E5_Ampliación

Ejercicio 1.

Código:

```
</form>
function crearCadena($nLetras, $caracteres) {
   $cadena = '';
   for ($i = 0; $i < $nLetras; $i++) {</pre>
      $pos = rand(0, strlen($caracteres) - 1);
      $cadena = $cadena . $caracteres[$pos];
   return $cadena;
function generarArray($nBasicos, $nEspeciales, $nPwd) {
   $basicos = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijqlmnopqrstuvwxyz0123456789";
   $especiales = "!?#$%&@_-";
   $pos = $ GET['ord'];
   $contrasenyas[0] = '';
   for ($i = 0; $i < $nPwd; $i++) {}
       $cadenaBasicos = crearCadena($nBasicos, $basicos);
       $cadenaEspeciales = crearCadena($nEspeciales, $especiales);
       $contrasenya = '';
   if($pos == 0) {
       $contrasenya = $contrasenya . $cadenaBasicos;
       $contrasenya = $contrasenya . $cadenaEspeciales;
   } else {
       $contrasenya = $contrasenya . $cadenaEspeciales;
       $contrasenya = $contrasenya . $cadenaBasicos;
   $contrasenyas[$i] = $contrasenya;
   return Scontrasenvas:
     $ruta = "./" . $ GET['ruta'] . ".txt";
      $nPwd = $ GET['nPwd'];
      $nBasicos = $ GET['bas'];
      $nEspeciales = $ GET['esp'];
     if ($nBasicos < 4) {$nBasicos = 4;}</pre>
      if ($nBasicos > 8) {$nBasicos = 8;}
      if ($nEspeciales < 4) {$nEspeciales = 4;}</pre>
      if ($nEspeciales > 8) {$nEspeciales = 8;}
      $contrasenyas = generarArray($nBasicos, $nEspeciales, $nPwd);
      $fitx = fopen($ruta, "a+");
      if ($fitx) {
        for ($i = 0; $i < count($contrasenyas); $i++) {</pre>
              echo $contrasenyas[$i] . "<br>";
              $string = $contrasenyas[$i] . "\t";
              fwrite($fitx, $string);
          fwrite($fitx,"<br>\n");
      fclose($fitx);
```

Salida:

```
Nombre del archivo contrasenyas

Nº de contraseñas 3

Long. de Básicos 6

Long. de Especiales 6
```

- Caracteres Básicos Caracteres Especiales
 Caracteres Especiales Caracteres Basicos
 Enviar consulta
 - qPWsr0-%_?!& SK2fwu%&#@@@ xPvU81%@?&&!

r5yR0V&_?!@-	RgSZ8d?\$?@@@	JBeQUz&&-?	
cARsK3?-#-!&	qFmlWv!!&\$%?	chPmxE-!@\$@%	
J8anTi?!%?-@	cNnrXV?_@_##	UAKhzV&%@?\$&	
LvQ8jK-!!?%%	KAxWDJ&@!#_%	JY6PDp@&&-!!	
qPWsr0-% ?!&	SK2fwu%&#@@@</td><td>xPvU81%@?&&!</td><td></td></tr></tbody></table>		

Ejercicio 2.

Código:

```
<?php
    function crearCadena($nLetras, $caracteres) {
       $cadena = '';
        for ($i = 0; $i < $nLetras; $i++) {</pre>
            $pos = rand(0, strlen($caracteres) - 1);
            $cadena = $cadena . $caracteres[$pos];
        return Scadena;
    function crearLogin($nom, $ape1, $ape2) {
        $basicos = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijqlmnopqrstuvwxyz0123456789";
        $parte1 = "";
        if (strlen(\$nom) < 4) {
            $parte1 = substr($nom, 0, strlen($nom));
            while(strlen($parte1) < 4) {</pre>
                $pos = rand(0, strlen($basicos) - 1);
                $parte1 = $parte1 . $basicos[$pos];
        } else {
            $parte1 = substr($nom, 0, 3);
        $parte2 = substr($ape1, 0, 3);
        $parte3 = substr($ape2, strlen($ape2) - 2, 2);
        return $parte1 . $parte2 . $parte3;
    $basicos = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijqlmnopqrstuvwxyz0123456789";
   $especiales = "!?#$%&@_-";
    $cadenaBasicos = crearCadena(4, $basicos);
    $cadenaEspeciales = crearCadena(4, $especiales);
    $contrasenya = $cadenaBasicos . $cadenaEspeciales;
   $login = crearLogin($\frac{\$GET}{\nom'}, $\frac{\}GET(\approx GET(\approx \nom'), $\frac{\}GET(\approx GET(\approx \nom'));
    echo "Login: $login<br/>
Contraseña: $contrasenya";
    $ruta = "./login.txt";
    $fitx = fopen($ruta, "a+");
   $fitx = fopen($ruta, "a+");
   if ($fitx) {
        fwrite($fitx,"$login\t$contrasenya\t<br>\n");
   fclose($fitx);
```

Salida:

```
Nombre: Roberto
Apellido 1: Prats
Apellido 2: Seguí
Enviar
```

Login: RobPraí Contraseña: unY4#_&&

AnaOGarrc WuNd\$!\$\$

VicPeret dcv7\$!?\$

RobPrai unY4#_&&
