

- `git clone [URL]`: Descarga una copia exacta del repositorio remoto a tu ordenador en el directorio desde el que se inicialice el terminal.

```
PS C:\Users\34682\Desktop> git clone https://github.com/gitt-3-pat/p1.git
Cloning into 'p1'...
remote: Enumerating objects: 6, done.
remote: Counting objects: 100% (1/1), done.
remote: Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 5 (from 1)
Receiving objects: 100% (6/6), done.
PS C:\Users\34682\Desktop> |
```

Figura 1. Git clone (En el directorio Desktop con fin demostrativo)

- `git status`: Te dice el estado actual de tu proyecto (si hay archivos nuevos, modificados o listos para guardar).

```
1-fork> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
      docPruebas.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
PS C:\Users\34682\OneDrive - Universidad Pontificia Comillas\1 - ICAI Comillas\3er Cuatrimestre\Programacion de Aplicaciones Telematicas\Practica 1\p1-fork> |
```

Figura 2. Git status (`docPruebas.txt` se utiliza como ejemplo para mostrar todas las etapas de la publicación de nuevo contenido en la rama principal)

- `git add [nombre-archivo]`: Añade los cambios al "área de preparación" (staging area) para que Git sepa que quieres incluirlos en la próxima versión. (normalmente utilizo "." para añadir todos los archivos al stage)

```
1-fork> git add .
PS C:\Users\34682\OneDrive - Universidad Pontificia Comillas\1 - ICAI Comillas\3er Cuatrimestre\Programacion de Aplicaciones Telematicas\Practica 1\p1-fork> |
```

Figura 3. Git add (.)

- `git commit -m "mensaje"`: Guarda permanentemente los cambios que añadiste con `add` en el historial local de tu ordenador.

```
1-fork> git commit -m "Se guarda permanentemente en local docPruebas.txt"
[main 2458898] Se guarda permanentemente en local docPruebas.txt
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 docPruebas.txt
PS C:\Users\34682\OneDrive - Universidad Pontificia Comillas\1 - ICAI Comillas\3e
r Curo\Segundo Cuatrimestre\Programacion de Aplicaciones Telematicas\Practica 1\p
1-fork>
```

Figura 4. `Git commit (-m "mensaje")`

- `git push`: Sube tus commits locales a tu repositorio en la nube (GitHub). (en la rama en la que se está trabajando)

```
1-fork> git push origin main
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 330 bytes | 110.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Vicente-Perez-Garbin/p1-fork.git
 07720b5..2458898  main -> main
PS C:\Users\34682\OneDrive - Universidad Pontificia Comillas\1 - ICAI Comillas\3e
```

Figura 5. `Git push [url (origin)] [rama (main)]`

- `git checkout`: Se usa para cambiar entre ramas (o crearlas si no existen).

```
1-fork> git checkout -b feature/git.txt
Switched to a new branch 'feature/git.txt'
PS C:\Users\34682\OneDrive - Universidad Pontificia Comillas\1 - ICAI Comillas\3e
```

Figura 6. `Git checkout (-b := nueva rama)`

Figura 1. <code>Git clone</code> (En el directorio Desktop con fin demostrativo)	1
Figura 2. <code>Git status</code> (<code>docPruebas.txt</code> se utiliza como ejemplo para mostrar todas las etapas de la publicación de nuevo contenido en la rama principal)	1
Figura 3. <code>Git add</code> (.)	1
Figura 4. <code>Git commit (-m "mensaje")</code>	2
Figura 5. <code>Git push [url (origin)] [rama (main)]</code>	2
Figura 6. <code>Git checkout (-b := nueva rama)</code>	2