
Informe Académico

Proyecto Capstone Analytics

Simulación de Eventos Discretos:

*Proceso de Fabricación de Pan
en Panadería de Supermercado*

Universidad: Universidad del Desarrollo
Ramo: Capstone Analytics
Código: IIC511AD
Profesor: Victor Vera, PhD
Documento: Proyecto de Simulación – Informe Académico
Fecha: 19 de mayo de 2026

Integrantes

Joaquín Parraud
Sebastián Ramírez
Vicente Ramírez

Índice

1. Introducción	4
2. Definición del problema y alcance	5
2.1. Definición cuantitativa del problema	5
2.2. Alcance del modelo	5
2.3. Criterio de éxito	6
2.4. Valor del modelo frente a la alternativa sin simulación	6
3. Sistema bajo estudio	7
3.1. Descripción del proceso productivo	7
3.2. Hornos y familias de horneado	7
3.3. Demanda y composición de compra	7
4. Modelo conceptual	8
4.1. Entidades y recursos	8
4.2. Inventario y eventos	8
4.3. Variables de decisión	8
4.4. KPI principal	8
5. Decisiones de modelamiento	9
5.1. Clave única por producto	9
5.2. Demanda como cliente individual	9
5.3. Inventario como state vectorial	9
5.4. Hornos: tres colas lógicas por familia	9
5.5. Recursos humanos	10
5.6. Ruta productiva única	10
6. Implementación en Simio	12
6.1. Diccionario de tablas	12
6.2. Elementos físicos del modelo	12
6.3. Reglas de operación: política híbrida push/pull	12
6.4. Experimentos: Controls y Responses	13
6.5. Processes principales	13
7. Datos de entrada y tratamiento	15
7.1. Archivos fuente	15
7.2. Capa ETL previa	15
7.3. Análisis cuantitativo de los datos de entrada	15
7.4. Parámetros de proceso por producto	16
7.5. Registro de supuestos	17
8. Verificación y validación	18

8.1. Verificación	18
8.2. Validación	20
9. Diseño experimental	21
9.1. Factores y niveles: plan original	21
9.2. Escenarios efectivamente ejecutados	21
9.3. Protocolo de réplicas: limitación	21
9.4. Análisis de sensibilidad	22
10. Supuestos de modelación	23
10.1. Simplificaciones adoptadas	23
10.2. Justificación y efectos de los supuestos	23
11. Resultados del modelo	25
11.1. Escenarios ejecutados	25
11.2. Niveles de servicio por producto	26
11.3. Cuadro comparativo de escenarios (dashboard)	26
11.4. Demanda perdida y lotes de producción	27
12. Análisis y discusión	28
12.1. Diagnóstico del escenario base	28
12.2. Cuello de botella 1: el panadero como recurso escaso	28
12.3. Cuello de botella 2: el efecto paradójico del segundo horno	28
12.4. Cuello de botella 3: ciclos de producción insuficientes para productos de baja demanda	29
12.5. Impacto de la política de secuenciamiento	29
13. Análisis de sensibilidad	30
13.1. Sensibilidad a la política de lotes	30
13.2. Sensibilidad al número de hornos	30
13.3. Sensibilidad a la exclusividad de estaciones	30
13.4. Limitación del análisis	30
14. Reflexión sobre el proceso	31
14.1. Decisiones clave	31
14.2. Dificultades encontradas	31
14.3. Aciertos y errores del proceso	31
14.4. Limitaciones reconocidas	32
14.5. Reflexión por integrante	32
15. Conclusiones	34
15.1. Aprendizajes del estudio	34
15.2. Comentarios sobre la metodología de desarrollo	34
15.3. Valor del uso de simulación	34

A. Parámetros del sistema	36
A.1. Demanda diaria por tipo de pan	36
A.2. Familias de horneado y parámetros del horno	37
A.3. Composición de compra por cliente	37
B. Archivos del modelo	38

1. Introducción

Este Informe Académico documenta el proceso de desarrollo del modelo de simulación de eventos discretos construido para la panadería de un supermercado. A diferencia del Informe Técnico –orientado a la decisión gerencial–, este documento relata las decisiones de modelamiento adoptadas, su justificación, las dificultades encontradas y la metodología empleada en cada etapa.

El sistema bajo estudio es una panadería que produce diez variedades de pan fresco para abastecer la sala de ventas de autoservicio del supermercado entre las 09:00 y las 21:00 horas. El problema declarado por la jefatura es un nivel inaceptable de quiebres de stock que genera pérdidas de venta directas. La hipótesis operacional es que el problema no radica en el volumen de demanda –conocido y cuantificado– sino en la combinación y coordinación de recursos: número de panaderos, manipuladores, hornos, máquinas, horario de inicio y política de secuenciamiento de producción.

¿Cuál es la combinación mínima de recursos —panaderos, manipuladores, hornos, mezcladoras, amasadoras y horario de operación— junto con la política de secuenciamiento de producción, que garantiza un nivel de servicio de al menos 95 % de demanda satisfecha en todos los tipos de pan?

Objetivos del estudio:

1. Construir un modelo de simulación de eventos discretos que represente fielmente el proceso productivo de la panadería, incluyendo la demanda estocástica de clientes, los recursos productivos y la política de secuenciamiento.
2. Verificar y validar el modelo mediante protocolos formales antes de ejecutar los experimentos.
3. Identificar los cuellos de botella que impiden alcanzar el 95 % de nivel de servicio en la configuración base.
4. Comparar configuraciones alternativas de recursos y políticas de producción mediante experimentos de simulación.
5. Derivar recomendaciones operacionales sustentadas en evidencia cuantitativa del modelo.

2. Definición del problema y alcance

2.1. Definición cuantitativa del problema

La panadería de un supermercado enfrenta un nivel de servicio global de **68,3 %** en su configuración base (2 panaderos, 1 manipulador, 1 horno, inicio a las 06:00). Esto implica que aproximadamente 1 de cada 3 kg de pan demandados no está disponible en el momento en que el cliente lo requiere. Los productos críticos son Marraqueta (22,7 % de satisfacción), Hallulla Integral (39,0 %) y Marraqueta Integral (58,4 %), que concentran el 56 % de la demanda diaria total (8.200 kg/día).

El problema declarado por la jefatura es la frecuencia e intensidad de los quiebres de stock durante el horario de atención al público (09:00–21:00), que generan pérdidas de venta directas y degradan la experiencia de compra. La hipótesis operacional es que el origen no está en el nivel de demanda —conocido y cuantificado— sino en la combinación de recursos (panaderos, manipuladores, hornos) y en la política de secuenciamiento de producción.

2.2. Alcance del modelo

Incluido en el modelo:

- Producción de 10 variedades de pan fresco con sus tiempos de proceso, familias de horneado y perfiles de demanda horaria.
- Recursos: panaderos, manipuladores, hornos batch industriales, mezcladoras y amasadoras.
- Demanda estocástica: llegadas de clientes con perfil horario variable, elección probabilística de productos y cantidad de compra triangular por tipo.
- Inventario en sala y registro de quiebres de stock a nivel de evento.
- Política de secuenciamiento de producción: modos push y pull con variantes.

Excluido del modelo:

- Logística de abastecimiento de materias primas (se asume disponibilidad continua).
- Costos económicos de producción, energía o personal (el KPI es servicio, no costo).
- Variabilidad en los tiempos de proceso (los tiempos de proceso son deterministas, calibrados desde los datos entregados).
- Canales de venta fuera de la sala de autoservicio (despacho a domicilio, otros formatos).

2.3. Criterio de éxito

El estudio busca identificar la **combinación mínima de recursos** que garantice un nivel de servicio de **al menos 95 %** de demanda satisfecha **simultáneamente** en todos los tipos de pan. El criterio es simultáneo: un escenario que logre 99 % global pero tenga un producto al 60 % se considera insatisfactorio.

2.4. Valor del modelo frente a la alternativa sin simulación

Sin un modelo de simulación, la gerencia solo dispone de análisis de capacidad estático (dividir la demanda diaria por la tasa de producción teórica del horno) y la observación empírica de los quiebres. El análisis estático lleva a la conclusión errónea de que agregar un segundo horno resuelve el problema, porque ignora la dinámica temporal de contención de recursos y la variabilidad de la demanda. La experiencia directa en producción real, por su parte, implica un costo de ensayo y error sobre el sistema en operación, con pérdidas de venta durante la experimentación. La simulación permite evaluar configuraciones alternativas a costo cero, con velocidad de cómputo y trazabilidad por producto y por hora que ninguno de los dos enfoques alternativos puede entregar.

3. Sistema bajo estudio

3.1. Descripción del proceso productivo

La panadería opera en un ciclo diario en el que debe abastecer la sala de ventas entre las 09:00 y las 21:00 horas. La producción comienza antes de la apertura para garantizar disponibilidad inicial de todas las variedades. El proceso productivo de cada variedad incluye, en secuencia: pesado y dosificación de ingredientes, mezclado (intervención manual del panadero más ciclo automático de mezcladora), amasado manual, reposo o fermentación en masa, dividido y formado, fermentación final, horneado batch, enfriamiento y reposición a sala.

3.2. Hornos y familias de horneado

Los hornos son de tipo industrial (piso o rotativo) y operan en modo batch por corrida: se cargan, hornean y descargan completamente antes de iniciar la siguiente corrida. Los diez tipos de pan se agrupan en tres familias de horneado según tiempo de cocción —14, 18 y 21 minutos—, y no se permite mezclar familias en una misma carga. La capacidad máxima por corrida es de 6 carros con 18 bandejas cada uno (108 bandejas en total). La carga mínima para disparar una corrida es 600 kg (50 % de la capacidad), con un tiempo máximo de espera de 15 minutos. El cambio entre corridas de la misma familia no requiere setup; el cambio entre familias requiere 5 minutos.

3.3. Demanda y composición de compra

La demanda diaria total alcanza 8.200 kg distribuidos entre los diez tipos de pan, con un perfil horario conocido. Cada cliente que llega compra uno, dos o tres tipos de pan con probabilidades 50 %, 35 % y 15 % respectivamente. La cantidad comprada por tipo sigue una distribución triangular (mínimo, moda, máximo) específica para cada producto.

4. Modelo conceptual

4.1. Entidades y recursos

El modelo distingue dos tipos de entidades en flujo: **clientes** que llegan a la sala de ventas según un perfil horario y consumen inventario, y **lotes de producción** que recorren la ruta productiva desde el pesado hasta la reposición. La separación entre cliente y lote es una decisión deliberada que evita acoplar la lógica de consumo con la lógica de producción.

Los recursos del modelo son: panaderos (que ejecutan las etapas manuales del proceso productivo), manipuladores (responsables de carga y descarga del horno, traslados internos y reposición a sala), hornos batch industriales, mezcladoras, amasadoras y los elementos físicos de transporte interno (carros y bandejas).

4.2. Inventario y eventos

El inventario en sala se representa mediante un vector de stock por tipo de pan, no como entidades físicas. Esta decisión simplifica el modelo computacionalmente sin perder precisión en los KPIs relevantes (nivel de servicio, quiebres, demanda perdida). Los eventos críticos del sistema son: llegada de cliente, consumo de inventario, generación de lote, disparo de corrida de horno, reposición a sala y cierre de turno.

4.3. Variables de decisión

Las variables de decisión del estudio son:

- Número de panaderos, manipuladores, hornos, mezcladoras y amasadoras.
- Hora de inicio de operación productiva (antes de la apertura de la sala).
- Política de secuenciamiento de producción: prioridad al producto con menor stock, prioridad al producto con mayor demanda esperada, secuencia fija por familias, o estrategia híbrida.

4.4. KPI principal

El criterio cuantitativo de éxito es el porcentaje de demanda satisfecha por tipo de pan, que debe ser igual o superior al 95 % para todos los productos. Como criterio secundario para discriminar entre configuraciones que cumplen el estándar, se utiliza la utilización de recursos (minimización del costo operativo).

5. Decisiones de modelamiento

Las decisiones que se describen a continuación quedaron cerradas antes de comenzar la construcción del modelo, con el fin de evitar que distintos integrantes implementaran lógicas inconsistentes en paralelo.

5.1. Clave única por producto

Cada tipo de pan se identifica internamente por un índice numérico (`ProductoIdx`) y no por su nombre. Esta clave se propaga por todas las tablas, states y processes del modelo. La motivación es robustez: el lookup por nombre es frágil cuando se importan archivos Excel con espacios extra, acentos inconsistentes o correcciones tipográficas.

5.2. Demanda como cliente individual

La demanda se modela como llegadas de clientes individuales según una tabla de tasas horarias (`Rate_ClientesHora`), calibrada desde el perfil de demanda en kg/hora dividido por el consumo esperado por cliente. Esta representación se prefirió sobre una demanda agregada por pulsos horarios porque permite capturar la variabilidad en la composición de compra (1, 2 o 3 tipos por cliente) y registrar quiebres a nivel evento.

5.3. Inventario como state vectorial

El stock en sala se representa con un state vectorial de 10 posiciones (`StockSala[i]`), una por tipo de pan, y no como entidades físicas circulando en el modelo. Esta decisión reduce drásticamente la carga computacional y mantiene la trazabilidad sobre los KPIs.

5.4. Hornos: tres colas lógicas por familia

El horno batch se implementa con tres colas lógicas, una por familia de horneado. Cada lote ingresa con su requerimiento de carros y bandejas, y la lógica de formación de carga selecciona lotes de una misma familia mientras la suma de carros no exceda la capacidad. La política de setup se evalúa mediante un proceso explícito que consulta una matriz de cambios entre familias.




Figura 1: Esquema conceptual del horno batch: tres colas lógicas por familia, formación de carga por carros y bandejas, y política de setup entre familias.

5.5. Recursos humanos

Los manipuladores se modelan como **Worker** de Simio con schedules de turno explícitos, lo que permite capturar caminata, colaciones (45 min) y descansos (2×15 min). Los panaderos se modelan como **Secondary Resource** lógico (capacidad sin caminata física), una simplificación deliberada porque el desplazamiento físico del panadero no es relevante para los KPIs del estudio.

5.6. Ruta productiva única

A pesar de que los diez tipos de pan tienen tiempos distintos en cada etapa, todos siguen la misma secuencia física de etapas. Por lo tanto el modelo usa una ruta única con tiempos parametrizados desde la tabla de etapas por producto, en lugar de rutas separadas o *Sequence Tables*.




Figura 2: Ruta productiva única recorrida por todos los tipos de pan, con tiempos parametrizados por producto desde la tabla de etapas.

6. Implementación en Simio

La construcción del modelo siguió un enfoque incremental por bloques funcionales, con verificación obligatoria al cierre de cada bloque antes de avanzar al siguiente. El orden de desarrollo fue: (1) tablas de datos y states del modelo; (2) flujo de demanda de clientes y consumo de inventario; (3) flujo de producción de lotes con ruta parametrizada; (4) horno batch con agrupación por familia; (5) recursos humanos con horarios y descansos; (6) consolidación de KPIs y calibración; (7) diseño de experimentos y ejecución de escenarios.

6.1. Diccionario de tablas

El modelo se alimenta de un conjunto cerrado de tablas con nombres canónicos: `Tbl_ProductoIndice`, `Tbl_EtapasProducto`, `Tbl_DemandaHoraLong`, `Tbl_ProbEleccionHoraLong`, `Tbl_MixCompraCliente`, `Tbl_StockPolitica`, `Tbl_HornoFamilia`, `Tbl_SetupHorno`, `Tbl_RecursosInstancia`, `Tbl_Escenarios` y `Tbl_Supuestos`. Adicionalmente se crea `Rate_ClientesHora` como `Rate Table` (no como `Data Table` normal) para alimentar la tasa de llegadas variable.

6.2. Elementos físicos del modelo

El layout del modelo en Simio contiene los siguientes objetos principales:

- **Source_Clientes:** genera entidades cliente con llegadas según `Rate_ClientesHora`. Cada entidad lleva asignado su número de productos a comprar y los índices de producto elegidos.
- **Source_InitModel:** dispara los processes de inicialización al inicio de la corrida (hora 0).
- **Servers de producción** (pesado, amasado, reposo, formado, fermentación, enfriado): `BasicNode` o `Server` con tiempos de servicio indexados por `ProductoIdx` desde `Tbl_EtapasProducto`. Los panaderos se asignan como **Secondary Resource** en los nodos de pesado, amasado y formado.
- **Horno (Horno1, Horno2):** `BasicNode` con lógica batch controlada por los processes `P_EvaluarHorno` y `P_FormarCargaHorno`. Los manipuladores se asignan como `Worker` para la carga y descarga.
- **Sink_Sala:** nodo de destino final. La llegada a este nodo activa `P_ReponerSala` que incrementa `StockSala[i]`.

6.3. Reglas de operación: política híbrida push/pull

La política de producción se implementa mediante dos mecanismos concurrentes:

Modo push (por tiempo): un proceso periódico con intervalo configurable por política

(IntervaloLiberacionMin = 30 minutos en la política BASE_HIBRIDA) dispara P_EvaluarHorno en intervalos regulares. El proceso evalúa si existe demanda proyectada no cubierta para cada producto y genera un lote push si el stock proyectado cae bajo el umbral definido en Tbl_StockPolitica.

Modo pull (por evento): cada vez que P_ConsumirInventario registra un quiebre ($\text{stock} \leq 0$ al momento de una compra), dispara inmediatamente P_EvaluarHorno para ese producto. Esto permite una reacción reactiva ante quiebres sin esperar el siguiente pulso del timer.

Selección de producto a producir: dentro de P_EvaluarHorno, la política *MenorStockRelativo* ordena los productos por $\text{StockSala}[i] / \text{DemandaMedia}[i]$ y prioriza el de menor cobertura relativa. Esto implementa un mecanismo de despacho dinámico que evita que los productos de alta demanda monopolicen el horno.

Formación de carga del horno: P_FormarCargaHorno agrupa lotes de la misma familia hasta llenar la capacidad de carros (máx. 6) o agotar el tiempo de espera de 15 min. El trigger de la corrida se activa cuando se cumple cualquiera de las dos condiciones: carga mínima de 600 kg alcanzada, o tiempo máximo de espera expirado.

6.4. Experimentos: Controls y Responses

Las variables de decisión de cada escenario se parametrizan como **Controls** en el experimento de Simio, vinculados directamente a properties del modelo que indexan la fila activa de Tbl_Escenarios. Al cambiar el control, el modelo carga automáticamente la configuración completa (número de panaderos, manipuladores, hornos, hora de inicio y política). No se requiere modificar la lógica del modelo entre escenarios.

Los **Responses** capturan los KPIs acumulados al cierre de la simulación: NDS_Global (nivel de servicio ponderado), NDS_i por producto, DemandaPerdida_Total, Stockouts_Total, LotesLiberados, LotesPush y LotesPull.

6.5. Processes principales

La lógica del modelo se concentra en procesos con triggers explícitos. Entre los más relevantes:

- P_InitModel: inicialización del stock y de los states de escenario al inicio de la corrida.
- P_GenerarDemandaCliente: sortea número de productos a comprar y dispara la cadena de elección y consumo.
- P_ElegirProductos: muestreo sin reemplazo con probabilidades normalizadas por hora.
- P_ConsumirInventario: descuenta stock, acumula demanda satisfecha y registra quiebres.
- P_EvaluarHorno, P_FormarCargaHorno, P_AplicarSetupHorno: lógica del horno batch.

- P_ReponerSala: traslado de pan fresco desde el área de enfriamiento al inventario de sala.

7. Datos de entrada y tratamiento

7.1. Archivos fuente

Los datos del caso provienen de tres archivos entregados por la cátedra: `parametros_proceso_panaderia.xlsx` (parámetros del proceso productivo y de hornos), `perfil_demanda_por_hora_panaderia.xlsx` (demanda en kg por hora y tipo) y `probabilidades_eleccion_por_hora.xlsx` (probabilidad horaria de elección de cada tipo).

7.2. Capa ETL previa

Antes de importar a Simio, los archivos pasan por una capa de transformación que: (a) verifica consistencia interna y unidades; (b) convierte los datos a formato `long` normalizado por `ProductoIdx`; (c) calcula la tasa de llegadas de clientes a partir del perfil de kg/hora y el consumo esperado por cliente; (d) construye la tabla maestra de productos con sus distribuciones triangulares de compra.

7.3. Análisis cuantitativo de los datos de entrada

Concentración de la demanda: la distribución de los 8.200 kg/día no es uniforme. Los cuatro productos de mayor demanda —Marraqueta (2.000 kg, 24,4 %), Hallulla (1.700 kg, 20,7 %), Pan Hot Dog (1.200 kg, 14,6 %) y Marraqueta Integral (800 kg, 9,8 %)— concentran el 69,5 % de la demanda total. Los seis restantes suman el 30,5 %, con Bocado de Dama como el menos demandado (220 kg, 2,7 %). Esta concentración implica que los recursos productivos estarán mayoritariamente orientados hacia los productos de Familia 2 (18 min de horneado), que reúnen el 58,5 % de la demanda.

Perfil horario y horas pico: el perfil de demanda horaria registra los picos de consumo entre las 12:00–14:00 y las 18:00–20:00, coincidiendo con horarios de almuerzo y merienda. En las horas pico la tasa de llegadas de clientes puede ser hasta 3× la tasa del horario valle. Esto implica que el modelo debe capturar la variabilidad temporal de la demanda y no puede asumir una llegada uniforme.

Caracterización por familia de horneado:

- Familia 1 (14 min): Pan Hot Dog, Doblada, Bocado de Dama $\Rightarrow$ 1.770 kg/día (21,6 %)
- Familia 2 (18 min): Marraqueta, Hallulla, Hallulla Integral, Amasado $\Rightarrow$ 4.880 kg/día (59,5 %)
- Familia 3 (21 min): Marraqueta Integral, Ciabatta, Baguette $\Rightarrow$ 1.550 kg/día (18,9 %)

La concentración en Familia 2 genera presión diferenciada sobre el horno en franjas de alta demanda, lo que justifica el diseño de la política híbrida de secuenciamiento.

7.4. Parámetros de proceso por producto

Los tiempos de proceso provienen de `parametros_proceso_panaderia.xlsx` y se importaron a la tabla `Tbl_EtapasProducto`. La Tabla 1 resume los rangos por etapa para los diez tipos de pan.

Tabla 1: Tiempos de proceso por etapa (minutos)

Pro	Pesado	Amasado	Reposo	Formado	Ferment.	Horneado	Enfriado
Ma	5	12	15	10	35	18	12
Hallulla	5	14	20	12	30	18	12
Par Hot Dog	5	12	15	12	40	14	12
Marraqueta In- te- gral	5	13	18	10	40	21	12
Hal In- te- gral	5	15	20	12	35	18	12
Ciabatta	5	10	30	8	45	21	15
Bag	5	10	25	12	45	21	15
Dobladi	5	13	15	10	20	14	10
Boc de Da- ma	5	12	15	10	30	14	10
Amasado	5	15	20	10	35	18	12

Los ciclos totales varían de 87 min (Dobladi) a 134 min (Ciabatta). Los productos de Familia 3 (Marraqueta Integral: 119 min, Ciabatta: 134 min, Baguette: 133 min) son los que tienen mayor tiempo de ciclo, lo que limita el número de lotes completables por día desde las 06:00.

7.5. Registro de supuestos

Toda decisión que no proviene directamente de los archivos fuente queda registrada en la tabla `Tbl_Supuestos`, junto con su valor base, fuente, sensibilidad esperada y estado. Esto incluye los tiempos de etapas no especificados, los tiempos de desplazamiento internos y la política de corridas por debajo de la carga mínima.

8. Verificación y validación

8.1. Verificación

La verificación responde a la pregunta: ¿el modelo fue construido correctamente? Su protocolo se instrumentalizó como una lista de chequeo PASS/FAIL aplicada antes de ejecutar los experimentos. La Tabla 2 resume las pruebas ejecutadas, la condición esperada y el resultado obtenido.

Tabla 2: Protocolo de verificación: pruebas y resultados

Condición esperada	
Pr	
Sec de eta-pas por lo-te	Los lotes recorren Pesado→Amasado→Reposo→Formado→Ferment.→Horneado→Enfriado en
Capt del pa-na-de-ro	El apilamiento se asigna en Pesado, Amasado y Formado; se libera al inicio del Reposo pasivo.
Rec de fa-mi-lia mix-tas	El horno rechaza cargas con lotes de más de una familia en la misma corrida.
Lími de ca-rrros y ban-de-jas	La carga de cada corrida no excede 6 carros ni 108 bandejas totales.
Des es-ca-lo-na-dos	Los descansos de panaderos y manipuladores nunca son simultáneos para la misma función.
No hay co-las in-fi-ni-tas ni blo-queos	Inspección visual en warm-up: ninguna cola crece sin límite y no hay entidades atrapadas.

8.2. Validación

La validación responde a la pregunta: ¿el modelo representa de manera aceptable el sistema? En contexto académico se apoya en: (a) coherencia del orden de magnitud de los resultados con el análisis de capacidad estático; (b) análisis de sensibilidad de primer nivel (duplicar la capacidad del horno debe mejorar los quiebres); (c) revisión cruzada por integrantes que no construyeron el módulo revisado.

Una prueba específica de calibración consiste en correr el modelo con inventario inicial infinito y sin producción activa: la demanda diaria generada debe converger a los 8.200 kg/día esperados dentro de un margen de $\pm 5\%$. Esta prueba se ejecutó y la demanda diaria promedio generada convergió dentro del margen de $\pm 5\%$ respecto a los 8.200 kg/día esperados, confirmando que la calibración de `Rate_ClientesHora` y las distribuciones de compra por cliente representan correctamente la demanda total del sistema.

9. Diseño experimental

9.1. Factores y niveles: plan original

La matriz experimental contemplaba los siguientes factores de decisión:

- Número de panaderos: 2, 3, 4.
- Número de manipuladores: 1, 2, 3.
- Número de hornos: 1, 2, 3.
- Número de mezcladoras y amasadoras (rango por definir según análisis preliminar).
- Hora de inicio de operación: 04:00, 05:00, 06:00.
- Política de secuenciamiento: cuatro opciones (menor stock, mayor demanda esperada, secuencia fija por familias, híbrida).

9.2. Escenarios efectivamente ejecutados

Por restricciones de tiempo, se ejecutaron cinco escenarios con énfasis en variación de recursos humanos, número de hornos y política de lotes. La hora de inicio (06:00 en todos los casos) y el número de mezcladoras y amasadoras (1 de cada una) se mantuvieron fijos.

Descripción de los escenarios:

- **Caso 0 (base):** configuración actual de la panadería con demanda y tipo de producto aleatorio según los parámetros del modelo.
- **Caso A:** política híbrida con 3 panaderos y restricción de máximo 2 operadores simultáneos en la estación de formado; las demás estaciones admiten máximo 1 operario.
- **Caso B:** incorpora un segundo horno sobre la configuración del Caso A, para probar si la capacidad de horneado es el factor limitante cuando el recurso humano ya fue ampliado.
- **Caso C:** permite que los panaderos utilicen estaciones de trabajo donde ya se encuentra otro operario, eliminando la exclusividad de acceso a las estaciones.
- **Caso D:** sobre la configuración del Caso A, fuerza lotes de exactamente 600 kg en cada corrida (escenario utópico). Sirve como techo teórico para cuantificar el potencial máximo de mejora con la misma dotación.

La descripción detallada de cada escenario se presenta en la Tabla 3 de la Sección 11.

9.3. Protocolo de réplicas: limitación

El protocolo diseñado contemplaba 20–30 réplicas por escenario. Por restricción de tiempo, se ejecutó 1 réplica por escenario. Los resultados son indicativos pero no tienen validez

estadística formal: no es posible calcular intervalos de confianza ni realizar pruebas de comparación entre escenarios con una sola réplica. Esta es la limitación metodológica más importante del estudio y debe considerarse al interpretar las diferencias entre casos.

El horizonte de simulación es un día operacional completo: desde la hora de inicio productivo (06:00 en todos los casos ejecutados) hasta las 21:00 horas.

9.4. Análisis de sensibilidad

Sobre la configuración recomendada se planearon perturbaciones para verificar robustez: demanda total $\pm 20\%$, cambio en el mix hacia variedades de horneado largo, tiempos de fermentación aumentados en 15% , y variación en la política de setup del horno. Este análisis formal no fue ejecutado. La comparación entre los cinco escenarios ejecutados permite extraer sensibilidades indirectas, que se detallan en la Sección [13](#).

10. Supuestos de modelación

10.1. Simplificaciones adoptadas

El modelo incorpora supuestos en dos categorías: aquellos derivados de los datos entregados por la cátedra, y aquellos adoptados por ausencia de información empírica.

Supuestos con base en datos entregados:

- El perfil de demanda horaria (kg/hora por tipo de pan) se toma directamente de `perfil_demanda_por_hora_panaderia.xlsx`.
- Los tiempos de etapas productivas y temperaturas de horneado provienen de `parametros_proceso_panaderia.xlsx`.
- Las probabilidades de elección de producto por franja horaria provienen de `probabilidades_eleccion_por_hora.xlsx`.

Supuestos sin respaldo empírico (fuente: criterio del equipo):

- Cantidad comprada por cliente por tipo de pan: distribución triangular con mínimo 0,25 kg, moda 0,75 kg, máximo 2,0 kg. No se disponía de datos de ticket POS ni transaccionales. Sensibilidad estimada: media.
- Mezcla de compra: un cliente elige 1 tipo de pan con probabilidad 50 %, 2 tipos con 35 %, 3 tipos con 15 %. Supuesto de comportamiento sin validación transaccional. Sensibilidad: media.
- Velocidad de desplazamiento del panadero: 1,2 m/s. Velocidad del manipulador con carro: 0,8 m/s. Impacto bajo sobre los KPIs dado que los tiempos de desplazamiento son pequeños frente a los tiempos de proceso.
- Carga mínima del horno: 600 kg. Este valor fue entregado en el enunciado pero es inconsistente con la capacidad por carro (que en kg depende del tipo de pan y no de un umbral global). Se registra como supuesto de alta sensibilidad.

10.2. Justificación y efectos de los supuestos

El supuesto de mayor impacto potencial es la carga mínima del horno. En la configuración base, esta restricción hace que los lotes de productos de baja demanda deban esperar hasta alcanzar 600 kg o agotar el tiempo de espera de 15 minutos antes de disparar una corrida. Esto reduce la frecuencia de horneado efectiva para productos de Familia 3 (Ciabatta, Baguette, Marraqueta Integral) y explica en parte por qué esos productos tienen niveles de servicio inferiores a pesar de su baja demanda relativa.

La distribución triangular de cantidad comprada por cliente es el segundo supuesto de mayor incertidumbre. Un comportamiento de compra real más concentrado (compras más pequeñas y frecuentes) reduciría los quiebres momentáneos; uno más disperso los agravaría.

La ausencia de datos POS es una limitación reconocida del estudio.

11. Resultados del modelo

11.1. Escenarios ejecutados

Se ejecutaron cinco escenarios de simulación con 1 réplica cada uno. La replicación estadística completa (20–30 réplicas) fue planeada pero no completada por restricción de tiempo. Los resultados deben interpretarse como indicativos del comportamiento del sistema, no como estimaciones puntuales con precisión estadística garantizada.

Nota sobre nomenclatura: El archivo de resultados denominado **Caso A.csv** registra internamente la etiqueta «Caso K», lo que indica una discrepancia entre el nombre del experimento en Simio y el nombre del archivo exportado. Se asume la correspondencia con el Caso A descrito en el protocolo experimental.

Tabla 3: Definición de los escenarios ejecutados

Caso	Descripción	Pan.	Man.	Hornos	Inicio
Caso 0	Base: configuración actual; política híbrida	2	1	1	06:00
Caso A	+1 panadero; máx. 2 op. en estación de formado	3	1	1	06:00
Caso B	Caso A + 2.º horno	3	1	2	06:00
Caso C	Caso B + panaderos comparten estaciones	3	1	2	06:00
Caso D	Caso A + lotes de 600 kg forzados (techo teórico)	3	1	1	06:00

11.2. Niveles de servicio por producto

Tabla 4: Porcentaje de demanda satisfecha por producto y escenario

Producto	Caso 0	Caso A	Caso B	Caso C	Caso D
Marraqueta	22,73 %	69,69 %	69,68 %	69,69 %	100,00 %
Hallulla	87,56 %	67,25 %	67,25 %	67,24 %	100,00 %
Pan Hot Dog	94,70 %	93,13 %	63,94 %	63,94 %	99,89 %
Marraqueta Integral	58,41 %	100,00 %	93,91 %	93,91 %	100,00 %
Hallulla Integral	38,95 %	100,00 %	97,45 %	97,85 %	100,00 %
Ciabatta	100,00 %	97,66 %	95,64 %	96,28 %	97,66 %
Baguette	95,93 %	93,91 %	91,73 %	92,44 %	93,91 %
Dobladita	90,48 %	92,20 %	89,19 %	89,64 %	92,20 %
Bocado de Dama	99,30 %	89,21 %	83,73 %	84,66 %	89,21 %
Amasado	100,00 %	94,50 %	90,91 %	90,91 %	94,50 %
Total ponderado	68,32 %	84,67 %	79,12 %	79,28 %	98,62 %

11.3. Cuadro comparativo de escenarios (dashboard)

Tabla 5: Dashboard: KPIs clave por escenario

Caso	NDS global	Prod. <95 %	Dem. perdida (kg)	Stockouts (eventos)	Lotes Push/Pull	Veredicto
Caso 0	68,3 %	6	2.574	2.568	28/3	Descartado
Caso A	84,7 %	7	1.244	1.251	34/2	Mejor realista
Caso B	79,1 %	8	1.693	1.697	29/4	Peor que A
Caso C	79,3 %	8	1.680	1.681	31/4	≈ Caso B
Caso D	98,6 %	4	112	110	35/0	Techo teórico

Nota: «Prod. <95 %» = número de tipos de pan cuyo NDS individual no alcanza el umbral. El criterio del estudio es simultáneo: todos deben superar el 95 %.

11.4. Demanda perdida y lotes de producción

Tabla 6: Demanda perdida y producción por escenario

Métrica	Caso 0	Caso A	Caso B	Caso C	Caso D
Demanda total (kg)	8.123,7	8.110,3	8.110,3	8.110,3	8.110,3
Demanda satisfecha (kg)	5.549,8	6.866,6	6.417,0	6.430,2	7.998,1
Demanda perdida (kg)	2.574,0	1.243,7	1.693,3	1.680,1	112,2
Stockouts (eventos)	2.568	1.251	1.697	1.681	110
Lotes liberados (total)	31	36	33	35	35
Lotes push	28	34	29	31	35
Lotes pull	3	2	4	4	0
Setups de horno	32	32	28	30	30
Tiempo setup total (min)	80	80	70	75	75

12. Análisis y discusión

12.1. Diagnóstico del escenario base

El Caso 0 opera al 68,3 % de nivel de servicio global, con 2.574 kg no vendidos y 2.568 eventos de quiebre en un único día simulado. La Marraqueta — el producto de mayor demanda (2.000 kg/día, 24,4 % del total) — solo alcanza un 22,7 % de satisfacción: en la práctica, la sala de ventas queda sin Marraqueta la mayor parte del día. Hallulla Integral (39,0 %) y Marraqueta Integral (58,4 %) también están críticos. Este resultado confirma con evidencia cuantitativa lo que la jefatura observaba cualitativamente.

12.2. Cuello de botella 1: el panadero como recurso escaso

Pasar de Caso 0 a Caso A (agregar 1 panadero, de 2 a 3) eleva el nivel global de 68,3 % a 84,7 %, una mejora de 16,4 puntos porcentuales. Más revelador aún: Marraqueta Integral salta de 58,4 % a 100 % y Hallulla Integral de 39,0 % a 100 %. Esto indica que el 3.er panadero libera suficiente capacidad productiva para satisfacer completamente la demanda de los dos productos integrales, cuya demanda combinada es de 1.600 kg/día (19,5 % del total).

El panadero es el recurso que controla la tasa de inicio de nuevos lotes (es el recurso primario en las etapas de pesado, amasado y formado). Con 2 panaderos, el sistema debe serializar estos trabajos, creando una cola de espera que retrasa todos los ciclos de producción. El panadero adicional reduce este cuello de manera directa.

12.3. Cuello de botella 2: el efecto paradójico del segundo horno

La comparación entre Caso A y Caso B es el hallazgo más contraintuitivo del estudio. Agregar un segundo horno (manteniendo los mismos 3 panaderos y 1 manipulador) *reduce* el nivel de servicio global de 84,7 % a 79,1 %: una caída de 5,6 puntos porcentuales. El deterioro más dramático ocurre en Pan Hot Dog, que colapsa de 93,1 % a 63,9 % (pérdida de 386,7 kg/día).

La explicación es sistémica: con 2 hornos, el sistema tiene capacidad de horneado para procesar más corridas simultáneamente. Sin embargo, los panaderos —que preparan los lotes antes del horneado— no se duplican. Los 3 panaderos ahora deben alimentar 2 colas de horno simultáneamente, aumentando la competencia por su tiempo entre todos los productos. La política de prioridades de la cola determina qué productos reciben atención primero; Pan Hot Dog aparentemente pierde prioridad, acumulando retrasos que no tenía cuando había un solo horno.

Este resultado ilustra un principio fundamental en sistemas de manufactura: ampliar la capacidad de un recurso no cuello de botella sin escalar el recurso cuello de botella puede degradar el desempeño global.

12.4. Cuello de botella 3: ciclos de producción insuficientes para productos de baja demanda

Cuatro productos mantienen niveles inferiores al 95 % incluso en el Caso D (escenario utópico con lotes de 600 kg forzados): Baguette (93,9 %), Dobladita (92,2 %), Bocado de Dama (89,2 %) y Amasado (94,5 %). Ciabatta se ubica sobre el umbral en este escenario (97,7 %) y no integra este grupo crítico.

La identidad de resultados entre Caso A y Caso D para estos cinco productos es significativa: el tamaño de lote no cambia su desempeño. El factor limitante es el número de ciclos de producción completables en el horizonte operativo. Para Baguette, el ciclo completo desde el pesado hasta la reposición a sala dura aproximadamente 133 minutos. Con producción desde las 06:00 hasta las 21:00 y contención de recursos compartidos, solo se logran 3 ciclos al día. Iniciar 2 horas antes añadiría un ciclo completo adicional, lo que proyecta una mejora significativa para este grupo de productos.

12.5. Impacto de la política de secuenciamiento

El Caso D fuerza lotes de exactamente 600 kg, convirtiendo la política en puramente push (0 lotes pull). Este cambio eleva la Marraqueta de 69,7 % a 100 % y la Hallulla de 67,2 % a 100 %. Los lotes push frecuentes de alta cantidad permiten que la sala de ventas mantenga stock continuo de los productos de alta demanda. La política pull del Caso A (34 push, 2 pull de 36 lotes totales) no alcanza a reponer estos productos a la velocidad a que se consumen.

13. Análisis de sensibilidad

El análisis de sensibilidad formal (perturbaciones de demanda $\pm 20\%$, fermentación $+15\%$, mix hacia Familia 3) no fue ejecutado. Se extrae sensibilidad indirecta de la comparación entre escenarios:

13.1. Sensibilidad a la política de lotes

La transición de Caso A a Caso D representa, en términos del parámetro de carga mínima del horno, un descenso de 600 kg a 0 kg (lotes forzados). El impacto es $+13,9$ pp en nivel global ($84,7\% \rightarrow 98,6\%$) y una reducción de la demanda perdida de 1.243,7 kg a 112,2 kg (-91%). Esta es la variable de mayor apalancamiento identificada en el estudio.

Sin embargo, la política de lotes de 600 kg forzados no es operacionalmente viable tal como se define en el experimento (implica iniciar corridas con cualquier cantidad disponible, ignorando la restricción de carga mínima del horno). En la práctica, la mejora correspondiente requiere reformular la política de lotes para ser más agresiva en disparar corridas, aceptar corridas parciales con mayor frecuencia, o adelantar el inicio de producción para acumular lotes antes de la apertura.

13.2. Sensibilidad al número de hornos

La sensibilidad del sistema al número de hornos es negativa cuando los recursos humanos no se escalan proporcionalmente. Caso B (2 hornos) tiene peor desempeño que Caso A (1 horno) en 5,6 pp. El sistema es *robusto a la reducción* de hornos siempre que se mantengan los recursos humanos adecuados, pero *frágil a la adición* de hornos si los panaderos y manipuladores no aumentan en proporción.

13.3. Sensibilidad a la exclusividad de estaciones

Caso C permite a los panaderos compartir estaciones con otro operario presente. El efecto es prácticamente nulo ($+0,2$ pp respecto a Caso B). El sistema es insensible a esta variable: el problema no es la exclusividad de acceso a las estaciones sino el tiempo de proceso acumulado en cada etapa.

13.4. Limitación del análisis

Con 1 réplica por escenario, los resultados no tienen intervalos de confianza calculados. No es posible distinguir estadísticamente si, por ejemplo, la diferencia entre Caso B (79,1%) y Caso C (79,3%) es significativa o ruido de la simulación. Un análisis robusto requeriría 20–30 réplicas para calcular intervalos de confianza y aplicar pruebas de comparación entre escenarios.

14. Reflexión sobre el proceso

14.1. Decisiones clave

Inventario como state vectorial: la decisión de representar el stock en sala como un vector de 10 posiciones (`StockSala[i]`) en lugar de entidades físicas fue fundamental para la viabilidad computacional del modelo. Esta abstracción reduce drásticamente la carga de simulación sin perder precisión en los KPIs relevantes.

Lotes y clientes como entidades independientes: la separación explícita entre el flujo de clientes (que consumen inventario) y el flujo de lotes de producción (que reponen inventario) permitió que los dos subsistemas evolucionaran con lógicas independientes, facilitando la verificación y depuración por etapas.

Enfoque modular con verificación incremental: la secuencia de bloques funcionales con verificación obligatoria al cierre de cada uno fue determinante para controlar la complejidad en un equipo de tres personas trabajando en paralelo sobre el mismo archivo de modelo.

14.2. Dificultades encontradas

La etapa más compleja fue la implementación del horno batch. El modelo correcto (batch completo por familia con formación dinámica de carga) requirió una primera iteración simplificada (un lote a la vez, sin restricción de familia) para verificar la lógica básica antes de introducir las restricciones de capacidad. Sin este paso intermedio, los errores de lógica en la formación de carga habrían sido difíciles de diagnosticar.

La calibración de la tasa de llegadas de clientes (`Rate_ClientesHora`) a partir del perfil de demanda en kg/hora requirió un cálculo previo no trivial: convertir kg/hora por tipo de pan a una tasa de clientes/hora requiere asumir el consumo esperado por cliente, que a su vez depende de la distribución de mezcla de compra y las distribuciones triangulares por producto. Este paso fue iterado hasta que la demanda diaria generada en una corrida de calibración (inventario infinito, sin producción) convergió a los 8.200 kg/día dentro de $\pm 5\%$.

14.3. Aciertos y errores del proceso

Acertos:

- La decisión de definir el esquema completo de tablas antes de construir cualquier lógica evitó inconsistencias de naming y permitió que los tres integrantes trabajaran en paralelo con interfaces estables.
- El desarrollo del horno en dos iteraciones (un lote a la vez primero, luego batch completo con restricción de familia) redujo el costo de depuración al aislar la lógica de formación

de carga en una etapa dedicada.

- La verificación por checklist antes de ejecutar los experimentos justificó su inversión de tiempo al detectar inconsistencias que habrían contaminado todos los resultados.

Errores detectados y corregidos:

1. **Mezcla de familias en el horno:** la condición de formación de carga no filtraba correctamente por `FamiliaIdx` cuando la cola tenía lotes de familias distintas con carros disponibles. El horno aceptaba cargas mixtas, produciendo tiempos de horneado inconsistentes. Detectado en verificación (ítem de checklist: «el horno rechaza cargas mixtas»). Corregido añadiendo un filtro `FamiliaHorno = FamiliaLote` en `P_FormarCargaHorno`.
2. **Panadero no liberado en reposo pasivo:** el panadero quedaba asignado durante toda la etapa de reposo/fermentación, impidiendo que atendiera otros lotes. El reposo es un proceso pasivo (sin intervención manual). Corregido liberando el panadero al final de la etapa de amasado y reasignándolo solo en formado.
3. **Conteo doble de demanda satisfecha:** `P_ReponerSala` acumulaba el stock repuesto como «demanda satisfecha», inflando el KPI. La demanda satisfecha solo debe acumularse en `P_ConsumirInventario` cuando el cliente completa la compra. Corregido eliminando el acumulador de `P_ReponerSala`.

14.4. Limitaciones reconocidas

La limitación más importante del estudio es la ausencia de replicación estadística. Con 1 réplica por escenario, los resultados son indicativos pero no permiten cuantificar la variabilidad del sistema ni construir intervalos de confianza. Esto impide, por ejemplo, determinar si la diferencia entre Caso B y Caso C es estadísticamente significativa o si está dentro del ruido de la simulación.

Una segunda limitación es la no ejecución de escenarios con inicio de producción antes de las 06:00. La hipótesis de que un inicio a las 04:00–05:00 resolvería los productos de ciclo largo (Baguette, Dobladita, Bocado de Dama) es plausible pero no está respaldada por un experimento ejecutado.

Finalmente, la inconsistencia de nomenclatura detectada (Caso A archivado como «Caso K» en Simio) subraya la importancia de establecer convenciones de gobernanza de datos antes de comenzar el diseño experimental, especialmente cuando se trabaja en equipo con archivos compartidos.

14.5. Reflexión por integrante

Joaquín Parraud (construcción del modelo físico en Simio): El aprendizaje principal fue que la arquitectura del modelo — cómo se conectan objetos, tablas y procesos — determina la facilidad de extensión posterior. Haber definido el esquema de tablas completo al inicio

facilitó enormemente el trabajo en los bloques siguientes. Si tuviese que volver a empezar, dedicaría más tiempo a la especificación del modelo conceptual antes de entrar a Simio.

Sebastián Ramírez (flujo lógico, reglas de producción y verificación): La verificación por checklist demostró ser más valiosa de lo esperado: identificó tres inconsistencias en la lógica del horno que habrían contaminado todos los experimentos posteriores. La lección es que la verificación formal no es un formalismo académico sino una inversión que paga dividendos al llegar a los experimentos.

Vicente Ramírez (análisis de datos y diseño experimental): El hallazgo más valioso del análisis fue descubrir que Caso B es peor que Caso A: sin el modelo de simulación, la decisión natural de la gerencia sería agregar un horno creyendo que aumenta la capacidad. La simulación revela que ese razonamiento falla cuando el cuello de botella está en otro recurso. Ese es el tipo de conocimiento que justifica el uso de simulación sobre el análisis estático.

15. Conclusiones

15.1. Aprendizajes del estudio

El estudio confirmó la hipótesis inicial: el sistema bajo su configuración base es estructuralmente incapaz de alcanzar el 95 % de nivel de servicio para todos los tipos de pan. La brecha no se debe al volumen de demanda —que es técnicamente alcanzable— sino a la combinación subóptima de recursos y a la ausencia de ciclos de producción suficientes para los productos de menor demanda y ciclo largo.

El hallazgo más significativo es que la adición de capacidad en un recurso que no es el cuello de botella (el horno) puede degradar el desempeño del sistema. Este resultado, contraintuitivo desde la perspectiva del análisis de capacidad estático, solo es visible a través de la simulación dinámica del sistema completo.

La distancia entre el Caso A (mejor configuración realista, 84,7 %) y el Caso D (techo teórico, 98,6 %) indica que existe un potencial de mejora de ~ 14 pp en nivel de servicio sin cambio de dotación de panaderos o número de hornos, solo ajustando la política de lotes. Traducir este potencial a la práctica requiere explorar con mayor detalle la política de disparo de corridas.

15.2. Comentarios sobre la metodología de desarrollo

El enfoque modular con verificación obligatoria al cierre de cada bloque funcional fue la decisión metodológica correcta para un sistema de esta complejidad. Permite detectar errores en la etapa en que se introducen, en lugar de descubrirlos al ejecutar los experimentos cuando el diagnóstico es mucho más costoso.

La separación entre verificación (¿el modelo fue construido correctamente?) y validación (¿el modelo representa el sistema real?) es conceptualmente clara pero operativamente desafiante cuando no se dispone de datos históricos del sistema para comparar. En este caso, la validación se apoyó en coherencia lógica y análisis de órdenes de magnitud, que son métodos válidos en ausencia de datos históricos pero menos concluyentes que una validación empírica.

15.3. Valor del uso de simulación

La simulación de eventos discretos aportó tres tipos de conocimiento que un análisis de capacidad estático no puede entregar:

1. **Efectos de interacción no lineales:** el comportamiento del sistema cuando se agrega un segundo horno no puede predecirse con análisis estático porque depende de la dinámica temporal de contención de panaderos entre colas de producción.
2. **Cuantificación de la variabilidad:** aunque la replicación fue limitada, el modelo per-

mite en principio cuantificar la variabilidad de los KPIs a través de réplicas, información imposible de obtener con modelos deterministas.

3. **Trazabilidad por producto y por hora:** el modelo registra quiebres a nivel de evento (producto, momento, cantidad no atendida), lo que permite identificar no solo cuánto falta sino cuándo y qué producto falla primero, información valiosa para el diseño operacional.

El caso de la panadería es representativo de una clase amplia de sistemas productivos con demanda estocástica, recursos compartidos y restricciones batch donde la simulación es la herramienta analítica apropiada. La metodología desarrollada es transferible a otros contextos del mismo supermercado (carnicería, pescadería, rotisería) con adaptaciones menores al modelo base.

A. Parámetros del sistema

A.1. Demanda diaria por tipo de pan

Tabla 7: Demanda diaria esperada y distribución de compra por cliente

Tipo de pan	Familia	Dem. diaria (kg)	Mín. compra (kg)	Moda (kg)	Máx. compra (kg)
Marraqueta	2 (18 min)	2.000	0,25	0,75	2,0
Hallulla	2 (18 min)	1.700	0,25	0,75	2,0
Pan Hot Dog	1 (14 min)	1.200	0,25	0,75	2,0
Marraqueta Integral	3 (21 min)	800	0,25	0,75	2,0
Hallulla Integral	2 (18 min)	800	0,25	0,75	2,0
Amasado	2 (18 min)	380	0,25	0,75	2,0
Ciabatta	3 (21 min)	400	0,25	0,75	2,0
Baguette	3 (21 min)	350	0,25	0,75	2,0
Dobladita	1 (14 min)	350	0,25	0,75	2,0
Bocado de Dama	1 (14 min)	220	0,25	0,75	2,0
Total		8.200			

A.2. Familias de horneado y parámetros del horno

Tabla 8: Familias de horneado y restricciones del horno

Parámetro	Descripción	Valor
Familia 1 (corto)	Pan Hot Dog, Dobladita, Bocado de Dama	14 min
Familia 2 (medio)	Marraqueta, Hallulla, Hallulla Integral, Amasado	18 min
Familia 3 (largo)	Marraqueta Integral, Ciabatta, Baguette	21 min
Capacidad máxima	Carros por corrida	6 carros
Capacidad por carro	Bandejas por carro	18 bandejas
Carga mínima	50 % de capacidad	600 kg
Espera máxima	Tiempo máximo antes de disparar corrida	15 min
Setup misma familia	Cambio de corrida misma familia	0 min
Setup distinta familia	Cambio de familia	5 min
Carga del horno	Manipulador requerido, duración	5 min
Descarga del horno	Manipulador requerido, duración	5 min

A.3. Composición de compra por cliente

Tabla 9: Proporción de tipos de pan por visita

Tipos de pan en una visita	Probabilidad
1 tipo de pan	50 %
2 tipos de pan (distintos)	35 %
3 tipos de pan (distintos)	15 %

B. Archivos del modelo

El modelo de simulación se entrega junto a este informe en el archivo `PanaderiaSupermercado.spfx`, que corresponde a la versión final del modelo con los experimentos ejecutados. El archivo incluye todas las tablas de datos de entrada, los processes, los schedules de personal y la configuración de experimentos con los cinco escenarios documentados en este informe.

Las tablas de datos de entrada en formato `.csv` se incluyen en el directorio `redaccion/Redacción/data_input/` del repositorio del proyecto:

- `Tbl_ProductoIndice.csv`, `Tbl_EtapasProducto.csv`, `Tbl_DemandaHoraLong.csv`
- `Tbl_ProbEleccionHoraLong.csv`, `Tbl_MixCompraCliente.csv`
- `Tbl_StockPolitica.csv`, `Tbl_HornoFamilia.csv`, `Tbl_SetupHorno.csv`
- `Tbl_RecursosInstancia.csv`, `Tbl_Escenarios.csv`, `Tbl_Supuestos.csv`
- `Rate_ClientesHora.csv`

Los resultados de los cinco experimentos se encuentran en `redaccion/Redacción/results/` (`Caso 0.csv` a `Caso D.csv`).