- 1. Napisz polecenie select, za pomocą którego uzyskasz tytuł i numer książki
- 2. Napisz polecenie, które wybiera tytuł o numerze 10
- 3. Napisz polecenie select, za pomocą którego uzyskasz numer książki (nr tyułu) i autora z tablicy title dla wszystkich książek, których autorem jest Charles Dickens lub Jane Austen

- 1. Napisz polecenie, które wybiera numer tytułu i tytuł dla wszystkich książek, których tytuły zawierających słowo "adventure"
- 2. Napisz polecenie, które wybiera numer czytelnika, oraz zapłaconą karę
- 3. Napisz polecenie, które wybiera wszystkie unikalne pary miast i stanów z tablicy adult.
- 4. Napisz polecenie, które wybiera wszystkie tytuły z tablicy title i wyświetla je w porządku alfabetycznym.

#### 1. Napisz polecenie, które:

- wybiera numer członka biblioteki (member\_no), isbn książki (isbn) i watrość naliczonej kary (fine\_assessed) z tablicy loanhist dla wszystkich wypożyczeń dla których naliczono karę (wartość nie NULL w kolumnie fine\_assessed)
- stwórz kolumnę wyliczeniową zawierającą podwojoną wartość kolumny fine\_assessed
- stwórz alias 'double fine' dla tej kolumny

### 1. Napisz polecenie, które

- generuje pojedynczą kolumnę, która zawiera kolumny: firstname (imię członka biblioteki), middleinitial (inicjał drugiego imienia) i lastname (nazwisko) z tablicy member dla wszystkich członków biblioteki, którzy nazywają się Anderson
- nazwij tak powstałą kolumnę email\_name (użyj aliasu email\_name dla kolumny)
- zmodyfikuj polecenie, tak by zwróciło "listę proponowanych loginów e-mail" utworzonych przez połączenie imienia członka biblioteki, z inicjałem drugiego imienia i pierwszymi dwoma literami nazwiska (wszystko małymi małymi literami).
  - Wykorzystaj funkcję SUBSTRING do uzyskania części kolumny znakowej oraz LOWER do zwrócenia wyniku małymi literami.
     Wykorzystaj operator (+) do połączenia stringów.

- 1. Napisz polecenie, które wybiera title i title\_no z tablicy title.
  - Wynikiem powinna być pojedyncza kolumna o formacie jak w przykładzie poniżej:

The title is: Poems, title number 7

 Czyli zapytanie powinno zwracać pojedynczą kolumnę w oparciu o wyrażenie, które łączy 4 elementy:

stała znakowa 'The title is:'
wartość kolumny title
stała znakowa 'title number'
wartość kolumny title\_no