

CASOS DE PRUEBA SPRINT 2 – Grupo 2 (Contreras, Eguia, Napoli y Ocanto)

TESTER: Contreras Oriana

Tabla Usuario

- ID: 1
 - Título: Prueba1
 - Descripción: Se insertará un nuevo usuario a la tabla.
 - Precondición: No debe existir en la tabla un registro con id_usuario igual a '0001'.
 - Postcondición: Insertar en la tabla el registro con los valores que fueron seteados.
 - Pasos a reproducir:
 1. Entrar al archivo sql.
 2. Típear las siguientes líneas:
INSERT INTO Usuario (id_usuario, nombreyapellido, email, telefono, direccion)
VALUES (0001, 'Oriana Contreras', 'orianascontreras@gmail.com', 1123730307, '140
1960, Berazategui');
 3. Ejecutarlo.
 - Resultado esperado: Se debe crear en la tabla el registro con los valores que fueron seteados.
 - Prioridad: Alta
-
- ID: 2
 - Título: Prueba2
 - Descripción: Se insertará un nuevo usuario a la tabla, con un correo no válido.
 - Precondición: No debe existir en la tabla un registro con id_usuario igual a '0002'.
 - Postcondición: El código debe tirar un error.
 - Pasos a reproducir:
 1. Entrar al archivo sql.
 2. Típear las siguientes líneas:
INSERT INTO Usuario (id_usuario, nombreyapellido, email, telefono, direccion)
VALUES (0002, 'Camila Ocanto', 'camilaocantolamejorymaslinda@gmail.com',
1123039430, '20 3922, Berazategui');
 3. Ejecutarlo.
 - Resultado esperado: El código debe tirar un error.
 - Prioridad: Alta

Tabla Login

- ID: 3
- Título: Prueba3
- Descripción: Se insertará un usuario, correo electrónico y una contraseña a la tabla.
- Precondición: Tener un registro en la tabla Usuario que contenga el usuario y correo a testear.
- Postcondición: El código no debe tirar ningún error.

- Pasos a reproducir:
 1. Entrar al archivo sql.
 2. Típear las siguientes líneas:
INSERT INTO Login (email, contraseña) VALUES ('orianascontreras@gmail.com', '#Slytherin04');
 3. Ejecutarlo.
 - Resultado esperado: El código no debe tirar ningún error.
 - Prioridad: Alta
-
- ID: 4
 - Título: Prueba4
 - Descripción: Se insertará un nuevo registro a la tabla, con una contraseña no válida.
 - Precondición: No tener registro en la tabla Usuario con los datos a testear.
 - Postcondición: El código debe tirar un error.
 - Pasos a reproducir:
 1. Entrar al archivo sql.
 2. Típear las siguientes líneas:
INSERT INTO Login (email, contraseña) VALUES ('victorianapoli@gmail.com', '@Padrenuestroqueestasenelcielosantificadoseatunombrevengaanosotrostoreino1234567890');
 3. Ejecutarlo.
 - Resultado esperado: El código debe tirar un error.
 - Prioridad: Alta

Tabla Inmueble

- ID: 5
- Título: Prueba5
- Descripción: Se ingresará un nuevo inmueble a la tabla.
- Precondición: No debe existir en la tabla Inmueble un registro con id_inmueble igual a '0001'.
- Postcondición: Insertar en la tabla el registro con los valores que fueron seteados.
- Pasos a reproducir:
 1. Entrar al archivo sql.
 2. Típear las siguientes líneas:
INSERT INTO Inmueble (id_inmueble, id_publicacion, cantidad_ambientes, cantidad_personas, cantidad_baños, cantidad_metros, url_pago) VALUES (0001, 0001, 6, 4, 2, 1064, 'www.zonaprop.com.ar/propiedades/espectacular-casa-estilo-clasico-44790101.html');
 3. Ejecutarlo.
- Resultado esperado: Insertar en la tabla el registro con los valores que fueron seteados.
- Prioridad: Alta

- ID: 6
- Título: Prueba6
- Descripción: Se ingresará un nuevo inmueble a la tabla, utilizando un id_publicacion inexistente en el registro.
- Precondición: No debe existir en la tabla Publicacion un registro con id_publicacion igual a '0032' y tampoco debe existir en la tabla Inmueble un registro con id_inmueble igual a '0002'.
- Postcondición: El código debe tirar un error.
- Pasos a reproducir:
 1. Entrar al archivo sql.
 2. Tipear las siguientes líneas:
`INSERT INTO Inmueble (id_inmueble, id_publicacion, cantidad_ambientes, cantidad_personas, cantidad_baños, cantidad_metros, url_pago) VALUES (0002, 0032, 4, 4, 2, 600, 'www.zonaprop.com.ar/propiedades/casa-en-alquiler-puertos-del-lago-51687028.html');`
 3. Ejecutarlo.
- Prioridad: Alta

Tabla Publicacion

- ID: 7
 - Título: Prueba7
 - Descripción: Se ingresará una nueva publicación a la tabla.
 - Precondición: No debe existir en la tabla Publicacion un registro con id_publicacion igual a '0001'.
 - Postcondición: Insertar en la tabla el registro con los valores que fueron seteados.
 - Pasos a reproducir:
 1. Entrar al archivo sql.
 2. Tipear las siguientes líneas:
`INSERT INTO Publicacion (id_publicacion, id_usuario, id_inmueble, direccion, precio, descripcion, imagenes, cantidad_estrellas) VALUES (0001, 0001, 0001, 'Pirovano 660, San Isidro', 1000000, 'ESPECTACULAR CASA ESTILO CLASICO - EXCELENTE CALIDAD DE CONSTRUCCION - CERCA DEL COLEGIO LINCOLN / ESTACION LA LUCILA', 'image.jpg', 4);`
 3. Ejecutarlo.
 - Resultado esperado: Se debe crear en la tabla el registro con los valores que fueron seteados.
 - Prioridad: Alta
-
- ID: 8
 - Título: Prueba8
 - Descripción: Se ingresará una nueva publicación a la tabla, pero sin poner el id_publicacion.
 - Precondición: -

- Postcondición: El código debe tirar un error.
- Pasos a reproducir:
 1. Entrar al archivo sql.
 2. Típear las siguientes líneas:
`INSERT INTO Publicacion (id_usuario, id_inmueble, direccion, precio, descripcion, imagenes, cantidad_estrellas) VALUES (0002, 0002, 'Acacias, El Cazador', 2000000, 'Gran casa, espaciosa y cómoda', 'image2.jpg', 4);`
 3. Ejecutarlo.
- Resultado esperado: El código debe tirar un error.
- Prioridad: Alta

Tabla Comentarios

- ID: 9
 - Título: Prueba9
 - Descripción: Se ingresará un nuevo comentario a la tabla.
 - Precondición: No debe existir un registro en la tabla con id_comentario igual a '0001'.
 - Postcondición: Insertar en la tabla el registro con los valores que fueron seteados.
 - Pasos a reproducir:
 1. Entrar al archivo sql.
 2. Típear las siguientes líneas:
`INSERT INTO Comentarios (id_comentario, id_publicacion, id_usuario, texto) VALUES (0001, 0001, 0001, 'Muy acogedor el lugar!');`
 3. Ejecutarlo.
 - Resultado esperado: Se debe crear en la tabla el registro con los valores que fueron seteados.
 - Prioridad: Alta
-
- ID: 10
 - Título: Prueba10
 - Descripción: Se ingresará un nuevo comentario a la tabla, pero sin el id_comentario.
 - Precondición: -
 - Postcondición: El código debe tirar un error.
 - Pasos a reproducir:
 1. Entrar al archivo sql.
 2. Típear las siguientes líneas:
`INSERT INTO Comentarios (id_publicacion, id_usuario, texto) VALUES (0002, 0002, 'Cómodo y grande.');`
 3. Ejecutarlo.
 - Resultado esperado: El código debe tirar un error.
 - Prioridad: Alta

Tabla Favoritos

- ID: 11
 - Título: Prueba11
 - Descripción: Se ingresará un nuevo favorito a la tabla.
 - Precondición: No debe existir en la tabla Favoritos un registro de Iddelfavorito igual a '0003'.
 - Postcondición: Insertar en la tabla el registro con los valores que fueron seteados.
 - Pasos a reproducir:
 1. Entrar al archivo sql.
 2. Tipear las siguientes líneas:
INSERT INTO Favoritos (Iddelfavorito, id_publicacion) VALUES (0003, 0003);
 3. Ejecutarlo.
 - Resultado esperado: Se debe crear en la tabla el registro con los valores que fueron seteados.
 - Prioridad: Media
-
- ID: 12
 - Título: Prueba12
 - Descripción: Se ingresará un nuevo favorito a la tabla, pero sin especificar el Iddelfavorito.
 - Precondición: -
 - Postcondición: El código debe tirar un error.
 - Pasos a reproducir:
 1. Entrar al archivo sql.
 2. Tipear las siguientes líneas:
INSERT INTO Favoritos (id_publicacion) VALUES (0004);
 3. Ejecutarlo.
 - Resultado esperado: El código debe tirar un error.
 - Prioridad: Media