

## REPORTE DE BUGS SPRINT 2 – Grupo 2 (Contreras, Eguia, Napoli y Ocanto)

**TESTER:** Contreras Oriana

### Tabla Usuario

- ID: 1
- Título: Prueba1
- Descripción: Se insertará un nuevo usuario a la tabla.
- Resultado esperado: Se debía crear en la tabla el registro con los valores que fueron seteados.
- Resultado obtenido: Se obtiene un error respecto a la FK = **Error Code: 1452. Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails ('hospedame'. 'usuario', CONSTRAINT 'usuario\_ibfk\_1' FOREIGN KEY ('email') REFERENCES 'login' ('email'))**
- Pasos a reproducir:
  1. Entrar al archivo sql.
  2. Tipear las siguientes líneas:  
INSERT INTO Usuario (id\_usuario, nombreyapellido, email, telefono, direccion)  
VALUES (0001, 'Oriana Contreras', 'orianascontreras@gmail.com', 1123730307 , '1401960, Berazategui');
  3. Ejecutarlo.
- Severidad: Alta
- ID: 2
- Título: Prueba2
- Descripción: Se insertará un nuevo usuario a la tabla, con un correo no válido.
- Resultado esperado: El código debía tirar un error.
- Resultado obtenido: Se obtiene el debido error = **Error Code 1406. Data too long for column 'email' at row 1**
- Pasos a reproducir:
  1. Entrar al archivo sql.
  2. Tipear las siguientes líneas:  
INSERT INTO Usuario (id\_usuario, nombreyapellido, email, telefono, direccion)  
VALUES (0002, 'Camila Ocanto', 'camilaocantolamejorymaslinda@gmail.com', 1123039430, '20 3922, Berazategui');
  3. Ejecutarlo.
- Severidad: Baja

### Tabla Login

- ID: 3
- Título: Prueba3
- Descripción: Se insertará un usuario, correo electrónico y una contraseña a la tabla.
- Resultado esperado: El código no debía tirar ningún error.
- Resultado obtenido: **El registro fue seteado correctamente y no hay ningún error.**

- Pasos a reproducir:
  1. Entrar al archivo sql.
  2. Tipear las siguientes líneas:  
INSERT INTO Login (email, contraseña) VALUES ('orianascontreras@gmail.com', '#Slytherin04');
  3. Ejecutarlo.
- Severidad: Baja
- ID: 4
- Título: Prueba4
- Descripción: Se insertará un nuevo registro a la tabla, con una contraseña no válida.
- Resultado esperado: El código debía tirar un error.
- Resultado obtenido: Se obtiene el debido error = **Error Code 1406. Data too long for column 'contraseña' at row 1**
- Pasos a reproducir:
  1. Entrar al archivo sql.
  2. Tipear las siguientes líneas:  
INSERT INTO Login (email, contraseña) VALUES ('victorianapoli@gmail.com', '@Padrenuestroqueestasenelcielosantificadoseatunombrevengaanosotrostureino1234567890');
  3. Ejecutarlo.
- Severidad: Baja

#### Tabla Inmueble

- ID: 5
- Título: Prueba5
- Descripción: Se ingresará un nuevo inmueble a la tabla.
- Resultado esperado: Insertar en la tabla el registro con los valores que fueron seteados.
- Resultado obtenido: Se obtiene un error respecto a la FK = **Error Code: 1452. Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails ('hospedame'. 'inmueble', CONSTRAINT 'inmueble\_ibfk\_1' FOREIGN KEY ('id\_publicacion') REFERENCES 'publicacion' ('id\_publicacion'))**
- Pasos a reproducir:
  1. Entrar al archivo sql.
  2. Tipear las siguientes líneas:  
INSERT INTO Inmueble (id\_inmueble, id\_publicacion, cantidad\_ambientes, cantidad\_personas, cantidad\_baños, cantidad\_metros, url\_pago) VALUES (0001, 0001, 6, 4, 2, 1064, 'www.zonaprop.com.ar/propiedades/espectacular-casa-estilo-clasico-44790101.html');
  3. Ejecutarlo.
- Severidad: Alta

- ID: 6
- Título: Prueba6
- Descripción: Se ingresará un nuevo inmueble a la tabla, utilizando un id\_publicacion inexistente en el registro.
- Resultado esperado: El código debe tirar un error.
- Resultado obtenido: Se obtiene un error respecto a la FK = **Error Code: 1452. Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails ('hospedame'. 'inmueble', CONSTRAINT 'inmueble\_ibfk\_1' FOREIGN KEY ('id\_publicacion') REFERENCES 'publicacion' ('id\_publicacion'))**
- Pasos a reproducir:
  1. Entrar al archivo sql.
  2. Típear las siguientes líneas:  

```
INSERT INTO Inmueble (id_inmueble, id_publicacion, cantidad_ambientes,
cantidad_personas, cantidad_baños, cantidad_metros, url_pago) VALUES (0002,
0032, 4, 4, 2, 600, 'www.zonaprop.com.ar/propiedades/casa-en-alquiler-puertos-del-lago-51687028.html');
```
  3. Ejecutarlo.
- Severidad: Alta

#### Tabla Publicacion

- ID: 7
  - Título: Prueba7
  - Descripción: Se ingresará una nueva publicación a la tabla.
  - Resultado esperado: Se debía crear en la tabla el registro con los valores que fueron seteados.
  - Resultado obtenido: Se obtiene un error respecto a la FK = **Error Code: 1452. Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails ('hospedame'. 'publicacion', CONSTRAINT 'publicacion\_ibfk\_1' FOREIGN KEY ('id\_usuario') REFERENCES 'usuario' ('id\_usuario'))**
  - Pasos a reproducir:
    1. Entrar al archivo sql.
    2. Típear las siguientes líneas:  

```
INSERT INTO Publicacion (id_publicacion, id_usuario, id_inmueble, direccion,
precio, descripcion, imagenes, cantidad_estrellas) VALUES (0001, 0001, 0001, 'Pirovano
660, San Isidro', 1000000, 'ESPECTACULAR CASA ESTILO CLASICO - EXCELENTE
CALIDAD DE CONSTRUCCION - CERCA DEL COLEGIO LINCOLN / ESTACION LA
LUCILA', 'image.jpg', 4);
```
    3. Ejecutarlo.
  - Severidad: Alta
- 
- ID: 8
  - Título: Prueba8

- Descripción: Se ingresará una nueva publicación a la tabla, pero sin poner el id\_publicacion.
- Resultado esperado: El código debía tirar un error.
- Resultado obtenido: Se obtiene el debido error = **Error Code: 1364. Field 'id\_publicacion' doesn't have a default value**
- Pasos a reproducir:
  1. Entrar al archivo sql.
  2. Típear las siguientes líneas:  
INSERT INTO Publicacion (id\_usuario, id\_inmueble, direccion, precio, descripcion, imagenes, cantidad\_estrellas) VALUES (0002, 0002, 'Acacias, El Cazador', 2000000, 'Gran casa, espaciosa y cómoda', 'image2.jpg', 4);
  3. Ejecutarlo.
- Severidad: Baja

### Tabla Comentarios

- ID: 9
  - Título: Prueba9
  - Descripción: Se ingresará un nuevo comentario a la tabla.
  - Resultado esperado: Se debía crear en la tabla el registro con los valores que fueron seteados.
  - Resultado obtenido: **Error Code: 1452. Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails ('hospedame'. 'comentarios', CONSTRAINT 'comentarios\_ibfk\_1' FOREIGN KEY ('id\_usuario') REFERENCES 'usuario' ('id\_usuario'))**
  - Pasos a reproducir:
    1. Entrar al archivo sql.
    2. Típear las siguientes líneas:  
INSERT INTO Comentarios (id\_comentario, id\_publicacion, id\_usuario, texto) VALUES (0001, 0001, 0001, 'Muy acogedor el lugar!');
    3. Ejecutarlo.
  - Severidad: Alta
- 
- ID: 10
  - Título: Prueba10
  - Descripción: Se ingresará un nuevo comentario a la tabla, pero sin el id\_comentario.
  - Resultado esperado: El código debe tirar un error.
  - Resultado obtenido: Se obtiene el debido error = **Error Code: 1364. Field 'id\_comentario' doesn't have a default value**
  - Pasos a reproducir:
    1. Entrar al archivo sql.
    2. Típear las siguientes líneas:  
INSERT INTO Comentarios (id\_publicacion, id\_usuario, texto) VALUES (0002, 0002, 'Cómodo y grande.');
    3. Ejecutarlo.
  - Severidad: Baja

## Tabla Favoritos

- ID: 11
  - Título: Prueba11
  - Descripción: Se ingresará un nuevo favorito a la tabla.
  - Resultado esperado: Se debe crear en la tabla el registro con los valores que fueron seteados.
  - Resultado obtenido: **Error Code: 1452. Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails ('hospedame'. 'favoritos', CONSTRAINT 'id\_publicacion' FOREIGN KEY ('id\_publicacion') REFERENCES 'publicacion' ('id\_publicacion'))**
  - Pasos a reproducir:
    1. Entrar al archivo sql.
    2. Tipear las siguientes líneas:  
INSERT INTO Favoritos (Iddelfavorito, id\_publicacion) VALUES (0003, 0003);
    3. Ejecutarlo.
  - Severidad: Media
- 
- ID: 12
  - Título: Prueba12
  - Descripción: Se ingresará un nuevo favorito a la tabla, pero sin especificar el Iddelfavorito
  - Resultado esperado: El código debe tirar un error.
  - Resultado obtenido: **Error Code: 1452. Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails ('hospedame'. 'favoritos', CONSTRAINT 'id\_publicacion' FOREIGN KEY ('id\_publicacion') REFERENCES 'publicacion' ('id\_publicacion'))**
  - Pasos a reproducir:
    1. Entrar al archivo sql.
    2. Tipear las siguientes líneas:  
INSERT INTO Favoritos (id\_publicacion) VALUES (0004);
    3. Ejecutarlo.
  - Severidad: Media