## SEGURIDAD EN SISTEMAS OPERATIVOS

# 4º Grado en Informática Curso 2018-19

#### Práctica 2.- Ingeniería inversa en Linux

Sesión 2.- Explotaciones y protecciones del formato ELF

#### **Objetivos:**

- Conocer las posibles explotaciones del un binario ELF y como se protegen
- Ver cómo podemos infectar con un virus un ELF.

# 1.- Explotaciones y protección de un binario ELF

Los ejecutables en Linux tienen varios mecanismos empotrados para protegerse frente a ataques maliciosos de desbordamiento de búfer. Algunos de ellos implementados en el kernel otros como parte de las herramientas de compilación. Estos son:

- a) Aleatorización de la disposición del espacio de direcciones (ALSR) kernel. Además, para obtener ventaja de ALSR, los programas deben construirse de forma independiente de la posición (PIE *Position Independent Executable*) con la opcipón –fpie (esta opción tiene una penalización entre un 5 a 10% en arquitecturas con pocos registros).
- b) Protección de pila ejecutable compilador.
- c) Protección de rotura de pila compilador (más información en https://access.redhat.com/blogs/766093/posts/1976213).
- d) Ejecutables independientes de la posición (PIE) compilador.
- e) Fuente fortificada compilador.
- f) Protector de pila compilador (ver http://wiki.osdev.org/Stack\_Smashing\_Protector).

#### Pila no ejecutable

Para hacer la pila no ejecutable, podemos usar el bit XD (eXecute Disable, para Intel) o el bit NX (No eXecute, de AMD). Este es el bit más significativo de una *Entrada de Tabla de Páginas* (PTE) que indica si la correspondiente página es ejecutable (NX=0) o no (NX=1). De esta forma, si intentamos desbordar la pila ejecutando un *shellcode* este no comportará como se espera.

Con la orden readelf -l podemos ver si la pila es o no ejecutable. En mi sistema, se puede observar que la pila es ejecutable (tiene los permisos rwe)

```
% readelf -l miejecutableELF
El tipo del fichero elf es EXEC (Fichero ejecutable)
```

```
Punto de entrada 0x8063000
Hay 5 encabezados de programa, empezando en el desplazamiento 52
```

#### Encabezados de Programa:

```
        Tipo
        Desplaz
        DirVirt
        DirFísica
        TamFich
        TamMem
        Opt
        Alin

        LOAD
        0x000000
        0x08048000
        0x08048000
        0x60bb00
        0x6725c0
        RWE
        0x1000

        NOTE
        0x5c6000
        0x0860e000
        0x0860e000
        0x000020
        0x00020
        R E
        0x4

        TLS
        0x60baec
        0x08653aec
        0x08653aec
        0x000014
        0x00002c
        RWE
        0x4

        GNU_STACK
        0x0000000
        0x0000000
        0x0000000
        0x0000000
        0x000000
        0x000000
        0x000000
        0x000000
        0x000000
        0x000000
        0x4
```

mapeo de Sección a Segmento:

. . .

Podemos cambiar los permisos de la pila con el programa exestack -s [binario] o con la opción de compilación -z execstack.

Para sobrepasarlo se puede utilizar un método denominado "Return-into-libc". Sabemos que cualquier programa que usa libc tiene acceso a sus funciones compartidas (printf, exit, etc.) y puede usar "system("/bin/sh")" para obtener un shell.

Primero, rellenamos el búfer vulnerable con datos basura hasta EIP, "AAAAAAAHH---" puede ser adecuado. Después, encontramos la función system(), además será necesaria la función exit() si deseamos finalizar el programa correctamente, también necesitamos (usando qdb):

```
(gdb) r main
Starting program: /home/fluxius/toto main
Hola mundo.
Program exited with code 017.
(gdb) p system
$1 = {<text variable, no debug info>} 0x7ffff6b8a134 <system>
(gdb) p exit
$2 = {<text variable, no debug info>} 0x7ffff6b81890 <exit>
```

Entonces, reescribimos la dirección de retorno con la dirección de la función system() y a continuación la de exit(). Para finalizar, ponemos la dirección de bin/sh (que podemos recuperar de un memcmp() o una variable de entorno).

```
Inyectar= [basura][system()][exit()]["/bin/sh"]
```

Nota: El *bit NX* sólo esta disponible en PAE (Physical Address Extension) pero puede emularse mediante PaX<sup>2</sup> o ExecShield<sup>3</sup>.

Además, en plataformas x86 64 return-into-libc no funciona debido a la especificación ABI<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Ver artículo de Firas Kraïem "Return-to-libc", de disponible en http://blog.fkraiem.org/2013/10/26/return-to-libc/.

<sup>2</sup> Parche de Linux para fortalecer en sistema (https://wiki.gentoo.org/wiki/Hardened/PaX Quickstart).

<sup>3</sup> Mecanismo que sumistra protección conta exploits de pila, búfer, desbordamiento de punteros a funcion, y otros tipos de amenazas que descansan en la sobre-escritura de estructuras de datos (https://lwn.net/Articles/31032/)

<sup>4</sup> System V Application Binary Interface on x86-64 – disponible en http://www.x86-64.org/documentation/abi.pdf.

Aleatorización de la disposición espacio de direcciones

Para evitar que un atacante ejecute un *shellcode*, se ha creado el mecanismo ASLR (*Address Space Layout Randomization*), que consiste en re-organizar la ubicación de las regiones de un proceso: pila, el heap, texto, vdso, librerías compartidas, y la dirección base del ejecutable -cuando se construye con soporte para código independiente de la ejecución, opción de compilación -fpic. De esta forma, si construimos un *shellcode* con una posición fija, observaremos un error, dado que no puede ejecutarse y obtendremos un "Segmentation fault".

Se puede suprimir temporalmente el valor de aleatorización utilizado por nuestro sistema escribiendo un 0 en el archivo /proc/sys/kernel/randomize\_va\_space:

```
% echo 0 > /proc/sys/kernel/randomize_va_space
```

Los valores que admite este parámetro son:

- O Deshabilita ASLR
- 1 Aleatoriza las posiciones de la pila, la página *vdso* (*Virtual Dynamic Shared Object*<sup>5</sup>), y las regiones de memoria compartidas. La dirección base del segmento de datos se ubica inmediatamente después del final de segmento de código ejecutable.
- 2 Aleatoriza las posiciones de la pila, página *vdso*, regiones de memoria compartidas y el segmento de datos. Es el valor por defecto.

El cambio se puede hacer permanente, añadiendo la línea "kernel.randomize\_va\_space = valor" al archivo /etc/systcl.conf y ejecutando sysctl -p. Si es necesario, podemos deshabilitarlo para un proceso y sus hijos con la orden setarch `uname -m` -R program [args ...].

Para ver la aleatorización del espacio de direcciones, podemos construir el siguiente programa de prueba, que podemos denominar *buffer\_addr*:

```
main() {
      char buffer[100];
      printf("Dirección del buffer: %p\n", &buffer);
}
```

Si esta activo ASLR, diferentes ejecuciones del programa producirán diferentes direcciones.

Si embargo, aún con esta técnica, un atacante podría utilizar una técnica de fuerza bruta. Podemos modificarlo para incluir una función exec() y ver alguna debilidad en la aleatorización del espacio del proceso. El programa weakaslr sería:

```
main() {
    int stack;
    printf("Dirección de la pila: %p\n", &stack);
    execl("./buffer_addr", "buffer_addr", NULL);
}
```

Podemos comparar diferente ejecuciones de ambos programas. Por ejemplo, para buffer\_addr.

Vdso es una librería que permite acelerar la ejecución de ciertas llamadas al sistema que no necesariamente deben enecutarse en modo kernel. Más información en https://lwn.net/Articles/615809/.

```
$ ./buffer addr
Buffer address: 0x7fffc5cfa180
$ ./buffer_addr
Buffer address: 0x7fff1964d1f0
$ ./buffer_addr
Buffer address: 0x7fffba20bd30
$ ./buffer addr
Buffer address: 0x7fffc8505ed0
$ ./buffer addr
Buffer address: 0x7ffff39cbc10
$ ./buffer_addr
Buffer address: 0x7fff6eb3aa90
$ gdb -g --batch -ex "p 0x7fffc5cfa180 - 0x7fff1964d1f0"
$1 = 2892681104
$ gdb -q --batch -ex "p 0x7fffc8505ed0 - 0x7fffba20bd30"
$1 = 238002592
$ qdb -q --batch -ex "p 0x7ffff39cbc10 - 0x7fff6eb3aa90"
$1 = 2229866880
```

#### Ejecuciones del programa weakaslr.

```
$ ./weakaslr
Stack address: 0x7fff526d959c
Buffer address: 0x7fff2e95efd0
$ qdb -q --batch -ex "p 0x7fffaffcde50 - 0x7fff54800abc"
$1 = 1534907284
$ ./weakaslr
Stack address: 0x7fffed12acfc
Buffer address: 0x7fffa3a4f8f0
$ gdb -q --batch -ex "p 0x7fffdaf7d5fc - 0x7fff08361da0"
$1 = 3535911004 If we dig a little bit more, we can reduce the domain
of probabilistic addresses using "/proc/self/maps" files (local
bypass), as shown below:
$ ./weakaslr
Stack address: 0x7ffffbe8326c
Buffer address: 0x7fff792120c0
$ gdb -q --batch -ex "p 0x7ffffbe8326c - 0x7fff792120c0"
$1 = 2194084268
$ ./weakaslr
Stack address: 0x7fffed12acfc
Buffer address: 0x7fffa3a4f8f0
$ gdb -q --batch -ex "p 0x7fffed12acfc - 0x7fffa3a4f8f0"
$1 = 1231926284
```

De esta forma, podríamos rellenar el búfer con la dirección de retorno, añadir algunas operaciones NOP tras la dirección de retorno más el *shellcode* y adivinar cualquier desplazamiento correcto, para apuntar a él. Como podemos ver el grado de aleatorización no es el mismo, pero podemos jugar con él. Por supuesto que este ataque es más efectivo en arquitecturas de 32 bits y viejas versiones del kernel.

Podemos reducir el dominio de direcciones probables utilizando el archivo /proc/self/maps. Desafortunadamente, esta debilidad fue parcialmente parcheada a partir de la versión 2.6.27, y estos archivos están protegidos si no podemos tracear un proceso con ptrace. En cualquier caso, existen otros métodos, que permiten obtener información como el puntero de pila y de instrucciones (ps

-eo pid, eip, esp, wchan) o muestreando "kstkeip", de forma que podemos reconstruir la información de maps (ver fuzzyaslr de Tavis Ormandy<sup>6</sup>).

# Volviendo a los registros

La fuerza bruta es costosa en tiempo y nos obliga a anotar todos los intentos. La solución puede estar en los registros. Utilizando un depurador, podemos encontrar una forma de saltar algunas protecciones como *DEP* como mostrábamos en el apartado de *ASLR*.

## Partiendo del siguiente ejemplo:

Para su uso, no debemos olvidar deshabilitar el protector de pila, es decir, debemos compilarlo con

```
% gcc -fno-stack-protector -z execstack -mpreferred-stack-boundary=4 vuln2.c
-o vuln2
```

Con algunos intentos podemos ver que es posible reescribir el contador de programa (puntero de instrucciones):

```
(gdb) run `python -c 'print "A"*78'`
The program being debugged has been started already.
Start it from the beginning? (y or n) y
Starting program: /home/fluxiux/aslr/vuln2 `python -c 'print "A"*78'`
Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
0x00004141414141 in ?? ()
```

Ponemos ahora un punto de ruptura en la llamada a la función vuln () y la dirección de retorno:

```
(qdb) disas main
Dump of assembler code for function main:
  0x0000000000400515 <+0>: push %rbp
   0x000000000400516 <+1>: mov %rsp,%rbp
   0x0000000000400519 <+4>: sub
                                  $0x10,%rsp
   0x00000000040051d <+8>: mov %edi, -0x4(%rbp)
   0 \times 00000000000400520 < +11 > : mov
                                     %rsi,-0x10(%rbp)
   0x0000000000400524 <+15>:
                              cmpl
                                      $0x1, -0x4(%rbp)
   0 \times 000000000000400528 < +19>:
                               jle 0x40053d < main + 40 >
   0x000000000040052a <+21>:
                                      -0x10(%rbp),%rax
                               mov
                                     $0x8,%rax
   0x0000000000040052e <+25>:
                               add
   0x0000000000400532 <+29>:
                               mov (%rax),%rax
                              mov %rax,%rdi
   0x0000000000400535 <+32>:
```

<sup>6</sup> Fuzzy ASLR en http://code.google.com/p/fuzzyaslr/

# Tras lo cual ponemos un break en la dirección de retorno de vuln():

```
(qdb) disas vuln
Dump of assembler code for function vuln:
   0x000000000004004f4 <+0>: push
   0 \times 0000000000004004f5 <+1>: mov
                                      %rsp,%rbp
   0x000000000004004f8 < +4>: sub
                                      $0x50,%rsp
   0x00000000004004fc <+8>: mov
                                    %rdi,-0x48(%rbp)
   0x0000000000400500 <+12>:
                                  mov
                                          -0x48 (%rbp), %rdx
   0 \times 000000000000400504 < +16 > :
                                 lea
                                          -0x40(%rbp), %rax
   0x0000000000400508 <+20>:
                                 mov
                                         %rdx,%rsi
   0 \times 00000000000040050b < +23>:
                                        %rax,%rdi
                                 mov
   0x000000000040050e <+26>: callq 0x400400 <strcpy@plt>
0x000000000400513 <+31>: leaveq
   0x0000000000400514 <+32>:
                                 reta
End of assembler dump.
(gdb) break *0x0000000000400514
Breakpoint 3 at 0x400514
Y podemos ver que RSP contiene la dirección de retorno:
(qdb) info reg rsp
rsp
                0x7ffffffe148 0x7ffffffe148
(qdb) x/20x \$rsp - 40
[...]
0x7fffffffe140: 0x00000000 0x00000000 0x0040053d 0x00000000
[...]
```

#### La dirección de retorno se ha sobre-escrito:

# Ejecutando desde el último punto de ruptura, podemos observar que el registro RAX apunta al principio del búfer:

```
      0x7fffffffe508:
      0x656d6f68
      0x756c662f
      0x78756978
      0x6c73612f

      0x7fffffffe518:
      0x75762f72
      0x00326e6c
      0x41414141
      0x41414141

      0x7fffffffe528:
      0x41414141
      0x41414141
      0x41414141
      0x41414141

      0x7fffffffe538:
      0x41414141
      0x41414141
      0x41414141
      0x41414141
```

Si no estamos seguros, podemos probar con la carga `python -c 'print "A"\*70+"B"\*8'`.

Tras lo cual, nos fijamos en un válido "jmp/callq rax":

La dirección "0x400604" sería estupenda, solo debemos sustituir el dato basura "A" por un NOP y un *shellcode* que encaje en el búfer y sustituiremos el puntero de instrucción por la dirección anterior.

## Stack Canary

La técnica *Stack Canary* (canario de pila) esta pensada para la protección frente a un ataque de desbordamiento de búfer. Para ello, el programa se compila con la opción de protección de la pila (que se usa por defecto), de forma que cada función peligrosa se compila con este prólogo y epílogo. Si compilamos el código anterior con la opción por defecto, protección de la pila, obtendremos algo del tipo:

```
$ gcc -z execstack -mpreferred-stack-boundary=4 vuln2.c -o vuln3
$ ./vuln3
$ ./vuln3 `python -c 'print "A"*76'`
*** stack smashing detected ***: ./vuln3 terminated
```

Desensamblando la función vuln (), podemos ver que comparación se hace en el epílogo:


```
(qdb) disas vuln
Dump of assembler code for function vuln:
   [...]
                               callq 0x400470 <strcpy@plt>
  0 \times 00000000000040058d < +41>:
   0x0000000000400592 <+46>:
                              mov
                                      -0x8(%rbp),%rdx
                                     %fs:0x28,%rdx
   0x0000000000400596 <+50>:
                               xor
                              je 0x4005a6 <vuln+66>
   0x000000000040059f <+59>:
   0x00000000004005a1 <+61>:
                              callg 0x400460 < stack chk fail@plt>
   0x000000000004005a6 <+66>:
                              leaveg
   [...]
```

Si el valor en "fs:0x28" es el mismo que el "%rdx", la función vuln() terminará adecuadamente. En otro caso, se invocará a la función "\_\_stack\_chk\_fail()" y se muestra un mensaje de error "\*\*\* stack smashing detected \*\*\*: ./vuln3 terminated".

Si ponemos un punto de ruptura en " $\_$ stack\_chk\_fail()" podemos observar los valores de %RSP:

```
(gdb) run `python -c 'print "A"*57'`
Starting program: /home/fluxiux/aslr/vuln3 `python -c 'print "A"*57'`
```

En "=x7fffffffe148" hemos reescrito un byte de la *stack cookie* salvada en RSP (esto es por lo que el punto de ruptura 2 paró \_\_stack\_chk\_fail(). En 0x7fffffffe158, veremos la dirección de retorno del main. De forma que la estructura del canario tiene la forma de la Figura:



Hay tres clases de canarios:

- Null (0x0)
- Terminador (dejando los primeros bytes a \ao\xff)
- Aleatorio

Los dos primeros son fáciles de sobrepasar<sup>7</sup>, para los de tipo aletorio la función \_\_gard\_setup() rellena una variable global con bytes generados por /dev/random, si es posible. Más tarde en el programa, solo 4 u 8 bytes se utilizan para establecer la *cookie*. Pero, si no podemos usar la entropía de /dev/uramdom, por defecto obtendremos un terminador o *cookie* nula.

Ejercicio 1.- Para el sistema que utilizas, indica la arquitectura, distribución y compilador que utilizas e indica que protecciones se utilizan de cara a proteger un binario ELF.

<sup>7</sup> Stack Smashing Protector (FreeBSD) - http://www.hackitoergosum.org/2010/HES2010-prascagneres-Stack-Smashing-Protector-in-FreeBSD.pdf

## 2.- Infección de un archivo ELF

A pesar de las protecciones propuestas es posible infectar un binario ELF. Para verlo, vamos a utilizar el virus lx3k2<sup>8</sup>. El objetivo es mostrar cómo se puede llevar a cabo la infección no realizar ninguna carga maligna. Hemos de tener presente que el propósito es educacional y que por tanto debemos limitar su ejecución a un subdirectorio de nuestro *home*, así como utilizarlo de forma responsable para que no se vea afectado el sistema.

La estructura del virus que vamos a ver es la siguiente:

- 1. Se lee el mismo en memoria.
- 2. Determina nuestro UID efectivo
- 3. Escanea el directorio que le hallamos indicado en busca de archivos a infectar.
- 4. Si encuentra un archivo ejecutable lo infecta siguiendo el siguiente método:
  - a) Crea un archivo temporal y escribe el mismo en él.
  - b) Añade el archivo huésped al archivo temporal
  - c) Añade un número mágico para identificar el fin del archivo
  - d) Sustituye el archivo original con el archivo temporal.
- 5. Ejecuta la carga si somos el root.
- 6. Crea un archivo temporal y guarda el programa huésped añadido a él
- 7. Ejecuta el archivo temporal.
- 8. Borra el archivo temporal.

El código del virus, junto al el guion para limpiarlo, están disponibles para su descarga en la plataforma docente junto a esta guía de prácticas.

Ya solo nos restan, los siguientes pasos:

- a) Sustituir en las invocaciones a la función <code>searchForElf()</code> el directorio que aparece por un subdirectorio de nuestro *home*, donde tendremos algún programa ejecutable de prueba.
- b) Compilar el virus y ejecutarlo.

#### Ejercicio 2.- Podemos mejorar el siguiente virus:

- a) Escribiendo un mejor escaner/limpiador para él.
- b) Añadir #ifdef para comprobar la arquitectura de forma que cambie de forma automática el valor EM\_386 en tiempo de compilación para adaptarlo al sistema donde estemos.

#### **Bibliografía**

- [You95] Eric Youngdale, "The ELF Object File Format by Dissection", *Linux Journal*, 1 de mayo de 1995, disponible en <a href="http://www.linuxjournal.com/article/1060">http://www.linuxjournal.com/article/1060</a>.
- [Bat12] BatchDrake, "Infección de ejecutables en Linux: ELF y código PIC (1/6)", Security by Default, Abril 2012, disponible en http://www.securitybydefault.com/2012/04/infeccion-de-ejecutables-en-linux-elf-y.html

<sup>8</sup> Ver <a href="http://academicunderground.org/virus/pnlVirus4.html">http://academicunderground.org/virus/pnlVirus4.html</a> o bien el artículo de Himanshu Arora "ELF Virus. Part I" de Linux Joournal, de Enero de 2012, disponible en <a href="http://porky.linuxjournal.com">http://porky.linuxjournal.com</a>:8080/LJ/213/11185.html.