Sistema Operacional de Rede Linux



Objetivos:

(CN) Conhecer procedimentos de configuração e instalação do software OCOMON

Fatec



Requisitos para instalação do Software de atendimento de chamadas de TI OCOMON:

- Ambiente será instalado no S.O. GNU/Linux Debian 12.
- Aplicativos necessários:
 - Ambiente WEB com apache e PHP
 - Banco de dados Mysql.
 - O código PHP do OCOMON.



Download do código PHP do OCOMON:

Site para download:

https://sourceforge.net/projects/ocomonphp/

Utilizar de versão em TAR.GZ

Possibilidade de baixar com uso de "wget":

https://sourceforge.net/projects/ocomonphp/files/OcoMon_5.0 /Final/ocomon-5.0.tar.gz/download



Instalação e configuração:

- Server WEB Apache
- Banco de dados MYSQL (MariaDB):

apt-get install apache2 libapache2-mod-php php php-mysql

apt-get install php-gd php-zip php-mbstring

apt-get install mariadb-server



Instalação do código PHP do OCOMON:

tar xvzf ocomon-5.0.tar.gz

cp -R ocomon-5.0 /var/www/html

chown -R www.www /var/www/html



Instalação do OCOMON:

Instalar script de configuração:

```
# mysql -u root -p < /var/www/html/ocomon_5.x/install/5.x/01-DB_OCOMON_5.x-FRESH_INSTALL_STRUCTURE_AND_BASIC_DATA.sql
```

Fazer uma backup do arquivo config.inc.php-dist

cd /var/www/html/ocomon/includes/

cp config.inc.php-dist config.inc.php



Instalação do OCOMON:

Acessar WEB OCOMON:

http://<IP>/ocomon

Conta = admin

Senha = admin