

Football Blitz Command Center - Relatorio Completo

Data: 12/09/2026 - Backend v2.1.0-real-system - 63 testes verdes - Modo PAPER (sem aposta real). Observer somente-leitura do jogo Pragmatic Football Blitz na Zona de Jogo.

1. O que foi construido

- Backend FastAPI :8766 com ledger append-only + hash-chain (events/audit/decisions), policy engine (200/dia, stop-loss, cooldown, kill-switch), paper bets 1:1 e 11:1.
- Regra anti-sequencia: 4x MANDANTE -> VISITANTE R\$ 0,50 e vice-versa; empate quebra. Sinal visual + popup + sirene; confirmacao em 1 clique.
- Escada PAPER [0.50, 1, 2, 4, 6, 12]: perda avanca, win/push reseta, esgotamento volta ao inicio + pausa. Exposicao maxima R\$ 25,50. PENDENTE: confirmar 6 ou 8 no nivel 5.
- AUTO-PAPER (default OFF): 1 paper automatico por streak fresco, com sem-aposta-aberta, limite 200/dia, loss-streak 8 e rotacao de sessao. Auditoria em audit_log.
- Matematica real (risk.py): frequencia, Wilson CI, entropia Shannon, streaks, autocorrelacao, chi2, EV, drawdown, ruina, Kelly (estudo), walk-forward. Martingale = educacional.
- Frontend app 6 abas (SINAL/MESA/PAPEL/RISCO/BRAIN/MAIS): orbes, grade 100, gauges, lados quentes, holograma scan de cartas no canto, grafo de 7 agentes reais, por-que, notacoes deduplicadas, paleta Ctrl+K, tour, simples/especialista, PWA.
- Sons: sirene de entrada, confirmação, GREEN + moeda, buzz de loss; mudo global.
- Observer fb_observer.js (MutationObserver, cartas H/A) -> ws local com token -> ledger. Backend nunca toca rede externa do jogo.
- Travas aplicadas: ARENA BET_MODE REAL->SIMULACAO; fallback OpenClaw llama->laguna; OpenCode 1.18.30 reparado; OBSERVER_TOKEN ativo; TEST_MODE sem segredos no bundle.

2. Evidencias de funcionamento

- GET /api/health = ok, chain True/True/True. GET /ready = true PAPER.
- 63 testes pytest verdes (ledger, policy, game, risk, progression, sinais, agentes, simulacão).
- Banca paper ~R\$ 235 (inicio 200) em apostas de teste; 4x->oposto validado em teste e ao vivo.
- Compressao local medida 11% (README 4932->4391). 9Router: disponivel, compressao NAO comprovada.
- Chat OpenRouter primario OK ~740ms; 445 modelos; llama-3.3 ausente -> laguna.
- Auditoria de segredos limpa: sem JSESSIONID/cookies/cookies em codigo; .env ignorados no git.

3. Erros vistos (e causa real)

- Timeouts no restart: boot uvicorn leva 15-25s (RAG + Telegram). Aguardar, nao e bug.
- WS 403 sem token: correto apos hardening (token obrigatorio).
- node --check falhou 1x: faltava ')' em L.push (corrigido).
- pytest so roda com workdir=command-center (sombra do modulo stdlib 'compression').
- Porta 8766 em uso apos restart rapido: aguardar liberacao do socket.

4. Para validar 100% (amanha)

- P0: backup DBs+.env; FB_MAX_EVENTS_PER_DAY 200->3000; confirmar escada (6 ou 8); backend na 8766 + /ready.
- P1: rodada supervisionada 4-6h (INICIAR -> login -> fbObserverCreate -> AUTO-PAPER + sons) + collect_200.py --target 200.
- P2: chi-square, hit-rate 4x vs baseline, walk-forward 1-100/101-200; veredito escrito sem meio-termo.
- P3: servico Windows + watchdog, Telegram critico, teste de queda (kill -> restart -> chain True?).

- Critério 100%: ledger integro + 200 giros reais + 6h sem erro + serviço + Telegram. Sem aposta real.

5. Riscos e limites honestos

EV da mesa é negativo (house edge). Nenhum gatilho cria vantagem sem vies físico comprovado. ContextFilter bloqueia ~40% das janelas aleatórias (sensível demais). Transições carta-a-carta em 2000 giros = ruído (χ^2 29.5 < 51). WebSocket Pragmatic direto não existe p/ usuários (só B2B). i-have-adhd não aprende mercado (só estilo de resposta).