МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г.ШУХОВА» (БГТУ им. В.Г.Шухова)

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем

Лабораторная работа №2 дисциплина: «Технологии Web-программирования» тема: «Клиентское программирование»

Выполнил: студент группы ВТ-41

Шкорба В. С.

Проверил: Картамышев С.В.


Цель: познакомиться с основами разработки на языке JavaScript. Познакомится с основами разработки frontend приложения, в частности с использованием библиотеки React. Научиться переносить вёрстку в отдельные компоненты.


Задание к лабораторной работе:

- 1. Изучить основы разработки на языке JavaScript.
- 2. Изучить основы разработки frontend-приложения.
- 3. Развернуть базовое приложение.
- 4. Добавить необходимые компоненты и перенести в них вёрстку, сделанную в прошлой лабораторной работе.
- 5. Продемонстрировать работу web-приложения.

Выполнение

Главная страница:









О бренде


"Коллекции Amour вдохновлены чувством любви и страсти. Кожа, деним, спорт, монохромные цвета и провокационные детали - мы собрали только наши любимые модные тренды и создали модели, которые легко комбинировать между собой. В нарядах Amour вы будете в центре внимания"


Основатель бренда Amour






Каталог:







Контентная страница:




Страница авторизации:




Страница регистрации:




Страница корзины:





Страница пользователя:



Приложение 1. Исходные коды.

App.vue:

```
<template>
<div id="app">
  <header>
   <div class="container">
    <nav class="blok-menu">
     <div class="logo-box">
      <h1 class="logo">
       <router-link v-bind:to="{ name: 'Home' }">
        <img src="images/logo/amour_8.png" alt="Amour" />
       </router-link>
      </h1>
     </div>
     <div class="navbar-inverse">
      <
        <router-link v-bind:to="{ name: 'Catalog' }"
         >Каталог</router-link
        >
       \langle li \rangle
        <router-link v-bind:to="{ name: 'Delivery' }"</pre>
         >Доставка и возврат</router-link
       <li>>
        <router-link v-bind:to="{ name: 'Contact' }"</pre>
         >Контакты</router-link
       <span class="ti-search"></span>
       <router-link v-bind:to="{name: 'Profile'}">{{user.email}}</router-link>
       v-else>
        <router-link v-bind:to="{ name: 'SignIn' }"
         ><span class="ti-user"></span
        ></router-link>
       \langle li \rangle
        <CartWidget></CartWidget>
       </div>
    </nav>
   </div>
  </header>
  <main role="main">
   <router-view />
```

```
</main>
  <footer class="container">
   <hr class="featurette-divider" />
   <a href="#">Вернуться наверх</a>
    © 2020 Amour, Inc. ·<a href="#">Конфиденциальность</a>
    · <a href="#">Условия</a>
   </footer>
 </div>
</template>
<script>
import CartWidget from '@/components/cart/CartWidget'
import User from '@/components/user/user'
export default {
 components: {CartWidget},
 data() {
  return {
   user: User
  }
 },
</script>
index.js:
import Vue from 'vue'
import VueRouter from 'vue-router'
import Home from '../views/Home.vue'
import Catalog from '../views/Catalog.vue'
import Delivery from '../views/Delivery.vue'
import Contact from '../views/Contact.vue'
import SignIn from '../views/Signin.vue'
import CheckIn from '../views/Checkin.vue'
import Cart from '../views/Cart.vue'
import Profile from '../views/Profile.vue'
import Product from '../views/Product.vue'
Vue.use(VueRouter)
const routes = [
  path: '/',
  name: 'Home',
  component: Home
 },
  path: '/catalog',
  name: 'Catalog',
  component: Catalog
```

```
path: '/delivery',
  name: 'Delivery',
  component: Delivery
  path: '/contact',
  name: 'Contact',
  component: Contact
 },
  path: '/sign-in',
  name: 'SignIn',
  component: SignIn
  path: '/check-in',
  name: 'CheckIn',
  component: CheckIn
  path: '/cart',
  name: 'Cart',
  component: Cart
  path: '/profile',
  name: 'Profile',
  component: Profile
  path: '/catalog/:url',
  path: '/:url',
  name: 'Product',
  component: Product
 }
1
const router = new VueRouter({
 mode: 'history',
 base: process.env.BASE_URL,
 routes
})
export default router
Home.vue:
<template>
 <div class="home">
  <Carousel></Carousel>
```

```
<div class="container marketing">
   <div class="row">
    <div class="col-lg-4" v-for="item in items" :key="item.id">
      <Product v-bind:product="item"></Product>
    </div>
   </div>
   <hr class="featurette-divider" />
   <About v-bind:product="item"></About>
  </div>
 </div>
</template>
<script>
import Carousel from "../components/Carousel.vue";
import Product from "../components/products/Product.vue";
import About from "../components/About.vue";
export default {
 name: "Home",
 components: { Carousel, Product, About },
 data() {
  return {
   items: [
    {
      id: 1,
     пате: "Боди без рукавов с открытой спиной",
     url: "боди-без-рукавов-с-открытой-спиной",
     image: "images/t6.jpg",
     price: 7000,
     },
     id: 2,
     пате: "Боди с открытой спиной",
     url: "боди-с-открытой-спиной",
     image: "images/t2 1.jpg",
     price: 7800,
    },
     id: 3,
     name: "Укороченное худи Amour Sport",
     url: "укороченное-худи-атоит-sport",
     image: "images/t8_1.jpg",
     price: 7500,
    },
   ],
  };
 },
```

```
created() {
  const instance = Axios.create({
    baseURL: "http://localhost:8080",
  });
  instance
    .get("/product/home")
    .then((response) => (this.items = response.data));
  },
};
</script>
```