


# 第3章 Linux文件管理操作

---





# 乔布斯与苹果产品

中国何时能够  
出现乔布斯？

- 史蒂夫·保罗·乔布斯： **活着  
就为改变世界**
- 他似乎拥有无穷尽的意志力和行动力，创造出一个个商业神话和新奇产品，这不仅改变着他自己的现实世界和内心世界，也时刻改变和影响全球人们的生活方式和对未来科技的认识。
- **imac、ibook、ipod、  
iphone、ipad**





# 本章内容

- **LINUX**的文件概念，文件类型
- 目录的概念，创建、删除等操作
- 讨论如何显示文件的内容
- 解释文件的复制、追加、转移/重命名和删除
- 描述如何确定文件大小
- 讨论比较文件的命令
- 描述如何合并文件
- 命令：**cat、more、cd、echo、file、ls、mkdir、mv、nl、pwd、rmdir、cp、rm、tac、diff、head、less、uniq和wc**





# 本章内容

---


- 讨论正则表达式的构成和使用；
- 解释文件压缩，解释如何进行压缩文件；
- 解释排序过程、解释如何对文件排序；
- 讨论在Linux文件结构中查找命令和文件的方法；
- 表述在文件中查找表达式,字符串和模式；
- 介绍命令的历史记录；
- 涉及到的命令和原语有：**gzip,gunzip,sort,find, egrep, fgrep, greg, tar, rpm, cut, paste, history**





# Linux 文件概念

- **Linux**中, 文件是一个字节序列
- **Linux** 把所有东西看作文件来处理, 如:
  - ***A simple file (text/executable)*** 普通文件
  - ***A directory***
  - ***A keyboard***
  - ***A printer***
  - ***A disk drive***
  - ***A network interface card, etc..***





# Linux 文件类型

## ■ 普通文件

- 文件名最长不能超过**255**个字符
- 可以用除保留字符以外的任何字符给文件命名
- 强烈建议不要使用非打印字符、空白字符（空格和制表符）和 **shell** 命令保留字符
- 扩展名对**LINUX**系统来说没有任何意义
- 可以任意给文件名加上你自己或应用程序定义的扩展名  
(e.g. **.c file extension is required by C compilers**)


- **目录文件**：是文件系统中一个目录所包含的目录项组成的文件。目录文件只允许系统进行修改。用户进程可以读取目录文件，但不能对它们进行修改。两个特殊的目录项“**.**”代表目录本身，“**..**”表示父目录。





# Linux 文件类型

- Linux继承了UNIX，把文件名和文件控制信息分开管理，文件控制信息单独组成一个称为i节点(inode)。inode实质上是一个由系统管理的“目录项”。每个文件对应一个inode，它们有唯一的编号，称为inode号。
- Linux的目录项主要由文件名和inode号组成。





# Linux 文件类型-Ext2 目录项

```
/* Structure of a directory entry */
```

```
#define EXT2_NAME_LEN 255
```

```
/* The new version of the directory entry. Since EXT2 structures are stored in intel byte order, and the name_len field could never be bigger than 255 chars, it's safe to reclaim the extra byte for the file_type field. */
```

```
struct ext2_dir_entry_2 {
```

```
    __u32 inode;
```

```
/* Inode number */
```

```
    __u16 rec_len;
```

```
/* Directory entry length */
```

```
    __u8 name_len;
```

```
/* Name length */
```

```
    __u8 file_type;
```

```
    char name[EXT2_NAME_LEN];
```

```
/* File name */
```

```
};
```

```
/* Ext2 directory file types. Only the low 3 bits are used. The other bits are reserved for now.*/
```

```
enum {
```

```
    EXT2_FT_UNKNOWN,
```

```
    EXT2_FT_REG_FILE,
```

```
    EXT2_FT_DIR,
```

```
    EXT2_FT_CHRDEV,
```

```
    EXT2_FT_BLKDEV,
```

```
    EXT2_FT_FIFO,
```

```
    EXT2_FT_SOCK,
```

```
    EXT2_FT_SYMLINK,
```

```
    EXT2_FT_MAX
```

```
};
```








# Linux 文件类型(cont.)

- **设备文件**：字符设备文件和块设备文件。Linux把对设备的I/O作为对文件的读取/写入操作内核提供了对设备处理和对文件处理的统一接口。
  - *fd0 (for floppy drive 0)*
  - *hda (for harddisk a)*
  - *lp0 ( for line printer 0)*
  - *tty(for teletype terminal)*
- **管道(FIFO)文件**：用于在进程间传递数据。Linux对管道的操作与文件操作相同，它把管道做为文件进行处理。  
(mkfifo)
- **链接文件**：又称符号链接文件，它提供了共享文件的一种方法。
- **Socket（套接字）文件**





# 文件系统结构File System Structure



linux文件系统结构





# 文件系统结构

## ■ 主目录(登录目录) Home Directories

- *When you logon, you are placed in a special directory, called your home directory (To see enter “**echo \$HOME**”)*
- 字符 “~”来表示你的主目录

## ■ 当前工作目录（当前目录） Present Working Directories

- 当前目录 . (dot)
- 父目录 .. (dot dot)

什么是当前目录?

## ■ 绝对路径 Absolute Pathnames

- 从根目录开始的路径
- *Examples: /home/faculty/sarwar/courses/ee446/exams/mid1*

## ■ 相对路径 Relative Pathnames

- 从当前工作目录或用户主目录开始的路径
- *Examples: ~/courses/ee446/exams/mid1 , exams/mid1*





# 一些标准目录和文件

## Linux系统主要目录说明

- **根目录 (/)**：根目录位于分层文件系统的最顶层，用斜线 (/) 表示。它包含一些标准文件和目录，因此可以说它包含了所有的目录和文件。
- **/bin**：也称二进制 (**binary**) 目录，包含了那些供系统管理员和普通用户使用的重要的Linux命令的可执行文件。一些常用的命令有：**bash**、**cat**、**chmod**、**cp**、**date**、**echo**、**kill**、**ln**、**mail**、**mkdir**、**more**、**mv**、**ps**、**pwd**、**rm**、**rmdir**、**sh**、**stty**、**su**、**tcsh**、**uname**和**vi**。一些用于系统恢复的命令如：**tar**、**gzip**、**gunzip**和**zcat**。还有一些网络命令如：**domainname**、**hostname**、**netstat**和**ping**。目录**/usr/bin**下存放了大部分的用户命令。
- **/boot**：在这个目录下存放系统启动时要用到的程序。包括Linux内核的二进制映像。内核文件名是**vmlinuz**加上版本和发布信息。
- **/dev**：**dev** 是设备 (**device**) 的英文缩写。在这个目录中包含了所有linux系统中使用的外部设备。但是这里并不是放的外部设备的驱动程序。
- **/etc**：**etc**这个目录是linux系统中最重要目录之一。在这个目录下存放了系统管理时要用到的各种配置文件和子目录。我们要用到的网络配置文件，文件系统，**x**系统配置文件，设备配置信息，设置用户信息等都在这个目录下。





## 一些标准目录和文件(cont.)

- **/sbin** : 这个目录是用来存放系统管理员的系统管理程序。
- **/home** : 存放用户的主目录。如果建立一个用户, 用户名是“ji”, 那么在**/home**目录下就有一个对应的**/home/ji**路径, 用来存放用户的主目录。
- **/lib** : **lib**是库 (**library**) 英文缩写。这个目录是用来存放系统动态连接共享库的。几乎所有的应用程序都会用到这个目录下的共享库。
- **/mnt** : 这个目录主要用来临时装载文件系统, 系统管理员运行**mount**命令完成装载工作。
- **/opt**: 该目录用来安附加软件包
- **/proc** : 目录存放了进程和系统得信息, 可以在这个目录下获取系统信息。这些信息是在内存中, 由系统自己产生的。
- **/root** : 根 (**root**) 用户的主目录。如果用户是以超级用户的身份登录的, 这个就是超级用户的主目录。





## 一些标准目录和文件(cont.)

- **/sbin, /usr/sbin, /usr/root/sbin**: 存放了系统管理的工具、应用软件和通用的**root**用户权限的命令。
- **/tmp**: 用来存放不同程序执行时产生的临时文件。
- **/usr**: 是**linux**文件系统中最大的目录之一。它存放了可以在不同主机间共享的只读数据。
- **/lost+found**: 目录中存放所有和其他目录没有关联的文件, 这些文件可以用**Linux**工具**fsck**查找得到。
- **/var**: 用来存放易变的数据, 这些数据在系统运行过程中会不断变化。 **/var/spool/mail** 存放收到的电子邮件, **/var/log** 存放系统的日志, **/var/ftp** 。





# 文件系统概念

什么是文件系统？



■ **文件系统**是操作系统中以文件方式管理计算机软件资源的软件和被管理的文件和数据结构（如目录和索引表等）的集合。

■ 常用的文件系统：

- **FAT**（**MS-DOS**文件系统）
- **FAT32**（**VFAT**）(**win98**文件系统)
- **NTFS**（**NT**文件系统）
- **ext** (**minix**文件系统)
- **ext2**、**ext3**、**ext4**（**linux**文件系统）
- **HPFS**（**OS/2**文件系统）
- **UFS** (**UNIX**文件系统)
- **iso9660** (**CD-ROM**文件系统)
- **proc**（**linux**虚拟文件系统）
- **NFS**(网络文件系统)
- **VFS** (**linux**虚拟文件系统)





# 文件系统挂载mount

- Linux所有文件系统都挂载在根目录（/）下的某个子目录中
- 系统已经启动了X-windows图形用户界面时，光盘、软盘、U盘或移动硬盘的挂载是自动完成，称为即插即用的。

现在较少使用这个命令

- Linux 使用 **mount** 命令挂载文件系统，通常需要有 **root** 权限

- 例：**mount -t vfat /dev/hda1 /mnt/c**

文件系统  
类型

设备文件

挂载目录

Linux/Unix  
环境下没  
有盘符概  
念

- **mount -a** 命令挂载在/etc/fstab中列出的所有设备







# mount

## ■ 命令语法:

- **mount** [-t fstype] [-o options] device  
dirname

## ■ 常用参数:

- **fstype**: 文件系统类型, 如:
  - ▶ **iso9660** cd-rom使用的标准文件系统
  - ▶ **vfat** WINDOWS操作系统的fat32文件系统
  - ▶ **ntfs** WINDOWS的NTFS文件系统
  - ▶ **msdos** MS-DOS的fat文件系统





# mount

## ■ device: 设备文件，格式：/dev/xxyN

- **/dev** 保存所有设备文件的目录
- **xx** 设备类型，如IDE硬盘为**hd**、SCSI硬盘和usb盘为**sd**、软盘为 **fd**
- **y** 同种设备的顺序号，如第一个硬盘为**a**
- **N** 同一个设备编号，如硬盘的第一个分区为**1**，硬盘**1-4**为前面四个主分区，**5**开始为逻辑分区。
- 常用设备文件名称：
  - ▶ **/dev/hda1**（第一个硬盘的第一个分区）
  - ▶ **/dev/hda5**、**/dev/hda6**（逻辑分区）
  - ▶ **/dev/fd0**（软盘）
  - ▶ **/dev/hdc**（光盘）
  - ▶ **/dev/sda1**（通常为移动硬盘或U盘的第一个分区）





# mount

- **dirname**: 挂载目录，可以挂载在mnt，也可以挂载在你的主目录下，fedora core 6挂载在media目录下。如：
  - 软驱: /mnt/floppy
  - 光驱: /mnt/cdrom
- **options**: 设备或文件的挂接方式。常用的参数有：
  - **loop**: 把一个文件当成块设备挂接（环回设备）
  - **ro**: 采用只读方式挂接设备
  - **rw**: 采用读写方式挂接设备
  - **iocharset**: 指定访问文件系统所用字符集





# 挂载光盘

- 挂载和卸载光盘。在光盘驱动器内插入一张光盘，打开终端，然后键入以下命令：

```
$ mount -t iso9660 /dev/hdc /media/cdrom
```

- 光盘就会被挂载，便可以用文件管理器来使用它了。还可以通过点击桌面上的主目录图标，并在位置栏内键入“**/media/cdrom**”来访问光盘。





# 挂载 Linux 分区

---

- **mount -t ext3 /dev/hda8 /mnt/linuxext**
- 这里假设 /dev/hda8 是 ext3 的 Linux分区





# 挂载 Windows 分区

- **Fedora core** 会自动检测你电脑上可能安装的 **Windows** 分区 (**FAT32,NTFS**), 然后在桌面上放上**Windows** 分区的小图标。除此之外, **ntfs-3g** 被默认安装, 这意味你对 **NTFS** 直接有读/写权限。
- 假设 **/dev/hda5** 是 **Windows** 下的 **fat32** 分区 (通常为 **D: 盘**)  
**mount -t vfat /dev/hda5 /mnt/win**
- 假设 **/dev/hda6** 是 **Windows** 下的 **NTFS** 分区 (通常为 **E: 盘**)  
**mount -t ntfs /dev/hda6 /mnt/ntfs**

注意: 挂载 **ntfs** 分区需要下载并安装与你机器上**linux**的 内核版本相一致的 **linux-ntfs** 模块或 **ntfs-3g**。





# 挂载U盘

## ■ 挂载U盘

- `mount -t vfat /dev/sda1 /mnt/usb`





# 文件系统的卸载

---

■ 使用 **umount** 命令卸载文件系统

**umount** 设备名或挂载点

**umount /dev/hda5**

或

**umount /dosd**







# 磁盘管理命令

- **df** : 查看系统中文件系统的空间占用情况
  - 命令语法: **df -[选项]**
  - 参数选项:
    - **a** 显示所有的文件系统
    - **k** 以k字节为单位
    - **t** 显示指定类型文件系统
    - **l** 仅显示本地的文件系统
    - **i** 显示**inode**的使用量而非块的使用量
    - **x** 显示指定类型之外文件系统的情况
    - **t** 显示文件系统类型
    - **h** 用人们习惯方式显示

- 例:
  - df -h**
  - df -i**
  - df -lh**
  - df -h -t ext3**
  - df -h -x ext3**





# 磁盘管理

- **du** : 统计目录或文件占用空间
  - 命令语法: **du** -[选项] 目录名
  - 参数选项:
    - **s** 只显示总数
    - **a** 递归地显示目录及其子目录各文件的大小
    - **b** 以字节为单位列出磁盘空间的使用情况
    - **k** 以k字节为单位列出磁盘空间的使用情况
    - **c** 最后加一总计
    - **h** 用人们习惯方式显示

■ 例:

**du**

**du -h**

**du -sc /root /home**





# free命令

## ■ free: 显示内存使用状态。

- 命令语法: **free [参数]**

- 参数选项: 常用参数:

- ▶ **-b**: 以Byte为单位显示内存使用情况。
- ▶ **-k**: 以KB为单位显示内存使用情况。
- ▶ **-m**: 以MB为单位显示内存使用情况。
- ▶ **-s <sec>**: 持续观察内存使用状况, **<sec>**为时间间隔秒数。
- ▶ **-t**: 显示内存总和。

## ■ 例:

**free**

**free -mt**

**free -s 5**





# fdisk命令

---

- **fdisk**: 查看硬盘分区情况及对硬盘进行分区管理

**fdisk -l**





# 文件结构导航

## ■ echo命令

- 语法: **echo [options] [string]**
- 常用选项/功能:
  - ▶ **-E** 不解析转义字符
  - ▶ **-e** 解析转义字符, 常用的转义字符有:
    - **\c** 回车不换行
    - **\t** 制表符
    - **\\** 反斜线
  - ▶ **-n** 不输出行尾的换行符



## ■ 显示主目录的绝对路径

- **echo \$HOME**
- **pwd** /\*若当前目录为主目录\*/
- **echo ~** /\* “~” 表示主目录\*/

## ■ 改变当前目录

- 语法: **cd [directory]**
- **cd [directy]**
- **cd** 不加任何参数, 返回到主目录





# 文件结构导航(cont.)

- 语法: **ls [options [pathname-list]**
- 用途: 显示指定目录下内容。
- 常用选项 (共有40多个选项):
  - **-a** 显示所有文件及子目录 (ls内定将文件名或目录名称开头为 “.”的视为隐藏, 不会列出)
  - **-l** 除文件名称外, 亦将文件类型、权限、拥有者、文件大小等详细列出
  - **-r** 将文件以相反次序显示(原定依英文字母次序)
  - **-t** 将文件依建立时间之先后次序列出
  - **-A** 同 **-a**, 但不列出 “.”(当前目录) 及 “..”(父目录)
  - **-F** 在列出的文件名称后加一符号; 例如可执行文件则加 “\*”, 目录则加 “/”
  - **-R** 若目录下有文件, 则以下的文件亦皆依序列出
- 例:
  - 列出目前工作目录下所有名称是 **s** 开头的文件, 越新的排越后面:  
**ls -ltr s\***
  - 将 **/bin** 目录以下所有子目录及文件详细信息列出:  
**ls -lR /bin**
  - 列出目前工作目录下所有文件及子目录; 子目录于名称后加 “/”, 可执行文件名称后加 “\*”:  
**ls -AF**






# 文件结构导航(cont.)

- **ls**命令的**-l**选项显示详细信息，包括访问权限、连接数、所有者、组、文件大小（以字节计）和修改时间
- **-rwxr--r-- 1 sarwar faculty 163 Apr 11 14:34 mid2**，含义如下：

表 命令ls -l的输出（字段按从左到右排列）	
字段	含义
第一个字段的第一个字母	文件类型： - 普通文件                      d 目录(文件) b 块设备文件                  c 字符设备文件 l 符号连接文件                p 命名管道 (FIFO)
第一个字段的其它字母	所有者、组和其它用户的访问权限
第二个字段	连接数
第三个字段	所有者的登录名
第四个字段	所有者的组名
第五个字段	文件大小，以字节为单位
第六，七，八字段	最近一次修改的日期、时间
第九个字段	文件名





# 文件结构导航(cont.)

- 命令**ls**加上**-i**选项可以确定文件的**inode**号

- **ls -i**

**12329 courses                  22876 memos      12487 personal**

- 命令**ls -al**显示目录下的所有文件的详细列表。如下所示

- **ls -al ~/courses/ee446/exams**

```
drwxr-x--- 1 sarwar faculty 512 Mar 16 08:24 .  
drwxr-x--- 1 sarwar faculty 512 Jan 29 13:27 ..  
-rwxr—r-- 1 sarwar faculty 163 Mar 16 11:10 mid1  
-rwxr—r-- 1 sarwar faculty 163 Apr 11 14:34 mid2  
drwxrwxrwx 1 sarwar faculty 163 May 12 23:44 solutions
```







## 文件结构导航(cont.)

### ■ 显示指定目录的内容 ls

- **ls -a** (to display all files)
- **ls -l** (to display in long format)
- **ls -i** (to display the inode of a file or dir)
- **ls -F** (to display the file types)

### ■ ls 命令中使用元字符:

- **ls -l course\***
- **ls -l ???.c**
- **ls -l {pa,st}?.c**
- **ls -l ~/courses/ee446/lab[!5]\*.c**
- **ls -i [a-zA-Z]??[1-5].html**
- **ls ~/ [!0-9]\*.[c,C]**

以pa或st开头，后跟一个字符，  
且以.c结尾的所有文件

不以5字母开头

不以数字开头





# 文件结构导航(cont.)

## 创建目录 **mkdir**

- **mkdir**可以建立目录同时还可以给目录设置权限。
- 语法: **mkdir [options] dirnames**
  - 创建“**direnames**”制定的目录
  - **-p** 若所要建立目录的上层目录目前尚未建立, 则创建父目录
  - **-m** 建立目录时, 同时设置目录的权限。权限的设置法与**chmod**指令相同
- 建立目录**m02**,并让全部人都有**rw**x的权限

**ls**

m01

**mkdir -m 777 m02**

**ls**

m01 m02





## 文件结构导航(cont.)

- 建立/home/m03/dir1 目录:

**ls**

**m01 m02**

**mkdir -p /home/m03/dir1**

**ls**

**m01 m02 m03**

**cd m03**

**ls**

**dir1**





### 删除目录rmdir

- 当有空目录要删除时，可使用**rmdir**指令。  
若所给予的目录非空目录，则会出现错误信息。
- 语法： **rmdir [options] dirnames**
  - **-p** 删除指定目录之后，若该目录的上层目录已变成空目录，则将其一并删除





## 文件结构导航(cont.)

- 目录m03下只有dir1目录，在删除dir1的同时也删除m03

```
rmdir -p team03/dir1
```

```
ls
```

```
m01 m02
```





# 文件结构导航(cont.)

## 建立文件touch

- 使用 **touch**命令来建立新的空文件，**touch**命令也可用来将文件的访问时间或修改时间设置为当前时间或指定时间。

- 语法: **touch [options] file-list**

**touch sample.h**

- 若文件不存在，则建立一个**空的**文件
- 若文件已存在，则修改文件日期、时间等信息为当前日期、时间

## 显示文件内容类型命令

- 语法: **file [options] file-list**

**file \***





# 查看文本文件的内容

- Linux提供了多个命令用来在显示屏上显示**文本文件**的内容。**cat、tac、nl、pr、more、head、tail**等
- **cat命令**

语法:	<b>cat [options] [file-list]</b>		
用途:	在标准输出（缺省情况下为显示屏）上连接、显示文件列表 <b>file-list</b> 里的文件		
输出:	显示屏上显示出来的文件内容，一次一个文件		
常用选项/功能:	<b>-E</b>	在每一行的末尾显示符号\$	
	<b>-n</b>	显示每一行的行号	
	<b>--help</b>	显示这个命令的用途，简要解释每一个选项的作用	

## cat student\_records

John	Doe	ECE	3.54
Pam	Meyer	CS	3.61
Jim	Davis	CS	2.71
Jason	Kim	ECE	3.97
Amy	Nash	ECE	2.38





## 查看文本文件的内容cat（续）

- 下面这个命令显示目录~/courses/ee446/labs下的两个文件lab1和lab2。在显示了文件lab1后，命令并不中止，而是马上接下去显示文件lab2。

```
cat ~/courses/ee446/labs/lab1  
~/courses/ee446/labs/lab2
```

```
[ contents of lab1 and lab2 ]
```

```
$
```

- 可以结合多个文件，并将它们的内容输出到标准输出设备。







## 查看文本文件的内容cat（续）

- 让**cat**指令从标准输入设备（如键盘）读取数据，转而输出至标准输出设备（如显示器）

**cat**            执行指令，不加任何参数

**123**            键入任何文字后，按下回车键

**123**            系统回应一模一样的文字

- 利用特殊字符“>”将名称为**file1**与 **file2** 的文件合并成一个文件**file3**:

**cat file1 file2 > file3**

- 若文件**file3**已经存在，则其内容会被覆盖过去；欲避免这种状况发生，可用“>>”代替“>”，新的内容就会附加在原有内容之后，而不会覆盖它。





# 查看文本文件的内容

- 命令**tac**（把命令**cat**倒过来）来逆序显示一个文件。
- **nl [options] [file-list]**
  - 显示文本文件的内容，同时显示行号
- **nl student\_records** //与**cat -n student\_records**等价

1	John	Doe	ECE	3.54
2	Pam	Meyer	CS	3.61
3	Jim	Davis	CS	2.71
4	Jason	Kim	ECE	3.97
5	Amy	Nash	ECE	2.38






# 查看文本文件的内容 **more**

- 命令**more**可将文件内容显示于屏幕上，每次只显示一页。可以往下浏览，但无法向上浏览，**less**指令可以上下浏览。

语法:	<b>more [options] [file-list]</b>	
用途:	在标准输出上连接、分页显示文件列表 <b>file-list</b> 里的文件	
输出:	显示屏上显示文件内容，每次一页	
常用选项/功能:	<b>+/str</b> 从包含 <b>str</b> 那行的前两行开始显示 <b>-nN</b> 每屏/页显示 <b>N</b> 行 <b>+N</b> 从第 <b>N</b> 行开始显示文件内容	





## 查看文本文件的内容 **more**（续）

- 在文件**file1**中查找“**123**”字符串，然后从该页开始显示文件的内容：

**more +/123 file1**

- 显示文件**file1**的内容，每**10**行显示一次，而且在显示之前先清屏。

**more -c -10 file1**





# 查看文本文件的内容less

- **less**命令类似 **more**, 效率更高, 使用**vi**的很多命令

语法:	<b>less [options] [file-list]</b>
用途:	分页显示文件列表 <b>file-list</b> 中的文件
输出:	列表 <b>file-list</b> 中文件的内容
常用选项/ 功能 :	<ul style="list-style-type: none"><li><b>-N</b> 显示行号</li><li><b>-o file</b> 当命令输入是管道的时候, 除了显示屏, 还把输出写到文件<b>file</b>里; 如果这个文件已经存在, 会提示是否覆盖。</li><li><b>-p pattern</b> 在文件中查找匹配 “<b>pattern</b>”的第一处位置。</li></ul>





# 查看文本文件的内容

## ■ 查看文件的头和尾命令：**head**和**tail**

语法:	<b>head [options] [file-list]</b>
用途:	显示文件列表 <b>file-list</b> 中的文件的起始部分（文件头）；默认显示 <b>10</b> 行。
输出:	显示屏上显示的文件列表 <b>file-list</b> 中的文件的头部。
常用选项/功能:	<b>-N</b> 显示开始的 <b>N</b> 行

语法:	<b>tail [options] [file-list]</b>
用途:	显示文件列表 <b>file-list</b> 中的文件的尾部；默认显示 <b>10</b> 行。
输出:	显示屏上显示的 <b>file-list</b> 中文件的尾部。
常用选项/功能:	<b>-f</b> 显示完文件的最后一行后，如果文件正在被追加，会继续显示追加的行，直到键入<Ctrl-C>。 <b>-n N</b> 若 <b>N</b> 前加“+”号表示显示从文件第 <b>N</b> 行开始的所有行；否则显示文件的最后 <b>N</b> 行





# 查看文件的头head

■ 例:

**head -5 sample**

**[ first 5 lines of sample ]**

**tail -5 otto**

**8 f3**

**( ) show**

**Pagelevel restore**

**Showpage**

**%%EOF**

`$ head sample`

Ann

Ben

Chen

David

Erik

Fahim

George

Hamid

Ira

Jamal

`$ tail sample`

Queen

Rashid

Srini

Tang

Ursula

Vinny

Wang

X-window-System

Yen

Zen





# 文件的复制、转移和删除

## 1、文件的复制命令cp

### ■ 语法: **cp [options] file1 file2**

- 复制文件 **file1**到**file2**; 如果**file2**是一个目录, 则把 **file1** 复制到目录下

#### 常用选项

- -a 在备份中保持尽可能多的源文件结构和属性。
- -d 拷贝时保留链接。
- -f 删除已存在的目标文件不提示。
- -i 提示是否覆盖已存在的目标文件。
- -p 保持原先文件的所有者, 组权限和时间标志
- -r 递归复制目录, 把所有非目录文件当普通文件复制。
- -R 递归复制目录。









# 文件的复制、转移和删除

```
$ ls
memo    sample    temp
$ cp temp temp.bak
$ ls
memo    sample    temp    temp.bak
$
```

**Before copy**



**After copy**



**Figure 9.1** State of the current directory before and after the temp file is copied into temp.bak





# 文件的复制、转移和删除

例：

■ **cp -i exam1.c /usr/s01/y1.c**

- 该命令将文件**exam1.c**拷贝到**/usr/s01**这个目录下，并改名为 **y1.c**。提示是否覆盖已存在的目标文件

■ 若不希望重新命名，可以使用下面的命令：

- **cp exam1.c /usr/**

■ **cp -r /usr/s01/ /usr/s02/**

- 将**/usr/s01**目录中的所有文件及其子目录拷贝到目录**/usr/s02**中。





# 文件的复制、转移和删除

## 2、文件转移命令mv

- 可以使用**mv**命令来为文件或目录改名或将文件由一个目录移入另一个目录中。
- **mv [options] file1 file2**
  - 重命名文件或移动文件
- **mv [options] file-list directory**
  - 把文件列表 **file-list**中的所有文件移动到目录 **directory**下
- 常用选项
  - **-i** 在覆盖目的文件前提示用户
  - **-f** 强制转移，覆盖某已有的目标文件时不给任何指示
- 例：将文件**edc.txt**重命名为**fork.c**  
\$ **mv edc.txt fork.c**
- 例：将**/usr/s01**中的所有文件移到当前目录（用“.”表示）中  
\$ **mv /usr/s01/ \* .**






# 文件的复制、转移和删除


```
$ mv temp backups/temp.old
```

```
$
```

**Before move**



**After move**



**Figure 9.2** Current directory before and after the `mv temp backups/temp.old` command





# 文件的复制、转移和删除

## 3、文件删除命令rm

### ■ **rm [options] file-list**

删除文件列表**file-list**中的文件

- **-f** 强制删除
- **-i** 删除前提示
- **-r** 递归删除

### ■ 例：当前目录下删除文件 **temp**

**\$ rm temp**

### ■ 例：删除当前目录下子目录**backups**中的文件**temp.old**

**\$ rm backups/temp.old**

### ■ 例：强制删除文件**phones**、**grades**和**~/letters/letter.john**

**\$ rm -f phones grades ~/letters/letter.john**





## 4、文件大小的确定

### ■ **ls -l file-list**


- 显示格式:

- ▶ Access permissions,
- ▶ File owner
- ▶ File owner group
- ▶ **File size**
- ▶ Date and time created or last modified

### ■ **ls -l lab2**

**-r-xr--r-- 1 sarwar faculty 1063 may 16 23:46 lab2**

文件lab2的字节数





# 文件的复制、转移和删除

## ■ **wc [options] file-list**

- 显示文件大小，可显示行数、单词数和字符数（**lines, words, and characters**）
- 常用选项：
  - c 只显示字符数
  - l 只显示行数
  - w 只显示单词数

## ■ **wc letter sample test**

44 250 1687 letter

4 44 227 sample

2 12 90 test

50 306 2004 total

Line count

Word count

Byte count

File name





# 文件的追加（Appending to files）

在文件的末尾添加新的数据

## ■ **cat [file-list] >> destination-file**

- 把文件列表 **file-list**中的所有文件的内容追加到文件 **destination-file**中
- 如果不带参数 **file-list**,通过键盘输入到文件 **destination-file**中
- 如果 **destination-file**不存在,则自动创建







# 文件的合并

## ■ **cat [file-list] > destination-file**

- 合并文件列表**file-list**中的文件到**destination-file**中
- 如果**destination-file**不存在,则自动创建
- 如果**destination-file**已存在, 它被覆盖

## ■ **cat memo1 memo2 memo3>memo.new**






# 文件的比较

- 命令**diff**比较两个文件，按照某种可以把其中一个文件转化成另一个的命令的形式来显示这两个文件之间的区别。

语法:	<b>diff [options] [file1] [file2]</b>
用途:	一行一行地比较文件 <b>file1</b> 和文件 <b>file2</b> ，以某种命令的形式显示它们之间的区别 这种命令可以用来把文件 <b>file1</b> 转化成 <b>file2</b> ，或把 <b>file2</b> 转化成 <b>file1</b> 。如果用“-”代替 <b>file1</b> 或 <b>file2</b> ，将从标准输入读取输入
常用选项/功能:	<b>-b</b> 忽略行尾的空白（包括空格和制表符），把空白字符串当作相同的字符串 <b>-e</b> 生成并且显示一个脚本，编辑器 <b>ed</b> 可以用它来把文件 <b>file1</b> 转化成 <b>file2</b> <b>-h</b> 快速比较（此时不能使用 <b>-e</b> 选项）

- 如果被比较的两个文件内容相同，**diff**不会产生任何输出。
- 若使用**diff**的时候不带任何选项，它会生成一系列指令，如果两个文件不同的话就可以使用这些指令把文件**file1**转化成**file2**。这些指令是**a**（增加）、**c**（替换）和**d**（删除），如表所示。





# 文件的比较

表	diff生成的文件转化指令
指令	描述
<b>L1aL2,L3</b> > lines L2 through L3	在file1第L1行后添加file2的L2行到L3行
<b>L1,L2cL3,L4</b> < lines L1 through L2 in file1 ... > lines L3 through L4 in file2	把file1中的L1行到L2行替换成file2中的L3行到L4行
<b>L1,L2dL3</b> < lines L1 through L2 in file1	删除file1中的L1行到L2行

■ 命令**zdiff**和**zcmp**可以用来比较两个压缩文件





# 文件的比较

---

```
$ diff -e Fall_OH Spring_OH
15,16d
12c
.
8a
    1:00 - 2:00 P.M.
.
1c
Office Hours for Spring 2004
.
$
$ diff -e Fall_OH Spring_OH > diff.script
$ cat > diff.script
w
q
<Ctrl-D>
$ ed Fall_OH < diff.script
216
183
$ diff Fall_OH Spring_OH
$
```





# 删除重复行

## ■ **uniq [options] [+N][input-file] [output-file]**

- 删除已经排序好的文件input-file中的所有重复行，并把处理后不重复的行输出到output-file中
- 如果未指定output-file，输出到标准输出设备上（显示器）
- 如果未指定input-file，从标准输入设备中输入
- 常用选项
  - ▶ -c 在每行之前显示他们出现的次数
  - ▶ -d 只显示重复行
  - ▶ -u 只显示未重复行





# 删除重复行

## **\$ cat sample**

This is a test file for the uniq command.

It contains some repeated and some nonrepeated lines.

Some of the repeated lines are consecutive, like this.

Some of the repeated lines are consecutive, like this.

Some of the repeated lines are consecutive, like this.

And, some are not consecutive, like the following.

Some of the repeated lines are consecutive, like this.

The above line, therefore, will not be considered a repeated  
line by the uniq command, but this will be considered repeated!

line by the uniq command, but this will be considered repeated!

## **\$ uniq sample**

This is a test file for the uniq command.

It contains some repeated and some nonrepeated lines.

Some of the repeated lines are consecutive, like this.

And, some are not consecutive, like the following.

Some of the repeated lines are consecutive, like this.

The above line, therefore, will not be considered a repeated  
line by the uniq command, but this will be considered repeated!

\$





# 删除重复行

---

**\$ uniq -c sample**    #在每行之前显示他们出现的次数

```
1 This is a test file for the uniq command.
1 It contains some repeated and some nonrepeated lines.
3 Some of the repeated lines are consecutive, like this.
1 And, some are not consecutive, like the following.
1 Some of the repeated lines are consecutive, like this.
1 The above line, therefore, will not be considered a repeated
2 line by the uniq command, but this will be considered repeated!
```

**\$ uniq -d sample**    #只显示重复行

```
Some of the repeated lines are consecutive, like this.
line by the uniq command, but this will be considered repeated!
```

**\$ uniq -d sample out**

**\$ cat out**

```
Some of the repeated lines are consecutive, like this.
line by the uniq command, but this will be considered repeated!
$
```






# 正则表达式

- **正则表达式**：它通过一系列的规则，用一个字符串来匹配多个字符串
- 支持正则表达式最常用的工具：
  - **awk、ed、egrep、grep、sed 和vi.**








# 正则表达式(cont.)


正则表达式操作符以及Linux工具对它们的支持				
名称	操作符	使用举例	意义	支持的工具
析取		x y z	x,y或者z	awk, egrep
任意单个字符	.	/L..e/	Love, Live, Lose, ...	所有工具
字符串首字符	^	^x	以字符x开始的串	所有工具
连接		xyz	xyz	所有工具
字符串尾字符	\$	x\$	以字符x结束的串	所有工具
转义字符	\	\*	*	ed, sed, vi
组合	() 或者 \()	(xy)+	xy, xyxy, xyxyxy, ...	所有工具
可选	?	xy?	x, xy	awk, egrep
重复 (0次或多次)	*	xy*	x, xy, xyy, xyyy, ...	所有工具
重复 (1次或多次)	+	xy+	xy, xyy, xyyy, ...	所有工具
集合	[] [^]	/[Hh]ello/ /[^A-KM-Z]ove/	Hello, hello Love	所有工具





# 正则表达式(cont.)

正则表达式示例和含义		
正则表达式	意义	
{n}	匹配 $n$ 次	
{n,}	匹配 $n$ 次或 $n$ 次以上	
{n,m}	匹配次数在 $n$ 到 $m$ 之间 ， 包括 $n$ 和 $m$	





# 文件压缩

- **Linux** 操作系统不仅有一些压缩、解压缩命令，而且还支持对压缩文件的多种操作。
- 这些命令中包括：
  - **UNIX**系统中的文件压缩命令和文件解压缩命令：**compress**, **uncompress**。
  - **GNU**下的工具 **gzexe**, **gzip**, **zcat**, **zcmp**, **zforce**, **zmore** 和 **zgrep**。

文件压缩工具

压缩文件工具	解压缩文件工具	扩展名
<b>compress</b>	<b>uncompress</b>	<b>.Z</b>
<b>pack</b>	<b>unpack</b>	<b>.z</b>
<b>tar+gzip</b>	<b>tar+gzip</b>	<b>.tgz</b>
<b>gzip</b>	<b>gzip - d (或 gunzip)</b>	<b>.gz</b>
<b>zip</b>	<b>unzip</b>	<b>.zip</b>
<b>bzip2</b>	<b>bzip2 - d</b>	<b>.bz2</b>





# 文件压缩

## 1. gzip命令

- **gzip**命令是在Linux系统中经常使用的一个对文件进行压缩和解压缩的命令，既方便又好用。

语法:

**gzip [选项][文件列表]**

**用途:** 压缩文件列表中的每一个文件并保存为“**filename.gz**”的形式，**filename**为原文件的名字。如果未指定文件名，或者指定了一个名为“-”的文件名，则从标准输入读取数据，压缩的结果输出到标准输出。**gzip** 只尝试压缩常规文件，特别地，它将忽略符号连接。

**常用的选项/功能**

- N      N取1到9（并不是参数-N --no-name），根据N的值控制压缩的速度（压缩比率）。1代表最快的压缩，但压缩率不高。9代表最慢的压缩，但压缩率是最高的
- c      将结果写到标准输出；原文件保持不变
- d      解压缩文件
- f      强制压缩，即使指定文件具有多重连接，或相应的压缩文件已经存在，或压缩数据来自标准输入
- l      压缩文件使用的参数，列出每个压缩文件如下内容：
  - ◆ **compressed size:** 压缩文件的长度
  - ◆ **uncompressed size:** 压缩前文件的长度
  - ◆ **ratio:** 压缩率(如果未知则为0.0%)
  - ◆ **uncompressed\_name:** 压缩前的文件名
- r      递归地压缩命令参数指定的目录下的文件
- t      检查命令参数中的压缩文件的完整性
- v      显示每个压缩文件的名字和压缩率





## 2、gunzip命令

- 可以用**gunzip**命令执行解压缩的操作，把压缩文件还原成原始文件。
- 语法：**gunzip [选项] 压缩文件名**
  - **gunzip**命令选项与**gzip**相似，也使用-N, -c, -f, -l 和 -r等参数完成相应的操作。





# 文件压缩(cont.)

## gunzip命令的常用选项

常用选项	说明
-x	文件列表 解压缩文件，但不包括指定的file文件
-v	查看压缩文件目录，但不解压。
-t	测试文件有无损坏，但不解压。
-d	目录把压缩文件解到指定目录下。
-z	只显示压缩文件的注解。
-n	不覆盖已经存在的文件。
-o	覆盖已存在的文件且不要求用户确认。
-j	不重建文档的目录结构，把所有文件解压到同一目录下。





## 文件压缩(cont.)

```
$ man bash > bash.man
$ ls -l bash.man
-rw----- 1 sarwar faculty 284064 Nov 20 12:24 bash.man
$ gzip bash.man
$ ls -l bash.man.gz
-rw----- 1 sarwar faculty 72501 Nov 20 12:24 bash.man.gz
$ gzip bash.man tcsh.man
$ gzip -l bash.man.gz tcsh.man.gz
compressed      uncompr.      ratio  uncompressed_name
72501            284064        74.4%  bash.man
73790            261316        71.7%  tcsh.man
146291           545380        73.1%  (totals)
$ gzip bash.man.gz
gzip: bash.man.gz already has .gz suffix - unchanged
$ gunzip bash.man.gz
$ ls -l bash.man
-rw----- 1 sarwar faculty 284064 Nov 20 12:24 bash.man
$
```



# 文件压缩(cont.)

## ■ 3、gzexe 压缩可执行文件

### ● gzexe [options] [file-list]

ELF (Executable and Linking Format)

Linux Standard Base

```
$ file banner
banner: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1, dynamically
linked (uses shared libs), not stripped
$ banner datafile 10
[ output of the banner command ]
$ gzexe banner
banner:  58.0%
$ ls -l banner*
-rwx-----  1  sarwar  faculty  5239      Nov 19   11:45  banner
-rwx-----  1  sarwar  faculty  10881     Nov 19   11:44  banner~
$ banner datafile 10
[ output of the banner command ]
$ gzexe -d banner
$ ls -l banner*
-rwx-----  1  sarwar  faculty  10881     Nov 19   11:48  banner
-rwx-----  1  sarwar  faculty  5239      Nov 19   11:45  banner~
$
```







### 4、**zcat**、**zmore** 命令

- **zcat**命令显示用**gzip**或**compress**压缩的文件内容
- **zmore**命令分屏显示压缩文件的内容
- **Example:**

**zcat bash.man.gz**

..... \bash.man.gz的内容

**zmore bash.man.gz**

..... \bash.man.gz的内容





# tar命令

- **tar**命令将多个文件打包成一个备份文件或从备份文件中取出文件
- 命令语法: **tar [options][filename-list]**
- 常用选项:
  - c 建立新的备份文件(压缩)。
  - r 将文件附加在备份文件后面。
  - f **archname** 用**archname**作为存档或恢复文件的备份文件名; 默认是 **/dev/mto**。如果**archname**是-, 从标准输入读(对解压文件), 或写到标准输出(对建立档案文件), 这是当**tar**用作管道时的一个特性。
  - t 以类似**ls -l**格式列出磁带上的内容(备份在磁带上的文件名)。
  - u 将把比备份文件中更新的文件加入到备份文件中。
  - x 从备份文件中取出文件(解压)。
  - z 使用**gzip**来压缩或解压**tar**文件。
  - j 使用**bzip2**来压缩或解压**tar**文件
  - v 详细显示文件处理过程, 用**x**选项解压文件的过程或存档文件的过程。





# tar命令

- 例：下面命令用 **tar**程序将所有**\*.help**文件打包成**bash.help.tar**的备份文件。

```
$ tar -cvf bash.help.tar *.help
```

- 例：下面命令用 **tar**程序来解开 **linux**内核包文件**linux-3.9.6.tar.xz**。

```
$ tar -xvf linux-3.9.6.tar.xz
```

- 常用格式的命令

```
tar -czvf filename.tar.gz d/filename # gzip程序压缩
```

```
tar -xzvf filename.tar.gz # gzip程序解压
```

```
tar -cjvf filename.tar.bz2 d/filename # bz2程序压缩
```

```
tar -xjvf filename.tar.bz2 # bz2程序解压
```





# RPM包管理

- **RPM** 指的是RedHat Package Manager 的缩写，它是由RedHat公司所开发的工具。
- 通过rpm的管理，对于普通用户来说，**RPM** 简化了系统更新。对于开发者来说，**RPM**允许把软件编码和程序打包，然后提供给终端用户。
- **RPM** 维护一个已安装软件包和它们的文件数据库，可以使用简短的命令就可完成**安装、删除安装、查询、校验、升级 RPM 软件包**。想了解完整的选项和细节，请使用 **rpm --help** 命令





# RPM包管理

■ 命令语法: **rpm** [options] [rpm-filename]

■ 常用选项:

- v 显示安装过程的详细信息。
- h 显示安装进度。
- a 查询所有安装的软件包。
- f filename 查询指定文件名的软件包。
- p rpm-filename 查询指定的软件包。
- d 只有列出文件。
- i 显示软件包信息, 包含名称、版本和描述。
- l 列出软件包的文件。
- R 列出相关的软件包。
- s 显示软件包内文件的状态。
- U rpm-filename 升级指定的软件包。
- q 使用交互模式。
- e rpm-filename 删除指定的软件包。
- F rpm-filename 更新指定的软件包。
- i rpm-filename 安装指定的套件。





# RPM 包管理

- 例：安装**apache-2.2.4**软件包。

```
$ rpm -ivh apache-2.2.4
```

- 例：安装并更新**apache-2.2.4**包。

```
$ rpm -Uvh apache-2.2.4
```

- 例：删除软件包，当我们要移除套件时可以使用这个命令。

```
$ rpm -e apache-2.2.4
```





# 软件包管理命令

- Ubuntu中的 **dpkg**命令，安装、更新、删除、查询软件包，类似**rpm**
- 下载并安装、更新等软件包命令
  - **apt-get** : Ubuntu等
  - **yum** : Fedora core等





# 文件排序

- **sort**命令是对文件中的各行进行排序。**sort**命令有许多非常实用的选项，这些选项最初是用来对数据库格式的文件内容进行各种排序操作的。**sort**命令被认为是一个非常强大的数据管理工具，用来管理内容类似数据库记录的文件。
- **sort**命令将逐行对文件中的内容进行排序，如果两行的首字符相同，该命令将继续比较这两行的下一字符，如果还相同，将继续进行比较。
- **sort**排序是根据从输入行抽取的一个或多个关键字进行比较来完成的。排序关键字定义了用来排序的最小的字符序列。缺省情况下以整行为关键字按**ASCII**字符顺序进行排序。
- 语法：**sort [选项] 文件列表**
- 用途：**sort**命令对指定文件中所有的行进行排序，并将结果显示在标准输出上。如不指定输入文件或使用“-”，则表示排序内容来自标准输入。







# 文件排序(cont.)

## ■ 常用选项：

- **-b** 在每行中寻找排序关键字时忽略前导的空白（空格和制表符）。
- **-d** 按字典顺序排序，比较时仅字母、数字、空格和制表符有意义。
- **-f** 将小写字母与大写字母同等对待。
- **-k pos1,pos2** 指定一个或几个字段作为排序关键字，字段位置从 **pos1** 开始，到 **pos2** 为止。如不指定 **pos2**，则关键字为从 **pos1** 到行尾。字段和字符的位置从1开始。
- **-r** 按逆序输出排序结果
- **-c** 检查给定文件是否已排好序，如果它们没有都排好序，则打印一个出错信息，并以状态值1退出。
- **-o** 输出文件 将排序输出写到输出文件中而不是标准输出，如果输出文件是输入文件之一，**sort**先将该文件的内容写入一个临时文件，然后再排序和写输出结果。





## 文件排序(cont.)

- 用**sort**命令对**ftext**文件中各行排序后输出其结果。请注意，在原文件的第二、三行上的第一个单词完全相同，该命令将从它们的第二个单词**vegetables**与**fruit**的首字符处继续进行比较。

- **\$ cat ftext**

vegetable soup

fresh vegetables

fresh fruit

lowfat milk

- **\$ sort ftext**

fresh fruit

fresh vegetables

lowfat milk

vegetable soup





# 文件排序(cont.)

## **\$ cat students**

John Johnsen	john.johnsen@tp.com	503.555.1111
Hassaan Sarwar	hsarwar@k12.st.or	503.444.2132
David Kendall	d_kendall@msnbc.org	229.111.2013
John Johnsen	jjohnsen@psu.net	301.999.8888
Kelly Kimberly	kellyk@umich.gov	555.123.9999
Maham Sarwar	msarwar@k12.st.or	713.888.0000
Jamie Davidson	j.davidson@uet.edu	515.001.2932
Nabeel Sarwar	nsarwar@xyz.net	434.555.1212

## **\$ sort students**

David Kendall	d_kendall@msnbc.org	229.111.2013
Hassaan Sarwar	hsarwar@k12.st.or	503.444.2132
Jamie Davidson	j.davidson@uet.edu	515.001.2932
John Johnsen	jjohnsen@psu.net	301.999.8888
John Johnsen	john.johnsen@tp.com	503.555.1111
Kelly Kimberly	kellyk@umich.gov	555.123.9999
Maham Sarwar	msarwar@k12.st.or	713.888.0000
Nabeel Sarwar	nsarwar@xyz.net	434.555.1212

\$





# 文件排序(cont.)

**\$ sort -k 2 students** #以姓氏——第二个字段开始(字段序为1)作为比较的键值。

Jamie	Davidson	j.davidson@uet.edu	515.001.2932
John	Johnsen	jjohnsen@psu.net	301.999.8888
John	Johnsen	john.johnsen@tp.com	503.555.1111
David	Kendall	d_kendall@msnbc.org	229.111.2013
Kelly	Kimberly	kellyk@umich.gov	555.123.9999
Hassaan	Sarwar	hsarwar@k12.st.or	503.444.2132
Maham	Sarwar	msarwar@k12.st.or	713.888.0000
Nabeel	Sarwar	nsarwar@xyz.net	434.555.1212

■ 用电话号码作为比较键值，忽略行首的空格和tab键，按逆序排列结果。

**\$ sort -k 4 -r -b students**

Maham Sarwar	msarwar@k12.st.or	713.888.0000
Kelly Kimberly	kellyk@umich.gov	555.123.9999
Jamie Davidson	j.davidson@uet.edu	515.001.2932
John Johnsen	john.johnsen@tp.com	503.555.1111
Hassaan Sarwar	hsarwar@k12.st.or	503.444.2132
Nabeel Sarwar	nsarwar@xyz.net	434.555.1212
John Johnsen	jjohnsen@psu.net	301.999.8888
David Kendall	d_kendall@msnbc.org	229.111.2013





## 文件排序(cont.)

- 可以保存排序后的文件内容，或把排序后的文件内容输出至打印机。下例中用户把排序后的文件内容保存到名为**result**的文件中。

```
$ sort ftext>result
```

- 以第 1,2 个字段作为排序关键字对文件 **example** 的内容进行排序。

```
$ sort -k 1,2 example
```





# 搜索命令和文件

- 可以用**find**命令查找目录列表中匹配表达式标准的文件，该命令递归搜索目录列表中的目录。

语法:

**find [目录列表][表达式]**

**用途:** 搜索目录列表中的目录，找出符合表达式（第二个参数）描述的文件。表达式可以由一个或者多个标准组成。

**输出:** 没有输出，除非在“表达式”中有要求

**表达式中常用的标准:**

**-exec CMD**

如果命令(CMD)返回0（即该命令返回值为真），则该文件符合要求；  
命令必须以 **;** 结束

**-inum N**

搜索inode 为N的文件

**-links N**

搜索有N个链接的文件

**-name pattern**

搜索文件名匹配**pattern**的文件

**-newer file**

搜索修改时间在**file**之后的文件（即比**file**新的文件）

**-ok CMD**

和-exec相同，执行命令需要确认

**-perm octal**

搜索访问权限等于**octal**（八进制数字，如777）的文件

**-print**

显示符合要求的文件路径和文件名

**-size ±N[c]**

搜索文件大小为N块。字符c用来确定块的大小，默认为512个字节。**+N**表示大小超过N块的，**-N**就是小于N块的

**-user name**


搜索所有权为**name**的文件

**\( expr \)**

当表达式为真结果为真；表达式可以用**OR**和**AND**组合

**! expr**

取反，当表达式为假时结果为真





# 搜索命令和文件(cont.)

## ■ Examples of find command:

- 在主目录搜索**Pakistan.gif**，并显示文件的路径。如果在多个目录中找到目标文件，那么每一个包含文件的目录都会显示出来。

```
find ~ -name Pakistan.gif -print
```

```
/home/faculty/sarwar/myweb/Pakistan.html
```

- 在 **/usr/include** 目录中递归寻找**socket.h**文件，并且打印出它的绝对路径。

```
find /usr/include -name socket.h -print
```

```
/usr/include/sys/socket.h
```

- 如果想知道一个文件的所有硬链接，你可以用下面这个命令，找到**/usr**和**.** (当前目录)下所有文件**inode=258072**，并把他们打印出来。

```
find /usr . -inum 258072 -print
```

```
/home/faculty/sarwar/myweb/LinuxTcplP
```

- 搜索当前目录下文件名为**core**或者扩展名为**.ps** 或者 **.p**的文件，显示他们的绝对路径，并将它们删除。括号用来标明需要匹配的表达式，在**\(**和**-o**前后必须要有空格。这个命令没有提示直接删除匹配的文件；如果想要提示，用参数**-ok**替换**-exec**。

```
$ find . \( -name core -o -name '*.ps' -o -name '*.p' \) -print -exec rm {} \;
```

.....命令的输出.....





# 搜索命令和文件(cont.)

- **whereis** 命令查明你系统上是否存在特定的一个命令，如果存在，给出该命令的路径。
- **whereis [options] [file-list]**
  - 用途: 搜索文件列表中的文件，给出可执行文件，源代码，帮助文件的位置
  - 输出: 输出文件列表中命令的可执行文件，源代码，帮助文件的绝对路径
  - 常用的选项/功能:
    - b          只搜索可执行文件
    - m          只搜索帮助文件
    - s          只搜索源代码

```
$ whereis -b cat
cat: /usr/bin/cat
```

## ■ Example:

```
$ whereis ftp
```

```
ftp: /usr/bin/ftp.expect /usr/bin/ftp /usr/bin/ftp.sh /usr/man/man1/ftp.1.bz2
```

```
$ whereis -b cat
```

```
cat: /bin/cat
```







# 搜索命令和文件(cont.)

- 如果一个系统中有多版本命令，**which**命令告诉当输入某个命令执行时，**shell**到底调用了哪个版本的命令。

- **which [command-list]**

- **Example:**

**\$ which gzip**

**/bin/gzip**





# 搜索文件的内容

- **LINUX**有功能强大的搜索文件内容的工具，可以查找文本文件中包含特定的表达式、字符串或者模式的行。命令有 **grep**, **egrep** 和 **fgrep**
- **grep** [选项] 模式 [文件列表]  
**egrep**[选项] [字符串] [文件列表]  
**fgrep**[选项] [表达式] [文件列表]
  - **用途:** 按照给定的模式、字符串或表达式搜索文件列表中的文件。如果没有文件列表，则从标准输入读入数据
  - **输出:** 标准输出中包含给定模式、字符串或表达式的行
  - **常用的选项/功能:**
    - c 仅输出匹配的行的个数
    - i 在匹配的过程中忽略字母的大小写
    - l 仅输出有匹配行的文件名
    - n 匹配时同时输出行号
    - s 对**shell**脚本有用，避免出现错误信息(如果成功返回**0**，失败返回非零值)
    - v 打印出不匹配的行
    - w 全字匹配





# 搜索文件的内容(cont.)

## ■ 三个命令中:

- **fgrep**命令是最快的, 不过有较多的限制。
- **egrep** 是最慢的, 不过是最灵活的, 完全支持正则表达式。
- **grep** 具有合理的速度和相当地对正则表达式的支持。

## ■ Examples:

### ● **cat students**

John Johnsen	john.johnsen@tp.com	503.555.1111
Hassaan Sarwar	hsarwar@k12.st.or	503.444.2132
David Kendall	d_kendall@msnbc.org	229.111.2013
John Johnsen	jjohnsen@psu.net	301.999.8888
Kelly Kimberly	kellyk@umich.gov	555.123.9999
Maham Sarwar	msarwar@k12.st.or	713.888.0000
Jamie Davidson	j.davidson@uet.edu	515.001.2932
Nabeel Sarwar	nsarwar@xyz.net	434.555.1212





# 搜索文件的内容(cont.)

- 将**student**文件中包含**sarwar**的行都显示出来，它们按照在文件中的顺序依次显示。

**grep sarwar students**

Hassaan Sarwar hsarwar@k12.st.or 503.444.2132

Maham Sarwar msarwar@k12.st.or 713.888.0000

Nabeel Sarwar nsarwar@xyz.net 434.555.1212

- 显示**students**文件中包含**sarwar**的行和行号。

**grep -n sarwar students**

2:Hassaan Sarwar hsarwar@k12.st.or 503.444.2132

6:Maham Sarwar msarwar@k12.st.or 713.888.0000

8:Nabeel Sarwar nsarwar@xyz.net 434.555.1212





# 搜索文件的内容(cont.)

- 显示**students**文件中行首字母为**A**到**H**间的内容。^表示行首。

**grep '^[A-H]' students**

Hassaan Sarwar hsarwar@k12.st.or 503.444.2132

David Kendall d\_kendall@msnbc.org 229.111.2013

- 显示文件**students**中包含至少连续8个小写字母**单词**的行。

**grep '[a-z]\{8\}' students**

John Johnsen jjohnsen@psu.net 301.999.8888

Jamie Davidson j.davidson@uet.edu 515.001.2932





## 搜索文件的内容(cont.)

- 显示**student**文件中以**J**或者**K**开头的行的内容

**egrep “^J|^K” students**

Jamie Davidson j.davidson@uet.edu 515.001.2932

John Johnsen jjohnsen@psu.net 301.999.8888

John Johnsen john.johnsen@tp.com 503.555.1111

Kelly Kimberly kellyk@umich.gov 555.123.9999

- **grep**应用:

- 查找/dev目录下有多少个字符设备文件

**ls -l|grep “^c”|wc -l**





# 历史命令列表

## ■ **history** [options] [filename]

- 显示或操作历史命令列表
- 历史命令保存在~/.bash\_history文件中
- **!!** 执行最近一个命令
- **!n** 执行历史命令列表中的第n个命令
- **!-n** 当前之前的第n个命令
- **!string** 最近用到的以string开始的命令





# 小结

## ■ 本章需要掌握：

- 命令：cat、more、cd、echo、file、ls、mkdir、pwd、rmdir、mount、cp、head、more、mv、nl、rm、tac、tail和wc、gzip、gunzip、find、whereis、which、grep、tar
- 知识：文件概念，Linux文件类型，Linux文件属性，当前目录，主目录，绝对路径，相对路径、

## ■ 本章需要了解：

- 命令：diff、uniq、zcat、zmore、sort、history、cut、paste、rpm、dpkg、yum
- 知识：文件描述符、正则表达式





# End of chapter

---

