

## Exercícios:

1 – Modifique o documento exercicio1.html para que a folha de estilo seja externo

arquivo exercicio1.html

```
<html> <head>
<title>Emprego de blocos - div</title>
<style type="text/css">
#cabecalho {width: 200px; float: left;}
#conteudo {margin-left: 205px;}
#rodape {clear: both;}
</style>
</head>
<body>
<div id="cabecalho">
    aqui ficam as informações do cabeçalho como nome e logotipo.
</div>
<div id="conteudo">
    aqui fica o conteúdo principal da página
</div>
<div id="rodape">
    aqui ficam as informações do rodapé
</div>
</body></html>
```

2 – Modifique o documento exercicio2.html para que a folha de estilo seja interna

arquivo exercicio2.html

```
<html>
<head>
<title>emprego de div</title>
<link REL=stylesheet TYPE="text/css" HREF=" estilo.css " TITLE="style">

<body>
<div id="listaA">
<ul>
<li>Arroz</li>
<li>Feijão</li>
<li>Trigo</li>
<li>Ervilha</li>
<li>Soja</li>
<li>Lentilha</li>
</ul>
</div>

<div id="listaB">
<ul>
<li>Tomate</li>
<li>Batata</li>
<li>Cenoura</li>
```

```
</li>Nabo</li>
</li>Inhame</li>
</li>Pepino</li>
</ul>
</div>
</body>
</html>
```

---

arquivo estilo.css

```
#listaA {
    background-color:blue;
}

# listaB {
    background-color:red;
}
```

---

3 – crie uma folha de estilo externa para o arquivo exercicio3.html

arquivo exercicio3.html

```
<html> <head>
<title>Emprego da tag span</title>
<style type="text/css">
    h1 span {background-color: cyan}
    p span {background-color: gray}
</style>
</head>
<body>
    <h1>A <span>Texto h1 com span ciano </span> - texto com h1</h1>
    <p>A <span>paragrafo com span cinza</span> foi construída como estalagem há      22
anos.</p>
</body>
</html>
```

4 – crie o arquivo css abaixo e aplique-o no documento exercicio4.html

arquivo css

```
span.x {
    color:red;
}
```

---

arquivo exercicio4. html

```
<html> <head>
<title>Emprego da tag span</title>
</head>
<body>

<p>São pontos importantes :

<span class="x">dormir cedo</span>,
<span class="x">alimentação saudavel </span>
<span class="x">exercicios físicos</span>.</p>
</body>
</html>
```

---

Exercicio 5 :Crie um estilo css conforme descrição abaixo e aplique-o na pagina exercicio5.html

```
blockquote {
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
color: #003399;
background-color: #CCCCFF;
padding: 10px;
}
```

arquivo exercicior5.html

---

```
<html>
<head>
<!--título da home page -->
<title>Trabalhando com Indent</title>
</head>
<body>
<p> Vamos criar um parágrafo base para termos uma referência visual do efeito </p>
<blockquote>
<p> Este novo parágrafo já está dentro da tag "blockquote", portanto deve ter uma margem</p>
<p> Todos os parágrafos que eu adicionar dentro deste bloco encerrado entre as tags
"blockquote" sofrerá sua ação. Ou seja, receberá uma margem à esquerda. </p>
</blockquote>
<p>Este parágrafo volta ao normal</p>
</body>
</html>
```

---