

RECURSO 2

El lenguaje HTML clasifica a todos los elementos en dos grupos: **elementos en línea** o *inline elements* y **elementos en bloque** o *block elements*.

La diferencia entre ambos viene dada por el **modelo de contenido**, por el **formato** y la **dirección**. La principal diferencia entre los dos tipos de elementos es la forma en la que ocupan el espacio disponible en la página: los **elementos en bloque** siempre empiezan en una nueva línea y ocupan todo el espacio disponible hasta el final de la línea, mientras que los **elementos en línea** sólo ocupan el espacio necesario para mostrar sus contenidos.

ELEMENTOS EN LÍNEA (DEFINIDOS POR HTML)

Atributos Descripción

a	Define un anchor (anclaje o hipervínculo)
abbr	Marca las abreviaturas del texto y proporciona el significado de esas abreviaturas
acronym	Marca las siglas o acrónimos del texto y proporciona el significado de esas siglas
b	Indica que el texto debe ser representado e <i>bold</i> (o negrita)
basefont	Permite cambiar algunas propiedades del texto
bdo	Anulación del algoritmo bidireccional (en referencia a la dirección de la escritura)
big	Muestra el texto marcado con un tamaño de fuente más grande
br	<i>line break</i> - ruptura (o salto) de línea
cite	Se emplea para marcar una cita o una referencia a otras fuentes
code	Delimita el texto considerado un fragmento de código fuente
dfn	Marca las definiciones de ciertos términos y proporciona el significado de éstos

Atributos Descripción

em	<i>emphasis</i> – énfasis
font	Indica el tamaño, color, o fuente del texto que contiene
i	Muestra el texto marcado con un estilo en <i>cursiva</i> o itálica
img	Imagen
input	Posibilita y define la introducción de datos en el formulario
kbd	Indicar al usuario el texto que debe introducir
label	Asocia un rótulo o etiqueta a un campo de un formulario
q	<i>short quotations</i> - cita corta
s	<i>strike-through</i> - tachado
samp	Sirve identificar una muestra de los caracteres que forman la salida o el resultado de algún proceso
select	Crea un contenedor mediante el cual el usuario puede seleccionar de una lista de opciones
small	Aplica al texto marcado un tamaño de fuente más pequeño
span	Es un contenedor genérico en línea. Sirve para para aplicar estilo al texto o agrupar elementos en línea
strike	Muestra el texto tachado con una linea horizontal
strong	Marca con especial énfasis las partes más importantes de un texto
sub	Crea un subíndice posicionando el texto marcado por debajo de la linea

Atributos Descripción

<code>sup</code>	Crea un superíndice posicionando el texto marcado por encima de la línea
<code>textarea</code>	Crea un control de entrada de texto multilínea
<code>tt</code>	Representa como texto de teletipo o ancho fijo
<code>u</code>	Muestra el texto subrayado
<code>var</code>	Marca variables de programas y similares

ELEMENTOS EN BLOQUE (DEFINIDOS POR HTML)

Atributos Descripción

<code>address</code>	Contiene la información de contacto con los autores del documento
<code>blockquote</code>	Indica que el texto que encierra es una cita textual de otro texto externos
<code>center</code>	Crea una caja en bloque con el contenido centrado
<code>dir</code>	Crea listas multicolumna de directorios
<code>div</code>	Es un elemento en bloque genérico y sirve para crear secciones o agrupar contenidos
<code>dl</code>	Crea una lista de definiciones
<code>fieldset</code>	Permite organizar en grupos los campos de un formulario
<code>form</code>	Actúa como contenedor de controles. Representa un formulario

Atributos	Descripción
h1, h2, h3, h4, h5, h6	Crea un encabezado o título de primer, segundo, tercer, cuarto, quinto o sexto nivel para una sección del documento respectivamente
hr	Crea una línea de separación horizontal
isindex	Crea un control de entrada de texto de una línea
menu	Crea un menú
noframes	(sin marcos) - aporta contenidos alternativos a los marcos
noscript	Contenedor de contenido alternativo para la representación no basada en <i>scripts</i>
ol	Crea una lista ordenada
p	Párrafo
pre	Permite que el texto conserve el formato y sea mostrado tal cual
table	Tabla
ul	Crea una lista no ordenada

MÁS ELEMENTOS CONSIDERADOS EN BLOQUE

Atributos	Descripción
dd	Descripción de una definición
dt	Término definido
frame-set	Subdivisión en ventanas

Atributos	Descripción
<code>li</code>	Objeto de lista
<code>tbody</code>	Cuerpo de tabla
<code>td</code>	Celda de datos de una tabla
<code>tfoot</code>	Pie de tabla
<code>th</code>	Celda de encabezado de tabla
<code>thead</code>	Cabecera de tabla
<code>tr</code>	Fila de una tabla

ELEMENTOS QUE PUEDEN SER EN LÍNEA Y EN BLOQUE

Atributos	Descripción
<code>button</code>	Botón
<code>del</code>	Texto borrado
<code>iframe</code>	Subventana en línea
<code>ins</code>	Texto insertado
<code>map</code>	Mapa de imágenes en el lado del cliente
<code>object</code>	Objeto genérico incluido
<code>script</code>	Sentencias de <i>script</i>