

Міграція workspace → Laravel 8+

Що зроблено

Старий файл	Laravel-аналог
<code>authorith.php</code> + <code>auth.php</code>	<code>AuthController</code> + session
<code>login.php</code> (include guard)	<code>WorkspaceAuth</code> middleware
<code>document/index.php</code>	<code>DocumentController::index/show</code>
<code>library/doc-run.php</code>	<code>DocumentService::saveHead/saveBody/provodka</code>
<code>doc-index.php</code> (bodyAdd/del)	<code>DocumentController::bodyAdd/bodyDelete</code>
<code>result.php</code> / <code>result2.php</code>	<code>document/index.blade.php</code> + <code>document/zakaz.blade.php</code>
<code>client/index.php</code> + <code>run.php</code>	<code>ClientController</code>
<code>comp/index.php</code> + <code>run-comp.php</code>	<code>CompController</code>
<code>delete-comp.php</code>	<code>CompController::destroy</code>
<code>toggle-sklad.php</code>	<code>CompController::toggleSklad</code>
<code>money/index.php</code>	<code>MoneyController</code>
<code>admin/</code>	<code>AdminController</code>
<code>kurs/</code>	<code>KursController</code>
<code>library/filter.php</code>	<code>FilterService</code> + <code>filter.blade.php</code>
<code>library/lib.inc</code> (helpers)	<code>app/Helpers/helpers.php</code> (autoloaded)
<code>library/lib.inc</code> (class document)	<code>Document</code> model + <code>DocumentService</code>
<code>panel.php</code>	<code>partials/panel.blade.php</code>
<code>top_reklama.php</code> + <code>menu.php</code>	<code>layouts/app.blade.php</code> + <code>partials/top_reklama.blade.php</code>
<code>img/</code> , <code>js/</code> , <code>css/</code>	<code>public/img/</code> , <code>public/js/</code> , <code>public/css/</code>
<code>files/</code>	<code>storage/app/public/files/</code> → <code>/storage/files/</code>
<code>library/class.php</code> (idstatus check)	<code>StatusMin</code> middleware

Кроки встановлення (свіжий сервер)

bash

1. Встановити Laravel залежності

`composer install`

2. Скопіювати .env

`cp .env.example .env`

`php artisan key:generate`

3. Налаштувати DB у .env

DB_DATABASE=av8fund

DB_USERNAME=root

DB_PASSWORD=secret

4. Якщо НОВА база — запустити міграції

`php artisan migrate`

5. Якщо СТАРА база (існуюча) — НЕ запускати migrate

Просто підключитися до існуючої БД.

ВАЖЛИВО: Паролі в users.pass — md5.

При першому логіні вони автоматично конвертуються у bcrypt.

6. Скопіювати статистику

`cp -r /old-project/img public/`

`cp -r /old-project/js public/`

`cp -r /old-project/css public/`

`cp /old-project/styles.css public/css/`

`cp -r /old-project/files storage/app/public/`

7. Зробити storage доступним з веба

`php artisan storage:link`

8. Налаштувати web-сервер

Document root → /path/to/project/public

Apache: .htaccess вже є у public/

Nginx: add try_files \$uri \$uri /index.php?\$query_string;

Налаштування Nginx

nginx

```

server {
    listen 80;
    server_name yourdomain.com;
    root /var/www/workspace/public;
    index index.php;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
    }

    location ~ \.php$ {
        fastcgi_pass unix:/var/run/php/php8.1-fpm.sock;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $realpath_root$fastcgi_script_name;
        include fastcgi_params;
    }

    location ~ /\.(!well-known).* {
        deny all;
    }
}

```

Що ще залишилось зробити

1. `document/show.blade.php` — форма редагування документа (складна, з товарними рядками, підказками клієнта). Базується на `show.php` з попередніх сесій.
2. `comp/show.blade.php` — форма редагування товару (базується на `show.php` comp модуля).
3. `comp/index.blade.php` — список товарів з фільтрами.
4. `client/index.blade.php` + `client/show.blade.php` — список та форма клієнта.
5. `partials/selects/*.blade.php` — вже є `reteil`, `sklads`, `oplata`, `status`, `reestr`.
6. **SMS / Telegram** — налаштувати `.env` ключі `SMS_API_KEY`, `TELEGRAM_BOT_TOKEN`.
7. `sadmin2/` — super-admin модуль (окремий контролер).
8. `news/`, `stat/`, `profile/`, `setting/` — по одному контролеру кожен.

Структура файлів Laravel-проекту

```

workspace/
├── app/
│   ├── Helpers/helpers.php    ← convert_from_base, h(), formatPhone, nextdate
│   └── Http/

```

- | | | | — Controllers/
 - | | | | | — AuthController.php
 - | | | | | — DocumentController.php
 - | | | | | — ClientController.php
 - | | | | | — CompController.php
 - | | | | | — MoneyController.php
 - | | | | | — AdminController.php
 - | | | | | — KursController.php
 - | | | | | — FilterController.php
- | | | — Kernel.php
- | | | — Middleware/
 - | | | | — WorkspaceAuth.php ← replaces login.php include guard
 - | | | | — StatusMin.php ← replaces if (\$idstatus < N) exit;
- | | — Models/
 - | | | — User.php
 - | | | — Document.php ← covers document + z_document tables
 - | | | — ZBody.php
 - | | | — Comp.php
 - | | | — Price.php
 - | | | — Conf.php
- | | — Services/
 - | | | — DocumentService.php ← save/provodka logic from doc-run.php
 - | | | — FilterService.php ← filter logic from library/filter.php
- | — bootstrap/app.php
- | — config/
- | — database/migrations/
- | — public/ ← DOCUMENT ROOT (Apache/Nginx)
 - | | — index.php
 - | | — .htaccess
 - | | — css/
 - | | — js/
 - | | — img/
- | — resources/views/
 - | | — layouts/app.blade.php
 - | | — partials/
 - | | | — filter.blade.php
 - | | | — panel.blade.php
 - | | | — navigator.blade.php
 - | | | — top_reklama.blade.php
 - | | — selects/
 - | | — auth/login.blade.php
 - | | — document/
 - | | | — index.blade.php ← result2.php (PO/RO/PN/RN/WO1/CH)
 - | | | — zakaz.blade.php ← result.php (ZIN/ZOUT)
- | — routes/web.php
- | — storage/app/public/files/ ← uploaded files

