Etiquetas HTML

Se llama etiquetas html a las instrucciones mismas con que se compone el código, es decir, las entradas rodeadas de comillas angulares y que tienen un valor específico en el conjunto, que será luego leído por el programa navegador y traducido en una página Web. Estas etiquetas deben abrir <> y luego cerrar </> cuando ya no se las necesite, en el orden correcto y la secuencia correcta para que no surjan errores.

Algunos ejemplos de etiquetas son:

- <html>. Comando que da inicio a la cadena de instrucciones que es el código html y que cierra con </html> al final del documento de programacion.
- <head>. Que define la cabecera del documento html, que se vincula con el título de la ventana del navegador y contiene subelementos como <title> (título), link> (para vincular a hojas de estilo o modelos estéticos), <meta> (para referir informacion sobre la autoría del código), etc.
- . Que hace referencia a imágenes y suele estar acompañado de la ruta en donde ésta se encuentra.
- <a>. Para introducir hipervínculos tanto internos como externos, mediante el atributo href y la dirección URL adonde el hipervínculo conducirá.
- <div>. Para introducir divisiones dentro de la página web. (concepto, 2021)







Atributos

Los atributos en HTML se pueden considerar como información adicional que se coloca siempre en la etiqueta de apertura, esto para añadir, complementar información o significado al elemento HTML al que estamos colocando.

Lista de los atributos más usados en HTML

Id =" ": Para identificar un elemento único.

class =" ": Identificador múltiple.

align =" ": Alineación de contenido.

border =" ": Para darle borde al contenido.

style =" ": Para darle un estilo al contenido.

background-color =" ": Para color de fondo.

href =" ": Para enlaces html.

height =" ": Para determinar altura.

width =" ": Para determinar ancho.

src="": Para imágenes.