Alocação Dinâmica de Memória

- A linguagem C ANSI usa apenas quatro funções para a alocação dinâmica, disponíveis na biblioteca stdlib.h:
 - calloc : void *calloc (unsigned int num, unsigned int size)
 - Ex: p = (int *) calloc(5,sizeof(int));
 - malloc : void *malloc (unsigned int num)
 - Ex: p = (int *) malloc(50*sizeof(int));
 - realloc : void *realloc (void *ptr, unsigned int num)
 - Ex: p = realloc(p,10*sizeof(int));
 - free : void free (void *p)
 - Ex: free(p);



Alocação dinâmica de memória: vetores

Um vetor de inteiros com tamanho definido pelo usuário em tempo de execução será declarado como um ponteiro de inteiros.

```
int *x; // um vetor de inteiros
int n; // a dimensão do vetor x
int i;
printf("Tamanho do vetor: ");
scanf("%d", &n);
x = (int *) calloc(n, sizeof(int)); // aloca n posições de tamanho int
puts("Informe os elementos do vetor x:");
for (i = 0; i < n; i++)
 scanf("%d", &x[i]);
free(x);
```

Importante

A memória alocada dinamicamente deve ser liberada pela função free ().

Alocação dinâmica de memória: matrizes

Para matrizes, a alocação (e a desalocação) deve ser feita em duas etapas.

```
float **a: // uma matriz de reais
int m, n; // as dimensões da matriz a
int i, j;
           // para os indices da matriz
```

Alocar memória para as linhas:


```
printf("Numero de linhas da matriz: ");
scanf("%d", &m);
a = (float **) calloc(m, sizeof(float *)); // aloca m linhas
```

Para cada linha, alocar memória para as colunas:

```
printf("Numero de colunas da matriz: ");
scanf("%d", &n);
for (i = 0; i < m; i++)
  a[i] = (float *) calloc(n, sizeof(float)); // aloca n colunas
```

Alocação dinâmica de memória: matrizes

Esquematicamente:



· Para desalocar a memória:

```
for (i = 0; i < m; i++)
 free(a[i]);
free(a);
```

Função malloc()

 Serve para alocar memória durante a execução do programa. É ela que faz o pedido de memória ao computador e retorna um ponteiro com o endereço do início do espaço de memória alocado. A função malloc() possui o seguinte protótipo:

void *malloc (unsigned int num);

- A função malloc() recebe um parâmetro de entrada
 - num: o tamanho do espaço de memória a ser alocado.

e retorna

- NULL: no caso de erro;
- retorna o ponteiro para a primeira posição do array alocado: Caso contrário.

malloc() x calloc()

Exemplo: malloc() versus calloc()

```
01
    #include <stdio.h>
02
    #include <stdlib.h>
03
    int main(){
04
      //alocação com malloc
05
      int *p;
06
      p = (int *) malloc(50*sizeof(int));
07
       if(p == NULL){
8.0
           printf("Erro: Memoria Insuficiente!\n");
09
10
       //alocação com calloc
11
       int *p1;
12
      p1 = (int *) calloc(50, sizeof(int));
13
       if(p1 == NULL){
14
           printf("Erro: Memoria Insuficiente!\n");
15
16
       system("pause");
17
       return 0;
18
```

malloc() x calloc()



Existe outra diferença entre a função calloc() e a função malloc(): ambas servem para alocar memória, mas a função calloc() inicializa todos os BITS do espaço alocado com 0s.

```
01
       #include <stdio.h>
02
       #include <stdlib.h>
03
04
       int main(){
05
         int i;
06
         int *p, *p1;
07
         p = (int *) malloc(5*sizeof(int));
08
         p1 = (int *) calloc(5, sizeof(int));
09
         printf("calloc \t\t malloc\n");
10
         for (i=0; i<5; i++)
11
           printf("p1[%d]=%d \setminus p[%d] = %d \setminus n'', i, p1[i], i, p[i]);
12
         system("pause");
13
         return 0;
14
```

Função realloc()

 Serve para alocar memória ou realocar blocos de memória previamente alocados pelas funções malloc(), calloc() ou realloc(). Essa função tem o seguinte protótipo:

void *realloc (void *ptr, unsigned int num);

- A função realloc() recebe dois parâmetros de entrada:
 - Um ponteiro para um bloco de memória previamente alocado.
 - num : o tamanho em bytes do espaço de memória a ser alocado.
- e retorna
 - NULL: no caso de erro;
 - O ponteiro para a primeira posição do array alocado/realocado: caso contrário.

Função realloc() (Cont.)

- Basicamente, a função realloc() modifica o tamanho da memória previamente alocada e apontada pelo ponteiro ptr para um novo valor especificado por num, sendo **num** o tamanho em bytes do bloco de memória solicitado (igual à função malloc()).
- A função realloc() retorna um ponteiro (void *) para o novo bloco alocado. Isso é necessário porque a função realloc() pode precisar mover o bloco antigo para aumentar seu tamanho. Se isso ocorrer, o conteúdo do bloco antigo é copiado para o novo bloco e nenhuma informação é perdida.

Constante NULL

- Está definida na biblioteca stdlib.h
- Quando um ponteiro é declarado, ele não possui um endereço associado.
- Qualquer tentativa de uso desse ponteiro causa um comportamento indefinido no programa.
- Um ponteiro pode ter um valor especial NULL, que é o endereço de "nenhum lugar".
- Trata-se de um valor reservado que indica que aquele ponteiro aponta para uma posição de memória inexistente.



Não confunda um ponteiro apontando para **NULL** com um ponteiro não inicializado. O primeiro possui valor fixo, enquanto um ponteiro não inicializado pode possuir qualquer valor.

Verificando a alocação de memória

Seja p um ponteiro para um tipo qualquer. O seguinte teste:

```
if (p == NULL)
  puts("Memoria insuficiente para alocacao de p");
 exit(0);
```

poderá ser utilizado para verificar se a alocação de memória para o ponteiro p foi bem sucedida. Caso contrário, o programa poderá retornar uma mensagem de erro e terminar a execução.

Operações relacionais com ponteiros

- A linguagem C permite comparar os endereços de memória armazenados por dois ponteiros utilizando uma expressão relacional.
- Por exemplo, os operadores == e != são usados para saber se dois ponteiros são iguais ou diferentes, ou seja, se apontam para um mesmo endereço de memória ou não.
- Já os operadores >, <, >= e <= são usados para saber se um ponteiro aponta para uma posição mais adiante na memória do que outro.
- Ex: Dado que p e p1 são ponteiros.
 if(p > p1)
 printf("O ponteiro p aponta para uma posição a frente de p1\n");
 else
 printf("O ponteiro p NÃO aponta para uma posição a frente de p1\n");

Ponteiros Genéricos (void)

- Normalmente, um ponteiro aponta para um tipo específico de dado.
- Porém, pode-se criar um ponteiro genérico.
- Esse tipo de ponteiro pode apontar para todos os tipos de dados existentes ou que ainda serão criados.
- Em linguagem C, a declaração de um ponteiro genérico segue esta forma geral:

void *nome_do_ponteiro;

 o ponteiro genérico permite guardar o endereço de qualquer tipo de dado. Essa vantagem também carrega uma desvantagem: sempre que tivermos de acessar o conteúdo de um ponteiro genérico, será necessário utilizar o operador de typecast (conversão explícita) sobre ele antes de acessar o seu conteúdo.

Ponteiros Genéricos (Ex. typecast)



Sempre que se trabalhar com um ponteiro genérico é preciso convertê-lo para o tipo de ponteiro com o qual se deseja trabalhar antes de acessar o seu conteúdo.

```
#include <stdio.h>
01
      #include <stdlib.h>
02
03
      int main(){
04
        void *pp;
05
        int p2 = 10;
06
        // ponteiro genérico recebe o endereço de um
     //inteiro
07
        ;2q_{3}=qq
08
        //tenta acessar o conteúdo do ponteiro genérico
09
        printf("Conteudo: %d\n",*pp); //ERRO
10
        //converte o ponteiro genérico pp para (int *)
      //antes de acessar seu conteúdo.
        printf("Conteudo: %d\n",*(int*)pp); //CORRETO
11
12
        system("pause");
13
        return 0:
14
```

Ponteiros Genéricos (Cont.)

- Como o compilador não sabe qual o tipo do ponteiro genérico, acessar o seu conteúdo gera um tipo de erro. Somente é possível acessar o seu conteúdo depois de uma operação de typecast.
- Ex:

printf("Conteudo: %d\n",*(int*)pp); //CORRETO

- Outro cuidado que devemos ter com ponteiros genéricos: como ele não possui tipo definido, deve-se tomar cuidado ao realizar operações aritméticas.
- Como o compilador não sabe qual o tipo do ponteiro genérico, nas operações de adição e subtração é adicionado/subtraído um total de 1 byte por incremento/decremento, pois esse é o tamanho de uma unidade de memória.

Funções para Alocação Dinâmica de Memória

- A linguagem C ANSI usa apenas quatro funções para o sistema de alocação dinâmica, disponíveis na biblioteca stdlib.h. São elas:
 - free
 - calloc
 - malloc
 - realloc



Exercícios II

- 1) Escreva um programa que mostre o tamanho em bytes que cada tipo de dados ocupa na memória: char, int, float, double.
- 2) Crie uma estrutura representando um aluno de uma disciplina. Essa estrutura deve conter o número de matrícula do aluno, seu nome e as notas de três provas. Escreva um programa que mostre o tamanho em bytes dessa estrutura.
- 3) Crie uma estrutura chamada Cadastro. Essa estrutura deve conter o nome, a idade e o endereço de uma pessoa. Agora, receba um inteiro positivo N e crie um ponteiro para um vetor de tamanho N, alocado dinamicamente, para essa estrutura. Solicite também que o usuário digite os dados desse vetor e depois imprima os dados digitados.

Fim