



Alejandro López Jimenez

Introducción a CHATGPT con Python

Práctica 101

Alan Badillo Salas

18-08-2023

## 1. Introducción

En la actualidad en la búsqueda de alcanzar nuevos objetivos y adquirir nuevos retos tecnológicos y sociales ha surgido la necesidad de desarrollar nuevas herramientas que faciliten, agilicen, optimicen entre otras muchas cosas. En la actualidad una de las herramientas que ha llamado la atención del público en las diferentes áreas es CHATGPT ya que es una herramienta con mucho potencial que realiza atención a solicitudes de indicaciones y teniendo respuestas inteligentes como si se tratase de lo más apagado a una respuesta humana con grandes destellos de inteligencia. Esta herramienta es facilitadora de actividades de trabajo intelectual de investigación, redacción, procesamiento de texto entre muchas otras cosas, de momento tiene ciertas limitantes que no cabe duda en un futuro romperá con esas barreras que seguro a más de muchos nos dejará con la boca abierta.

## 2. Justificación

A lo largo de la historia la búsqueda de recursos para alcanzar ciertos objetivos ha sido fundamental. En el siglo III A.C. el principal recurso que se requiere era la mano de obra esclavizada para llevar a cabo grandes monumentos, con la evolución social llegan otros momentos de los cuales retomamos la revolución industrial en donde el uso de maquinarias se logra tener grandes producciones con una reducción de mano de obra y un incremento de mano de obra especializada, en este siglo con la aplicación de la tecnología en la prestación de servicios y productos los automatismos y herramientas actuales ya no son suficientes y en la búsqueda de seguir dando pasos evolutivos surgen nuevas herramientas como lo es ChatGP, el cual es una promesa a facilitar tareas que se requieran destellos de inteligencia.

A

genera el código para abrir un archivo weight-height.csv desde la URL <https://raw.githubusercontent.com/dragonnomada/chat-gpt-2023/main/datasets/weight-height.csv> usando Pandas



Claro, aquí tienes el código para abrir el archivo "weight-height.csv" desde la URL proporcionada utilizando la librería Pandas en Python:



python

Copy code

```
import pandas as pd

url = "https://raw.githubusercontent.com/dragonnomada/chat-gpt-2023/main/datasets/weight-height.csv"
data = pd.read_csv(url)

print(data.head()) # Imprimir las primeras filas del DataFrame para verificar
```

Asegúrate de que tengas instalada la librería Pandas en tu entorno de desarrollo. Puedes instalarla usando el siguiente comando si aún no la tienes:

Copy code

```
pip install pandas
```

El código descargará el archivo CSV desde la URL y creará un DataFrame de Pandas con los datos. Luego, la línea `print(data.head())` muestra las primeras filas del DataFrame para verificar que los datos se han cargado correctamente.

Regenerate

+ Code + Text

```
✓ [1] pip install pandas
7s
Requirement already satisfied: pandas in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (1.5.3)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.1 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from pandas) (2.8.2)
Requirement already satisfied: pytz>=2020.1 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from pandas) (2023.3)
Requirement already satisfied: numpy>=1.21.0 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from pandas) (1.23.5)
Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from python-dateutil>=2.8.1->pandas) (1.16.0)
```

```
✓ 0s ▶ import pandas as pd

url = "https://raw.githubusercontent.com/dragonnomada/chat-gpt-2023/main/datasets/weight-height.csv"
data = pd.read_csv(url)

print(data.head()) # Imprimir las primeras filas del DataFrame para verificar la carga de datos
```

```
Gender  Height  Weight
0  Male  73.847017  241.893563
1  Male  68.781904  162.310473
2  Male  74.110105  212.740856
3  Male  71.730978  220.042470
4  Male  69.881796  206.349801
```



Por supuesto, aquí tienes el código para imprimir 10 valores aleatorios del DataFrame utilizando la función `sample` de Pandas:



```
python Copy code

import pandas as pd

url = "https://raw.githubusercontent.com/dragonnomada/chat-gpt-2023/main/datasets/weight-height.csv"
data = pd.read_csv(url)

# Obtener 10 valores aleatorios del DataFrame
random_sample = data.sample(n=10)

print(random_sample)
```

Este código cargará el archivo CSV desde la URL, luego usará la función `sample` para obtener una muestra aleatoria de 10 filas del DataFrame y finalmente imprimirá esa muestra.

UntitledO.ipynb ☆

File Edit View Insert Runtime Tools Help All changes saved

+ Code + Text

```
import pandas as pd

url = "https://raw.githubusercontent.com/dragonnomada/chat-gpt-2023/main/datasets/weight-height.csv"
data = pd.read_csv(url)

# Obtener 10 valores aleatorios del DataFrame
random_sample = data.sample(n=10)

print(random_sample)
```

	Gender	Height	Weight
6535	Female	62.321272	139.320932
9471	Female	62.494377	126.515655
2460	Male	69.224115	167.738248
3447	Male	69.781320	184.841583
9108	Female	63.842283	129.382083
2673	Male	71.878717	211.841211
2356	Male	67.259198	181.873354
2263	Male	70.573326	213.859851
8673	Female	62.193337	181.232045
2386	Male	66.482397	165.955935

**A** genera el código que describa la columna Gender que es categórica, pide que extraiga los valores únicos y sus conteos



Claro, aquí tienes el código para describir la columna "Gender" que es categórica, extrayendo los valores únicos y sus conteos utilizando Pandas:

python

Copy code

```
import pandas as pd

url = "https://raw.githubusercontent.com/dragonnomada/chat-gpt-2023/main/datasets/weight-height.csv"
data = pd.read_csv(url)

# Describir la columna "Gender"
gender_counts = data['Gender'].value_counts()

print("Valores únicos en la columna 'Gender':")
print(gender_counts)
```

Este código cargará el archivo CSV desde la URL, luego utilizará la función `value_counts()` para calcular los conteos de valores únicos en la columna "Gender" y finalmente imprimirá esos conteos.

```
import pandas as pd

url = "https://raw.githubusercontent.com/dragonnomada/chat-gpt-2023/main/datasets/weight-height.csv"
data = pd.read_csv(url)

# Describir la columna "Gender"
gender_counts = data['Gender'].value_counts()

print("Valores únicos en la columna 'Gender':")
print(gender_counts)
```

Valores únicos en la columna 'Gender':

Male	5000
Female	5000

Name: Gender, dtype: int64




genera el código que describa la columna Height que es numérica y obtenga los estadísticos: total, mínimo, máximo, promedio, desviación estándar, intervalo de confianza al 95%, y los cuartiles



Por supuesto, aquí tienes el código para describir la columna "Height", que es numérica, y calcular varios estadísticos utilizando Pandas:



python

 Copy code

```
import pandas as pd
import numpy as np
from scipy import stats

url = "https://raw.githubusercontent.com/dragonnomada/chat-gpt-2023/main/data.csv"
data = pd.read_csv(url)

# Describir la columna "Height"
height_stats = data['Height'].describe()
height_min = data['Height'].min()
height_max = data['Height'].max()
height_mean = data['Height'].mean()
height_std = data['Height'].std()
height_conf_interval = stats.t.interval(0.95, len(data['Height']) - 1, height_std, data['Height'].mean())
height_q1 = data['Height'].quantile(0.25)
height_q2 = data['Height'].quantile(0.50)
height_q3 = data['Height'].quantile(0.75)

print("Estadísticas de la columna 'Height':")
print(height_stats)
print("Mínimo:", height_min)
print("Máximo:", height_max)
print("Promedio:", height_mean)
print("Desviación Estándar:", height_std)
print("Intervalo de Confianza al 95%:", height_conf_interval)
print("Cuartiles:")
print("Q1:", height_q1)
print("Q2 (Mediana):", height_q2)
print("Q3:", height_q3)
```

 Regenerate

Este código cargará el archivo CSV desde la URL y luego calculará diversos estadísticos para la columna "Height", incluyendo el mínimo, máximo, promedio, desviación estándar, intervalo de confianza al 95% y los cuartiles (Q1, Q2, Q3).

```

import pandas as pd
import numpy as np
from scipy import stats

url = "https://raw.githubusercontent.com/dragonnomada/chat-gpt-2023/main/datasets/weight-height.csv"
data = pd.read_csv(url)

# Describir la columna "Height"
height_stats = data['Height'].describe()
height_min = data['Height'].min()
height_max = data['Height'].max()
height_mean = data['Height'].mean()
height_std = data['Height'].std()
height_conf_interval = stats.t.interval(0.95, len(data['Height']) - 1, height_mean, height_std/np.sqrt(len(data['Height'])))
height_q1 = data['Height'].quantile(0.25)
height_q2 = data['Height'].quantile(0.50)
height_q3 = data['Height'].quantile(0.75)

print("Estadísticas de la columna 'Height':")
print(height_stats)
print("Mínimo:", height_min)
print("Máximo:", height_max)
print("Promedio:", height_mean)
print("Desviación Estándar:", height_std)
print("Intervalo de Confianza al 95%:", height_conf_interval)
print("Cuartiles:")
print("Q1:", height_q1)
print("Q2 (Mediana):", height_q2)
print("Q3:", height_q3)

```

```

Estadísticas de la columna 'Height':
count      10000.000000
mean         66.367560
std           3.847528
min          54.263133
25%          63.505620
50%          66.318070
75%          69.174262
max          78.998742
Name: Height, dtype: float64
Mínimo: 54.2631333250971
Máximo: 78.9987423463896
Promedio: 66.36755975482124
Desviación Estándar: 3.8475281207732293
Intervalo de Confianza al 95%: (66.29214045997966, 66.44297904966282)
Cuartiles:
Q1: 63.505620481218955
Q2 (Mediana): 66.31807008178464
Q3: 69.1742617268347

```



genera el código que describa la columna Weight que es numérica y obtenga los estadísticos: total, mínimo, máximo, promedio, desviación estándar, intervalo de confianza al 95%, y los cuartiles



Por supuesto, aquí tienes el código para describir la columna "Weight", que es numérica, y calcular varios estadísticos utilizando Pandas:

python

Copy code

```
import pandas as pd
import numpy as np
from scipy import stats

url = "https://raw.githubusercontent.com/dragonnomada/chat-gpt-2023/main/data.csv"
data = pd.read_csv(url)

# Describir la columna "Weight"
weight_stats = data['Weight'].describe()
weight_min = data['Weight'].min()
weight_max = data['Weight'].max()
weight_mean = data['Weight'].mean()
weight_std = data['Weight'].std()
weight_conf_interval = stats.t.interval(0.95, len(data['Weight']) - 1, weight_min, weight_max)
weight_q1 = data['Weight'].quantile(0.25)
weight_q2 = data['Weight'].quantile(0.50)
weight_q3 = data['Weight'].quantile(0.75)

print("Estadísticas de la columna 'Weight':")
print(weight_stats)
print("Mínimo:", weight_min)
print("Máximo:", weight_max)
print("Promedio:", weight_mean)
print("Desviación Estándar:", weight_std)
print("Intervalo de Confianza al 95%:", weight_conf_interval)
print("Cuartiles:")
print("Q1:", weight_q1)
print("Q2 (Mediana):", weight_q2)
print("Q3:", weight_q3)
```

Regenerate

Este código cargará el archivo CSV desde la URL y luego calculará diversos estadísticos para la columna "Weight", incluyendo el mínimo, máximo, promedio, desviación estándar, intervalo de confianza al 95% y los cuartiles (Q1, Q2, Q3).



```

import pandas as pd
import numpy as np
from scipy import stats

url = "https://raw.githubusercontent.com/dragonnomada/chat-gpt-2023/main/datasets/weight-height.csv"
data = pd.read_csv(url)

# Describir la columna "Weight"
weight_stats = data['Weight'].describe()
weight_min = data['Weight'].min()
weight_max = data['Weight'].max()
weight_mean = data['Weight'].mean()
weight_std = data['Weight'].std()
weight_conf_interval = stats.t.interval(0.95, len(data['Weight']) - 1, weight_mean, weight_std/np.sqrt(len(data['Weight'])))
weight_q1 = data['Weight'].quantile(0.25)
weight_q2 = data['Weight'].quantile(0.50)
weight_q3 = data['Weight'].quantile(0.75)

print("Estadísticas de la columna 'Weight':")
print(weight_stats)
print("Mínimo:", weight_min)
print("Máximo:", weight_max)
print("Promedio:", weight_mean)
print("Desviación Estándar:", weight_std)
print("Intervalo de Confianza al 95%:", weight_conf_interval)
print("Cuartiles:")
print("Q1:", weight_q1)
print("Q2 (Mediana):", weight_q2)
print("Q3:", weight_q3)

```

Estadísticas de la columna 'Weight':

```

count    10000.000000
mean      161.440357
std       32.108439
min       64.700127
25%      135.818051
50%      161.212928
75%      187.169525
max       269.989699
Name: Weight, dtype: float64
Mínimo: 64.700126712753
Máximo: 269.989698505106
Promedio: 161.44035683283076
Desviación Estándar: 32.108439006519596
Intervalo de Confianza al 95%: (160.81096680569587, 162.06974685996565)
Cuartiles:
Q1: 135.8180513055015
Q2 (Mediana): 161.21292769948298
Q3: 187.16952486868348

```



genera el código que grafique el histograma de la columna Height usando Seaborn



Por supuesto, aquí tienes el código para graficar un histograma de la columna "Height" utilizando la librería Seaborn:



python

Copy code

```
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

url = "https://raw.githubusercontent.com/dragonnomada/chat-gpt-2023/main/data.csv"
data = pd.read_csv(url)

# Configurar Seaborn para hacer los gráficos más atractivos
sns.set(style="whitegrid")

# Graficar el histograma de la columna "Height"
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.histplot(data['Height'], bins=20, kde=True, color='blue')
plt.title('Histograma de la Columna "Height"')
plt.xlabel('Altura')
plt.ylabel('Frecuencia')
plt.show()
```

Este código cargará el archivo CSV desde la URL, luego utilizará Seaborn para graficar un histograma de la columna "Height". Puedes ajustar los parámetros en la función `sns.histplot()` para modificar la apariencia del histograma según tus preferencias.

```


import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

url = "https://raw.githubusercontent.com/dragonnomada/chat-gpt-2023/main/datasets/weight-height.csv"
data = pd.read_csv(url)

# Configurar Seaborn para hacer los gráficos más atractivos
sns.set(style="whitegrid")

# Graficar el histograma de la columna "Height"
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.histplot(data['Height'], bins=20, kde=True, color='blue')
plt.title('Histograma de la Columna "Height"')
plt.xlabel('Altura')
plt.ylabel('Frecuencia')
plt.show()

```





genera el código que grafique el histograma de la columna Weight usando Seaborn



Por supuesto, aquí tienes el código para graficar un histograma de la columna "Weight" utilizando la librería Seaborn:



python

Copy code

```
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

url = "https://raw.githubusercontent.com/dragonnomada/chat-gpt-2023/main/data.csv"
data = pd.read_csv(url)

# Configurar Seaborn para hacer los gráficos más atractivos
sns.set(style="whitegrid")

# Graficar el histograma de la columna "Weight"
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.histplot(data['Weight'], bins=20, kde=True, color='green')
plt.title('Histograma de la Columna "Weight"')
plt.xlabel('Peso')
plt.ylabel('Frecuencia')
plt.show()
```

Regenerate

Este código cargará el archivo CSV desde la URL, luego utilizará Seaborn para graficar un histograma de la columna "Weight". Puedes ajustar los parámetros en la función `sns.histplot()` para modificar la apariencia del histograma según tus preferencias.

```


import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

url = "https://raw.githubusercontent.com/dragonnomada/chat-gpt-2023/main/datasets/weight-height.csv"
data = pd.read_csv(url)

# Configurar Seaborn para hacer los gráficos más atractivos
sns.set(style="whitegrid")

# Graficar el histograma de la columna "Weight"
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.histplot(data['Weight'], bins=20, kde=True, color='green')
plt.title('Histograma de la Columna "Weight"')
plt.xlabel('Peso')
plt.ylabel('Frecuencia')
plt.show()

```





genera el código que grafique la correlación entre las columnas Height y Weight usando Seaborn



Por supuesto, aquí tienes el código para graficar la correlación entre las columnas "Height" y "Weight" utilizando la librería Seaborn:



python

Copy code

```
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

url = "https://raw.githubusercontent.com/dragonnomada/chat-gpt-2023/main/data.csv"
data = pd.read_csv(url)

# Configurar Seaborn para hacer los gráficos más atractivos
sns.set(style="whitegrid")

# Graficar la correlación entre las columnas "Height" y "Weight"
plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.scatterplot(x='Height', y='Weight', data=data, color='purple')
plt.title('Correlación entre las Columnas "Height" y "Weight"')
plt.xlabel('Altura')
plt.ylabel('Peso')
plt.show()
```

```


import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

url = "https://raw.githubusercontent.com/dragonnomada/chat-gpt-2023/main/datasets/weight-height.csv"
data = pd.read_csv(url)

# Configurar Seaborn para hacer los gráficos más atractivos
sns.set(style="whitegrid")

# Graficar la correlación entre las columnas "Height" y "Weight"
plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.scatterplot(x='Height', y='Weight', data=data, color='purple')
plt.title('Correlación entre las Columnas "Height" y "Weight"')
plt.xlabel('Altura')
plt.ylabel('Peso')
plt.show()

```





genera el código que obtenga la correlación entre las columnas Height y Weight usando core de Numpy



Claro, aquí tienes el código para calcular la correlación entre las columnas "Height" y "Weight" utilizando la librería NumPy:



```
python Copy code

import pandas as pd
import numpy as np

url = "https://raw.githubusercontent.com/dragonnomada/chat-gpt-2023/main/datasets/weight-height.csv"
data = pd.read_csv(url)

# Calcular la correlación entre las columnas "Height" y "Weight" usando NumPy
correlation = np.corrcoef(data['Height'], data['Weight'])[0, 1]

print("Correlación entre las columnas 'Height' y 'Weight':", correlation)
```

Este código cargará el archivo CSV desde la URL y luego utilizará la función `np.corrcoef()` de NumPy para calcular la matriz de correlación entre las columnas "Height" y "Weight". El valor en la posición (0, 1) de la matriz de correlación es la correlación entre estas dos columnas.



```
import pandas as pd
import numpy as np

url = "https://raw.githubusercontent.com/dragonnomada/chat-gpt-2023/main/datasets/weight-height.csv"
data = pd.read_csv(url)

# Calcular la correlación entre las columnas "Height" y "Weight" usando NumPy
correlation = np.corrcoef(data['Height'], data['Weight'])[0, 1]

print("Correlación entre las columnas 'Height' y 'Weight':", correlation)
```

Correlación entre las columnas 'Height' y 'Weight': 0.9247562987409146





genera el código que reporte el valor promedio de la columna Height donde Gender es Male y donde Gender es Female y repita lo mismo para la columna Weight



Claro, aquí tienes el código para reportar el valor promedio de las columnas "Height" y "Weight" para los géneros "Male" y "Female" utilizando Pandas:



python

Copy code

```
import pandas as pd

url = "https://raw.githubusercontent.com/dragonnomada/chat-gpt-2023/main/data.csv"
data = pd.read_csv(url)

# Calcular el valor promedio de la columna "Height" y "Weight" para cada género
male_height_mean = data[data['Gender'] == 'Male']['Height'].mean()
female_height_mean = data[data['Gender'] == 'Female']['Height'].mean()

male_weight_mean = data[data['Gender'] == 'Male']['Weight'].mean()
female_weight_mean = data[data['Gender'] == 'Female']['Weight'].mean()

print("Promedio de Height para Male:", male_height_mean)
print("Promedio de Height para Female:", female_height_mean)

print("Promedio de Weight para Male:", male_weight_mean)
print("Promedio de Weight para Female:", female_weight_mean)
```

Este código cargará el archivo CSV desde la URL y luego calculará los valores promedio de las columnas "Height" y "Weight" para los géneros "Male" y "Female". Los resultados se mostrarán en la salida.

```
import pandas as pd

url = "https://raw.githubusercontent.com/dragonnomada/chat-gpt-2023/main/datasets/weight-height.csv"
data = pd.read_csv(url)

# Calcular el valor promedio de la columna "Height" y "Weight" para cada género
male_height_mean = data[data['Gender'] == 'Male']['Height'].mean()
female_height_mean = data[data['Gender'] == 'Female']['Height'].mean()

male_weight_mean = data[data['Gender'] == 'Male']['Weight'].mean()
female_weight_mean = data[data['Gender'] == 'Female']['Weight'].mean()

print("Promedio de Height para Male:", male_height_mean)
print("Promedio de Height para Female:", female_height_mean)

print("Promedio de Weight para Male:", male_weight_mean)
print("Promedio de Weight para Female:", female_weight_mean)
```

```
➤ Promedio de Height para Male: 69.02634590621741
Promedio de Height para Female: 63.70877360342507
Promedio de Weight para Male: 187.0206206581932
Promedio de Weight para Female: 135.86009300746835
```

+ Code + Text

Se puede concluir que entrego los códigos correctos conforme a las indicaciones solicitadas esto facilita mucho el trabajo permitiendo enfocarte en la parte mas importante que es los análisis de datos

## **P102.2 - Extracción de Información**

< 2 / 2 >



genera el código que extraiga el texto de una imagen PNG desde la URL [https://raw.githubusercontent.com/dragonnomada/chat-gpt-2023/main/datasets/UITD\\_PAPER.png](https://raw.githubusercontent.com/dragonnomada/chat-gpt-2023/main/datasets/UITD_PAPER.png) usando OCR en Python



Para extraer el texto de una imagen PNG utilizando OCR en Python, puedes utilizar la librería `pytesseract` junto con la librería `Pillow` (PIL) para cargar la imagen desde la URL. Asegúrate de tener instaladas ambas librerías antes de ejecutar el código. Puedes instalarlas con los siguientes comandos:

```
pip install pytesseract  
pip install pillow
```


Copy code

A continuación, te muestro el código para realizar esta tarea:

```
python Copy code  
  
import requests  
from PIL import Image  
import pytesseract  
  
# URL de la imagen PNG  
image_url = "https://raw.githubusercontent.com/dragonnomada/chat-gpt-2023/main/assets/images/imagen.png"  
  
# Descargar la imagen desde la URL  
response = requests.get(image_url)  
image = Image.open(BytesIO(response.content))  
  
# Utilizar OCR para extraer el texto de la imagen  
extracted_text = pytesseract.image_to_string(image)  
  
print("Texto extraído de la imagen:")  
print(extracted_text)
```

Este código descargará la imagen PNG desde la URL, luego utilizará

`**pytesseract.image\_to\_string()**` para realizar el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) en la imagen y extraer el texto. El texto extraído se mostrará en la salida. Recuerda que la precisión de OCR puede variar dependiendo de la calidad de la imagen y la legibilidad del texto en ella.

14  `pip install pytesseract pillow`

```
Collecting pytesseract
  Downloading pytesseract-0.3.10-py3-none-any.whl (14 kB)
Requirement already satisfied: pillow in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (9.4.0)
Requirement already satisfied: packaging>21.3 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from pytesseract) (23.1)
Installing collected packages: pytesseract
Successfully installed pytesseract-0.3.10
```

15 [7] `!apt-get install tesseract-ocr`

```
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  tesseract-ocr-eng tesseract-ocr-osd
The following NEW packages will be installed:
  tesseract-ocr tesseract-ocr-eng tesseract-ocr-osd
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 16 not upgraded.
Need to get 4,816 kB of archives.
After this operation, 15.6 MB of additional disk space will be used.
Get:1 https://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 tesseract-ocr-eng all 1:4.00-glt30-7274cfa-1.1 [1,591 kB]
Get:2 https://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 tesseract-ocr-osd all 1:4.00-glt30-7274cfa-1.1 [2,990 kB]
Get:3 https://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 tesseract-ocr amd64 4.1.1-2.1build1 [236 kB]
Fetched 4,816 kB in 0s (12.7 MB/s)
Selecting previously unselected package tesseract-ocr-eng.
(Reading database ... 120831 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../tesseract-ocr-eng_1:4.00-glt30-7274cfa-1.1_all.deb ...
Unpacking tesseract-ocr-eng (1:4.00-glt30-7274cfa-1.1) ...
Selecting previously unselected package tesseract-ocr-osd.
Preparing to unpack .../tesseract-ocr-osd_1:4.00-glt30-7274cfa-1.1_all.deb ...
Unpacking tesseract-ocr-osd (1:4.00-glt30-7274cfa-1.1) ...
Selecting previously unselected package tesseract-ocr.
Preparing to unpack .../tesseract-ocr_4.1.1-2.1build1_amd64.deb ...
Unpacking tesseract-ocr (4.1.1-2.1build1) ...
Setting up tesseract-ocr-eng (1:4.00-glt30-7274cfa-1.1) ...
Setting up tesseract-ocr-osd (1:4.00-glt30-7274cfa-1.1) ...
Setting up tesseract-ocr (4.1.1-2.1build1) ...
Processing triggers for man-db (2.10.2-1) ...
```

```
import requests
from io import BytesIO
from PIL import Image
import pytesseract

# URL de la imagen PNG
image_url = "https://raw.githubusercontent.com/dragonnomada/chat-gpt-2023/main/datasets/UITD_PAPER.png"

# Descargar la imagen desde la URL
response = requests.get(image_url)
image = Image.open(BytesIO(response.content))

# Utilizar OCR para extraer el texto de la imagen
extracted_text = pytesseract.image_to_string(image)

print("Texto extraído de la imagen:")
print(extracted_text)
```

```
Texto extraído de la imagen:
1. "Saving Time with the User Interface Transition Diagrams (UITD) Editor"
2. "The UITD Editor: A Tool to Simplify User-System Interaction Modeling"
3. "Streamlining User Interface Design with the UITD Editor: A Comparative Study"

4. "UITD Editor: Simplifying User-System Interaction Modeling for Developers"

Can the User Interface Transition Diagrams editor (UITD editor) save users' time?

Cervantes-Ojeda J., Badillo-Salas A., Gomez-Fuentes H.C.
Department of Applied Mathematics and Systems
Universidad Autonoma Metropolitana
Mexico City, Mexico
jcervantes@cua.uam.mx, dragonnomadal12@gmail.com, mgomez@cua.uam.mx

Abstract- The User Interface Transition Diagram
(UITD) is a formal modeling notation that simplifies
the specification and design of user-system
interactions. It is a valuable communication tool for
technical and non-technical stakeholders during the
requirements elicitation phase, as it provides a simple
and complete notation that is easy to understand. In
this paper, we investigate the efficiency of creating
UITDs using draw.io, a widely used diagramming
software, compared to a dedicated UITD editor. We
```

✓ 126	<div>↑ ↓ c</div>
	<div data-bbox="219 220 552 273">UITDs. The findings of this study have implications for software developers, designers, and other stakeholders involved in the specification and design of user-system interactions.</div> <div data-bbox="240 283 539 315">Editor Efficiency; Modelling notation; Requirements elicitation</div> <div data-bbox="240 325 332 336">I. INTRODUCTION</div> <div data-bbox="240 346 552 483"><p>The User Interface Transition Diagram (UITD) is a formal modeling notation that simplifies the specification and design of user-system interactions. It can be used to model the flow of user interfaces that the system will have, making it a valuable communication tool for technical and non-technical stakeholders during the requirements elicitation phase. Additionally, it is technically accurate, allowing it to be used reliably to start the development of the system [1].</p></div> <div data-bbox="240 493 552 745"><p>Simplicity is key when working with modeling notations, particularly for non-experts [3]. The UITD provides a notation that is both complete and simple enough for non-technical stakeholders to understand [2]. It is a formal modeling notation that is easy to learn, facilitating communication between stakeholders with and without software development technical skills. Compared to other formal modeling tools, the UITD has several advantages, including its simplicity, completeness, and ability to model user-system interactions in a clear and concise way. Empirical evidence about the UITD's understandability by non-technical stakeholders is also provided in [2]. By using the UITD, designers and developers can create models that are both technically accurate and easy to understand, helping to ensure that all stakeholders are aligned and satisfied with the specification of the system's requirements.</p></div> <div data-bbox="240 756 552 873"><p>In recent years, various tools have been developed to support the creation of generalized diagrams. One such tool is draw.io, which is a well-known open-source diagramming software. Draw.io is widely used for creating diagrams, flowcharts, and other types of graphical representations. While draw.io is a versatile tool, it may not be specifically designed to handle the requirements of creating UITDs. This raises the question of how easy it is to create UITDs</p></div>

A

traduce el siguiente texto :Texto extraído de la imagen:



1. "Saving Time with the User Interface Transition Diagrams (UITD) Editor"
2. "The UITD Editor: A Tool to Simplify User-System Interaction Modeling"
3. "Streamlining User Interface Design with the UITD Editor: A Comparative

Study"

4. "UITD Editor: Simplifying User-System Interaction Modeling for Developers"

Can the User Interface Transition Diagrams editor (UITD editor) save users' time?

Cervantes-Ojeda J., Badillo-Salas A., Gomez-Fuentes M.C.  
Department of Applied Mathematics and Systems  
Universidad Autonoma Metropolitana  
México City, México  
jcervantes@cua.uam.mx, dragonnomadal23@gmail.com, mgomez@cua.uam.mx

Abstract— The User Interface Transition Diagram (UITD) is a formal modeling notation that simplifies the specification and design of user-system interactions. It is a valuable communication tool for technical and non-technical stakeholders during the requirements elicitation phase, as it provides a simple and complete notation that is easy to understand. In this paper, we investigate the efficiency of creating UITDs using draw.io, a widely used diagramming software, compared to a dedicated UITD editor. We conducted a study to compare the time required to complete the task, as well as the subjective ease of use and satisfaction of participants. Our results show that the UITD editor is more efficient and preferred by participants, highlighting the importance of using specialized tools for creating formal models such as

☐ Stop generating




specialized tools for creating formal models such as UITDs. The findings of this study have implications for software developers, designers, and other stakeholders involved in the specification and design of user-system interactions.

Editor Efficiency; Modelling notation; Requirements elicitation

## I. INTRODUCTION

The User Interface Transition Diagram (UITD) is a formal modeling notation that simplifies the specification and design of user-system interactions. It can be used to model the flow of user interfaces that the system will have, making it a valuable communication tool for technical and non-technical stakeholders during the requirements elicitation phase. Additionally, it is technically accurate, allowing it to be used reliably to start the development of the system [1].

Simplicity is key when working with modeling notations, particularly for non-experts [3]. The UITD provides a notation that is both complete and simple enough for non-technical stakeholders to understand [2]. It is a formal modeling notation that is easy to learn, facilitating communication between stakeholders with and without software development technical skills. Compared to other formal modeling tools, the UITD has several advantages, including its simplicity, completeness, and ability to model user-system interactions in a clear and concise way. Empirical evidence about the UITD's

 Regenerate

understandability by non-technical stakeholders is also provided in [2]. By using the UITD, designers and developers can create models that are both technically accurate and easy to understand, helping to ensure that all stakeholders are aligned and satisfied with the specification of the system's requirements.

In recent years, various tools have been developed to support the creation of generalized diagrams. One such tool is draw.io, which is a well-known open-source diagramming software. Draw.io is widely used for creating diagrams, flowcharts, and other types of graphical representations. While draw.io is a versatile tool, it may not be specifically designed to handle the requirements of creating UITDs. This raises the question of how easy it is to create UITDs using draw.io, and whether it is more efficient to use a dedicated tool such as the UITD editor [4].

To investigate this question, we conducted a study in which participants were asked to create UITDs using both draw.io and the UITD editor. Our study aimed to compare the efficiency of the two tools in



Texto extraído de la imagen:



1. "Ahorro de tiempo con el Editor de Diagramas de Transición de Interfaz de Usuario (UITD)"
2. "El Editor UITD: Una herramienta para simplificar la modelización de interacciones entre el usuario y el sistema"
3. "Optimización del diseño de la interfaz de usuario con el Editor UITD: Un estudio comparativo"
4. "Editor UITD: Simplificando la modelización de interacciones entre el usuario y el sistema para los desarrolladores"

¿Puede el editor de Diagramas de Transición de Interfaz de Usuario (editor UITD) ahorrar tiempo a los usuarios?

Cervantes-Ojeda J., Badillo-Salas A., Gomez-Fuentes M.C.

Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas

Universidad Autónoma Metropolitana

Ciudad de México, México

[jcervantes@cua.uam.mx](mailto:jcervantes@cua.uam.mx), [dragonnomadal23@gmail.com](mailto:dragonnomadal23@gmail.com), [mgomez@cua.uam.mx](mailto:mgomez@cua.uam.mx)

Resumen— El Diagrama de Transición de Interfaz de Usuario (UITD) es una notación formal de modelización que simplifica la especificación y el diseño de las interacciones entre el usuario y el sistema. Es una herramienta de comunicación valiosa para partes interesadas técnicas y no técnicas durante la fase de obtención de requisitos, ya que proporciona una notación simple y completa de fácil comprensión. En este artículo, investigamos la eficiencia de crear UITD utilizando draw.io, un software de diagramación ampliamente utilizado, en

🔄 Regenerate

de crear UITD utilizando draw.io, un software de diagramación ampliamente utilizado, en comparación con un editor UITD dedicado. Realizamos un estudio para comparar el tiempo requerido para completar la tarea, así como la facilidad de uso y la satisfacción subjetiva de los participantes. Nuestros resultados muestran que el editor UITD es más eficiente y preferido por los participantes, lo que resalta la importancia de utilizar herramientas especializadas para crear modelos formales como los UITD. Los hallazgos de este estudio tienen implicaciones para desarrolladores de software, diseñadores y otras partes interesadas involucradas en la especificación y el diseño de interacciones entre el usuario y el sistema.

Eficiencia del Editor; Notación de modelización; Obtención de requisitos

## I. INTRODUCCIÓN

El Diagrama de Transición de Interfaz de Usuario (UITD) es una notación formal de modelización que simplifica la especificación y el diseño de las interacciones entre el usuario y el sistema. Se puede utilizar para modelar el flujo de las interfaces de usuario que tendrá el sistema, convirtiéndolo en una herramienta de comunicación valiosa para partes interesadas técnicas y no técnicas durante la fase de obtención de requisitos. Además, es técnicamente preciso, lo que permite usarlo de manera confiable para iniciar el desarrollo del sistema [1].

La simplicidad es clave al trabajar con notaciones de modelización, especialmente para no expertos [3]. El UITD proporciona una notación que es completa y lo suficientemente simple para que las partes interesadas no técnicas la comprendan [2]. Es una notación formal de modelización que es fácil de aprender, facilitando la comunicación entre partes interesadas con y sin habilidades técnicas en desarrollo de software. En comparación con otras herramientas formales de modelización, el UITD tiene varias ventajas, incluyendo su simplicidad, completitud y capacidad para modelar las interacciones entre el usuario y el sistema de manera clara y concisa. También se proporciona evidencia empírica sobre la comprensibilidad del UITD por parte de las partes interesadas no técnicas [2]. Al utilizar el

🔄 Regenerate

UITD, los diseñadores y desarrolladores pueden crear modelos que sean técnicamente precisos y fáciles de entender, lo que ayuda a garantizar que todas las partes interesadas estén alineadas y satisfechas con la especificación de los requisitos del sistema.

En los últimos años, se han desarrollado varias herramientas para admitir la creación de diagramas generalizados. Una de esas herramientas es draw.io, que es un conocido software de diagramación de código abierto. Draw.io se usa ampliamente para crear diagramas, diagramas de flujo y otros tipos de representaciones gráficas. Aunque draw.io es una herramienta versátil, es posible que no esté diseñada específicamente para manejar los requisitos de creación de UITD. Esto plantea la pregunta de cuán fácil es crear UITD utilizando draw.io y si es más eficiente usar una herramienta dedicada como el editor UITD [4].

Para investigar esta pregunta, realizamos un estudio en el que se pidió a los participantes que crearan UITD utilizando tanto draw.io como el editor UITD. Nuestro estudio tuvo como objetivo comparar la eficiencia de las dos herramientas en



quiénes son los autores del artículo



Los autores del artículo son:



- Cervantes-Ojeda J.
- Badillo-Salas A.
- Gomez-Fuentes M.C.

Regenerate



cuáles son los correos relacionados al artículo



Los correos electrónicos relacionados con el artículo son:



- [jcervantes@cua.uam.mx](mailto:jcervantes@cua.uam.mx)
- [dragonnomadal23@gmail.com](mailto:dragonnomadal23@gmail.com)
- [mgomez@cua.uam.mx](mailto:mgomez@cua.uam.mx)



quién es la universidad, el departamento, la ciudad y el país del artículo



La información relacionada con la universidad, el departamento, la ciudad y el país del artículo es la siguiente:



- Universidad: Universidad Autónoma Metropolitana
- Departamento: Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas
- Ciudad: Ciudad de México
- País: México



explica el ABSTRACT



El resumen (ABSTRACT) del artículo describe de manera concisa el propósito, el enfoque y los resultados principales del estudio realizado. Aquí está la explicación del resumen proporcionado:



El artículo se centra en el concepto de Diagramas de Transición de Interfaz de Usuario (UITD), que es una notación formal para modelar las interacciones entre el usuario y el sistema en el contexto del diseño de interfaces de usuario. El resumen señala que esta notación es valiosa como herramienta de comunicación tanto para partes interesadas técnicas como no técnicas durante la fase de obtención de requisitos. Proporciona una forma simple y completa de describir cómo los usuarios interactuarán con el sistema.

El artículo investiga la eficiencia de dos enfoques para crear UITD: uno utilizando un software ampliamente utilizado llamado draw.io y otro utilizando un editor dedicado específicamente para UITD. El estudio compara el tiempo necesario para completar la tarea de crear UITD, así como la facilidad de uso y la satisfacción de los participantes con ambos enfoques.

Los resultados del estudio muestran que el editor dedicado de UITD es más eficiente y preferido por los participantes en comparación con el uso de draw.io. Esto resalta la importancia de utilizar herramientas especializadas para crear modelos formales como los UITD. Además, los resultados tienen implicaciones para desarrolladores de software, diseñadores y otras partes interesadas involucradas en la especificación y el diseño de interacciones entre el usuario y el sistema.

En resumen, el resumen del artículo presenta la importancia del UITD como notación formal para modelar interacciones usuario-sistema y destaca que un editor dedicado es más eficiente en comparación con herramientas generales de diagramación.



explica la introducción



La introducción del artículo establece el contexto y la motivación detrás del estudio que se presenta. Proporciona información esencial sobre el concepto central que se aborda en el artículo, que es el Diagrama de Transición de Interfaz de Usuario (UITD), una notación formal utilizada para modelar las interacciones entre el usuario y el sistema en el diseño de interfaces de usuario. Aquí está la explicación de la introducción proporcionada:



El UITD es introducido como una herramienta valiosa en la especificación y el diseño de interacciones usuario-sistema. Se menciona que el UITD se utiliza para describir el flujo de las interfaces de usuario del sistema, lo que lo convierte en una herramienta de comunicación esencial durante la fase de obtención de requisitos. Esta notación es de interés tanto para partes interesadas técnicas como no técnicas, ya que proporciona una forma clara y completa de expresar cómo los usuarios interactuarán con el sistema.

La introducción también enfatiza la importancia de la simplicidad al trabajar con notaciones de modelización, especialmente para personas que no son expertas en desarrollo de software. El UITD se destaca por su capacidad para ser comprensible tanto para expertos como para no expertos, lo que lo convierte en una herramienta de comunicación efectiva.

El artículo se propone abordar una pregunta específica: ¿cuál es la eficiencia de la creación de UITDs utilizando herramientas generalizadas de diagramación, como draw.io, en comparación con un editor dedicado específicamente para UITD? La introducción presenta esta pregunta como el enfoque principal del estudio y establece que se ha realizado un análisis comparativo.

En resumen, la introducción del artículo establece el marco y la importancia del UITD como herramienta de modelización en el diseño de interfaces de usuario. También plantea la pregunta que el estudio busca responder y destaca la relevancia de la comparación entre herramientas generales de diagramación y un editor dedicado de UITD.






extrae las palabras principales



Las palabras clave y principales del artículo incluyen:



- User Interface Transition Diagrams (UITD)
- Editor
- Interactions
- Modeling
- Efficiency
- Requirements
- Communication
- Diagramming software
- Dedicated tool
- Technical and non-technical stakeholders
- Formal modeling notation
- Simplification
- Design
- User-system interactions
- Draw.io
- Comparison
- Study
- Efficiency
- Understandability
- Stakeholders
- Development
- Specification
- Diagrams
- Flowcharts
- Completeness
- Simplicity
- User satisfaction
- Model accuracy
- Ease of use
- Designers
- Developers
- Software

 Regenerate

- Implications
- Interface design
- Empirical evidence
- Notation
- Flow of user interfaces
- Stakeholder alignment
- Technical skills



genera el código para que reescriba el artículo en formato de Markdown



Convertir un artículo completo a formato Markdown puede ser una tarea extensa, especialmente dada la longitud y el contenido detallado del artículo proporcionado. Sin embargo, puedo proporcionarte una estructura básica en Markdown para que puedas comenzar a organizar el contenido. Te recomiendo que copies y pegues secciones específicas del artículo en la estructura proporcionada a continuación:



markdown

Copy code

# Título del Artículo

## Resumen

En este artículo, se investiga el uso y la eficiencia de los Diagramas de Tr

## Introducción

El Diagrama de Transición de Interfaz de Usuario (UITD) es una notación form

## Investigación y Metodología

Se realizó un estudio comparativo en el que se pidió a los participantes cre

## Resultados

Los resultados muestran que el editor UITD es más eficiente y preferido por

## Implicaciones

Los hallazgos de este estudio tienen implicaciones importantes para diseñad

## Conclusiones

En resumen, este estudio destaca la eficiencia y preferencia del editor UITD

## Referencias

1. Autor A. et al. (Año). Título del artículo. Revista, Volumen(Númer

Regenerate



genere el código para que reescriba el artículo en forma Latex



Convertir un artículo completo a formato LaTeX puede ser un proceso extenso, especialmente considerando la longitud y el contenido detallado del artículo proporcionado. Sin embargo, aquí tienes una estructura básica en LaTeX que puedes usar como punto de partida. Debes copiar y pegar secciones específicas del artículo en la estructura proporcionada a continuación:



latex

Copy code

```
\documentclass{article}

\title{Título del Artículo}
\author{Cervantes-Ojeda J., Badillo-Salas A., Gomez-Fuentes M.C.}
\date{}

\begin{document}

\maketitle

\begin{abstract}
En este artículo, se investiga el uso y la eficiencia de los Diagramas de Tr
\end{abstract}

\section{Introducción}
El Diagrama de Transición de Interfaz de Usuario (UITD) es una notación form

\section{Investigación y Metodología}
Se realizó un estudio comparativo en el que se pidió a los participantes cre

\section{Resultados}
Los resultados muestran que el editor UITD es más eficiente y preferido por

\section{Implicaciones}
Los hallazgos de este estudio tienen implicaciones importantes para diseñad

\section{Conclusiones}
En resumen, este estudio destaca la eficiencia y preferencia del editor UITD

\section*{Referencias}
\begin{enumerate}
\item Autor A. et al. (Año). Título del artículo. Revista, Volumen(Númer
\end{enumerate}

\section*{Autores}
Cervantes-Ojeda J., Badillo-Salas A., Gomez-Fuentes M.C. \\
Correo Electrónico: jcervantes@cua.uam.mx, dragonnomadal23@gmail.com, mgome
Universidad: Universidad Autónoma Metropolitana \\
Departamento: Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas \\
Ciudad: Ciudad de México \\
País: México
```

Regenerate

```

\section{Implicaciones}
Los hallazgos de este estudio tienen implicaciones importantes para diseñado

\section{Conclusiones}
En resumen, este estudio destaca la eficiencia y preferencia del editor UITD

\section*{Referencias}
\begin{enumerate}
  \item Autor A. et al. (Año). Título del artículo. Revista, Volumen(Número)
\end{enumerate}

\section*{Autores}
Cervantes-Ojeda J., Badillo-Salas A., Gomez-Fuentes M.C. \\
Correo Electrónico: jcervantes@cua.uam.mx, dragonnomadal23@gmail.com, mgome
Universidad: Universidad Autónoma Metropolitana \\
Departamento: Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas \\
Ciudad: Ciudad de México \\
País: México

\end{document}

```

Asegúrate de ajustar el contenido y las secciones según las necesidades específicas del artículo y el estilo de presentación que prefieras.



genera el código para escribir el artículo generado de Markdown en un archivo PDF




Para convertir un documento en formato Markdown a un archivo PDF, puedes utilizar la herramienta `pandoc`. A continuación, te mostraré cómo puedes hacerlo en la línea de comandos. Asegúrate de tener `pandoc` instalado en tu sistema antes de ejecutar estos comandos.



1. Crea un archivo llamado `articulo.md` y pega el contenido Markdown del artículo en este archivo.
2. Abre una terminal y navega al directorio donde se encuentra el archivo `articulo.md`.
3. Ejecuta el siguiente comando para convertir el archivo Markdown a un archivo PDF:

```
bash
```



Copy code

```
pandoc -s articulo.md -o articulo.pdf
```

Esto generará un archivo PDF llamado `articulo.pdf` en el mismo directorio.

Recuerda que `pandoc` puede aceptar varias opciones y formatos de entrada/salida, por lo que puedes ajustar los comandos según tus preferencias.

'2 >



genera el código en python para guardar el texto en formato markdown en un archivo tipo pdf



Para guardar el texto en formato Markdown en un archivo PDF, puedes utilizar la biblioteca `fpdf`. Aquí tienes un ejemplo de cómo hacerlo:

1. Asegúrate de tener Python instalado.
2. Instala la biblioteca `fpdf` usando el siguiente comando:

bash


Copy code

```
pip install fpdf
```

1. Utiliza el siguiente código Python para guardar el texto en formato Markdown en un archivo PDF:



python

 Copy code

```
from fpdf import FPDF

# Texto en formato Markdown
markdown_text = """
# Estudio de Diagramas de Transición de Interfaz de Usuario (UITD)

## Resumen
El Diagrama de Transición de Interfaz de Usuario (UITD) es una notación form

## Introducción
El Diagrama de Transición de Interfaz de Usuario (UITD) ofrece una notación
"""


# Crear un objeto PDF
pdf = FPDF()
pdf.add_page()
pdf.set_font("Arial", size=12)

# Agregar el texto Markdown al PDF
pdf.multi_cell(0, 10, markdown_text)

# Guardar el PDF en un archivo
pdf.output("archivo.pdf")
```

1. Ejecuta el script Python para generar el archivo PDF:

bash

 Copy code

```
python guardar_md_como_pdf.py
```

Asegúrate de que el contenido Markdown se encuentre en la variable `markdown_text` y ajusta el código según tus necesidades. Este script generará un archivo PDF llamado `archivo.pdf` con el contenido Markdown proporcionado.

Colaboratory

Untitled0.ipynb

File Edit View Insert Runtime Tools Help All changes saved

Files

sample\_data  
archivo.pdf

[8] using both draw.io and the UITD editor. Our study aimed to compare the efficiency of the two tools in

[11] `pip install fpdf pypandoc`  
Requirement already satisfied: fpdf in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (1.7.2)  
Collecting pypandoc  
  Downloading pypandoc-1.11-py3-none-any.whl (20 kB)  
  Installing collected packages: pypandoc  
  Successfully installed pypandoc-1.11

```
from fpdf import FPDF

# Texto en formato Markdown
markdown_text = """
# Título del Artículo

## Resumen

En este artículo, se investiga el uso y la eficiencia de los Diagramas de Transición de Interfaz de Usuario (UITD)...


... (Resto del contenido del artículo en Markdown)

"""

# Crear un archivo PDF
pdf = FPDF()
pdf.add_page()
pdf.set_font("Arial", size=12)

pdf.multi_cell(0,10,markdown_text)

pdf.output("archivo.pdf")
```



genera el código en python que permita extraer el texto de una imagen utilizando ocr en colaboratory



Claro, aquí tienes un ejemplo de cómo extraer texto de una imagen utilizando OCR en Google Colab utilizando la biblioteca `pytesseract`:



```
python Copy code

!pip install pytesseract
!apt-get install tesseract-ocr

from PIL import Image
import pytesseract
from google.colab import files

# Sube la imagen desde tu computadora a Colab
uploaded = files.upload()

# Nombre del archivo de imagen cargado
image_file_name = list(uploaded.keys())[0]

# Cargar la imagen
image = Image.open(image_file_name)

# Utilizar OCR para extraer el texto de la imagen
extracted_text = pytesseract.image_to_string(image)

# Imprimir el texto extraído
print("Texto extraído de la imagen:")
print(extracted_text)
```

Este código primero instala `pytesseract` y `tesseract-ocr` en el entorno de Colab. Luego, te pedirá que subas una imagen desde tu computadora. El texto se extraerá utilizando el OCR y se imprimirá en la salida.

Asegúrate de ejecutar el código en un entorno de Google Colab para que funcione correctamente.



Genera el código para reportar la información extraída y resumida en un documento PDF.



Para generar un documento PDF con la información extraída y resumida utilizando Python en Google Colab, puedes combinar las bibliotecas `'fpdf'` y `'pytesseract'`. Primero, asegúrate de instalar las bibliotecas usando `!pip install fpdf pytesseract`.



Luego, aquí tienes el código para extraer el texto de la imagen y generar un documento PDF con la información:

```
python Copy code

from google.colab import files
import pytesseract
from PIL import Image
from fpdf import FPDF

# Cargar la imagen desde tu sistema local
uploaded = files.upload()

# Obtener el nombre de la imagen cargada
image_filename = list(uploaded.keys())[0]

# Cargar la imagen y aplicar OCR
image = Image.open(image_filename)
extracted_text = pytesseract.image_to_string(image)

# Crear un archivo PDF y agregar el texto extraído
pdf = FPDF()
pdf.add_page()
pdf.set_auto_page_break(auto=True, margin=15)
pdf.set_font("Arial", size=12)
pdf.multi_cell(0, 10, extracted_text)
pdf_filename = "texto_extraido.pdf"
pdf.output(pdf_filename)

print(f"El archivo {pdf_filename} ha sido creado.")
```

Paso a paso:

1. Ejecuta el código en una celda de Colab.
2. El código te pedirá que cargues el archivo `'20230819_001603.jpg'` desde tu sistema local.
3. Después de cargar la imagen, se aplicará OCR y se generará un documento PDF llamado `'texto_extraido.pdf'` con el texto extraído de la imagen.

Asegúrate de que las bibliotecas `'pytesseract'`, `'PIL'`, y `'fpdf'` estén instaladas en tu entorno de Colab antes de ejecutar el código.


```
from google.colab import files
import pytesseract
from PIL import Image

# Cargar la imagen desde tu sistema local
uploaded = files.upload()

# Obtener el nombre de la imagen cargada
image_filename = list(uploaded.keys())[0]

# Cargar la imagen y aplicar OCR
image = Image.open(image_filename)
extracted_text = pytesseract.image_to_string(image)

# Imprimir el texto extraído
print("Texto extraído de la imagen:")
print(extracted_text)
```

  Screenshot\_1.png  
• Screenshot\_1.png(image/png) - 31114 bytes, last modified: 8/19/2023 - 100% done  
Saving Screenshot\_1.png to Screenshot\_1.png  
Texto extraído de la imagen:

General Seguridad Detalles Versiones anteriores

B 20230819\_001603.jpg  
Tipo de archivo: Archivo JPG (jpg)  
Se abre con: Fotos Cambiar.  
Ubicación C:\Users\ialopez\iDesktop  
Tamaño: 1.16 MB (1,222,219 bytes)  
Tamaño en  
disco: 1.16 MB (1,224,704 bytes)  
Creado: sábado, 19 de agosto de 2023, 12:17:53 a.m  
Modificado: sábado, 19 de agosto de 2023, 12:17:45 a.m

Último acceso: Hoy, 19 de agosto de 2023, **hace** 5 minutos

Atributos: (Solo lectura (1) Oculto Avanzados.

Aceptar Cancelar Aplicar

---

**A** Genera el código para reportar la información extraída y resumida en un documento PDF.



Para generar un documento PDF con la información extraída y resumida utilizando Python en Google Colab, puedes combinar las bibliotecas 'fpdf' y 'pytesseract'. Primero, asegúrate de instalar las bibliotecas usando '!pip install fpdf pytesseract'.

Luego, aquí tienes el código para extraer el texto de la imagen y generar un documento PDF con la información:

```
python Copy code

from google.colab import files
import pytesseract
from PIL import Image
from fpdf import FPDF

# Cargar la imagen desde tu sistema local
uploaded = files.upload()

# Obtener el nombre de la imagen cargada
image_filename = list(uploaded.keys())[0]

# Cargar la imagen y aplicar OCR
image = Image.open(image_filename)
extracted_text = pytesseract.image_to_string(image)

# Crear un archivo PDF y agregar el texto extraído
pdf = FPDF()
pdf.add_page()
pdf.set_auto_page_break(auto=True, margin=15)
pdf.set_font("Arial", size=12)
pdf.multi_cell(0, 10, extracted_text)
pdf_filename = "texto_extraido.pdf"
pdf.output(pdf_filename)

print(f"El archivo {pdf_filename} ha sido creado.")
```

Paso a paso:

1. Ejecuta el código en una celda de Colab.
2. El código te pedirá que cargues el archivo '20230819\_001603.jpg' desde tu sistema local.
3. Después de cargar la imagen, se aplicará OCR y se generará un documento PDF llamado 'texto\_extraido.pdf' con el texto extraído de la imagen.

Asegúrate de que las bibliotecas 'pytesseract', 'PIL', y 'fpdf' estén instaladas en tu entorno de Colab antes de ejecutar el código.



me marco el siguiente error `ModuleNotFoundError: No module named 'fpdf'`



Lamento la confusión. Parece que la biblioteca `'fpdf'` no está disponible en Google Colab de manera predeterminada. Sin embargo, puedes utilizar la biblioteca `'reportlab'` para generar un archivo PDF con el contenido extraído. Aquí tienes el código modificado:



```
python Copy code

from google.colab import files
import pytesseract
from PIL import Image
from reportlab.lib.pagesizes import letter
from reportlab.pdfgen import canvas

# Cargar la imagen desde tu sistema local
uploaded = files.upload()

# Obtener el nombre de la imagen cargada
image_filename = list(uploaded.keys())[0]

# Cargar la imagen y aplicar OCR
image = Image.open(image_filename)
extracted_text = pytesseract.image_to_string(image)

# Crear un archivo PDF y agregar el texto extraído
pdf_filename = "texto_extraido.pdf"
c = canvas.Canvas(pdf_filename, pagesize=letter)
c.setFont("Helvetica", 12)
text_lines = extracted_text.split("\n")

y_position = 750 # Posición inicial en el eje Y


for line in text_lines:
    c.drawString(50, y_position, line)
    y_position -= 15 # Espaciado entre líneas

c.save()

print(f"El archivo {pdf_filename} ha sido creado.")
```

Este código utiliza la biblioteca `'reportlab'` para generar un archivo PDF. Cada línea del texto extraído se coloca en el archivo PDF con un espaciado adecuado entre líneas.

Asegúrate de que las bibliotecas `'pytesseract'`, `'PIL'`, y `'reportlab'` estén instaladas en tu entorno de Colab antes de ejecutar el código. Puedes instalarlas usando comandos como `!pip install pytesseract Pillow reportlab`.





**Conclusión:**

La herramienta de chatgpt ayuda a los desarrolladores a reducir el tiempo en procesos de creación de código esto permitirá enfocar y aprovechar el tiempo en enfocarse en objetivos mas interesantes como es la funcionabilidad y la estética y mejoras en el proceso, si bien es cierto que se pueden presentar fallas lo sorprendente es que ChatGPT es capaz de auto corregirse compartiendo los mensajes de error que llegan a presentarse y dando solución efectiva a la problemática.