# DESENV. WEB EM HTML5, CSS, JAVASCRIPT E PHP -ARA0062

Prof. Kayo Mon<mark>tei</mark>ro









**UNIFAVIP** wyden

- é uma abreviação de Hypertext Markup Language - Linguagem de Marcação de Hipertexto:
- Em outras palavras, é uma linguagem para publicação de conteúdo;

```
html>
```

itle>My First Webpage<</pre>

1> My First Webpage h1> >This is a paragraph..

HTML foi criado para ser uma linguagem independente de plataformas, browsers e outros meios de acesso;

O HTML5 é a nova versão do HTML4

- Além das regras de marcação são definidas APIs
- Essas APIs são conhecidas como DOM Level 0



- O HTML5 fornece ferramentas para a CSS e o Javascript fazerem seu trabalho da melhor maneira possível
- O HTML permite diferenciar partes exatas do documento (como um rodapé, sidebar). Isso em muito auxilia o trabalho dos buscadores, por exemplo.
- No HTML utilizamos TAGS para realizar a identificação dos elementos, essa identificação pode ser relacionadas as estrutura e a significados



# **HTML - TAGS**

### Tags de abertura e fechamento:

### Tags de auto fechamento:


Algumas tags, como <img> ou <br/> ou <br/> or>, não possuem conteúdo e podem ser fechadas sozinhas. Essas tags têm uma barra à direita, como <br/> or />.


### Tags de conteúdo:

Essas tags são usadas para apresentar conte<mark>údo na página da</mark> web, como para parágrafos, / para listas e <hl>-<h6> para títulos e subtítulos.



# HTML - Estrutura Básica







#### Início e fim do documento

O documento HTML começa e termina com as tags <a href="html">html</a>, respectivamente.

### Cabeçalho

O cabeçalho contém informações sobre a página, como o título da página, o autor, o link para a folha de estilos e outros metadados importantes.

#### Corpo

Esta é a seção principal da página, mostrando o conteúdo visível, como texto, imagens e links.



# HTML - Estrutura Básica [Tags]

#### Tag de abertura

Toda tag HTML tem uma tag de abertura que indica o início do elemento, por exemplo, para um parágrafo.

#### **Atributos**

Os atributos fornecem informações adicionais sobre as tags. Eles podem incluir "class" para fornecer um nome de classe CSS e "id" para um identificador único.

#### Tag de fechamento

Algumas tags HTML exigem uma tag de fechamento correspondente para sinalizar o final do conteúdo da tag. Por exemplo, 
significa o fechamento de um parágrafo.



# HTML - Estrutura Básica [Tags]

Atributo "class" O atributo "class" é usado para aplicar um estilo específico a uma seção da página que usa uma Atributo "id" classe CSS já definida. O atributo "id" é usado para identificar um elemento único na página. Eles são úteis para Atributo "href" conectar diretamente a determinada seção da 3 página através de links ou para aplicar um estilo O atributo "href" é usado em <a> e link> para específico com CSS. indicar o recurso para o qual eles apontam, como

**UNIFAVIP** wyden

uma página externa ou arquivo CSS.

## **HTML - TAGS**

Algumas tags podem incluir atributos modificadores dessa tag:

```
<html lang="pt-br">
<head>
</head>
</html>
```



```
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<link rel="stylesheet" type="text/css">
<title>Título da Página - DevWeb
Unifavip</title>
</head>
<body>
<h1>Aula Prática</h1>
Aqui serão exibidos os dados pelo browser
</body>
</html>
```



#### DOCTYPE:

- É a primeira linha de código
- Não é uma tag HTML
- é apenas uma indicação ao browser do tipo de documento que ele vai trabalhar

#### HTML:

- É o elemento principal da árvore HTML
- O atributo LANG informa a linguagem principal do documento (pode ser usado em outros elementos também)



#### **HEAD:**

- É a parte em que ficam os metadados (informações sobre a página e o conteúdo publicado)

#### **Metatag CHARSET:**

– Indica qual tabela de caracteres a página está utilizando

#### LINK:

 Há dois tipos de links no HTML: a tag a, que são links que levam o usuário para outros documentos e a tag LINK, que são links para fontes externas que serão usadas no documento

#### TITLE:

- Refere-se ao título da página

#### **BODY:**

– É a tag que deverá conter todos os elementos a serem exibidos por meio do browser



# HTML - Tags [Títulos]

Por ser uma linguagem de marcação, precisamos marcar em nosso código de forma precisa o que o navegador irá executar, por exemplo: Para criar um título dentro do texto devemos utilizar a TAG <h1> até

<h6>:

```
<h1>Nivel 1 Titulos</h1>
<h2>Nivel 2 Titulos</h2>
<h3>Nivel 3 Titulos</h3>
<h4>Nivel 4 Titulos</h4>
<h5>Nivel 5 Titulos</h5>
<h6>Nivel 6 Titulos</h6>
```



- Algumas tags básicas mantidas no HTML5:
- <a> Define um hyperlink;
- <b> Define um texto em negrito;
- <blockquote> Define uma citação longa;
- <br/>br> Insere uma quebra de linha simples;
- <button> Define um botão de comando;
- <cite> Define uma citação;
- <code> Define o código texto do computador;
- <col> Define os atributos da coluna da tabela;
- <colgroup> Define um grupo de colunas da tabela;
- <del> Define um texto deletado;



- Algumas tags básicas mantidas no HTML5:
- <div> Define uma seção no documento;
- <form> Define um formulário;
- <h1> a <h6> Define do cabeçalho 1 até o cabeçalho 6;
- <hr>> Define uma regra horizontal
- <i> Define um texto em itálico;
- <img> Define uma imagem;
- <input> Define um campo de inserção;
- <label> Define uma "label" para o formul<mark>ário</mark>;
- Define os itens da lista;
- - clink > Define uma referência;



- Algumas tags básicas mantidas no HTML5:
- <map> Define uma imagem de mapa;
- <menu> Define uma lista de "menus";
- <noscript> Define uma seção noscript;
- Define uma lista ordenada;
- < optgroup > Define um grupo de opção;
- <option> Define uma opção em uma lista suspensa ;
- Define um parágrafo;
- <script> Define um script;
- <select> Define uma lista selecionável;



- Algumas tags básicas mantidas no HTML5:
- Define uma tabela;
- Define o corpo da tabela;
- Define uma célula da tabela;
- <textarea> Define um área de texto;
- <tfoot> Define o rodapé da tabela;
- Define o cabeçalho da tabela;
- <thead> Define o cabeçalho da tabela;
- Define uma linha da tabela;
- - Define uma lista desordenada;



### HTML - <DIV>

Algumas tags básicas mantidas no HTML5: Um elemento importante do HTML5 são os <div>

- Eles servem para agrupar um conjunto de elementos
- Por exemplo, podemos dividir nosso html em seções, como cabeçalho e rodapé, e inserir um conjunto de elementos em cada seção
- Entenderemos melhor sua utilidade no futuro



# **HTML - Comentários**

**Sintaxe**: Os comentários em HTML são delimitados por <!-- e -->, com o texto do comentário colocado entre eles.

**Exemplo**: <!-- Este é um comentário em HTML -->





# **HTML - Boas Práticas**

Fechamento de Tags, se você abriu então feche!! Aninhamentos;

Atributos: recomenda-se utilizar sempre letras minúsculas e valor entre aspas.





# Atividade - Prática

Com base nas Tags vistas crie uma página em HTML, que utilize tipos de títulos diferentes, elementos de texto e imagens:

# Nivel 1 Titulos Lista de links (HREF) <u>Listas</u>

Nivel 2 Titulos	Links para sites
-----------------	------------------

Nivel 3 Titulos Link1

Nivel 4 Titulos Link2

Nivel 5 Titulos Link3

Nivel 6 Titulos

- Link1
- Link2
- Link3
- Link4
- Disciplinas:
  - o PLP
  - DevWeb

1. HTML

2. CSS

