

# Informe de Laboratorio 09

## Tema: Laboratorio 09

Nota

Estudiante	Escuela	Asignatura
Victor Mamani Anahua vmamanian@unsa.edu.pe	Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas	Fundamentos de la Programación II Semestre: II Código: 20230489

Laboratorio	Tema	Duración
09	Laboratorio 09	04 horas

Semestre académico	Fecha de inicio	Fecha de entrega
2023 - B	Del 25 Octubre 2023	Al 1 Noviembre 2023

## 1. Tarea

- Cree un Proyecto llamado Laboratorio9
- Crear 3 constructores sobrecargados.
- La actitud puede ser defensiva, ofensiva, fuga. Dicha actitud varía cuando el soldado defiende, ataca o huye respectivamente.
- Al atacar el soldado avanza, al avanzar aumenta su velocidad en 1. Al defender el soldado se para. Al huir aumenta su velocidad en 2. Al retroceder, si su velocidad es mayor que 0, entonces primero para y su actitud es defensiva, y si su velocidad es 0 entonces disminuirá a valores negativos. Al ser atacado su vida actual disminuye y puede llegar incluso a morir.
- Crear los atributos y métodos extra que considere necesarios.
- Usted deberá crear las dos clases Soldado.java y VideoJuego5.java. Puede reutilizar lo desarrollado en Laboratorios anteriores.
- Del Soldado nos importa el nombre, puntos de vida, fila y columna (posición en el tablero).
- El juego se desarrollará en el mismo tablero de los laboratorios anteriores. Para el tablero utilizar la estructura de datos más adecuada.
- Tendrá 2 Ejércitos. Inicializar el tablero con n soldados aleatorios entre 1 y 10 para cada Ejército. Cada soldado tendrá un nombre autogenerado: Soldado0X1, Soldado1X1, etc., un valor de puntos de vida autogenerado aleatoriamente [1..5], la fila y columna también autogenerados aleatoriamente (no puede haber 2 soldados en el mismo cuadrado).

- Además de los datos del Soldado con mayor vida de cada ejército, el promedio de puntos de vida de todos los soldados creados por ejército, los datos de todos los soldados por ejército en el orden que fueron creados y un ranking de poder de todos los soldados creados por ejército (del que tiene más nivel de vida al que tiene menos) usando 2 diferentes algoritmos de ordenamiento (indicar conclusiones respecto a este ordenamiento de HashMaps).
- Finalmente, que muestre qué ejército ganará la batalla (indicar la métrica usada para decidir al ganador de la batalla).
- Crear el diagrama de clases UML.

## 2. Equipos, materiales y temas utilizados

- Sistema Operativo Ubuntu GNU Linux 23 lunar 64 bits Kernel 6.2.v
- Visual Studio Code.
- VIM 9.0.
- OpenJDK 64-Bits 19.0.7.
- Git 2.39.2.
- Cuenta en GitHub con el correo institucional.
- Programación Orientada a Objetos.
- Actividades del Laboratorio 08.

## 3. URL de Repositorio Github

- URL del Repositorio GitHub para clonar o recuperar.
- <https://github.com/VictorMA18/fp2-23b.git>
- URL para el laboratorio 09 en el Repositorio GitHub.
- <https://github.com/VictorMA18/fp2-23b/tree/main/Fase02/Lab09>

## 4. Actividades del Laboratorio 09

### 4.1. Ejercicio Soldado

- En el primer commit reutilizamos la clase Soldado de los anteriores laboratorios el cual a este le quitamos el atributo health y lo cambiamos con lifeActual y también añadimos diferentes atributos y diferentes métodos añadimos el 2do constructor el cual este me da un objeto nulo el cual lo podremos utilizar para poder reemplazar las casillas en blanco y también en el otro constructor le ponemos ya sus atributos correspondientes el cual este soldado va a tener.
- El código y el commit sería el siguiente:

Listing 1: Commit

```
$ git commit -m "Completando los atributos del constructor de la clase Soldado() el  
cual este va a ser para cuando el objeto sea nulo"
```

Listing 2: Las líneas de códigos del método creado:

```
// Laboratorio Nro 9 - Ejercicio Soldado
// Autor: Mamani Anahua Victor Narciso
// Colaboro:
// Tiempo:
import java.util.*;
public class Soldado { //CREAMOS LA CLASE SOLDADO PARA PODER USAR UN ARREGLO
    BIDIMENSIONAL DONDE NECESITAMOS LA VIDA , EL NOMBRE DEL SOLDADO Y TAMBIEN SU
    POSICION COMO LA FILA Y LA COLUMNA

    private String name;
    private int health;
    private int row;
    private String column;
    private int attacklevel;
    private int defenselevel;
    private int lifelevel;
    private int lifeactual;
    private int speed;
    private String attitude;
    private boolean lives;

    Random rdm = new Random();

    //Anadiendo metodo que nos permita que un arreglo tenga datos nulos si este esta
    vacio
    public Soldado(){
        this.name = "";
        this.health = 0;
        this.row = 0;
        this.column = "";
        this.attacklevel = 0;
        this.defenselevel = 0;
        this.lifelevel = 0;
        this.lifeactual = 0;
        this.speed = 0;
        this.attitude = "";
        this.lives = false;
    }

    //Constructor
    public Soldado(String name, int health, int row, String column){
        this.name = name;
        this.health = health;
        this.lifeactual = health;
        this.row = row;
        this.column = column;
        this.lives = true;

        //YA QUE ESTOS DATOS SERIAN ALEATORIOS YA QUE SE ESTARIA CREANDO EL SOLDADO
        TENDRIAMOS DATOS QUE SERIAN COMO ATTACKLEVEL DEFENSELEVEL EL CUAL TENDRIAN
        QUE SER ALEATORIOS
        this.attacklevel = rdm.nextInt(5) + 1;
        this.defenselevel = rdm.nextInt(5) + 1;
    }
}
```

```
//Constructor para los diferentes niveles como de vida defensa ataque velocidad

// Metodos mutadores
public void setName(String n){
    name = n;
}
public void setHealth(int p){
    health = p;
}
public void setRow(int b){
    row = b;
}
public void setColumn(String c){
    column = c;
}

// Metodos accesoros
public String getName(){
    return name;
}
public int getHealth(){
    return health;
}

public int getRow(){
    return row;
}
public String getColumn(){
    return column;
}

// Completar con otros metodos necesarios
public String toString(){ //CREAMOS ESTE METODO PARA IMPRIMIR LOS DATOS DEL OBJETO
    String join = "\nNombre: " + getName() + "\nVida: " + getHealth() + "\nFila: " +
        getRow() + "\nColumna: " + getColumn(); //Agregamos un espaciador para poder
        separar
    return join;
}
}
```

## 4.2. Ejercicio Soldado

- En el segundo commit creamos el 3er constructor el cual tendremos los niveles la velocidad y su estado tambien añadimos sus getters y setters , tambien modificamos el metodo toString() el cual nos dara toda la informacion del soldado
- El codigo y el commit seria el siguiente:

Listing 3: Commit

```
$ git commit -m "Creamos el 3er constructor el cual tendremos los niveles la velocidad
y su estado tambien anadimos sus getters y setters , tambien modificamos el metodo
toString() el cual nos dara toda la informacion del soldado"
```

Listing 4: Las líneas de códigos del método creado:

```
public Soldado(String name , int attacklevel, int defenselevel, int lifelevel, int
    speed, boolean lives, int row, String column) {
    this.name = name;
    this.attacklevel = attacklevel;
    this.defenselevel = defenselevel;
    this.lifelevel = lifelevel;
    this.speed = speed;
    this.lives = lives;
    this.row = row;
    this.column = column;
}
public void setAttackLevel(int attacklevel) {
    this.attacklevel = attacklevel;
}
public void setDefenseLevel(int defenselevel) {
    this.defenselevel = defenselevel;
}
public void setLifeLevel(int lifelevel){
    this.lifelevel = lifelevel;
}
public void setSpeed(int speed) {
    this.speed = speed;
}
public void setAttitude(String attitude) {
    this.attitude = attitude;
}
public void setLives(boolean lives) {
    this.lives = lives;
}

public int getAttackLevel() {
    return attacklevel;
}
public int getDefenseLevel() {
    return defenselevel;
}
public int getLifeLevel(){
    return lifelevel;
}
public int getSpeed() {
    return speed;
}
public String getAttitude() {
    return attitude;
}
public boolean getLives() {
    return lives;
}
public String toString(){ //CREAMOS ESTE METODO PARA IMPRIMIR LOS DATOS DEL OBJETO
    String join = "\nNombre: " + getName() + "\nVida: " + getLifeActual() + "\nFila: " +
        getRow() + "\nColumna: " + getColumn() + "\nNivel de ataque: " +
        getAttackLevel() + "\nNivel de Defensa: " + getDefenseLevel() + "\nNivel de
        vida: " + getLifeLevel() + "\nVelocidad: " + getSpeed() + "\nActitud: " +
        getAttitude() + "\nEstado: " + getLives(); //Agregamos un espaciador para poder
        separar
```

```
    return join;
}
```

### 4.3. Ejercicio Soldado

- En el tercer commit añadimos los metodos restantes a los cuales se les podra identificar debido al mensaje que estos daran y saber la accion que estan ejecutando por ejemplo como advance() defense() flee() back() attaack() metodos pedidos que se hagan para los soldados
- El codigo y el commit seria el siguiente:

Listing 5: Commit

```
$ git commit -m "Anadiendo los metodos restantes a los cuales se les podra identificar
debido al mensaje que estos daran y saber la accion que estan ejecutando por
ejemplo como advance() defense() flee() back() attaack() metodos pedidos que se
hagan para los soldados"
```

Listing 6: Las lineas de codigos del metodo creado:

```
public void defense(){
    this.speed = 0;
    this.attitude = "DEFENSIVA";
    System.out.println("El soldado " + this.name + "esta defendiendo");
}
public void flee(){
    this.speed = getSpeed() + 2;
    this.attitude = "HUYE";
    System.out.println("El soldado " + this.name + "esta huyendo");
}
public void back(){
    System.out.println("El soldado " + this.name + "esta retrocediendo");
    if(this.speed == 0){
        this.speed = rdm.nextInt(5) - 5;
    }else{
        if(this.speed > 0){
            this.speed = 0;
            this.attitude = "DEFENSIVA";
        }
    }
}
public void attaack(Soldado soldier){
    if(this.getLifeActual() > soldier.getLifeActual()){
        int life = this.getLifeActual() - soldier.getLifeActual();
        this.setLifeActual(life);
        this.setLifeLevel(life);
        soldier.lives = false;
        System.out.println(this.name + " asesino al soldado " + soldier.name);
    }else if(soldier.getLifeActual() > this.getLifeActual()){
        int life = soldier.getLifeActual() - this.getLifeActual();
        this.lives = false;
        soldier.setLifeActual(life);
        soldier.setLifeLevel(life);
        System.out.println(soldier.name + " asesino al soldado " + this.name);
    }
}
```

```
}else{
    this.lives = false;
    soldier.lives = false;
    System.out.println("los 2 soldados se asesinaron");
}
}
```

#### 4.4. Ejercicio Videojuego

- En el cuarto commit creamos el metodo fillRegister() el cual nos ayudara a poder registrar a soldados los cuales van a ser creados el cual tambien en este comprobamos que 2 soldados del mismo ejercito no se repitan para esto creamos una condicional ala vez hicimos pruebas para poder saber si lo puesto como condiciones exista cuando lo imprimamos esto de final de este metodo nos retornara a los soldados creados de cada ejercito por orden de creacion el cual va a ser sus datos
- El codigo , el commit y la ejecución seria el siguiente:

Listing 7: Commit

```
$ git commit -m "Creando el metodo fillRegister() el cual nos ayudara a poder registrar a soldados los cuales van a ser creados el cual tambien en este comprobamos que 2 soldados del mismo ejercito no se repitan para esto creamos una condicional ala vez hicimos pruebas para poder saber si lo puesto como condiciones exista cuando lo imprimamos esto de final de este metodo nos retornara a los soldados creados de cada ejercito por orden de creacion el cual va a ser sus datos"
```

Listing 8: Las lineas de codigos del metodo creado:

```
import java.util.*;
class Videojuego {
    public static ArrayList<ArrayList<Soldado>> fillRegister(int num){
        Random rdm = new Random();
        ArrayList<ArrayList<Soldado>> army = new ArrayList<ArrayList<Soldado>>();
        int numbersoldiers = rdm.nextInt(10) + 1; //NUMERO DE SOLDADOS ALEATORIOS ENTRE 1 A 10 SOLDADOS
        for(int i = 0; i < 10; i++){ //ITERACION
            army.add(new ArrayList<Soldado>()); //LLENAMOS NUESTROS ARRAYLIST BIDIMENSIONAL CON CADA FILA PARA QUE CUMPLAN CON ESTRUCTURA DEL TABLERO
            for(int j = 0; j < 10 ; j++){//ITERACION
                army.get(i).add(null); // LLENAMOS CADA FILA DEL ARRAYLIST CON UN OBJETO SOLDADO CON TAL QUE ESTE SEA NULL PARA QUE SEPA QUE ESTE TIENE UNA CASILLA PERO NO HAY NADIE TODAVIA SE PUEDE LLENAR
            }
        }
        System.out.println("El Ejercito " + num + " tiene " + numbersoldiers + " soldados : " );
        System.out.println("");
        for(int i = 0; i < numbersoldiers; i++){ //LLENAMOS CASILLAS CON CADA SOLDADO CREADO ALEATORIAMENTE
            String name = "Soldado" + i + "X" + num;
            //System.out.println(name); PRUEBA QUE SE HIZO PARA VER LOS NOMBRES
            int health = rdm.nextInt(5) + 1;
            int row = rdm.nextInt(10) + 1;
```

```
int speed = rdm.nextInt(5) + 1;
String column = String.valueOf((char)(rdm.nextInt(10) + 65)); //REUTILIZAMOS
CODIGO DEL ANTERIOR ARCHIVO VIDEOJUEGO2.JAVA YA QUE TENDRIAN LA MISMA
FUNCIONALIDAD
//System.out.println(array.get(row - 1).get((int)column.charAt(0) - 65)); PRUEBA
QUE SE HIZO PARA COMPROBAR SI EL OBJETO SE ESTABA DANDO O NO CAPAZ NI
EXISTIA
if(array.get(row - 1).get((int)column.charAt(0) - 65) == null){
    System.out.print("Registrando al " + (i + 1) + " soldado del Ejercito " +
        num + " ");
    array.get(row - 1).set((int)column.charAt(0) - 65, new Soldado(name, health,
        row, column));
    array.get(row - 1).get((int)column.charAt(0) - 65).setSpeed(speed);
    System.out.println(array.get(row - 1).get((int)column.charAt(0) -
        65).toString());
    System.out.println("-----");
}else{
    i -= 1; //NOS AYUDARIA CON LOS SOLDADOS QUE SE REPITEN EN EL MISMO CASILLERO
    CON TAL QUE NO DEBERIA CONTAR
}
}
System.out.println("*****");
return array;
}
public static void main(String args[]){
    ArrayList<ArrayList<Soldado>> army1 = fillRegister(1);
    ArrayList<ArrayList<Soldado>> army2 = fillRegister(2);
}
}
```

Listing 9: Ejecucion:

```
El Ejercito 1 tiene 9 soldados :

Registrando al 1 soldado del Ejercito 1
Nombre: Soldado0X1
Vida: 1
Fila: 5
Columna: C
Nivel de ataque: 2
Nivel de Defensa: 1
Nivel de vida: 1
Velocidad: 1
Actitud: null
Estado: true
-----
Registrando al 2 soldado del Ejercito 1
Nombre: Soldado1X1
Vida: 2
Fila: 6
Columna: B
Nivel de ataque: 4
Nivel de Defensa: 4
Nivel de vida: 2
Velocidad: 2
Actitud: null
```



```
Estado: true
-----
Registrando al 3 soldado del Ejercito 1
Nombre: Soldado2X1
Vida: 5
Fila: 3
Columna: J
Nivel de ataque: 1
Nivel de Defensa: 1
Nivel de vida: 5
Velocidad: 5
Actitud: null
Estado: true
-----
Registrando al 4 soldado del Ejercito 1
Nombre: Soldado3X1
Vida: 2
Fila: 3
Columna: B
Nivel de ataque: 3
Nivel de Defensa: 4
Nivel de vida: 2
Velocidad: 2
Actitud: null
Estado: true
-----
Registrando al 5 soldado del Ejercito 1
Nombre: Soldado4X1
Vida: 3
Fila: 9
Columna: G
Nivel de ataque: 2
Nivel de Defensa: 4
Nivel de vida: 3
Velocidad: 3
Actitud: null
Estado: true
-----
Registrando al 6 soldado del Ejercito 1
Nombre: Soldado5X1
Vida: 1
Fila: 9
Columna: J
Nivel de ataque: 5
Nivel de Defensa: 4
Nivel de vida: 1
Velocidad: 3
Actitud: null
Estado: true
-----
Registrando al 7 soldado del Ejercito 1
Nombre: Soldado6X1
Vida: 5
Fila: 4
Columna: F
Nivel de ataque: 3
```

```
Nivel de Defensa: 4
Nivel de vida: 5
Velocidad: 4
Actitud: null
Estado: true
-----
Registrando al 8 soldado del Ejercito 1
Nombre: Soldado7X1
Vida: 4
Fila: 4
Columna: H
Nivel de ataque: 3
Nivel de Defensa: 3
Nivel de vida: 4
Velocidad: 1
Actitud: null
Estado: true
-----
Registrando al 9 soldado del Ejercito 1
Nombre: Soldado8X1
Vida: 5
Fila: 3
Columna: H
Nivel de ataque: 3
Nivel de Defensa: 4
Nivel de vida: 5
Velocidad: 5
Actitud: null
Estado: true
-----
*****
El Ejercito 2 tiene 3 soldados :

Registrando al 1 soldado del Ejercito 2
Nombre: Soldado0X2
Vida: 3
Fila: 6
Columna: G
Nivel de ataque: 2
Nivel de Defensa: 2
Nivel de vida: 3
Velocidad: 2
Actitud: null
Estado: true
-----
Registrando al 2 soldado del Ejercito 2
Nombre: Soldado1X2
Vida: 5
Fila: 3
Columna: E
Nivel de ataque: 5
Nivel de Defensa: 3
Nivel de vida: 5
Velocidad: 4
Actitud: null
Estado: true
```

```
-----  
Registrando al 3 soldado del Ejercito 2  
Nombre: Soldado2X2  
Vida: 5  
Fila: 1  
Columna: B  
Nivel de ataque: 5  
Nivel de Defensa: 2  
Nivel de vida: 5  
Velocidad: 4  
Actitud: null  
Estado: true  
-----  
*****
```

#### 4.5. Ejercicio Videojuego

- En el quinto commit creamos el metodo viewBoard() el cual nos va a poder imprimir el tablero en donde se va a poder reconocer los soldados de cada ejercito para esto tendríamos que hacer una comparacion de que soldado esta mas fuerte por reclamar su casillero el cual si uno de estos es mas fuerte este se va poder quedar con el casillero en caso de que los 2 sean igual de fuertes en vida entonces los 2 moririan para esto se tuvo que hacer ciertas condiciones al final de esto nos dara la tabla la cual esta va a ser graficada
- El codigo , el commit y la ejecución seria el siguiente:

Listing 10: Commit

```
$ git commit -m "Creamos el metodo viewBoard() el cual nos va a poder imprimir el  
tablero en donde se va a poder reconocer los soldados de cada ejercito para esto  
tendríamos que hacer una comparacion de que soldado esta mas fuerte por reclamar su  
casillero el cual si uno de estos es mas fuerte este se va poder quedar con el  
casillero en caso de que los 2 sean igual de fuertes en vida entonces los 2  
moririan para esto se tuvo que hacer ciertas condiciones al final de esto nos dara  
la tabla la cual esta va a ser graficada"
```

Listing 11: Las lineas de codigos del metodo creado:

```
public static void viewBoard(ArrayList<ArrayList<Soldado>> army1,  
    ArrayList<ArrayList<Soldado>> army2){ //EN ESTE METODO DEMOSTRAREMOS LA TABLA  
    REUTILIZAREMOS CODIGOS DE ANTERIORES LABORATORIOS PARA PODER HACER LA BASE DE ESTE  
    TABLERO  
    System.out.println("\nMostrando tabla de posicion ... --");  
    System.out.println("Leyenda: Ejercito1 --> X | Ejercito2 --> Y"); //RECONOCIMIENTO  
    PARA LOS EJERCITOS Y POSICION DE SUS SOLDADOS  
    System.out.println("\n \t A\t B\t C\t D\t E\t F\t G\t H\t I\t J"); //  
    RECONOCIMIENTO PARA CADA UBICACION DE CADA SOLDADO EN EL TABLERO POR PARTE DE  
    LAS COLUMNAS  
    System.out.println("\t-----");  
    for(int i = 0; i < 10; i++){  
        System.out.print((i + 1) + "\t"); // RECONOCIMIENTO PARA CADA UBICACION DE CADA  
        SOLDADO EN EL TABLERO POR PARTE DE LAS FILAS  
        for(int j = 0; j < 10; j++){
```

```

if(army1.get(i).get(j) != null && army2.get(i).get(j) != null){ //CREAMOS
    UN IF PARA QUE ESTE NOS AYUDE A SABER QUIEN DE ESTOS SOLDADOS SE
    OCUPARA DEL CASILLERO EL CUAL DONDE ESTAN PELEANDO
    if(army1.get(i).get(j).getLifeActual() >
        army2.get(i).get(j).getLifeActual()){
        army1.get(i).get(j).setLifeActual(army1.get(i).get(j).getLifeActual()
            - army2.get(i).get(j).getLifeActual()); //Cambiamos
        army2.get(i).set(j, null);
        System.out.print("| " + "X" + " ");
    }else if(army2.get(i).get(j).getLifeActual() >
        army1.get(i).get(j).getLifeActual()){
        army2.get(i).get(j).setLifeActual(army2.get(i).get(j).getLifeActual()
            - army1.get(i).get(j).getLifeActual());
        army1.get(i).set(j, null);
        System.out.print("| " + "Y" + " ");
    }else{
        army2.get(i).set(j, null);
        army1.get(i).set(j, null);
        System.out.print("| " + " " + " ");
    }
    }else if(army1.get(i).get(j) != null){
        System.out.print("| " + "X" + " ");
    }else if(army2.get(i).get(j) != null){
        System.out.print("| " + "Y" + " ");
    }else{
        System.out.print("| " + " " + " ");
    }
    }
    System.out.println("|");
    System.out.println("\t|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|");
}
System.out.println("\n*****");
}

```

Listing 12: Ejecucion:

```

El Ejercito 1 tiene 8 soldados :

Registrando al 1 soldado del Ejercito 1

Nombre: Soldado0X1
Vida: 4
Fila: 7
Columna: J
Nivel de ataque: 1
Nivel de Defensa: 5
Nivel de vida: 4
Velocidad: 2
Actitud: null
Estado: true
-----
Registrando al 2 soldado del Ejercito 1

Nombre: Soldado1X1
Vida: 4

```

```
Fila: 9
Columna: J
Nivel de ataque: 1
Nivel de Defensa: 4
Nivel de vida: 4
Velocidad: 5
Actitud: null
Estado: true
-----
Registrando al 3 soldado del Ejercito 1

Nombre: Soldado2X1
Vida: 4
Fila: 7
Columna: F
Nivel de ataque: 5
Nivel de Defensa: 1
Nivel de vida: 4
Velocidad: 3
Actitud: null
Estado: true
-----
Registrando al 4 soldado del Ejercito 1

Nombre: Soldado3X1
Vida: 1
Fila: 9
Columna: B
Nivel de ataque: 2
Nivel de Defensa: 4
Nivel de vida: 1
Velocidad: 1
Actitud: null
Estado: true
-----
Registrando al 5 soldado del Ejercito 1

Nombre: Soldado4X1
Vida: 2
Fila: 8
Columna: G
Nivel de ataque: 5
Nivel de Defensa: 5
Nivel de vida: 2
Velocidad: 1
Actitud: null
Estado: true
-----
Registrando al 6 soldado del Ejercito 1

Nombre: Soldado5X1
Vida: 3
Fila: 2
Columna: C
Nivel de ataque: 5
Nivel de Defensa: 2
```

```
Nivel de vida: 3
Velocidad: 4
Actitud: null
Estado: true
-----
Registrando al 7 soldado del Ejercito 1

Nombre: Soldado6X1
Vida: 2
Fila: 6
Columna: E
Nivel de ataque: 3
Nivel de Defensa: 3
Nivel de vida: 2
Velocidad: 5
Actitud: null
Estado: true
-----
Registrando al 8 soldado del Ejercito 1

Nombre: Soldado7X1
Vida: 5
Fila: 7
Columna: I
Nivel de ataque: 4
Nivel de Defensa: 2
Nivel de vida: 5
Velocidad: 4
Actitud: null
Estado: true
-----
*****
El Ejercito 2 tiene 6 soldados :

Registrando al 1 soldado del Ejercito 2

Nombre: Soldado0X2
Vida: 2
Fila: 8
Columna: I
Nivel de ataque: 4
Nivel de Defensa: 3
Nivel de vida: 2
Velocidad: 3
Actitud: null
Estado: true
-----
Registrando al 2 soldado del Ejercito 2

Nombre: Soldado1X2
Vida: 3
Fila: 2
Columna: D
Nivel de ataque: 4
Nivel de Defensa: 1
Nivel de vida: 3
```

```
Velocidad: 3
Actitud: null
Estado: true
-----
Registrando al 3 soldado del Ejercito 2

Nombre: Soldado2X2
Vida: 4
Fila: 5
Columna: G
Nivel de ataque: 5
Nivel de Defensa: 5
Nivel de vida: 4
Velocidad: 3
Actitud: null
Estado: true
-----
Registrando al 4 soldado del Ejercito 2

Nombre: Soldado3X2
Vida: 3
Fila: 10
Columna: A
Nivel de ataque: 3
Nivel de Defensa: 2
Nivel de vida: 3
Velocidad: 2
Actitud: null
Estado: true
-----
Registrando al 5 soldado del Ejercito 2

Nombre: Soldado4X2
Vida: 5
Fila: 5
Columna: A
Nivel de ataque: 1
Nivel de Defensa: 5
Nivel de vida: 5
Velocidad: 3
Actitud: null
Estado: true
-----
Registrando al 6 soldado del Ejercito 2

Nombre: Soldado5X2
Vida: 4
Fila: 5
Columna: C
Nivel de ataque: 2
Nivel de Defensa: 5
Nivel de vida: 4
Velocidad: 2
Actitud: null
Estado: true
-----
```

\*\*\*\*\*

Mostrando tabla de posicion ... --

Leyenda: Ejercito1 --> X | Ejercito2 --> Y

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2			X	Y						
3										
4										
5	Y		Y				Y			
6					X					
7						X			X	X
8							X		Y	
9		X								X
10	Y									

#### 4.6. Ejercicio Videojuego

- En el sexto commit creamos el metodo longerLife() el cual nos va a poder decir el soldado los datos del soldado que tenga la mayor vida actual el cual va tener que pasar por ciertas condiciones como el que exista y si este es mayor al soldado que tenga mas vida
- El codigo , el commit y la ejecución seria el siguiente:

Listing 13: Commit

```
$ git commit -m "Creamos el metodo longerLife() el cual nos va a poder decir el soldado los datos del soldado que tenga la mayor vida actual el cual va tener que pasar por ciertas condiciones como el que exista y si este es mayor al soldado que tenga mas vida"
```

Listing 14: Las lineas de codigos del metodo creado:

```
public static void longerLife(ArrayList<ArrayList<Soldado>> army, int num){
    int mayor = 0; //METODO CREADO PARA PODER PERMITIRNOS A CONOCER EL SOLDADO CON MAYOR
    VIDA DE CADA EJERCITO
    Soldado soldier = null;
    for(int i = 0; i < army.size(); i++){
        for(int j = 0; j < army.get(i).size(); j++){
            if(army.get(i).get(j) != null){ //COMPROBACION QUE HACEMOS PARA PODER DECIR QUE
            EL CASILLERO DONDE ESTAMOS ES UN SOLDADO QUE EXISTE
            if(army.get(i).get(j).getLifeActual() > mayor){ //COMPARAMOS PUNTOS DE VIDA
            DE CADA SOLDADO PARA VER QUIEN ES EL MAYOR
```



```
        mayor = army.get(i).get(j).getLifeActual();
        soldier = army.get(i).get(j);
    }
}
}
}
System.out.println("El soldado con mayor vida del Ejercito " + num + " es: ");
System.out.println(soldier.toString()); //IMPRIMOS SUS DATOS PARA PODER VER DE QUE
SOLDADO SE TRATA
System.out.println("*****");
}
```

Listing 15: Ejecucion:

```
El Ejercito 1 tiene 3 soldados :

Registrando al 1 soldado del Ejercito 1

Nombre: Soldado0X1
Vida: 2
Fila: 8
Columna: J
Nivel de ataque: 3
Nivel de Defensa: 3
Nivel de vida: 2
Velocidad: 4
Actitud: null
Estado: true
-----
Registrando al 2 soldado del Ejercito 1

Nombre: Soldado1X1
Vida: 4
Fila: 5
Columna: I
Nivel de ataque: 5
Nivel de Defensa: 2
Nivel de vida: 4
Velocidad: 5
Actitud: null
Estado: true
-----
Registrando al 3 soldado del Ejercito 1

Nombre: Soldado2X1
Vida: 2
Fila: 2
Columna: A
Nivel de ataque: 5
Nivel de Defensa: 4
Nivel de vida: 2
Velocidad: 3
Actitud: null
Estado: true
-----
*****
```

```
El Ejercito 2 tiene 3 soldados :

Registrando al 1 soldado del Ejercito 2

Nombre: Soldado0X2
Vida: 1
Fila: 3
Columna: I
Nivel de ataque: 1
Nivel de Defensa: 4
Nivel de vida: 1
Velocidad: 4
Actitud: null
Estado: true
-----
Registrando al 2 soldado del Ejercito 2

Nombre: Soldado1X2
Vida: 4
Fila: 3
Columna: H
Nivel de ataque: 1
Nivel de Defensa: 5
Nivel de vida: 4
Velocidad: 4
Actitud: null
Estado: true
-----
Registrando al 3 soldado del Ejercito 2

Nombre: Soldado2X2
Vida: 4
Fila: 5
Columna: G
Nivel de ataque: 5
Nivel de Defensa: 2
Nivel de vida: 4
Velocidad: 3
Actitud: null
Estado: true
-----
*****

Mostrando tabla de posicion ... --
Leyenda: Ejercito1 --> X | Ejercito2 --> Y
```

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2		X								
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

Listing 16: Ejecucion:

```
*****
El soldado con mayor vida del Ejercito 1 es:
```

```
Nombre: Soldado1X1
Vida: 4
Fila: 5
Columna: I
Nivel de ataque: 5
Nivel de Defensa: 2
Nivel de vida: 4
Velocidad: 5
Actitud: null
Estado: true
```

```
*****
El soldado con mayor vida del Ejercito 2 es:
```

```
Nombre: Soldado1X2
Vida: 4
Fila: 3
Columna: H
Nivel de ataque: 1
Nivel de Defensa: 5
Nivel de vida: 4
Velocidad: 4
Actitud: null
Estado: true
```

```
*****
```

## 4.7. Ejercicio Videojuego

- En el setimo commit creamos el metodo averageLife() el cual tendriamos que sumar las vidas actuales de los soldados el cual se van suman y despues se divide entre el numero de soldados en esto tendriamos que hacer unas condiciones las cuales serian como si esta suma fuera 0 la cual nos retornaria este numero pero si fuera diferente nos retornario su promedio
- El codigo , el commit y la ejecución seria el siguiente:

Listing 17: Commit

```
$ git commit -m "Creamos el metodo averageLife() el cual tendriamos que sumar las vidas  
actuales de los soldados el cual se van suman y despues se divide entre el numero  
de soldados en esto tendriamos que hacer unas condiciones las cuales serian como si  
esta suma fuera 0 la cual nos retornaria este numero pero si fuera diferente nos  
retornario su promedio"
```

Listing 18: Las lineas de codigos del metodo creado:

```
public static double averageLife(ArrayList<ArrayList<Soldado>> army , int num){  
    int sum = 0;  
    int count = 0;  
    System.out.println("El promedio de puntos de vida del Ejercito " + num + " es: ");  
    for(int i = 0; i < 10; i++){  
        for(int j = 0; j < 10; j++){ //ITERACION LA CUAL NOS AYUDA A PASAR POR TODOS LOS  
            SOLDADOS DE CADA EJERCITO  
            if(army.get(i).get(j) != null){  
                sum += army.get(i).get(j).getLifeActual();  
                count++;  
            }  
        }  
    }  
    if(sum != 0){  
        double avg = sum / (count * 1.0);  
        System.out.println(avg); // DAMOS A CONOCER EL PROMEDIO DE VIDA DE CADA EJERCITO  
        System.out.println("*****");  
        return avg;  
    }else{  
        double avg = 0;  
        System.out.println(avg); // DAMOS A CONOCER EL PROMEDIO DE VIDA DE CADA EJERCITO  
        System.out.println("*****");  
        return avg;  
    }  
}
```

Listing 19: Ejecucion:

```
El Ejercito 1 tiene 3 soldados :  
  
Registrando al 1 soldado del Ejercito 1  
  
Nombre: Soldado0X1  
Vida: 1  
Fila: 7  
Columna: C
```

```
Nivel de ataque: 3
Nivel de Defensa: 1
Nivel de vida: 1
Velocidad: 4
Actitud: null
Estado: true
-----
Registrando al 2 soldado del Ejercito 1

Nombre: Soldado1X1
Vida: 1
Fila: 8
Columna: E
Nivel de ataque: 4
Nivel de Defensa: 2
Nivel de vida: 1
Velocidad: 5
Actitud: null
Estado: true
-----
Registrando al 3 soldado del Ejercito 1

Nombre: Soldado2X1
Vida: 2
Fila: 4
Columna: I
Nivel de ataque: 4
Nivel de Defensa: 2
Nivel de vida: 2
Velocidad: 3
Actitud: null
Estado: true
-----
*****
El Ejercito 2 tiene 3 soldados :

Registrando al 1 soldado del Ejercito 2

Nombre: Soldado0X2
Vida: 5
Fila: 5
Columna: J
Nivel de ataque: 4
Nivel de Defensa: 2
Nivel de vida: 5
Velocidad: 3
Actitud: null
Estado: true
-----
Registrando al 2 soldado del Ejercito 2

Nombre: Soldado1X2
Vida: 3
Fila: 2
Columna: H
Nivel de ataque: 3
```

```
Mostrando tabla de posicion ... --
Leyenda: Ejercito1 --> X | Ejercito2 --> Y
```

```
*****
El soldado con mayor vida del Ejercito 1 es:

Nombre: Soldado2X1
Vida: 2
Fila: 4
Columna: I
```

```
Nivel de ataque: 4
Nivel de Defensa: 2
Nivel de vida: 2
Velocidad: 3
Actitud: null
Estado: true
*****
El soldado con mayor vida del Ejercito 2 es:

Nombre: Soldado0X2
Vida: 5
Fila: 5
Columna: J
Nivel de ataque: 4
Nivel de Defensa: 2
Nivel de vida: 5
Velocidad: 3
Actitud: null
Estado: true
*****
El promedio de puntos de vida del Ejercito 1 es:
1.3333333333333333
*****
El promedio de puntos de vida del Ejercito 2 es:
3.3333333333333335
*****
```

#### 4.8. Ejercicio Videojuego

- En el octavo commit creamos el metodo rankingBurbujaLife() la cual primero hacemos un conteo de soldados los cuales no sean nulos para esto hacemos un conteo del cual estos soldados los cuales existen para poder despues guardarlo en un array el cual nos va a poder ayudar a ordenar de forma descendente con el ordenamiento burbuja para esto aplicariamos iteracion en cada soldado de cada ejercito
- El codigo , el commit y la ejecución seria el siguiente:

Listing 21: Commit

```
$ git commit -m "Creamos el metodo rankingBurbujaLife() la cual primero hacemos un
    conteo de soldados los cuales no sean nulos para esto hacemos un conteo del cual
    estos soldados los cuales existen para poder despues guardarlo en un array el cual
    nos va a poder ayudar a ordenar de forma descendente con el ordenamiento burbuja
    para esto aplicariamos iteracion en cada soldado de cada ejercito"
```

Listing 22: Las lineas de codigos del metodo creado:

```
public static void rankingBurbujaLife(ArrayList<ArrayList<Soldado>> army , int num){
    System.out.println("\nEl Ejercito " + num + " ordenando por metodo burbuja: ");
    int count = 0;
    for(int i = 0; i < 10; i++){
        for(int j = 0; j < 10; j++){ //ITERACION LA CUAL NOS AYUDA A PASAR POR TODOS LOS
            SOLDADOS DE CADA EJERCITO
            if(army.get(i).get(j) != null){
```

```

        count++;
    }
}
}
System.out.println("-----");
System.out.println("Mostrando Ranking del Ejercito " + num + " ..... //---->");
Soldado[] soldados = new Soldado[count];
int x = 0;
for(int i = 0; i < 10; i++){
    for(int j = 0; j < 10; j++){ //ITERACION LA CUAL NOS AYUDA A PASAR POR TODOS LOS
        SOLDADOS AL ARRAY SOLDADO PARA PODER USAR EL USO DEL METODO DE ORDENACION
        BURBUJA
        if(array.get(i).get(j) != null){
            if(count - count + x == count){
                break;
            }else{
                soldados[count - count + x] = array.get(i).get(j);
            }
            x++;
        }
    }
}
int n = soldados.length;
for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
    for (int j = 0; j < n - 1 - i; j++) {
        if (soldados[j].getLifeActual() < soldados[j + 1].getLifeActual()) {
            // Intercambiar elementos si estan en el orden incorrecto
            Soldado temp = soldados[j];
            soldados[j] = soldados[j + 1];
            soldados[j + 1] = temp;
        }
    }
}
for(int i = 0; i < soldados.length; i++){
    System.out.print("\n" + "Puesto " + (i + 1));
    System.out.println(soldados[i].toString());
    System.out.println("-----");
}
System.out.println("*****");
}

```

Listing 23: Ejecucion:

```

El Ejercito 1 tiene 4 soldados :

Registrando al 1 soldado del Ejercito 1

Nombre: Soldado0X1
Vida: 2
Fila: 9
Columna: C
Nivel de ataque: 3
Nivel de Defensa: 5
Nivel de vida: 2
Velocidad: 1
Actitud: null

```



```
Estado: true
-----
Registrando al 2 soldado del Ejercito 1

Nombre: Soldado1X1
Vida: 1
Fila: 2
Columna: E
Nivel de ataque: 3
Nivel de Defensa: 2
Nivel de vida: 1
Velocidad: 1
Actitud: null
Estado: true
-----
Registrando al 3 soldado del Ejercito 1

Nombre: Soldado2X1
Vida: 4
Fila: 4
Columna: A
Nivel de ataque: 2
Nivel de Defensa: 3
Nivel de vida: 4
Velocidad: 2
Actitud: null
Estado: true
-----
Registrando al 4 soldado del Ejercito 1

Nombre: Soldado3X1
Vida: 1
Fila: 2
Columna: J
Nivel de ataque: 5
Nivel de Defensa: 1
Nivel de vida: 1
Velocidad: 4
Actitud: null
Estado: true
-----
*****
El Ejercito 2 tiene 4 soldados :

Registrando al 1 soldado del Ejercito 2

Nombre: Soldado0X2
Vida: 5
Fila: 1
Columna: D
Nivel de ataque: 4
Nivel de Defensa: 4
Nivel de vida: 5
Velocidad: 5
Actitud: null
Estado: true
```

-----  
Registrando al 2 soldado del Ejercito 2

Nombre: Soldado1X2  
Vida: 1  
Fila: 4  
Columna: D  
Nivel de ataque: 1  
Nivel de Defensa: 5  
Nivel de vida: 1  
Velocidad: 1  
Actitud: null  
Estado: **true**  
-----

Registrando al 3 soldado del Ejercito 2

Nombre: Soldado2X2  
Vida: 1  
Fila: 2  
Columna: F  
Nivel de ataque: 5  
Nivel de Defensa: 5  
Nivel de vida: 1  
Velocidad: 1  
Actitud: null  
Estado: **true**  
-----

Registrando al 4 soldado del Ejercito 2

Nombre: Soldado3X2  
Vida: 3  
Fila: 4  
Columna: J  
Nivel de ataque: 2  
Nivel de Defensa: 3  
Nivel de vida: 3  
Velocidad: 2  
Actitud: null  
Estado: **true**  
-----

\*\*\*\*\*

Mostrando tabla de posicion ... --

Leyenda: Ejercito1 --> X | Ejercito2 --> Y

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1				Y						
2					X	Y				X
3										
4	X			Y						Y
5										
6										
7										
8										
9			X							
10										

Listing 24: Ejecucion:

```
*****
El soldado con mayor vida del Ejercito 1 es:

Nombre: Soldado2X1
Vida: 4
Fila: 4
Columna: A
Nivel de ataque: 2
Nivel de Defensa: 3
Nivel de vida: 4
Velocidad: 2
Actitud: null
Estado: true
*****
El soldado con mayor vida del Ejercito 2 es:

Nombre: Soldado0X2
Vida: 5
Fila: 1
Columna: D
Nivel de ataque: 4
Nivel de Defensa: 4
Nivel de vida: 5
Velocidad: 5
Actitud: null
Estado: true
*****
El promedio de puntos de vida del Ejercito 1 es:
2.0
*****
El promedio de puntos de vida del Ejercito 2 es:
2.5
```

\*\*\*\*\*

El Ejercito 1 ordenando por metodo burbuja:

-----  
Mostrando Ranking del Ejercito 1 ..... /////  
---

Puesto 1

Nombre: Soldado2X1

Vida: 4

Fila: 4

Columna: A

Nivel de ataque: 2

Nivel de Defensa: 3

Nivel de vida: 4

Velocidad: 2

Actitud: null

Estado: true

-----

Puesto 2

Nombre: Soldado0X1

Vida: 2

Fila: 9

Columna: C

Nivel de ataque: 3

Nivel de Defensa: 5

Nivel de vida: 2

Velocidad: 1

Actitud: null

Estado: true

-----

Puesto 3

Nombre: Soldado1X1

Vida: 1

Fila: 2

Columna: E

Nivel de ataque: 3

Nivel de Defensa: 2

Nivel de vida: 1

Velocidad: 1

Actitud: null

Estado: true

-----

Puesto 4

Nombre: Soldado3X1

Vida: 1

Fila: 2

Columna: J

Nivel de ataque: 5

Nivel de Defensa: 1

Nivel de vida: 1

Velocidad: 4

Actitud: null

Estado: true

```
-----
*****

El Ejercito 2 ordenando por metodo burbuja:
-----
Mostrando Ranking del Ejercito 2 ..... ///// --->

Puesto 1
Nombre: Soldado0X2
Vida: 5
Fila: 1
Columna: D
Nivel de ataque: 4
Nivel de Defensa: 4
Nivel de vida: 5
Velocidad: 5
Actitud: null
Estado: true
-----

Puesto 2
Nombre: Soldado3X2
Vida: 3
Fila: 4
Columna: J
Nivel de ataque: 2
Nivel de Defensa: 3
Nivel de vida: 3
Velocidad: 2
Actitud: null
Estado: true
-----

Puesto 3
Nombre: Soldado2X2
Vida: 1
Fila: 2
Columna: F
Nivel de ataque: 5
Nivel de Defensa: 5
Nivel de vida: 1
Velocidad: 1
Actitud: null
Estado: true
-----

Puesto 4
Nombre: Soldado1X2
Vida: 1
Fila: 4
Columna: D
Nivel de ataque: 1
Nivel de Defensa: 5
Nivel de vida: 1
Velocidad: 1
Actitud: null
```

Estado: true

-----

\*\*\*\*\*

#### 4.9. Ejercicio Videojuego

- En el noveno commit creamos el metodo rankingInsercionLife() el cual nos permite dar con el ranking de vidas actuales de los soldados de cada ejercito para esto tendríamos que aplicar casi la misma logica que aplicamos con burbuja pero en este caso seria aparte de esto tambien la logica que lleva el ordenamiento burbuja por lo que tendríamos que aplicar ciertas condiciones para que este tipo de ordenamiento se de
- El codigo , el commit y la ejecución seria el siguiente:

Listing 25: Commit

```
$ git commit -m "Creamos el metodo rankingInsercionLife() el cual nos permite dar con el ranking de vidas actuales de los soldados de cada ejercito para esto tendríamos que aplicar casi la misma logica que aplicamos con burbuja pero en este caso seria aparte de esto tambien la logica que lleva el ordenamiento burbuja por lo que tendríamos que aplicar ciertas condiciones para que este tipo de ordenamiento se de"
```

Listing 26: Las lineas de codigos del metodo creado:

```
public static void rankingInsercionLife(ArrayList<ArrayList<Soldado>> army , int num){
    System.out.println("\nEl Ejercito " + num + " ordenando por metodo insercion: ");
    int count = 0;
    for(int i = 0; i < 10; i++){
        for(int j = 0; j < 10; j++){ //ITERACION LA CUAL NOS AYUDA A PASAR POR TODOS LOS SOLDADOS DE CADA EJERCITO
            if(army.get(i).get(j) != null){
                count++;
            }
        }
    }
    System.out.println("-----");
    System.out.println("Mostrando Ranking del Ejercito " + num + " ..... ///// --->");
    Soldado[] soldados = new Soldado[count];
    int x = 0;
    for(int i = 0; i < 10; i++){
        for(int j = 0; j < 10; j++){ //ITERACION LA CUAL NOS AYUDA A PASAR POR TODOS LOS SOLDADOS AL ARRAY SOLDADO PARA PODER USAR EL USO DEL METODO DE ORDENACION INSERCIÓN
            if(army.get(i).get(j) != null){
                if(count - count + x == count){
                    break;
                }else{
                    soldados[count - count + x] = army.get(i).get(j); //LA MISMA LOGICA QUE EL ANTERIOR METODO SOLO QUE EN ESTE LO USARIAMOS DE MANERA DIFERENTE YA QUE ESTE SERIA DE FORMA DE INSERCIÓN
                }
                x++;
            }
        }
    }
}
```

```
}
int n = soldados.length;
for (int i = 1; i < n; i++) {
    Soldado actual = soldados[i];
    int j = i - 1;
    while (j >= 0 && soldados[j].getLifeActual() < actual.getLifeActual()) {
        //ORDENAMOS EL EJERCITO RESPECTIVAMENTE MEDIANTE EL METODO QUE NOS OFRECE
        //INSERCIÓN EL CUAL ES ESTE CODIGO
        soldados[j + 1] = soldados[j];
        j--;
    }
    soldados[j + 1] = actual;
}
for(int i = 0; i < soldados.length; i++){
    System.out.print("\n" + "Puesto " + (i + 1));
    System.out.println(soldados[i].toString()); //PUBLICAMOS RESULTADOS
    System.out.println("-----");
}
System.out.println("*****");
}
```

Listing 27: Ejecucion:

```
El Ejercito 1 tiene 2 soldados :

Registrando al 1 soldado del Ejercito 1

Nombre: Soldado0X1
Vida: 1
Fila: 2
Columna: G
Nivel de ataque: 3
Nivel de Defensa: 1
Nivel de vida: 1
Velocidad: 3
Actitud: null
Estado: true
-----
Registrando al 2 soldado del Ejercito 1

Nombre: Soldado1X1
Vida: 1
Fila: 10
Columna: F
Nivel de ataque: 1
Nivel de Defensa: 1
Nivel de vida: 1
Velocidad: 5
Actitud: null
Estado: true
-----
*****
El Ejercito 2 tiene 5 soldados :

Registrando al 1 soldado del Ejercito 2
```

```
Nombre: Soldado0X2
Vida: 2
Fila: 5
Columna: E
Nivel de ataque: 5
Nivel de Defensa: 4
Nivel de vida: 2
Velocidad: 1
Actitud: null
Estado: true
-----
Registrando al 2 soldado del Ejercito 2

Nombre: Soldado1X2
Vida: 5
Fila: 2
Columna: H
Nivel de ataque: 2
Nivel de Defensa: 2
Nivel de vida: 5
Velocidad: 1
Actitud: null
Estado: true
-----
Registrando al 3 soldado del Ejercito 2

Nombre: Soldado2X2
Vida: 4
Fila: 3
Columna: D
Nivel de ataque: 5
Nivel de Defensa: 1
Nivel de vida: 4
Velocidad: 5
Actitud: null
Estado: true
-----
Registrando al 4 soldado del Ejercito 2

Nombre: Soldado3X2
Vida: 2
Fila: 4
Columna: D
Nivel de ataque: 2
Nivel de Defensa: 2
Nivel de vida: 2
Velocidad: 2
Actitud: null
Estado: true
-----
Registrando al 5 soldado del Ejercito 2

Nombre: Soldado4X2
Vida: 4
Fila: 7
Columna: A
```



```
Nivel de ataque: 2
Nivel de Defensa: 1
Nivel de vida: 4
Velocidad: 2
Actitud: null
Estado: true
-----
*****

Mostrando tabla de posicion ... --
Leyenda: Ejercito1 --> X | Ejercito2 --> Y
```

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2							X	Y		
3				Y						
4				Y						
5					Y					
6										
7	Y									
8										
9										
10						X				

Listing 28: Ejecucion:

```
*****
El soldado con mayor vida del Ejercito 1 es:

Nombre: Soldado0X1
Vida: 1
Fila: 2
Columna: G
Nivel de ataque: 3
Nivel de Defensa: 1
Nivel de vida: 1
Velocidad: 3
Actitud: null
Estado: true
*****
El soldado con mayor vida del Ejercito 2 es:

Nombre: Soldado1X2
Vida: 5
Fila: 2
```

```
Columna: H
Nivel de ataque: 2
Nivel de Defensa: 2
Nivel de vida: 5
Velocidad: 1
Actitud: null
Estado: true
*****
El promedio de puntos de vida del Ejercito 1 es:
1.0
*****
El promedio de puntos de vida del Ejercito 2 es:
3.4
*****

El Ejercito 1 ordenando por metodo burbuja:
-----
Mostrando Ranking del Ejercito 1 ..... ///// -->

Puesto 1
Nombre: Soldado0X1
Vida: 1
Fila: 2
Columna: G
Nivel de ataque: 3
Nivel de Defensa: 1
Nivel de vida: 1
Velocidad: 3
Actitud: null
Estado: true
-----

Puesto 2
Nombre: Soldado1X1
Vida: 1
Fila: 10
Columna: F
Nivel de ataque: 1
Nivel de Defensa: 1
Nivel de vida: 1
Velocidad: 5
Actitud: null
Estado: true
-----
*****

El Ejercito 2 ordenando por metodo burbuja:
-----
Mostrando Ranking del Ejercito 2 ..... ///// -->

Puesto 1
Nombre: Soldado1X2
Vida: 5
Fila: 2
Columna: H
Nivel de ataque: 2
```

```
Nivel de Defensa: 2
Nivel de vida: 5
Velocidad: 1
Actitud: null
Estado: true
-----
```

```
Puesto 2
Nombre: Soldado2X2
Vida: 4
Fila: 3
Columna: D
Nivel de ataque: 5
Nivel de Defensa: 1
Nivel de vida: 4
Velocidad: 5
Actitud: null
Estado: true
-----
```

```
Puesto 3
Nombre: Soldado4X2
Vida: 4
Fila: 7
Columna: A
Nivel de ataque: 2
Nivel de Defensa: 1
Nivel de vida: 4
Velocidad: 2
Actitud: null
Estado: true
-----
```

```
Puesto 4
Nombre: Soldado3X2
Vida: 2
Fila: 4
Columna: D
Nivel de ataque: 2
Nivel de Defensa: 2
Nivel de vida: 2
Velocidad: 2
Actitud: null
Estado: true
-----
```

```
Puesto 5
Nombre: Soldado0X2
Vida: 2
Fila: 5
Columna: E
Nivel de ataque: 5
Nivel de Defensa: 4
Nivel de vida: 2
Velocidad: 1
Actitud: null
```

```
Estado: true
-----
*****

El Ejercito 1 ordenando por metodo insercion:
-----
Mostrando Ranking del Ejercito 1 ..... ///// -->

Puesto 1
Nombre: Soldado0X1
Vida: 1
Fila: 2
Columna: G
Nivel de ataque: 3
Nivel de Defensa: 1
Nivel de vida: 1
Velocidad: 3
Actitud: null
Estado: true
-----

Puesto 2
Nombre: Soldado1X1
Vida: 1
Fila: 10
Columna: F
Nivel de ataque: 1
Nivel de Defensa: 1
Nivel de vida: 1
Velocidad: 5
Actitud: null
Estado: true
-----
*****

El Ejercito 2 ordenando por metodo insercion:
-----
Mostrando Ranking del Ejercito 2 ..... ///// -->

Puesto 1
Nombre: Soldado1X2
Vida: 5
Fila: 2
Columna: H
Nivel de ataque: 2
Nivel de Defensa: 2
Nivel de vida: 5
Velocidad: 1
Actitud: null
Estado: true
-----

Puesto 2
Nombre: Soldado2X2
Vida: 4
Fila: 3
```

```
Columna: D
Nivel de ataque: 5
Nivel de Defensa: 1
Nivel de vida: 4
Velocidad: 5
Actitud: null
Estado: true
-----
```

```
Puesto 3
Nombre: Soldado4X2
Vida: 4
Fila: 7
Columna: A
Nivel de ataque: 2
Nivel de Defensa: 1
Nivel de vida: 4
Velocidad: 2
Actitud: null
Estado: true
-----
```

```
Puesto 4
Nombre: Soldado3X2
Vida: 2
Fila: 4
Columna: D
Nivel de ataque: 2
Nivel de Defensa: 2
Nivel de vida: 2
Velocidad: 2
Actitud: null
Estado: true
-----
```

```
Puesto 5
Nombre: Soldado0X2
Vida: 2
Fila: 5
Columna: E
Nivel de ataque: 5
Nivel de Defensa: 4
Nivel de vida: 2
Velocidad: 1
Actitud: null
Estado: true
-----
```

```
*****
```

#### 4.10. Ejercicio Videojuego

- En el decimo commit creamos el metodo resultBattle() el cual nos dice el ganador de esta batalla el cual tendria que calcularse mediante el promedio de vida de cada ejercito debido a esto hacemos condiciones las cuales cuando se cumplan te imprimiran un mensaje que sera el resultado de esta batalla

- El código, el commit y la ejecución sería el siguiente:

Listing 29: Commit

```
$ git commit -m "Creamos el metodo resultBattle() el cual nos dice el ganador de esta
batalla el cual tendria que calcularse mediante el promedio de vida de cada
ejercito debido a esto hacemos condiciones las cuales cuando se cumplan te
imprimiran un mensaje que sera el resultado de esta batalla"
```

Listing 30: Las líneas de códigos del método creado:

```
public static void resultBattle(double avg1, double avg2, int num, int num2){ //METODO
    CREADO PARA PODER SABER EL RESULTADO DE ESTA BATALLA ENTRE ESTOS 2 EJERCITOS
    if(avg1 > avg2){ //PUBLICACION DE LOS RESULTADOS
        System.out.println("El Ejercito " + num + " es el GANADOR con " + avg1+ " puntos");
    }else if(avg2 > avg1){
        System.out.println("El Ejercito " + num2 + " es el GANADOR con " + avg2 + "
        puntos");
    }else{
        System.out.println("EMPATE con " + avg1 + " puntos");
    }
}
```

Listing 31: Ejecución:

```
El Ejercito 1 tiene 8 soldados :

Registrando al 1 soldado del Ejercito 1

Nombre: Soldado0X1
Vida: 5
Fila: 9
Columna: B
Nivel de ataque: 1
Nivel de Defensa: 2
Nivel de vida: 5
Velocidad: 5
Actitud: null
Estado: true
-----
Registrando al 2 soldado del Ejercito 1

Nombre: Soldado1X1
Vida: 2
Fila: 3
Columna: H
Nivel de ataque: 2
Nivel de Defensa: 5
Nivel de vida: 2
Velocidad: 4
Actitud: null
Estado: true
-----
Registrando al 3 soldado del Ejercito 1
```

```
Nombre: Soldado2X1
Vida: 5
Fila: 8
Columna: F
Nivel de ataque: 3
Nivel de Defensa: 4
Nivel de vida: 5
Velocidad: 1
Actitud: null
Estado: true
-----
Registrando al 4 soldado del Ejercito 1

Nombre: Soldado3X1
Vida: 4
Fila: 3
Columna: I
Nivel de ataque: 3
Nivel de Defensa: 4
Nivel de vida: 4
Velocidad: 5
Actitud: null
Estado: true
-----
Registrando al 5 soldado del Ejercito 1

Nombre: Soldado4X1
Vida: 3
Fila: 6
Columna: B
Nivel de ataque: 2
Nivel de Defensa: 4
Nivel de vida: 3
Velocidad: 4
Actitud: null
Estado: true
-----
Registrando al 6 soldado del Ejercito 1

Nombre: Soldado5X1
Vida: 1
Fila: 4
Columna: B
Nivel de ataque: 2
Nivel de Defensa: 4
Nivel de vida: 1
Velocidad: 4
Actitud: null
Estado: true
-----
Registrando al 7 soldado del Ejercito 1

Nombre: Soldado6X1
Vida: 5
Fila: 2
Columna: J
```

```
Nivel de ataque: 2
Nivel de Defensa: 3
Nivel de vida: 5
Velocidad: 3
Actitud: null
Estado: true
-----
Registrando al 8 soldado del Ejercito 1

Nombre: Soldado7X1
Vida: 5
Fila: 5
Columna: C
Nivel de ataque: 3
Nivel de Defensa: 4
Nivel de vida: 5
Velocidad: 3
Actitud: null
Estado: true
-----
*****
El Ejercito 2 tiene 1 soldados :

Registrando al 1 soldado del Ejercito 2

Nombre: Soldado0X2
Vida: 3
Fila: 9
Columna: J
Nivel de ataque: 3
Nivel de Defensa: 3
Nivel de vida: 3
Velocidad: 3
Actitud: null
Estado: true
-----
*****

Mostrando tabla de posicion ... --
Leyenda: Ejercito1 --> X | Ejercito2 --> Y
```



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Informe09.pdf					\$ git commit -m "Creamos el metodo resul				
2						\end{lstlisting}				
3	Soldado.cl					\begin{lstlisting} language=java,caption=X La				
4	Soldado.java					public static void resultBattle(Double a				
5	Videjuego.cl					if (avg1 > avg2) X //PUBLICACION DE LO				
6	Videjuego.java X					System.out.println("El Ejercito				
7						if (avg2 > avg1) {				
8						System.out.println("El Ejercito				
9						System.out.println("El Ejercito				
10						System.out.println("El Ejercito				

Listing 32: Ejecucion:

```
*****
El soldado con mayor vida del Ejercito 1 es:

Nombre: Soldado6X1
Vida: 5
Fila: 2
Columna: J
Nivel de ataque: 2
Nivel de Defensa: 3
Nivel de vida: 5
Velocidad: 3
Actitud: null
Estado: true
*****
El soldado con mayor vida del Ejercito 2 es:

Nombre: Soldado0X2
Vida: 3
Fila: 9
Columna: J
Nivel de ataque: 3
Nivel de Defensa: 3
Nivel de vida: 3
Velocidad: 3
Actitud: null
Estado: true
*****
El promedio de puntos de vida del Ejercito 1 es:
3.75
*****
El promedio de puntos de vida del Ejercito 2 es:
3.0
```

\*\*\*\*\*

El Ejercito 1 ordenando por metodo burbuja:

-----  
Mostrando Ranking del Ejercito 1 ..... /////  
-->

Puesto 1

Nombre: Soldado6X1

Vida: 5

Fila: 2

Columna: J

Nivel de ataque: 2

Nivel de Defensa: 3

Nivel de vida: 5

Velocidad: 3

Actitud: null

Estado: true

-----

Puesto 2

Nombre: Soldado7X1

Vida: 5

Fila: 5

Columna: C

Nivel de ataque: 3

Nivel de Defensa: 4

Nivel de vida: 5

Velocidad: 3

Actitud: null

Estado: true

-----

Puesto 3

Nombre: Soldado2X1

Vida: 5

Fila: 8

Columna: F

Nivel de ataque: 3

Nivel de Defensa: 4

Nivel de vida: 5

Velocidad: 1

Actitud: null

Estado: true

-----

Puesto 4

Nombre: Soldado0X1

Vida: 5

Fila: 9

Columna: B

Nivel de ataque: 1

Nivel de Defensa: 2

Nivel de vida: 5

Velocidad: 5

Actitud: null

Estado: true

```
-----  
  
Puesto 5  
Nombre: Soldado3X1  
Vida: 4  
Fila: 3  
Columna: I  
Nivel de ataque: 3  
Nivel de Defensa: 4  
Nivel de vida: 4  
Velocidad: 5  
Actitud: null  
Estado: true  
-----
```

```
Puesto 6  
Nombre: Soldado4X1  
Vida: 3  
Fila: 6  
Columna: B  
Nivel de ataque: 2  
Nivel de Defensa: 4  
Nivel de vida: 3  
Velocidad: 4  
Actitud: null  
Estado: true  
-----
```

```
Puesto 7  
Nombre: Soldado1X1  
Vida: 2  
Fila: 3  
Columna: H  
Nivel de ataque: 2  
Nivel de Defensa: 5  
Nivel de vida: 2  
Velocidad: 4  
Actitud: null  
Estado: true  
-----
```

```
Puesto 8  
Nombre: Soldado5X1  
Vida: 1  
Fila: 4  
Columna: B  
Nivel de ataque: 2  
Nivel de Defensa: 4  
Nivel de vida: 1  
Velocidad: 4  
Actitud: null  
Estado: true  
-----
```

```
*****
```

```
El Ejercito 2 ordenando por metodo burbuja:
```

```
-----  
Mostrando Ranking del Ejercito 2 ..... ///// -->
```

```
Puesto 1  
Nombre: Soldado0X2  
Vida: 3  
Fila: 9  
Columna: J  
Nivel de ataque: 3  
Nivel de Defensa: 3  
Nivel de vida: 3  
Velocidad: 3  
Actitud: null  
Estado: true  
-----
```

```
*****
```

```
El Ejercito 1 ordenando por metodo insercion:  
-----
```

```
Mostrando Ranking del Ejercito 1 ..... ///// -->
```

```
Puesto 1  
Nombre: Soldado6X1  
Vida: 5  
Fila: 2  
Columna: J  
Nivel de ataque: 2  
Nivel de Defensa: 3  
Nivel de vida: 5  
Velocidad: 3  
Actitud: null  
Estado: true  
-----
```

```
Puesto 2  
Nombre: Soldado7X1  
Vida: 5  
Fila: 5  
Columna: C  
Nivel de ataque: 3  
Nivel de Defensa: 4  
Nivel de vida: 5  
Velocidad: 3  
Actitud: null  
Estado: true  
-----
```

```
Puesto 3  
Nombre: Soldado2X1  
Vida: 5  
Fila: 8  
Columna: F  
Nivel de ataque: 3  
Nivel de Defensa: 4  
Nivel de vida: 5  
Velocidad: 1
```

```
Actitud: null
Estado: true
-----

Puesto 4
Nombre: Soldado0X1
Vida: 5
Fila: 9
Columna: B
Nivel de ataque: 1
Nivel de Defensa: 2
Nivel de vida: 5
Velocidad: 5
Actitud: null
Estado: true
-----

Puesto 5
Nombre: Soldado3X1
Vida: 4
Fila: 3
Columna: I
Nivel de ataque: 3
Nivel de Defensa: 4
Nivel de vida: 4
Velocidad: 5
Actitud: null
Estado: true
-----

Puesto 6
Nombre: Soldado4X1
Vida: 3
Fila: 6
Columna: B
Nivel de ataque: 2
Nivel de Defensa: 4
Nivel de vida: 3
Velocidad: 4
Actitud: null
Estado: true
-----

Puesto 7
Nombre: Soldado1X1
Vida: 2
Fila: 3
Columna: H
Nivel de ataque: 2
Nivel de Defensa: 5
Nivel de vida: 2
Velocidad: 4
Actitud: null
Estado: true
-----
```

```
Puesto 8
Nombre: Soldado5X1
Vida: 1
Fila: 4
Columna: B
Nivel de ataque: 2
Nivel de Defensa: 4
Nivel de vida: 1
Velocidad: 4
Actitud: null
Estado: true
-----
*****

El Ejercito 2 ordenando por metodo insercion:
-----
Mostrando Ranking del Ejercito 2 ..... /////// --->

Puesto 1
Nombre: Soldado0X2
Vida: 3
Fila: 9
Columna: J
Nivel de ataque: 3
Nivel de Defensa: 3
Nivel de vida: 3
Velocidad: 3
Actitud: null
Estado: true
-----
*****

El Ejercito 1 es el GANADOR con 3.75 puntos
```

#### 4.11. Ejercicio Videojuego DIAGRAMA UML

- En esta seccion presentaremos el diagrama uml de los archivos trabajados

<<Java Class>> Soldado (default package)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ name: String</li> <li>□ lifeactual: int</li> <li>□ row: int</li> <li>□ column: String</li> <li>□ attacklevel: int</li> <li>□ defenselevel: int</li> <li>□ lifelevel: int</li> <li>□ speed: int</li> <li>□ attitude: String</li> <li>□ lives: boolean</li> <li>△ rdm: Random</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Soldado()</li> <li>☞ Soldado(String,int,int,String)</li> <li>☞ Soldado(String,int,int,int,int,boolean,int,String)</li> <li>☞ advance():void</li> <li>☞ defense():void</li> <li>☞ flee():void</li> <li>☞ back():void</li> <li>☞ attack(Soldado):void</li> </ul>	

<<Java Class>> Videojuego (default package)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Videojuego()</li> <li>☞ fillRegister(int):ArrayList&lt;ArrayList&lt;Soldado&gt;&gt;</li> <li>☞ viewBoard(ArrayList&lt;ArrayList&lt;Soldado&gt;&gt;,ArrayList&lt;ArrayList&lt;Soldado&gt;&gt;):void</li> <li>☞ longerLife(ArrayList&lt;ArrayList&lt;Soldado&gt;&gt;,int):void</li> <li>☞ averageLife(ArrayList&lt;ArrayList&lt;Soldado&gt;&gt;,int):double</li> <li>☞ rankingBurbujaLife(ArrayList&lt;ArrayList&lt;Soldado&gt;&gt;,int):void</li> <li>☞ rankingInsercionLife(ArrayList&lt;ArrayList&lt;Soldado&gt;&gt;,int):void</li> <li>☞ resultBattle(double,double,int,int):void</li> <li>☞ main(String[]):void</li> </ul>	

#### 4.12. Estructura de laboratorio 09

- El contenido que se entrega en este laboratorio09 es el siguiente:

```

/Lab09
|----Latex
|----img
|----Commit10.png
|----Commit5.png
|----Commit6.png
|----Commit7.png
|----Commit8.png
|----Commit9.png
|----DiagramaUML.png
|----logo_abet.png
|----logo_episunsa.png
+----logo_unsa.jpg
|----Informe09.aux
|----Informe09.fdb_latexmk
|----Informe09.flis
|----Informe09.log
|----Informe09.out
|----Informe09.pdf
|----Informe09.synctex.gz
+----Informe09.tex
|----Soldado.class
|----Soldado.java
|----Videojuego.class
+----Videojuego.java

```

## 5. Rúbricas

### 5.1. Entregable Informe

Tabla 1: Tipo de Informe

<b>Informe</b>	
<b>Latex</b>	El informe está en formato PDF desde Latex, con un formato limpio (buena presentación) y facil de leer.



## 5.2. Rúbrica para el contenido del Informe y demostración

- El alumno debe marcar o dejar en blanco en celdas de la columna **Checklist** si cumple con el ítem correspondiente.
- Si un alumno supera la fecha de entrega, su calificación será sobre la nota mínima aprobada, siempre y cuando cumpla con todos los ítems.
- El alumno debe autocalificarse en la columna **Estudiante** de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla 2: Niveles de desempeño

	Nivel			
<b>Puntos</b>	Insatisfactorio 25 %	En Proceso 50 %	Satisfactorio 75 %	Sobresaliente 100 %
<b>2.0</b>	0.5	1.0	1.5	2.0
<b>4.0</b>	1.0	2.0	3.0	4.0

Tabla 3: Rúbrica para contenido del Informe y demostración

	Contenido y demostración	Puntos	Checklist	Estudiante	Profesor
<b>1. GitHub</b>	Hay enlace URL activo del directorio para el laboratorio hacia su repositorio GitHub con código fuente terminado y fácil de revisar.	2	X	2	
<b>2. Commits</b>	Hay capturas de pantalla de los commits más importantes con sus explicaciones detalladas. (El profesor puede preguntar para refrendar calificación).	4	X	4	
<b>3. Código fuente</b>	Hay porciones de código fuente importantes con numeración y explicaciones detalladas de sus funciones.	2	X	2	
<b>4. Ejecución</b>	Se incluyen ejecuciones/pruebas del código fuente explicadas gradualmente.	2	X	2	
<b>5. Pregunta</b>	Se responde con completitud a la pregunta formulada en la tarea. (El profesor puede preguntar para refrendar calificación).	2	X	2	
<b>6. Fechas</b>	Las fechas de modificación del código fuente están dentro de los plazos de fecha de entrega establecidos.	2	X	2	
<b>7. Ortografía</b>	El documento no muestra errores ortográficos.	2	X	2	
<b>8. Madurez</b>	El Informe muestra de manera general una evolución de la madurez del código fuente, explicaciones puntuales pero precisas y un acabado impecable. (El profesor puede preguntar para refrendar calificación).	4	X	2	
<b>Total</b>		20		18	

## 6. Referencias

- <https://drive.google.com/drive/u/1/folders/19TzLF0-T77qG7b0Wmg50H7FXAMD2CrJL>