

Informe de Laboratorio 07

Tema: Laboratorio 07

Nota

Estudiante	Escuela	Asignatura
Victor Mamani Anahua vmamanian@unsa.edu.pe	Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas	Fundamentos de la Programación II Semestre: II Código: 20230489

Laboratorio	Tema	Duración
07	Laboratorio 07	04 horas

Semestre académico	Fecha de inicio	Fecha de entrega
2023 - B	Del 17 Octubre 2023	Al 24 Octubre 2023

1. Tarea

- Cree un Proyecto llamado Laboratorio7
- Usted deberá crear las dos clases Soldado.java y VideoJuego4.java. Puede reutilizar lo desarrollado en Laboratorios anteriores.
- Del Soldado nos importa el nombre, puntos de vida, fila y columna (posición en el tablero).
- El juego se desarrollará en el mismo tablero de los laboratorios anteriores. Para el tablero utilizar la estructura de datos más adecuada.
- Tendrá 2 Ejércitos. Inicializar el tablero con n soldados aleatorios entre 1 y 10 para cada Ejército. Cada soldado tendrá un nombre autogenerado: Soldado0X1, Soldado1X1, etc., un valor de puntos de vida autogenerado aleatoriamente [1..5], la fila y columna también autogenerados aleatoriamente (no puede haber 2 soldados en el mismo cuadrado).
- Además de los datos del Soldado con mayor vida de cada ejército, el promedio de puntos de vida de todos los soldados creados por ejército, los datos de todos los soldados por ejército en el orden que fueron creados y un ranking de poder de todos los soldados creados por ejército (del que tiene más nivel de vida al que tiene menos) usando 2 diferentes algoritmos de ordenamiento.
- Finalmente, que muestre qué ejército ganará la batalla (indicar la métrica usada para decidir al ganador de la batalla).

2. Equipos, materiales y temas utilizados

- Sistema Operativo Ubuntu GNU Linux 23 lunar 64 bits Kernell 6.2.v
- Visual Studio Code.
- VIM 9.0.
- OpenJDK 64-Bits 19.0.7.
- Git 2.39.2.
- Cuenta en GitHub con el correo institucional.
- Programación Orientada a Objetos.
- Actividades del Laboratorio 07.

3. URL de Repositorio Github

- URL del Repositorio GitHub para clonar o recuperar.
- `https://github.com/VictorMA18/fp2-23b.git`
- URL para el laboratorio 07 en el Repositorio GitHub.
- `https://github.com/VictorMA18/fp2-23b/tree/main/Fase02/Lab07`

4. Actividades del Laboratorio 07

4.1. Ejercicio Soldado

- En el primer commit bueno reutilizamos el archivo que seria nuestra clase Soldado el cual la utilizaremos para poder avanzar con el siguiente ejercicio que seria VideoJuego4.
- El codigo y el commit seria el siguiente:

Listing 1: Commit

```
$ git commit -m "Publicando la clase soldado para el ejercicio7 la cual es la clase  
soldado donde estan los atributos mas importantes que nos sirvan"
```

Listing 2: Las lineas de codigos del metodo creado:

```
// Laboratorio Nro 7 - Ejercicio Soldado  
// Autor: Mamani Anahua Victor Narciso  
// Colaboro:  
// Tiempo:  
public class Soldado { //CREAMOS LA CLASE SOLDODADO PARA PODER USAR UN ARREGLO  
    BIDIMENSIONAL DONDE NECESITAMOS LA VIDA , EL NOMBRE DEL SOLDADO Y TAMBIEN SU  
    POSICION COMO LA FILA Y LA COLUMNA  
  
    private String name;  
    private int heatlh;  
    private int row;  
    private String column;
```

```
//Constructor
public Soldado(String name, int health, int row, String column){
    this.name = name;
    this.health = health;
    this.row = row;
    this.column = column;
}

// Metodos mutadores
public void setName(String n){
    name = n;
}
public void setHealth(int p){
    health = p;
}
public void setRow(int b){
    row = b;
}
public void setColumn(String c){
    column = c;
}

// Metodos accesoros
public String getName(){
    return name;
}
public int getHealth(){
    return health;
}

public int getRow(){
    return row;
}
public String getColumn(){
    return column;
}

// Completar con otros metodos necesarios
public String toString(){ //CREAMOS ESTE METODO PARA IMPRIMIR LOS DATOS DEL OBJETO
    String join = "\nNombre: " + getName() + "\nVida: " + getHealth() + "\nFila: " +
        getRow() + "\nColumna: " + getColumn(); //Agregamos un espaciador para poder
        separar
    return join;
}
}
```

4.2. Ejercicio VideoJuego4

- En el segundo commit completamos el metodo arrayfillregister() el cual queremos rellenar el array de soldados del ejercito 2 para poder verlos en el tablero a la vez su informacion de cada soldado el cual va hacer por orden de creacion
- El codigo , el commit y la ejecucion seria el siguiente:

Listing 3: Commit

```
$ git commit -m "Creando el metodo arrayfillregister() para que este pueda imprimir los
datos de los soldados que estan en el tablero este te devuelve el array lleno con
la cantidad de soldados y texto que dice su informacion de cada soldado Y tambien
cumplimos con el cual no se repita un soldado en el mismo casillero ya que al ver
que este lleno este retrocedera una repeticion ya que estaria tomando la repeticion
en un casillero lleno"
```

Listing 4: Las lineas de codigos del metodo creado:

```
public static Soldado[][] arrayfillregister(int num){ //METODO CREADO PARA PODER CREAR
    AL EJERCITO 2 EL CUAL USAREMOS LA ESTRUCTURA DE DATO QUE ES EL ARRAY CON TAL QUE
    TAMBIEN REGISTRAMOS
    Random rdm = new Random();
    int numsoldiers = rdm.nextInt(10) + 1;
    System.out.println("La Ejercito " + num + " tiene " + numsoldiers + " soldados:");
    System.out.println("*****");
    Soldado[][] army = new Soldado[10][10];
    for(int i = 0; i < numsoldiers; i++){ //LOS REGISTRAMOS A CADA UNO POR EL ORDEN DE
        CREACION QUE FUERON CREADOS EL CUAL TAMBIEN COMPLETAMOS SUS DATOS Y LOS
        PUBLICAMOS POR ORDEN
        System.out.println("Registrando al " + (i + 1) + " soldado del Ejercito " + num +
            "");
        String name = "Soldado" + i + "X" + num;
        int health = rdm.nextInt(5) + 1;
        int row = rdm.nextInt(10) + 1;
        String column = String.valueOf((char)(rdm.nextInt(10) + 65));
        if(army[row - 1][(int)column.charAt(0) - 65] == null){ //VERIFICAMOS QUE NO SE
            REPITAN MISMOS SOLDADOS DE UN EJERCITO EN EL MISMO CUADRADO
            System.out.print("-----");
            army[row - 1][(int)column.charAt(0) - 65] = new Soldado(name, health, row,
                column);
            System.out.println(army[row - 1][(int)column.charAt(0) - 65].toString());
        }else{
            i -= 1;
        }
    }
    return army;
}
```

Listing 5: Ejecucion:

```
La Ejercito 2 tiene 6 soldados:
*****
Registrando al 1 soldado del Ejercito 2
-----
Nombre: Soldado0X2
Vida: 5
Fila: 8
Columna: C
Registrando al 2 soldado del Ejercito 2
-----
Nombre: Soldado1X2
Vida: 5
Fila: 2
```

```
Columna: I
Registrando al 3 soldado del Ejercito 2
-----
Nombre: Soldado2X2
Vida: 5
Fila: 5
Columna: F
Registrando al 4 soldado del Ejercito 2
-----
Nombre: Soldado3X2
Vida: 5
Fila: 2
Columna: G
Registrando al 5 soldado del Ejercito 2
-----
Nombre: Soldado4X2
Vida: 2
Fila: 10
Columna: G
Registrando al 6 soldado del Ejercito 2
-----
Nombre: Soldado5X2
Vida: 4
Fila: 9
Columna: F
```

4.3. Ejercicio VideoJuego4

- En el tercer commit creamos el metodo `arrayListFillRegister()` para que este pueda llenar los `ArrayList` que creamos para el ejercito 1 en este se creara un `arraylist` con casillas de soldados con datos nulos el cual se va ir llenando aleatoriamente con soldados y a la vez de esto nos mostrara por orden de creacion la informacion de los soldados a la vez tambien permitiriamos que cada casilla no se repita un mismo soldado ya que este sera verificado mediante si este casilla sea diferente a un soldado nulo
- El codigo , el commit y la ejecucion seria el siguiente:

Listing 6: Commit

```
$ git commit -m "Creamos el metodo arrayListFillRegister() para que este pueda llenar
los ArrayList que creamos para el ejercito 1 en este se creara un arraylist con
casillas de soldados con datos nulos el cual se va ir llenando aleatoriamente con
soldados y a la vez de esto nos mostrara por orden de creacion la informacion de
los soldados a la vez tambien permitiriamos que cada casilla no se repita un mismo
soldado ya que este sera verificado mediante si este casilla sea diferente a un
soldado nulo"
```

Listing 7: Las lineas de codigos del metodo creado:

```
public static ArrayList<ArrayList<Soldado>> arrayListFillRegister(int num){
    Random rdm = new Random();
    ArrayList<ArrayList<Soldado>> army = new ArrayList<ArrayList<Soldado>>();
    int numbersoldiers = rdm.nextInt(10) + 1;
    for(int i = 0; i < 10; i++){
```

```
        army.add(new ArrayList<Soldado>()); //LLENAMOS NUESTROS ARRAYLIST BIDIMENSIONAL
        CON CADA FILA PARA QUE CUMPLAN CON ESTRUCTURA DEL TABLERO
    for(int j = 0; j < 10 ; j++){
        army.get(i).add(null); // LLENAMOS CADA FILA DEL ARRAYLIST CON UN OBJETO
        SOLDADO CON TAL QUE ESTE SEA NULL PARA QUE SEPA QUE ESTE TIENE UNA CASILLA
        PERO NO HAY NADIE TODAVIA SE PUEDE LLENAR
    }
}
System.out.println("El Ejercito " + num + " tiene " + numbersoldiers + " soldados :
" );
System.out.println("*****");
for(int i = 0; i < numbersoldiers; i++){ //LLENAMOS CASILLAS CON CADA SOLDADO CREADO
    ALEATORIAMENTE
    String name = "Soldado" + i + "X" + num;
    int health = rdm.nextInt(5) + 1;
    int row = rdm.nextInt(10) + 1;
    String column = String.valueOf((char)(rdm.nextInt(10) + 65)); //REUTILIZAMOS
    CODIGO DEL ANTERIOR ARCHIVO VIDEOJUEGO3.JAVA YA QUE TENDRIAN LA MISMA
    FUNCIONALIDAD
    if(army.get(row - 1).get((int)column.charAt(0) - 65) == null){
        System.out.println("Registrando al " + (i + 1) + " soldado del Ejercito " + num
        + "");
        System.out.print("-----");
        army.get(row - 1).set((int)column.charAt(0) - 65, new Soldado(name, health,
        row, column));
        System.out.println(army.get(row - 1).get((int)column.charAt(0) -
        65).toString());
    }else{
        i -= 1; //NOS AYUDARIA CON LOS SOLDADOS QUE SE REPITEN EN EL MISMO CASILLERO
        CON TAL QUE NO DEBERIA CONTAR
    }
}
System.out.println("*****");
return army;
}
```

Listing 8: Ejecucion:

```
El Ejercito 1 tiene 2 soldados :
*****
Registrando al 1 soldado del Ejercito 1
-----
Nombre: Soldado0X1
Vida: 4
Fila: 2
Columna: F
Registrando al 2 soldado del Ejercito 1
-----
Nombre: Soldado1X1
Vida: 2
Fila: 8
Columna: I
*****

El Ejercito 2 tiene 4 soldados:
*****
```

```
Registrando al 1 soldado del Ejercito 2
-----
Nombre: Soldado0X2
Vida: 1
Fila: 4
Columna: D
Registrando al 2 soldado del Ejercito 2
-----
Nombre: Soldado1X2
Vida: 4
Fila: 4
Columna: H
Registrando al 3 soldado del Ejercito 2
-----
Nombre: Soldado2X2
Vida: 2
Fila: 7
Columna: F
Registrando al 4 soldado del Ejercito 2
-----
Nombre: Soldado3X2
Vida: 2
Fila: 8
Columna: I
```

4.4. Ejercicio VideoJuego4

- En el cuarto commit creamos el metodo viewBoard() el cual nos dejaria permitir visualizar la tabla junto a su leyenda , con los soldados de cada ejercito su posicion la cual del ejercito 1 seria una x y el ejercito 2 seria una y en este tambien aplicamos para cada casilla la cual no sea nula poner una x para el ejercito 1 y en caso contrario debria ser del ejercito 2 el cual seria una y y si tambien seria en caso contrario seria nulo
- El codigo , el commit y la ejecucion seria el siguiente:

Listing 9: Commit

```
$ git commit -m "Creamos el metodo arrayListFillRegister() para que este pueda llenar
los ArrayList que creamos para el ejercito 1 en este se creara un arraylist con
casillas de soldados con datos nulos el cual se va ir llenando aleatoriamente con
soldados y a la vez de esto nos mostrara por orden de creacion la informacion de
los soldados a la vez tambien permitiriamos que cada casilla no se repita un mismo
soldado ya que este sera verificado mediante si este casilla sea diferente a un
soldado nulo"
```

Listing 10: Las lineas de codigos del metodo creado:

```
public static ArrayList<ArrayList<Soldado>> arrayListFillRegister(int num){
    Random rdm = new Random();
    ArrayList<ArrayList<Soldado>> army = new ArrayList<ArrayList<Soldado>>();
    int numbersoldiers = rdm.nextInt(10) + 1;
    for(int i = 0; i < 10; i++){
        army.add(new ArrayList<Soldado>()); //LLENAMOS NUESTROS ARRAYLIST BIDIMENSIONAL
        CON CADA FILA PARA QUE CUMPLAN CON ESTRUCTURA DEL TABLERO
    }
}
```

```
for(int j = 0; j < 10 ; j++){
    army.get(i).add(null); // LLENAMOS CADA FILA DEL ARRAYLIST CON UN OBJETO
                           SOLDADO CON TAL QUE ESTE SEA NULL PARA QUE SEPA QUE ESTE TIENE UNA CASILLA
                           PERO NO HAY NADIE TODAVIA SE PUEDE LLENAR
}
}
System.out.println("El Ejercito " + num + " tiene " + numbersoldiers + " soldados :
" );
System.out.println("*****");
for(int i = 0; i < numbersoldiers; i++){ //LLENAMOS CASILLAS CON CADA SOLDADO CREADO
ALEATORIAMENTE
    String name = "Soldado" + i + "X" + num;
    int health = rdm.nextInt(5) + 1;
    int row = rdm.nextInt(10) + 1;
    String column = String.valueOf((char)(rdm.nextInt(10) + 65)); //REUTILIZAMOS
                           CODIGO DEL ANTERIOR ARCHIVO VIDEOJUEGO3.JAVA YA QUE TENDRIAN LA MISMA
                           FUNCIONALIDAD
    if(army.get(row - 1).get((int)column.charAt(0) - 65) == null){
        System.out.println("Registrando al " + (i + 1) + " soldado del Ejercito " + num
+ "");
        System.out.print("-----");
        army.get(row - 1).set((int)column.charAt(0) - 65, new Soldado(name, health,
row, column));
        System.out.println(army.get(row - 1).get((int)column.charAt(0) -
65).toString());
    }else{
        i -= 1; //NOS AYUDARIA CON LOS SOLDADOS QUE SE REPITEN EN EL MISMO CASILLERO
               CON TAL QUE NO DEBERIA CONTAR
    }
}
}
System.out.println("*****");
return army;
}
```

Listing 11: Ejecucion:

```
El Ejercito 1 tiene 5 soldados :
*****
Registrando al 1 soldado del Ejercito 1
-----
Nombre: Soldado0X1
Vida: 4
Fila: 9
Columna: C
Registrando al 2 soldado del Ejercito 1
-----
Nombre: Soldado1X1
Vida: 2
Fila: 2
Columna: E
Registrando al 3 soldado del Ejercito 1
-----
Nombre: Soldado2X1
Vida: 5
Fila: 8
Columna: I
```



```
Registrando al 4 soldado del Ejercito 1
-----
Nombre: Soldado3X1
Vida: 3
Fila: 6
Columna: G
Registrando al 5 soldado del Ejercito 1
-----
Nombre: Soldado4X1
Vida: 1
Fila: 10
Columna: C
*****

El Ejercito 2 tiene 10 soldados:
*****
Registrando al 1 soldado del Ejercito 2
-----
Nombre: Soldado0X2
Vida: 5
Fila: 6
Columna: E
Registrando al 2 soldado del Ejercito 2
-----
Nombre: Soldado1X2
Vida: 4
Fila: 7
Columna: H
Registrando al 3 soldado del Ejercito 2
-----
Nombre: Soldado2X2
Vida: 3
Fila: 10
Columna: D
Registrando al 4 soldado del Ejercito 2
-----
Nombre: Soldado3X2
Vida: 5
Fila: 9
Columna: A
Registrando al 5 soldado del Ejercito 2
-----
Nombre: Soldado4X2
Vida: 1
Fila: 2
Columna: G
Registrando al 6 soldado del Ejercito 2
-----
Nombre: Soldado5X2
Vida: 5
Fila: 8
Columna: F
Registrando al 7 soldado del Ejercito 2
-----
Nombre: Soldado6X2
Vida: 1
```

```
Fila: 5
Columna: D
Registrando al 8 soldado del Ejercito 2
-----
Nombre: Soldado7X2
Vida: 3
Fila: 9
Columna: B
Registrando al 9 soldado del Ejercito 2
-----
Nombre: Soldado8X2
Vida: 5
Fila: 7
Columna: G
Registrando al 10 soldado del Ejercito 2
-----
Nombre: Soldado9X2
Vida: 1
Fila: 9
Columna: E
*****

Mostrando tabla de posicion ... --
Leyenda: Ejercito1 --> X | Ejercito2 --> Y
```

Mostrando tabla de posicion ... --
Leyenda: Ejercito1 --> X | Ejercito2 --> Y

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1					X		Y			
2										
3										
4										
5				Y						
6					Y		X			
7							Y	Y		
8						Y			X	
9	Y	Y	X		Y					
10			X	Y						

4.5. Estructura de laboratorio 07

- El contenido que se entrega en este laboratorio07 es el siguiente:

/Lab07
"PONER RAMA"

5. Rúbricas

5.1. Entregable Informe

Tabla 1: Tipo de Informe

Informe	
Latex	El informe está en formato PDF desde Latex, con un formato limpio (buena presentación) y facil de leer.

5.2. Rúbrica para el contenido del Informe y demostración

- El alumno debe marcar o dejar en blanco en celdas de la columna **Checklist** si cumple con el ítem correspondiente.
- Si un alumno supera la fecha de entrega, su calificación será sobre la nota mínima aprobada, siempre y cuando cumpla con todos los ítems.
- El alumno debe autocalificarse en la columna **Estudiante** de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla 2: Niveles de desempeño

	Nivel			
Puntos	Insatisfactorio 25 %	En Proceso 50 %	Satisfactorio 75 %	Sobresaliente 100 %
2.0	0.5	1.0	1.5	2.0
4.0	1.0	2.0	3.0	4.0

Tabla 3: Rúbrica para contenido del Informe y demostración

Contenido y demostración		Puntos	Checklist	Estudiante	Profesor
1. GitHub	Hay enlace URL activo del directorio para el laboratorio hacia su repositorio GitHub con código fuente terminado y fácil de revisar.	2	X	2	
2. Commits	Hay capturas de pantalla de los commits más importantes con sus explicaciones detalladas. (El profesor puede preguntar para refrendar calificación).	4	X	4	
3. Código fuente	Hay porciones de código fuente importantes con numeración y explicaciones detalladas de sus funciones.	2	X	2	
4. Ejecución	Se incluyen ejecuciones/pruebas del código fuente explicadas gradualmente.	2	X	2	
5. Pregunta	Se responde con completitud a la pregunta formulada en la tarea. (El profesor puede preguntar para refrendar calificación).	2	X	2	
6. Fechas	Las fechas de modificación del código fuente están dentro de los plazos de fecha de entrega establecidos.	2	X	2	
7. Ortografía	El documento no muestra errores ortográficos.	2	X	2	
8. Madurez	El Informe muestra de manera general una evolución de la madurez del código fuente, explicaciones puntuales pero precisas y un acabado impecable. (El profesor puede preguntar para refrendar calificación).	4	X	2	
Total		20		18	

6. Referencias

- <https://drive.google.com/file/d/12807v3wmrn19g0a6BhMTNMnGIL3jTUDz/view>