CONVENÇÕES LÉXICAS DA LINGUAGEM DOMUS

Palavras-chave

Palavra-chave/Símbolo	Significado
sensor	Definição de um sensor (variável de somente leitura)
atuador	Definição de um atuador (variável de somente escrita)
porta	Comando para definição da porta onde o sensor/atuador está instalado
analogico	Define o sensor/atuador como um dispositivo analógico (valores inteiros)
digital	Define o sensor/atuador como um dispositivo digital (valores 0 ou 1)
se	Início da estrutura de decisão (similar ao "*if*" da linguagem C)
entao	Determina bloco a ser executado caso a decisão seja verdadeira
senao	Determina bloco a ser executado caso a decisão seja falsa
fim_se	Final da estrutura de decisão "se"
enquanto	Executa o bloco de comandos seguintes enquanto a condição for verdadeira (similar ao "*while*" da linguagem C)
fim_enquanto	Final da estrutura de repetição "enquanto"
ler	Rotina para entrada de dados
escrever	Rotina de saída de dados
+	Operação de soma
-	Operação de subtração
*	Operação de multiplicação
/	Operação de divisão
<	Operador de comparação menor que
<=	Operador de comparação menor ou igual
>	Operador de comparação maior que
>=	Operador de comparação maior ou igual
==	Operador de comparação igual
!=	Operador de comparação diferente
<-	Operador de atribuição
.	Separador de comandos
:	Separador de tipo de sensor/atuador.
,	Separador de declarações
(	Abre bloco de expressão
)	Fecha bloco de expressão

Outros componentes léxicos:

- Número inteiro
- Identificador
- Fim de arquivo

digito → números de 0 a 9
numero → repetição com um ou mais dígitos
letra → [a-zA-Z_]
identificador → sequência de letras e números iniciada por uma letra
newline → \n
espaço → [\t]+

Espaço em branco é composto por brancos, mudanças de linha e tabulações. O espaço em branco é ignorado, exceto como separador de identificadores, números e palavras-chave.

Comentários são cercados pela notação usual de C /*...*/ e podem incluir mais de uma linha. Comentários não podem ser aninhados.