

Referência Abrangente de Tags e Atributos HTML

Este documento compila uma referência abrangente das tags HTML e seus respectivos atributos, baseada nas especificações do **HTML Living Standard** e na documentação do **MDN Web Docs** ¹.

Os elementos HTML (tags) são a espinha dorsal de qualquer página web, e os atributos fornecem informações adicionais para configurar ou ajustar o comportamento desses elementos.

1. Atributos Globais HTML

Os **Atributos Globais** são atributos que podem ser usados em **todos** os elementos HTML, embora possam não ter efeito em alguns ². Eles são fundamentais para a acessibilidade, estilo e comportamento geral dos elementos.

Atributo	Descrição
<code>accesskey</code>	Define um atalho de teclado para ativar ou focar o elemento.
<code>autocapitalize</code>	Controla a capitalização automática de texto inserido.
<code>class</code>	Uma lista de classes separadas por espaço para o elemento, usada principalmente para estilização CSS.
<code>contenteditable</code>	Indica se o usuário pode editar o conteúdo do elemento.
<code>data-*</code>	Permite armazenar dados personalizados privados no elemento.
<code>dir</code>	Indica a direcionalidade do texto (esquerda para direita, direita para esquerda, ou automática).
<code>draggable</code>	Especifica se o elemento pode ser arrastado.
<code>hidden</code>	Indica que o elemento ainda não é, ou não é mais, relevante.
<code>id</code>	Define um identificador exclusivo para o elemento.

lang	Define o idioma do conteúdo do elemento.
spellcheck	Indica se o elemento deve ter sua ortografia e gramática verificadas.
style	Contém declarações de estilo CSS para serem aplicadas ao elemento.
tabindex	Define a ordem de tabulação de um elemento.
title	Contém informações consultivas sobre o elemento (geralmente exibidas como uma dica de ferramenta).
translate	Especifica se o conteúdo do elemento deve ser traduzido.
role	Define o significado semântico do conteúdo para tecnologias assistivas (ARIA).

2. Tags HTML por Categoria e Atributos Específicos

Abaixo está uma lista das tags HTML agrupadas por sua função, juntamente com seus atributos específicos mais importantes. **Todas as tags listadas suportam os Atributos Globais** ¹.

2.1. Estrutura e Metadados

Tag	Descrição	Atributos Específicos Chave
<!DOCTYPE>	Define o tipo de documento.	Nenhum
<html>	O elemento raiz de um documento HTML.	xmlns (para XHTML)
<head>	Contém metadados sobre o documento.	Nenhum
<title>	Define o título do documento.	Nenhum
<base>	Especifica a URL base para todas as URLs relativas.	href , target
<link>	Liga o documento a um recurso externo (ex: CSS).	href , rel , type , media , sizes , crossorigin

<code><meta></code>	Define metadados que não podem ser definidos por outras tags.	<code>name</code> , <code>content</code> , <code>charset</code> , <code>http-equiv</code>
<code><style></code>	Contém informações de estilo CSS.	<code>media</code> , <code>type</code>
<code><body></code>	Contém todo o conteúdo visível de um documento HTML.	Nenhum

2.2. Seccionamento de Conteúdo

Tag	Descrição	Atributos Específicos Chave
<code><article></code>	Conteúdo independente e auto-contido.	Nenhum
<code><section></code>	Uma seção genérica de um documento.	Nenhum
<code><nav></code>	Links de navegação.	Nenhum
<code><aside></code>	Conteúdo relacionado indiretamente ao conteúdo principal (barra lateral).	Nenhum
<code><header></code>	Conteúdo introdutório ou de navegação.	Nenhum
<code><footer></code>	Rodapé para o seu conteúdo de seccionamento.	Nenhum
<code><main></code>	O conteúdo dominante do corpo do documento.	Nenhum
<code><h1></code> a <code><h6></code>	Títulos de seção.	Nenhum
<code><address></code>	Informações de contato para o autor/proprietário.	Nenhum

2.3. Agrupamento de Conteúdo

Tag	Descrição	Atributos Específicos Chave
<p>	Um parágrafo.	Nenhum
<hr>	Uma quebra temática (linha horizontal).	Nenhum
<pre>	Texto pré-formatado.	Nenhum
<blockquote>	Uma citação longa.	cite
	Lista ordenada.	start , reversed , type
	Lista não ordenada.	Nenhum
	Item de lista.	value
<div>	Contêiner genérico de fluxo.	Nenhum
<figure>	Conteúdo auto-contido, frequentemente com uma legenda.	Nenhum
<figcaption>	Legenda para um elemento <figure> .	Nenhum

2.4. Semântica de Texto em Linha

Tag	Descrição	Atributos Específicos Chave
<a>	Hiperlink.	href , target , rel , download , type
<abbr>	Abreviação.	title
	Texto estilisticamente diferente, sem importância extra.	Nenhum
 	Quebra de linha.	Nenhum
<code>	Trecho de código de computador.	Nenhum
	Ênfase (geralmente itálico).	Nenhum

<code><i></code>	Voz alternativa ou texto em itálico.	Nenhum
<code><q></code>	Citação curta em linha.	<code>cite</code>
<code></code>	Contêiner em linha genérico.	Nenhum
<code></code>	Forte importância (geralmente negrito).	Nenhum
<code><time></code>	Data e/ou hora.	<code>datetime</code>

2.5. Mídia e Conteúdo Embutido

Tag	Descrição	Atributos Específicos Chave
<code></code>	Imagem.	<code>src</code> , <code>alt</code> , <code>width</code> , <code>height</code> , <code>loading</code> , <code>srcset</code> , <code>sizes</code>
<code><audio></code>	Conteúdo de som.	<code>src</code> , <code>controls</code> , <code>autoplay</code> , <code>loop</code> , <code>muted</code> , <code>preload</code>
<code><video></code>	Reprodutor de mídia de vídeo.	<code>src</code> , <code>controls</code> , <code>autoplay</code> , <code>loop</code> , <code>muted</code> , <code>preload</code> , <code>poster</code> , <code>width</code> , <code>height</code>
<code><source></code>	Múltiplas fontes de mídia para <code><picture></code> , <code><audio></code> ou <code><video></code> .	<code>src</code> , <code>type</code> , <code>media</code> , <code>srcset</code> , <code>sizes</code>
<code><iframe></code>	Contexto de navegação aninhado (outro documento HTML).	<code>src</code> , <code>width</code> , <code>height</code> , <code>name</code> , <code>allow</code> , <code>loading</code> , <code>sandbox</code>
<code><canvas></code>	Gráficos via JavaScript.	<code>width</code> , <code>height</code>
<code><svg></code>	Gráficos vetoriais escaláveis.	Atributos SVG (ex: <code>viewBox</code> , <code>xmlns</code>)

2.6. Formulários e Interação

Tag	Descrição	Atributos Específicos Chave
-----	-----------	-----------------------------

<code><form></code>	Um formulário HTML.	<code>action</code> , <code>method</code> , <code>enctype</code> , <code>autocomplete</code> , <code>novalidate</code> , <code>target</code>
<code><input></code>	Campo de entrada interativo.	<code>type</code> , <code>name</code> , <code>value</code> , <code>placeholder</code> , <code>required</code> , <code>disabled</code> , <code>maxlength</code> , <code>min</code> , <code>max</code> , <code>step</code>
<code><textarea></code>	Controle de edição de texto de múltiplas linhas.	<code>name</code> , <code>rows</code> , <code>cols</code> , <code>placeholder</code> , <code>required</code> , <code>disabled</code>
<code><button></code>	Botão clicável.	<code>type</code> , <code>name</code> , <code>value</code> , <code>disabled</code>
<code><select></code>	Menu de opções.	<code>name</code> , <code>required</code> , <code>disabled</code> , <code>multiple</code> , <code>size</code>
<code><option></code>	Opção em um <code><select></code> , <code><optgroup></code> ou <code><datalist></code> .	<code>value</code> , <code>label</code> , <code>selected</code> , <code>disabled</code>
<code><label></code>	Legenda para um item de formulário.	<code>for</code>
<code><fieldset></code>	Agrupar controles de formulário.	<code>disabled</code>
<code><legend></code>	Legenda para um <code><fieldset></code> .	Nenhum
<code><datalist></code>	Lista de opções pré-definidas para um <code><input></code> .	Nenhum
<code><details></code>	Widget de divulgação (ex: um acordeão).	<code>open</code>
<code><summary></code>	Título para um <code><details></code> .	Nenhum

Referências

[1] HTML elements reference - MDN Web Docs. Disponível em: `

[2] Global attributes - MDN Web Docs. Disponível em: `