

PREGUNTAS TIPO TEST DE LENGUAJE DE MARCAS

¿Qué significa CSS?

“Cascading Style Sheets”

Indica la incorrecta en CSS

Comentario: los comentarios se escriben entre <!-- →

El lenguaje CSS está creado por:

World Wide Web Consortium (W3C)

¿Cuál es la forma más eficiente de aplicar estilos CSS en un documento HTML?

Hojas de estilo externas

¿Con qué elemento se enlaza una hoja de estilo externa a un documento HTML?

Link

¿Cuál es la extensión de los archivos de estilos?

.css

¿Cómo se aplica un estilo a todos los elementos de una página?

Con el selector universal

¿Cuál es el selector universal?

*

Indica el selector de tipo clase

.clase {color: yellow;}

Indica el selector de tipo identificador

#identificador{color: black;}

¿Qué selecciona el selector div section p?

Párrafos que estén dentro de un div, sólo si están dentro de un section

¿Qué selecciona el selector div, section, p?

Todos los div, todos los section y todos los párrafos.

¿Qué selecciona el selector div > p?

Todos los párrafos que sean hijos directos de un div.

¿Qué selecciona el selector div1 + div2?

Selecciona div2 cuando es hermano de div1 (El elemento padre es el mismo).

¿Cuál es el RGB del color negro?

0,0,0

¿Qué son las unidades absolutas?

Unidades de medida que mantienen su aspecto, sin depender del dispositivo.

¿Qué son las unidades relativas?

Unidades de medida que dependen de las características del dispositivo.

¿Qué tipo de unidad de medida es el pixel?

Las tres son correctas (absoluta, relativa y unidad híbrida)

¿Cuál es el valor por defecto de la propiedad background-repeat?

repeat

¿Qué pasa si escribo background-size: cover?

La imagen se escala para cubrir el contenedor, recortando el exceso

La propiedad text-indent...

Indica la tabulación o sangría de la primera línea de texto.

La propiedad vertical-align sirve para...

Las dos son correctas (Alinear verticalmente el texto dentro del elemento contenedor y alinear el texto en referencia a la línea de texto)

La nomenclatura de font-family es “Nombre de la tipografía, familia de la tipografía, serif o sans-serif”.

El nombre de la tipografía a veces va entre comillas.

¿Cómo se especifica el tamaño del texto con la propiedad font-size?

En unidades relativas y valores concretos

¿Para qué sirve list-style?

Para establecer varios estilos del marcador en una sola propiedad.

¿Para qué sirve list-style-type?

Para elegir el marcador visual de ambas listas, aunque no es lo apropiado (ordenadas y desordenadas).

¿Para qué sirve list-style-position?

Seleccionar la posición del marcador: incluido o no en el párrafo

¿Cómo se indica que el marcador tiene forma de círculo en una lista?

list-style-type: circle;

¿Con qué propiedad y con qué valor indicamos que el título de la tabla se posicione en la parte de abajo?

caption-side: bottom

En una tabla la propiedad table-layout sirve para:

controlar la distribución del espacio y el ajuste del ancho de las columnas

En la propiedad border-collapse, el valor por defecto es collapse:

Falso

Para controlar la separación entre las celdas de la tabla:

border-spacing

La nomenclatura border-spacing es...

Una sola cifra para los 4 lados

Dos valores, separación horizontal y separación vertical.

**Esta era la opción verde que ponía que la respuesta roja y azul eran correctas.*

¿Qué pasará si escribo empty-cells: hide en una tabla?

Se ocultarán las celdas vacías, sólo al border-collapse: separate

¿Qué prefijo se utiliza para Chrome?

-webkit-

¿Qué es el padding?

Es el margen interno de un elemento.

¿Qué sucede si escribo margin: 30px auto?

El objeto se centrará, dejando el mismo espacio a derecha e izquierda.

¿Cuál es la nomenclatura de las pseudo-clases?

:pseudo-clase

¿Cuál es la nomenclatura de los pseudo-elementos?

::pseudo-elemento

¿Qué valor de display me permite colocar los elementos en filas y que acepten propiedades de medidas?

inline-block

¿Con qué valor de position coloco un elemento en función de su propio origen?

relative

¿Con qué valor de position coloco una burbuja de chat que no dependa del scroll, sino de la ventana del navegador?

fixed

¿Con qué valor de position hago que un elemento se coloque en función de otro elemento?

absolute

¿Cuál es la propiedad para que un elemento salga del flujo normal, y que el resto de elementos se posicionan alrededor?

float

¿Cómo se restaura el flujo normal del documento y hace que los elementos dejen de flotar?

clear

¿Qué valor de z-index hace que un elemento se superposición sobre los demás?

Los elementos de mayor valor se colocan por encima de los de menor valor

¿Qué valor de box-sizing incluye el borde o relleno en la medida específica?

border-box

¿Qué valor de visibility hace que el objeto desaparezca pero ocupe el mismo espacio (queda un hueco)?

hidden

¿Qué hace la propiedad “overflow”?

Controla el comportamiento del contenido de una caja o contenedor

¿Cómo puedo poner un contenedor con texto y scroll horizontal?

overflow-x: scroll; overflow-y: hidden; modificando la anchura del texto

¿Qué función matemática sirve para sumar valores?

calc()

¿Cómo se puede coger la altura de un elemento para usarla en otro?

width: attr(data-width)

¿Qué selector de atributos tengo que escribir si quiero que se seleccionen las imágenes con extensión .png?

img[src\$=".png"]

Selecciona elementos con atributo nombre_atributo, cuyo valor es una lista de valores , donde alguno comienza por valor.

[nombre_atributo|="valor"]