# Visual Studio 2022

Diseño Forms

# Configurar el IDE

- Visual Studio Comunity 2022
- Configuración de desarrollo c#
- Cuenta, registro: xxx@educa.madrid.org (licencia de uso)
- Cuenta personal …
- Ventanas
  - Explorador de soluciones
  - Ventana principal: Form1.cs[Diseño]
  - Cuadro de herramientas
  - Ventana de propiedades / eventos

# Diseño formularios

- Nuevo proyecto. Windows Forms
  - Cambio nombre: proyecto , form
  - referencias en el proyecto: using
- Diseño del control
  - Tamaño
  - Objetos contenedores
    - **SplitContainer:** paneles separados por barra móvil
      - Dock → Fill / None / Bottom / Right / Left / Top
      - Orientación: horizontal – vertical
      - Tamaño de los paneles
      - BorderStyle → Fixed 3D

# Diseño formularios

- FlowLayoutPanel: controla el diseño de los objetos y los organiza automáticamente.
  - WarpContents: True / false (Indica se el contenido se ajusta al limite del control)
  - FlowDirection: LeftToRight, TopDown, RightToLeft, BottomUp (Dirección en la que se disponen los controles)
- TableLayoutPanel organiza en cuadricula
  - Editar filas y columnas
  - Añadir 5 filas y 5 columnas, todas con porcentaje 20
  - Propiedad Dock a Fill

# Diseño formularios

- Rellenar objetos
- TableLayoutPanel
  - Textbox en la primera celda que ocupe 5 celdas
    - TextBox.ColumnSpan = 5
    - Textbox.Anchor = left,Right
    - TextBox.TextAlign = Right
    - TextBox.Font = (tamaño 14, Blod = true)
  - Seleccionar un botón para la siguiente celda
    - Añadir botones en toda una fila, copiar y pegar en las restantes
    - Seleccionar todos los botones → Dock = Fill
    - Margin, a la propiedad All el valor de 5

# Diseño de formularios

- Esquema del documento
  - Ver –> Otras ventanas -> **Esquema del documento**
    - Vista de árbol del control y sus controles
    - Cambiar el nombre del los controles button
    - Cambiar el valor de la propiedad Text
    - Seleccionar todos los controles button y modificar la propiedad Font [Size = 14 – Blod =true]

# Diseño de formularios

- Controladores de eventos
  - Seleccionar todos los botones
  - Doble clic en uno de ellos
  - Editor de código abre los controladores de eventos generados por el diseñador

# Propiedades comunes

- **Name**
- Size -> new Size(Width,Height);
- Location -> new Point(x,y);
- Dock
- BorderStyle
- Text (string)
- Anchor, bordes a los que se enlaza el control, respecto a su contenedor
- TextAlign
- Font (fuente)
- Margin, define la distancia alrededor del control que mantiene con otros controles
- Padding, define el espacio interior que mantiene con el contenido
- RowSpan // ColumSpan
- BackColor // ForeColor
- Autosize → Label
- Visible
- Enabled