

Programação

*HTML

```
<h1>Título</h1>

  <h2>Título</h2>

  <h3>Título</h3>

  <h4>Título</h4>

  <h5>Título</h5>

  <h6>Título</h6>
```

tipos de títulos

```
<p>PARAGRAFO</p>
```

Parágrafo

```
<!--comentário-->
```

Comentário

```
<hr>
```

Faz um linha horizontal

```
<p>a tag br<br> quebra o parágrafo</p>
```

quebra de linha

```
&lt; &gt;
```

< faz uma maior que sem ser tag

> menor que sem ser tag

```
<!--comentário-->
```

comentário

```
&reg; &copy;
```

® símbolo comercial

© outro símbolo

```
&#x1F9BE
```

&#x cria emoji

```

```


```

<link rel="shortcut icon" href="local"
type="image/x-icon"> cria um favicon,
que é o icone da pagina, ele fica no head

```
<p>com a tag strong eu escrevo em
negrito </p>
```

Texto em negrito

```
<p>com a tag em eu escrevo em itálico </p>
```

Itálico

```
<p>a tag mark cria <mark>marcação</mark> o
parágrafo</p>
```

## Cria uma marcação

```
<p><small>texto pequeno</small></p>
```

Texto pequeno

```
<p>texto excluido</p>
```

Texto com um traço no meio

```
<p><ins>texto inserido</ins></p>
```

Texto sublinhado

```
<code>o comando code facilita a leitura de
códigos</code>
```

Da o espaço nos textos

```
<pre>
```

```
<code>
 o comando pre facilita a leitura de códigos
daando os espaçamentos igual o código ex: if = "2"
 print="oi"
</code>
</pre>
<!--pre paramanter a formatação original do
texto,já a tag code destaca pequenos trechos do
código-->
```

## Leitura de códigos

```
<ol type="A">
 um
 dois
 três
 quatro
 cinco
 seis
 sete
 oito
```

```
nove

dez

<!--type=""diz o tipo de enumeração, lo>li*numero
de listas, cria uma certa quantidade de listas -->
```

ol cria listas ordenadas, ul são listas não enumeradas, li indica que é uma lista