

Práctica de Investigación: Arquitectura y Costes en AWS

1. Introducción y Objetivos

En el mercado laboral actual, no basta con saber programar; un desarrollador Full Stack debe entender dónde se ejecutará su código y cuánto costará esa infraestructura. El objetivo de esta práctica es que investiguéis y apliquéis los conceptos de IaaS, PaaS y SaaS vistos en clase para diseñar una solución real. Deberéis justificar técnicamente qué servicios de AWS utilizar y realizar una estimación económica real (presupuesto) para un cliente.

Objetivos de aprendizaje:

1. Identificar los servicios de AWS adecuados para requisitos funcionales específicos.
2. Justificar la elección de servicios basándose en criterios técnicos (control vs. gestión) y económicos.
3. Investigar y calcular costes reales utilizando herramientas oficiales (AWS Pricing Calculator).
4. Entender la diferencia de escala en los costes (Entorno de Desarrollo vs. Producción).

2. Escenario del Proyecto: "StreamAcademy"

Una startup local, "StreamAcademy", os ha contratado para lanzar su MVP (Producto Mínimo Viable). Se trata de una plataforma de e-learning especializada en vídeos de programación de alta calidad.

Requisitos Técnicos del Cliente:

1. Web App: La aplicación está desarrollada en Java (Spring Boot) para el backend y React para el frontend.
2. Base de Datos: Necesitan guardar datos de usuarios, cursos y progreso. Usan un modelo relacional (MySQL).
3. Contenido Multimedia: Tienen 500 GB de vídeos en alta resolución que los usuarios verán bajo demanda. Estos archivos no deben estar en el servidor web para no saturarlo.
4. Escalabilidad: Esperan picos de tráfico cuando lancen cursos nuevos. El sistema no puede caerse.
5. Seguridad: La base de datos no puede ser accesible directamente desde Internet.
6. Presupuesto: Los inversores miran cada céntimo. Necesitan la opción más cost-effective (rentable) sin sacrificar la calidad.

3. Tareas a Realizar

Fase 1: Selección de Servicios y Arquitectura Basándoos en la documentación proporcionada (Anexo A. Servicios de AWS), debéis seleccionar qué servicios de AWS cubrirán las necesidades de "StreamAcademy". Debéis rellenar una tabla de decisión justificando por qué elegís ese servicio frente a otras opciones.

Entregable Fase 1: Diagrama de arquitectura (puedes usar draw.io o similar) y tabla de justificación.

Categoría	Servicio Elegido	Justificación Técnica
Cómputo	AWS Elastic Beanstalk	Al ser un equipo pequeño y pocos sistemas, Beanstalk es ideal porque gestiona automáticamente el equilibrio de carga y el despliegue automático de la aplicación.
Base de Datos	Amazon RDS (MySQL)	Es preferible a instalarlo porque RDS es un servicio gestionado que se encarga de los backups, seguridad y la alta disponibilidad de forma automática.
Almacenamiento	Amazon S3	Es la opción correcta para almacenamiento multimedia de 500 GB de vídeos bajo demanda, el servidor web y escala prácticamente ilimitada.
Red	VPC (Subredes Públicas y Privadas)	Para garantizar la seguridad, se colocará el servidor web en una subred pública y la base de datos RDS en una subred privada, inaccesible desde Internet.

Justificación de Descartes

- **No usamos Lambda:** Aunque es barato, migrar una aplicación compleja de Spring Boot a un modelo 100% "Serverless" puede ser difícil para un MVP inicial.
- **No usamos EBS/EFS para vídeos:** EBS está ligado a un solo servidor y EFS es más caro; S3 es el estándar de la industria para contenido estático (vídeos) por su coste y durabilidad.

- Base de Datos: Instancia de producción (ej. db.t3.medium) con Multi-AZ para alta disponibilidad.
- Almacenamiento: 500 GB de vídeos en S3 Standard.
- Transferencia de datos (Salida): Estimad que se descargan 1 TB de datos al mes (vídeos vistos).

Nombre del servicio	Estado	Costo inicial	Costo mensual	Descripción	Región	Resumen de la configuración
Amazon EC2	-	0,00 USD	68,91 USD	-	Europa (París)	Tenencia (Instancias compartidas), Sistema operativo (Linux), Carga de trabajo (Consistent, Cantidad d...
Elastic Load Balancing	-	0,00 USD	19,57 USD	-	Europa (París)	Número de balanceadores de carga de aplicaciones (1)
Amazon RDS for MySQL	-	0,00 USD	187,93 USD	-	Europa (París)	Cantidad de almacenamiento (100 GB), Almacenamiento para cada instancia RDS (550 de uso general...
Amazon Simple Storage...	-	0,00 USD	12,00 USD	-	Europa (París)	Almacenamiento de S3 Estándar (500 GB por mes)

Entregable Fase 2: Capturas de pantalla de la calculadora o exportación en PDF del presupuesto para ambos escenarios. (pdf's en el zip entregado)

Fase 3: Análisis y Conclusiones

Responde a las siguientes preguntas en tu informe:

1. Comparando el Escenario A y B, ¿qué componente dispara más el precio al escalar?

Al realizar la comparativa, el componente que más encarece el presupuesto es la Transferencia de Datos de Salida (Data Transfer Out) en S3. Mientras que en el Escenario A el coste es casi nulo, en el Escenario B estimamos 1 TB de descarga mensual para que 10.000 usuarios vean los vídeos, lo cual genera un cargo significativo por cada GB que sale de la red de AWS. Además, el paso a una base de datos Multi-AZ para garantizar la alta disponibilidad en producción duplica prácticamente el coste del servicio RDS frente a la configuración Single-AZ del MVP.

2. El cliente sugiere usar S3 Glacier para guardar los vídeos que los alumnos ven a diario para ahorrar dinero. Basándote en la teoría de almacenamiento, ¿es buena idea? ¿Por qué?

No es una buena idea para este caso de uso. S3 Glacier está diseñado exclusivamente para el archivado de datos a largo plazo o copias de seguridad que raramente se consultan. Los vídeos de "StreamAcademy" se consumen bajo demanda y a diario por los alumnos. Usar Glacier implicaría que, cuando un alumno quiera ver una clase, tendría que esperar minutos u horas para que el archivo esté disponible ("recuperación"), lo que arruinaría la experiencia de usuario. Para contenido multimedia de acceso frecuente, se debe mantener S3 Standard.

3. Si la aplicación tuviera partes que solo se ejecutan una vez al día (ej. enviar emails de resumen nocturno), ¿qué servicio de cómputo recomendarías para esa función

específica para ahorrar costes frente a tener un servidor encendido?

Recomendaría utilizar AWS Lambda. Al ser un servicio de cómputo *serverless*, solo pagas por el tiempo de ejecución exacto (milisegundos) y no por tener una instancia encendida las 24 horas. Como el envío de emails es una tarea puntual que se realiza una vez al día, Lambda se activaría, ejecutaría el código y se apagaría automáticamente, optimizando el presupuesto al máximo frente al uso de servidores tradicionales como EC2.