

ASYNC-AWAIT

Este conjunto de palabras nos sirve para generar una asincronia, donde la palabra **async** se ubica al inicio de la funcion indicando que la funcion a continuacion sera asincronica. Por su parte ,la palabra **await** se ubicara delante de la accion que se deba esperar a que culmine para poder proceder con los demas pasos.

Este tipo de estructura nos permite que el programa aguarde a la finalizacion de un proceso para proceder con el siguiente y es muy utilizado al momento de hacer llamados a APIs externas (Application Programming Interface, interfaz que nos provee un conjunto de definiciones y protocolos que se utiliza para desarrollar e integrar el software de las aplicaciones.)

```
let ejemplo=async ()=>{  
  let ejemplo = await accionAResolverEnMinutos(20);  
  
  return JSON.parse(ejemplo)  
};  
ejemplo()
```

En este ejemplo la funcion aguardara a que se termine de ejecutar **accionAResolverEnMinutos()** , para luego parsear el JSON y devolverlo. Con esto, la funcion **accionAResolverEnMinutos()** que requiere de unos minutos para terminar su ejecucion , puede darnos una respuesta que necesitamos para luego manipularla; caso contrario nos devolvera undefined ya que no podra terminar de ejecutarla y querra continuar con el proceso.