

УДК 004.415.2

СПЕЦИФІКАЦІЯ ВИМОГ

**СПЕЦИФІКАЦІЯ ВИМОГ ДО ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
ПЕРСОНАЛЬНОГО ОБЛІКУ МЕДІА-КОНТЕНТУ**

Software Requirements Specification

Автор

Букша Вікторія

Київ 2026

РЕФЕРАТ

Специфікація вимог: 27 с., 0 рис., 11 табл., 0 джерел.

Цей документ містить специфікацію вимог (SRS) до веб-застосунку персонального обліку медіа-контенту — книг, серіалів і фільмів. Система призначена для зареєстрованих користувачів, які ведуть особистий каталог переглянутого та прочитаного контенту. Документ визначає функціональні вимоги (31 вимога), нефункціональні вимоги (8 вимог), критерії прийняття, BDD-сценарії та матрицю простежуваності для версії v1 (MVP). Документ підготовлений за методологією SKED (Socratic Knowledge Elicitation & Documentation) у рамках навчального курсу «Проектування інформаційних систем». До MVP входять: реєстрація та авторизація, каталог із CRUD-операціями, теги з автодоповненням, механізм Sessions для фіксації повторних переглядів, добірки (many-to-many), автозаповнення дати завершення та особиста статистика. Функції соціальної взаємодії, офлайн-режим та інтеграція зі сторонніми медіа-базами перенесені до наступних версій.

СПЕЦИФІКАЦІЯ ВИМОГ, МЕДІА-ТРЕКЕР, ВЕБ-ЗАСТОСУНОК, SRS,
КАТАЛОГ КОНТЕНТУ, СОКРАТИЧНИЙ ДІАЛОГ

ЗМІСТ

1	Вступ	5
1.1	Мета та область застосування документа	5
1.2	Призначення системи	5
1.3	Контекст і аудиторія документа	5
1.4	Структура документа	5
2	Загальний опис системи	6
2.1	Загальна характеристика та перспектива продукту	6
2.2	Склад функціональних блоків	6
2.3	Ролі користувачів	6
2.4	Операційне середовище	6
2.5	Обмеження проектування та реалізації	7
2.6	Межі MVP — що не входить до версії v1	7
3	Глосарій	8
4	Методологія розробки	9
4.1	Розробка на основі специфікації (SDD)	9
4.2	Обов'язкова розробка через тестування (TDD)	9
4.3	Правило трасованості	9
4.4	Log-артефакти тестування	10
5	Функціональні вимоги	11
5.1	Автентифікація та управління акаунтом	11
5.2	Каталог	11
5.3	Управління елементами контенту	11
5.4	Теги	11
5.5	Sessions (повторні перегляди / прочитання)	11
5.6	Добірки	11
5.7	Автозаповнення дати завершення	11
5.8	Особиста статистика	11
6	Нефункціональні вимоги	17
6.1	Продуктивність	17

	4
6.2 Безпека	17
6.3 Надійність	17
6.4 Зручність використання	17
6.5 Сумісність	17
6.6 Процес розробки	18
6.7 Валідація вхідних даних	18
7 Критерії прийняття	19
8 BDD-сценарії	23
9 Матриця простежуваності вимог	25
A Функції поза межами MVP	27

1 ВСТУП

1.1 Мета та область застосування документа

Цей документ є специфікацією програмних вимог (Software Requirements Specification, SRS) до інформаційної системи персонального обліку медіа-контенту. Мета документа — формально описати функціональні та нефункціональні вимоги до системи, визначити межі версії v1 (MVP) та надати базу для розроблення проектної документації (SDD) і тестування.

1.2 Призначення системи

Система є веб-застосунком, що дозволяє зареєстрованому користувачеві вести особистий каталог медіа-контенту — книг, серіалів і фільмів. Застосунок забезпечує облік переглянутого та прочитаного контенту: фіксацію статусів, оцінок, нотаток, тегів, повторних переглядів (Sessions), організацію елементів у добірки (Collections) і перегляд особистої статистики.

1.3 Контекст і аудиторія документа

Документ підготовлений у рамках навчального курсу «Проектування інформаційних систем» (SDD-цикл). Цільова аудиторія: викладач курсу та розробники системи. Читач цього документа повинен отримати достатньо інформації для розроблення архітектури та плану тестування без додаткових уточнень.

1.4 Структура документа

- розд. 2 — загальний опис системи, межі MVP, ролі користувачів, операційне середовище.
- розд. 3 — визначення ключових термінів.
- розд. 5 — повний перелік функціональних вимог, згрупованих за функціональними блоками.
- розд. 6 — нефункціональні вимоги: продуктивність, безпека, надійність, зручність, сумісність, валідація.
- розд. 7 — критерії прийняття для кожної вимоги.
- розд. 8 — BDD-сценарії у форматі Gherkin.
- розд. 9 — матриця простежуваності вимог.
- Додаток А — перелік функцій, що не входять до MVP.

2 ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС СИСТЕМИ

2.1 Загальна характеристика та перспектива продукту

Система є самостійним веб-застосунком без інтеграцій із зовнішніми сервісами в межах MVP. Кожен зареєстрований користувач має власний ізольований простір даних — каталог, добірки та статистику. Система не є частиною більшої платформи і не надає публічного API у версії v1.

2.2 Склад функціональних блоків

Система реалізує такі функціональні блоки:

1. Автентифікація та управління акаунтом.
2. Особистий каталог медіа-контенту.
3. Управління елементами контенту (CRUD).
4. Теги та фільтрування за тегами.
5. Sessions — фіксація повторних переглядів або прочитань.
6. Добірки — власні іменовані групи елементів.
7. Автозаповнення дати завершення.
8. Особиста статистика.

2.3 Ролі користувачів

У версії v1 існує єдина роль. Адміністративна роль відсутня.

Таблиця 2.1 – Ролі користувачів системи

Роль	Опис
Користувач (User)	Зареєстрований власник акаунту. Має доступ виключно до власного каталогу, добірок і статистики. Може виконувати всі CRUD-операції над власними даними.

2.4 Операційне середовище

Система реалізується як веб-застосунок. Нативний мобільний застосунок у версії v1 не передбачений. Система повинна коректно функціонувати в останніх двох версіях браузерів Chrome, Firefox, Edge та Safari, включно з мобільним Safari. Мова реалізації бекенду не регламентується цим документом і визначає-

ться на етапі проектування архітектури.

2.5 Обмеження проектування та реалізації

- Реалізація виключно у вигляді веб-застосунку.
- У версії v1 підтримується лише один мовний інтерфейс.
- Система не інтегрується із зовнішніми базами медіа-контенту (TMDB, Google Books тощо).
- Кожен користувач має доступ виключно до власних даних; крос-користувацький доступ не передбачений.

2.6 Межі MVP — що не входить до версії v1

Наступні функції є технічно можливими, але свідомо виключені з MVP для стримання обсягу першої версії. Детальний перелік наведено у Додатку А.

3 ГЛОСАРІЙ

У табл. 3.1 наведено визначення ключових термінів, використаних у цьому документі.

Таблиця 3.1 – Глосарій системи

Термін (укр.)	Англ. відповідник	Визначення
Каталог	Catalog	Повний список усіх елементів контенту, доданих користувачем.
Елемент контенту	Content Item	Одна позиція в каталозі — книга, серіал або фільм із власними атрибутами (тип, статус, оцінка, теги тощо).
Добірка	Collection	Створена користувачем іменована група довільних елементів каталогу; один елемент може входити до кількох добірок одночасно.
Session	Session	Окремий запис факту перегляду або прочитання елемента; містить дату, оцінку та нотатку; для одного елемента може бути кілька Sessions.
Тег	Tag	Довільна текстова мітка, яку користувач додає до елемента для категоризації.
Статус	Status	Поточний стан роботи з елементом: <i>заплановано / у процесі / завершено / відкладено</i> .

4 МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРОБКИ

4.1 Розробка на основі специфікації (SDD)

Система розробляється відповідно до методології Specification Driven Development (SDD). Специфікація є контролюючим джерелом поведінки системи — жодний вихідний код не може визначати поведінку незалежно від цього документа.

Обов'язковий процес при кожній зміні поведінки системи:

1. Оновити цей документ до внесення змін до коду.
2. Призначити або оновити ідентифікатор вимоги (REQ-F-NNN або REQ-NF-NNN).
3. Визначити критерій прийняття (AC-NNN) для кожної вимоги.
4. Написати автоматизований тест до реалізації (TDD, розд. 4).
5. Запустити тест і переконатися, що він провалюється з очікуваної причини (Red).
6. Реалізувати мінімальний код, що проходить тест (Green).
7. Рефакторити лише після успішного проходження тестів (Refactor).
8. Оновити log-артефакти після завершення ітерації.

4.2 Обов'язкова розробка через тестування (TDD)

TDD є обов'язковою для усієї реалізаційної роботи. Цикл Red / Green / Refactor застосовується до кожної функціональної зміни:

- **Red** — спочатку написати тест, що провалюється.
- **Green** — реалізувати мінімальний код, що проходить тест.
- **Refactor** — покращити код без зміни зовнішньої поведінки.

Жоден виробничий код не приймається, якщо він не покритий принаймні одним автоматизованим тестом. Реальні зовнішні системи (СУБД, сторонні API) не використовуються в unit-тестах — застосовуються детерміновані заміники (stubs / mocks).

4.3 Правило трасованості

Кожна реалізована поведінка системи повинна мати повну трасованість у ланцюжку:

Функціональність без ідентифікатора вимоги не є частиною системи. Ви-

Лістинг 4.1 – Ланцюжок трасованості

```
1 REQ → AC → Test → Implementation
```

мога без критерію прийняття не готова до реалізації.

4.4 Log-артефакти тестування

Після кожного запуску тестів агент-розробник записує log-файл із результатами. Log-файл повинен містити:

- загальну кількість тестів і кількість passed / failed;
- статус кожного окремого тесту (passed / failed / skipped);
- час виконання тестового набору.

Log-файл є машиночитаним артефактом верифікації — на його основі агент-розробник і людина-рецензент визначають, чи виконане завдання відповідно до специфікації (крок «Is verified?» у SDLC-процесі).

5 ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ

5.1 Автентифікація та управління акаунтом

Таблиця 5.1 – Вимоги до автентифікації та акаунту

ID	Вимога
REQ-F-001	Система повинна надавати можливість реєстрації за email, паролем та нікнеймом (усі три поля — обов'язкові). Повторна реєстрація з тим самим email неможлива.
REQ-F-002	Система повинна надавати вхід до акаунту за email та паролем.
REQ-F-003	Система повинна надавати можливість виходу з акаунту. Після виходу доступ до захищених сторінок вимагає повторної авторизації.
REQ-F-029	Користувач може змінити нікнейм у налаштуваннях акаунту.

5.2 Каталог

5.3 Управління елементами контенту

5.4 Теги

5.5 Sessions (повторні перегляди / прочитання)

5.6 Добірки

5.7 Автозаповнення дати завершення

5.8 Особиста статистика

Таблиця 5.2 – Вимоги до каталогу

ID	Вимога
REQ-F-004	Система повинна відображати особистий каталог — список усіх елементів контенту користувача.
REQ-F-005	Система повинна надавати фільтрування каталогу за типом елемента (книга / серіал / фільм).
REQ-F-006	Система повинна надавати фільтрування каталогу за статусом елемента. Доступні значення статусу: «заплановано», «у процесі», «завершено», «відкладено».
REQ-F-023	Система повинна надавати пошук елементів каталогу за назвою.
REQ-F-026	Система повинна надавати сортування каталогу: за датою додавання (новіші / старіші) та за оцінкою (від вищої до нижчої і навпаки).

Таблиця 5.3 – Вимоги до управління елементами контенту

ID	Вимога
REQ-F-007	Система повинна надавати можливість додавання нового елемента контенту з атрибутами: назва (обов'язково), тип (обов'язково), статус, оцінка (0–10), нотатки, теги. Форма відображає тип-специфічні необов'язкові поля (REQ-F-024) та поле обкладинки (REQ-F-025).
REQ-F-008	Система повинна надавати можливість редагування будь-якого атрибута наявного елемента контенту.
REQ-F-009	Система повинна надавати можливість видалення елемента контенту з каталогу. Видалений елемент автоматично зникає з усіх добірок.
REQ-F-024	Форма додавання та редагування елемента повинна відображати тип-специфічні необов'язкові поля залежно від обраного типу (см. табл. 5.4).
REQ-F-025	Кожен елемент контенту повинен мати обкладинку: за замовчуванням — одна з трьох ілюстрацій відповідно до типу. Користувач може замінити її власним зображенням (необов'язково).
REQ-F-028	Формати зображення для обкладинки — JPEG, PNG, WebP; максимальний розмір файлу — 5 МБ. Система повідомляє користувача при порушенні обмежень.

Таблиця 5.4 – Тип-специфічні поля елементів контенту

Тип	Необов'язкові поля
Книга	Автор, кількість сторінок
Серіал	Кількість сезонів
Фільм	Режисер, тривалість

Таблиця 5.5 – Вимоги до тегів

ID	Вимога
REQ-F-010	Система повинна надавати можливість додавання довільних тегів до елемента контенту. При введенні тегу система пропонує автодоповнення на основі раніше введених тегів користувача. Один елемент може мати кілька тегів. Тег можна видалити в будь-який момент.
REQ-F-011	Система повинна надавати фільтрування та пошук по каталогу за тегом.

Таблиця 5.6 – Вимоги до Sessions

ID	Вимога
REQ-F-012	Система повинна надавати можливість фіксації кількох Sessions для одного елемента контенту; кожна Session має власні дату, оцінку та нотатку.
REQ-F-013	Система повинна відображати список усіх Sessions елемента контенту у зворотному хронологічному порядку (від найновішої до найстарішої), із зазначенням загальної кількості.
REQ-F-014	Система повинна надавати можливість редагування та видалення окремої Session.

Таблиця 5.7 – Вимоги до добірок

ID	Вимога
REQ-F-015	Система повинна надавати можливість додавання одного елемента каталогу до кількох добірок одночасно (зв'язок many-to-many).
REQ-F-016	Система повинна надавати можливість створення нової іменованої добірки.
REQ-F-017	Система повинна надавати можливість редагування назви добірки.
REQ-F-018	Система повинна надавати можливість видалення добірки. Видалення добірки не видаляє елементи з каталогу.
REQ-F-019	Система повинна надавати можливість видалення елемента з добірки без видалення його з каталогу чи з інших добірок.
REQ-F-020	Система повинна відображати вміст добірки — список елементів, що до неї входять, з назвою, типом і статусом кожного.
REQ-F-027	Система повинна надавати сортування елементів всередині добірки: за датою додавання (новіші / старіші) та за оцінкою (від вищої до нижчої і навпаки).

Таблиця 5.8 – Вимога до дати завершення

ID	Вимога
REQ-F-021	При зміні статусу елемента на «завершено» поле дати завершення повинно автоматично заповнюватися поточною датою, якщо дату не введено вручну.

Таблиця 5.9 – Вимоги до особистої статистики

ID	Вимога
REQ-F-022	Система повинна відображати особисту статистику: кількість елементів зі статусом «завершено» у розрізі типів (книги / серіали / фільми) та за обраний часовий проміжок.
REQ-F-022a	Вибір часового проміжку для статистики — з наперед визначених варіантів: «цей місяць», «цей рік», «весь час».

6 НЕФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ

6.1 Продуктивність

REQ-NF-001. Сторінки системи повинні завантажуватися в прийнятний для користувача час за нормальних умов мережевого підключення.

6.2 Безпека

REQ-NF-002. Паролі користувачів зберігаються виключно у захищеному вигляді — у вигляді хешів (наприклад, bcrypt). Доступ до захищених ресурсів вимагає активної автентифікованої сесії.

REQ-NF-007. Авторизаційний токен зберігається в HTTP-only cookie для запобігання XSS-атакам. Всі запити, що змінюють стан системи, повинні бути захищені від CSRF-атак.

6.3 Надійність

REQ-NF-003. Усі дані користувача зберігаються в базі даних. Жодна дія користувача не повинна призводити до втрати раніше введених даних без явно-го підтвердження видалення з боку користувача.

6.4 Зручність використання

REQ-NF-004. Інтерфейс системи повинен бути адаптивним для десктопних браузерів і мобільних браузерів. Окрема оптимізація під планшет у версії v1 не передбачена.

REQ-NF-008. При порожньому каталозі, порожній добірці або відсутніх результатах пошуку / фільтру система повинна відображати інформативне повідомлення замість порожнього списку.

6.5 Сумісність

REQ-NF-005. Система повинна коректно функціонувати в останніх двох версіях браузерів: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge та Apple Safari (включно з мобільним Safari на iOS).

6.6 Процес розробки

REQ-NF-009. Після кожного запуску тестів агент-розробник зобов'язаний записати log-файл у директорію `logs/`. Log-файл повинен містити: загальну кількість тестів, кількість `passed` / `failed` / `skipped`, статус кожного окремого тесту та час виконання тестового набору.

6.7 Валідація вхідних даних

REQ-NF-006. При реєстрації нового користувача система повинна перевіряти:

- email — формат відповідно до RFC 5322;
- пароль — мінімальна довжина 8 символів;
- нікнейм — від 2 до 50 символів.

При порушенні будь-якого з обмежень система виводить конкретне повідомлення про помилку, що вказує на причину відмови.

7 КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТТЯ

Таблиця 7.1 – Критерії прийняття вимог

АС ID	Вимога	Критерій прийняття
АС-001	REQ-F-001	Після заповнення коректних email, пароля та нікнейму і підтвердження реєстрації користувач отримує доступ до порожнього особистого каталогу. Повторна реєстрація з тим самим email неможлива: система відображає повідомлення про існуючий акаунт.
АС-002	REQ-F-002	Після введення правильних email і пароля користувач перенаправляється до свого каталогу. При неправильних даних — повідомлення про помилку, вхід не виконується.
АС-003	REQ-F-003	Після виходу звернення до захищених сторінок перенаправляє на сторінку входу. Повторна авторизація відновлює доступ.
АС-004	REQ-F-004	Каталог відображає всі додані елементи; для кожного видно назву, тип, статус і оцінку.
АС-005	REQ-F-005	При виборі типу «Книги» відображаються лише елементи типу «книга»; при скиданні фільтра — знову всі.
АС-006	REQ-F-006	При виборі статусу «завершено» відображаються лише елементи з цим статусом; при скиданні — знову всі.

Продовження на наступній сторінці

АС ID	Вимога	Критерій прийняття
АС-007	REQ-F-007	Після заповнення обов'язкових полів (назва, тип) елемент з'являється в каталозі з відповідними атрибутами та обкладинкою.
АС-008	REQ-F-008	Після редагування та збереження змінені атрибути відображаються в каталозі й на сторінці елемента.
АС-009	REQ-F-009	Після підтвердження видалення елемент зникає з каталогу та з усіх добірок, до яких входив.
АС-010	REQ-F-010	Доданий тег відображається на картці. При введенні в поле тегу — підказки раніше використаних тегів. Видалення тегу не впливає на інші атрибути.
АС-011	REQ-F-011	При фільтруванні за тегом відображаються лише позначені ним елементи; результат оновлюється при зміні або скиданні фільтра.
АС-012	REQ-F-012	Для елемента з двома і більше Sessions — список усіх записів з датою, оцінкою та нотаткою.
АС-013	REQ-F-013	Sessions відсортовані від найновішої до найстарішої; загальна кількість вказана.
АС-014	REQ-F-014	Після редагування Session — оновлені дані. Після видалення — сесія зникає, кількість зменшується.
АС-015	REQ-F-015	Елемент одночасно відображається у кожній добірці, до якої його додано. Видалення з однієї не впливає на інші.

Продовження на наступній сторінці

АС ID	Вимога	Критерій прийняття
АС-016	REQ-F-016	Після введення назви нова порожня добірка з'являється в списку добірок.
АС-017	REQ-F-017	Після збереження нова назва відображається в списку і в заголовку сторінки.
АС-018	REQ-F-018	Після підтвердження видалення добірка зникає; елементи залишаються в каталозі.
АС-019	REQ-F-019	Після видалення елемента з добірки він залишається в каталозі та в інших добірках.
АС-020	REQ-F-020	Сторінка добірки відображає всі елементи з назвою, типом і статусом.
АС-021	REQ-F-021	Якщо дату не заповнено при зміні статусу на «завершено» — автоматично підставляється поточна дата. Якщо введено вручну — зберігається введене.
АС-022	REQ-F-022	Сторінка статистики відображає кількість завершених елементів за типами та за обраний проміжок.
АС-023	REQ-F-023	При введенні частини назви каталог відображає лише відповідні елементи; при очищенні — всі.
АС-024	REQ-F-024	Форма відображає тип-специфічні поля лише після вибору типу; усі поля необов'язкові.
АС-025	REQ-F-025	Без власного зображення — дефолтна ілюстрація за типом. Після завантаження — власне зображення; його можна видалити, повернувши дефолтне.

Продовження на наступній сторінці

АС ID	Вимога	Критерій прийняття
АС-026	REQ-F-026	Після вибору параметра сортування каталог перебудовується; при зміні — знову.
АС-027	REQ-F-027	Після вибору параметра сортування всередині добірки список перебудовується.
АС-028	REQ-F-028	Спроба завантажити файл невідповідного формату або розміром понад 5 МБ — повідомлення про помилку, файл не зберігається.
АС-029	REQ-F-029	Після зміни нікнейму в налаштуваннях акаунту нове ім'я відображається в інтерфейсі.
АС-030	REQ-F-022a	Сторінка статистики містить перемикач часового проміжку: «цей місяць», «цей рік», «весь час».
АС-031	REQ-NF-006	При введенні пароля коротше 8 символів — конкретне повідомлення. При некоректному email або нікнеймі поза межами 2–50 символів — відповідне повідомлення.
АС-032	REQ-NF-008	При порожньому каталозі, порожній добірці або відсутніх результатах пошуку відображається інформативне повідомлення (не порожній список).
АС-033	REQ-NF-009	Після запуску тестів у директорії logs/ існує файл з результатами останнього запуску. Файл містить: загальну кількість тестів, кількість passed / failed / skipped, статус кожного тесту (назва + результат), час виконання набору.

8 BDD-СЦЕНАРІЇ

Нижче наведено BDD-сценарії у форматі Gherkin для ключових функцій системи.

Лістинг 8.1 – BDD-сценарії системи

```
1  Сценарій: Реєстрація нового користувача
2  Given відкрита сторінка реєстрації
3  And email "test@example.com" ще не зареєстрований у системі
4  When користувач вводить email "test@example.com", пароль та
   ↪ нікнейм
5  і підтверджує реєстрацію
6  Then користувач отримує доступ до порожнього особистого
   ↪ каталогу
7  And повторна спроба реєстрації з тим самим email показує
   ↪ повідомлення
8  "Акаунт із цим email вже існує"
```

Лістинг 8.2 – Вхід до акаунту

```
1  Сценарій: Вхід до акаунту з коректними даними
2  Given користувач зареєстрований у системі
3  When він вводить правильний email і пароль та натискає
   ↪ "Увійти"
4  Then він перенаправляється до свого особистого каталогу
5  And бачить свої раніше додані елементи
```

Лістинг 8.3 – Повторний перегляд з іншою оцінкою

```

1 Сценарій: Повторний перегляд фільму з іншою оцінкою
2   Given елемент контенту "Фільм X" вже має одну Session з
   ↪ оцінкою 9
3   When користувач додає нову Session для того самого елемента
4     з оцінкою 5 і нотаткою "на другий раз не сподобалось"
5   Then елемент контенту має дві Sessions, кожна зі своєю
   ↪ датою,
6     оцінкою та нотаткою
7   And обидві оцінки зберігаються окремо, жодна не
   ↪ перезаписується

```

Лістинг 8.4 – Елемент у кількох добірках

```

1 Сценарій: Елемент належить кільком добіркам одночасно
2   Given користувач має елемент "Книга Y" у каталозі
3   And існують добірки "Улюблене" та "2026 рік"
4   When користувач додає "Книга Y" до обох добірок
5   Then "Книга Y" відображається у вмісті обох добірок
6   And видалення "Книга Y" з добірки "2026 рік" не видаляє її
7     з "Улюблене" чи з каталогу

```

Лістинг 8.5 – Автозаповнення дати завершення

```

1 Сценарій: Автозаповнення дати завершення
2   Given користувач редагує елемент зі статусом "у процесі"
3   When користувач змінює статус на "завершено"
4     і не вказує дату вручну
5   Then система автоматично встановлює дату завершення рівною
6     поточній даті

```

Лістинг 8.6 – Фільтрування за тегом

```

1 Сценарій: Фільтрування каталогу за тегом
2   Given у каталозі є три елементи: два з тегом "фентезі" і
   ↪ один без
3   When користувач обирає фільтр за тегом "фентезі"
4   Then відображаються лише два елементи, позначені цим тегом
5   And при скиданні фільтра знову відображаються всі три
   ↪ елементи

```

9 МАТРИЦЯ ПРОСТЕЖУВАНOSTІ ВИМОГ

Таблиця 9.1 – Матриця простежуваності

REQ ID	AC ID	BDD	Примітка
REQ-F-001	AC-001	лістинг 8.1	Реєстрація
REQ-F-002	AC-002	лістинг 8.2	Вхід
REQ-F-003	AC-003	—	Вихід
REQ-F-004	AC-004	—	Каталог
REQ-F-005	AC-005	—	Фільтр за типом
REQ-F-006	AC-006	—	Фільтр за статусом
REQ-F-007	AC-007	—	Додавання елемента
REQ-F-008	AC-008	—	Редагування елемента
REQ-F-009	AC-009	—	Видалення елемента
REQ-F-010	AC-010	—	Теги з автодоповненням
REQ-F-011	AC-011	лістинг 8.6	Фільтр за тегом
REQ-F-012	AC-012	лістинг 8.3	Sessions
REQ-F-013	AC-013	—	Перегляд Sessions
REQ-F-014	AC-014	—	Редагування / видалення Session
REQ-F-015	AC-015	лістинг 8.4	Many-to-many добірки
REQ-F-016	AC-016	—	Створення добірки
REQ-F-017	AC-017	—	Редагування добірки
REQ-F-018	AC-018	—	Видалення добірки
REQ-F-019	AC-019	лістинг 8.4	Видалення з добірки
REQ-F-020	AC-020	—	Перегляд добірки
REQ-F-021	AC-021	лістинг 8.5	Автодата
REQ-F-022	AC-022	—	Статистика
REQ-F-022a	AC-030	—	Часовий проміжок статистики
REQ-F-023	AC-023	—	Пошук за назвою
REQ-F-024	AC-024	—	Тип-специфічні поля
REQ-F-025	AC-025	—	Обкладинка

Продовження на наступній сторінці

REQ ID	AC ID	BDD	Примітка
REQ-F-026	AC-026	—	Сортування каталогу
REQ-F-027	AC-027	—	Сортування добірки
REQ-F-028	AC-028	—	Обмеження обкладинки
REQ-F-029	AC-029	—	Редагування профілю
REQ-NF-001	—	—	Продуктивність
REQ-NF-002	—	—	Безпека / хешування
REQ-NF-003	—	—	Надійність
REQ-NF-004	—	—	Адаптивний інтерфейс
REQ-NF-005	—	—	Сумісність браузерів
REQ-NF-006	AC-031	—	Валідація вхідних даних
REQ-NF-007	—	—	Безпека сесії (CSRF, HTTP-only)
REQ-NF-008	AC-032	—	Порожні стани
REQ-NF-009	AC-033	—	Log-файли тестування

Додаток А

Функції поза межами MVP

Наступні функції свідомо виключені з версії v1 з метою стримання обсягу першої реалізації. Вони можуть бути розглянуті у наступних версіях системи.

- Офлайн-режим — повноцінна робота без інтернет-з'єднання.
- Push- та email-сповіщення.
- Багатомовність інтерфейсу.
- Функція «друзі» — взаємне підписання, спільний доступ до добірок.
- Блок рекомендацій або «Популярне серед користувачів».
- Інтеграція із зовнішніми базами медіа-контенту (TMDB, Google Books тощо).
- Адміністративна панель.
- Email-підтвердження при реєстрації (відправка коду на пошту).
- Зміна email та зміна пароля в налаштуваннях акаунту.
- Видалення акаунту користувачем.