

Modos de apertura

Modo	lee	escribe	Existencia de Archivo	
r	✓		Si el A. no existe, da error	a es igual q' (w). Pero siempre se posiciona al final p/ escribir
w		✓	"", "", lo crea. " ", " ", existe, lo vacía	w no lee
a		✓	"", " ", no existe, lo crea	write → "
r+	✓	✓	"", " ", da error	writelines → [" "] & "
w+	✓	✓	"", " ", lo crea " ", " ", existe, lo vacía	§ w+

antes de
L y E: Al leer se vacía. Leer escribir
no devuelve nada.

r → defecto.

read → "

readlines → ["\n"]

readline → Lee de a una línea c/

vez q' se llama a la fn

r+

Lectura = q' (r)

Escritura = Empieza a escribir desde el comienzo. Pisa. caract

L y E = Me quedo c/ lo q' ya tengo. q' al leer el puntero

pasa al final. Y escribe a partir de ahí

ables →

Diccionarios in() P/ver si una clave existe len() o si el dict está vacío

Las claves pueden ser cualq. tipo de dato IMMUTABLE

my_d = {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}

Keys = my_d.keys() // dict_keys(['a', 'b', 'c'])

values = " . values // dict_values([1, 2, 3])

items = " . items() // dict_items([('a', 1)])

Pandas or | & not ~

df.head(n) sin incluir, incluido

df.iloc[desde, hasta, saltando]

df.loc[[5, 8]]

df.loc[:, ['nombre', 'año']]

df.loc[[5, 8], ['nombre', 'año']]

df[['nombre', 'año']]

df.groupby('género')['género'].count()

df[df['puntaje'].between(6, 8) & (df['año'] < 2000)]

df[df['puntaje'].isnull()] → Devuelve los q' son

df.sort_values(by=['nombre'], ascending=False)

df['vista'] = df['puntaje'].notnull().map({True: sí, False: No})