GUIA PRÁTICO

REA + OH MY HERMES

O passo a passo para instalar o plugin oficial do REA no seu Hermes, ligar a camada Oh My Hermes e rodar a sua primeira análise.

@redpro.ia

Baseado na documentação oficial do plugin (Nous Research) e nos repositórios morluto/rea e rlaope/oh-my-hermes, consultados em 21/10/2026. Comandos e versões podem mudar: confira o README antes de instalar.

ANTES DE COMEÇAR

O QUE VOCÊ VAI MONTAR

REA

O motor

Reverse Engineer Anything. Servidor MCP aberto (MIT, de morluto) que lê binários, apps Electron e JavaScript, assemblies .NET, pacotes Android e firmware, e devolve evidência estruturada.

PLUGIN

A ponte

Plugin oficial do Hermes (catálogo da Nous). Uma instalação liga o servidor do REA e traz a skill de fluxo de trabalho, adaptada para o Hermes.

OMH

A camada de cima

Oh My Hermes (rlaope, MIT): roteia cada pedido, escolhe o modelo por tipo de tarefa e exige evidência antes de dar algo como concluído.

O que você precisa ter

- Hermes Agent **0.22.0 ou mais novo** (exigência do plugin do REA).
- Node.js **22.19+, 24.11+ ou 26+**, com **npx** no PATH. As versões 23 e 25 **não** são suportadas.
- Python 3 e git (o instalador do OMH usa).
- Linux, macOS ou Windows.

Decompilar programa nativo (.exe, ELF, Mach-O) exige uma ferramenta sua: Ghidra com JDK, Hopper ou IDA. O REA não instala isso. Para JavaScript, apps Electron, metadados de .NET, Go e Rust não precisa de mais nada.

PASSO 1

1 CONFIRA O AMBIENTE

Dois minutos aqui evitam a maior parte dos erros de instalação.

```
hermes --version
node --version
npx --version
python3 --version
git --version
```

- **Hermes** abaixo de 0.22.0: atualize antes de continuar.
- **Node** 23 ou 25: troque por uma versão suportada (22.19+, 24.11+ ou 26+).
- **Sem Ghidra, Hopper ou IDA**: tudo bem. Você começa por JavaScript e Electron e instala a ferramenta nativa quando precisar.

Use sempre uma sessão **nova** do Hermes depois de instalar plugins. O servidor do REA só sobe quando a sessão começa.

PASSO 2

2 INSTALE O PLUGIN OFICIAL DO REA

Dois comandos. O plugin já traz a configuração do servidor e a skill do REA.

```
hermes plugins install rea
hermes plugins enable rea
```

Abra uma **nova sessão** do Hermes. Na primeira vez, o **npx** baixa o pacote do REA fixado pelo plugin (`rea-agents@6.7.0`) para o cache do npm. Isso pode levar um minuto.

O que chega junto

- **207 ferramentas do REA**, que o Hermes deixa atrás da busca de ferramentas e só carrega quando precisa.
- A skill **reverse-engineer-anything**: escolhe o tipo de alvo, pagina a evidência e planeja a investigação.
- A skill **crash-triage**: do core dump e do binário até a causa raiz.

Não rode também `npx rea-agents setup --client hermes`. Esse comando escreve outra entrada de servidor no config.yaml e substitui a versão fixada pelo plugin.

PASSO 3

3 FAÇA A PRIMEIRA ANÁLISE

Fale com o Hermes em linguagem normal. Dois exemplos do próprio plugin:

```
Use o REA para inspecionar /Applications/Notes.app
e explique como funciona a exportação de CSV.
```

```
./parser quebrou e deixou ./core.
Por quê?
```

Como começar com o pé direito

- **Escolha um alvo seu** ou que você tenha autorização para analisar.
- Comece por algo leve: um app Electron, um pacote JavaScript ou um binário pequeno.
- Peça para o Hermes **citar a evidência** de cada conclusão e marcar o que é inferência.
- Pseudocódigo é saída de decompilador, **não é o código-fonte original**.

O primeiro acesso a um executável grande com Ghidra pode levar vários minutos (o plugin documenta um caso de cerca de 10 minutos). As consultas seguintes reaproveitam a análise.

Para triagem de crash (core dump), o plugin pede um Python com pwntools, pyelftools e Unicorn, apontado em `~/.hermes/.env` por `REA_PWNTOOLS_PYTHON=/caminho/do/venv/bin/python`.

• PASSO 4

4 INSTALE O OH MY HERMES

Escolha um caminho. Todos deixam só o comando `omh` na máquina.

Rápido (macOS e Linux)

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/rlaope/oh-my-hermes/main/install.sh | sh
```

Windows (PowerShell 5.1+)

```
irm https://raw.githubusercontent.com/rlaope/oh-my-hermes/main/install.ps1 | iex
```

Gerenciadores de pacote

```
brew install rlaope/tap/omh
bun install -g oh-my-hermes
npm install -g oh-my-hermes
```

Mais seguro: fixe o commit

O protocolo do repositório recomenda resolver o `main` para um SHA e usar o mesmo SHA no instalador e no pacote:

```
OMH_REF="$(git ls-remote https://github.com/rlaope/oh-my-hermes.git refs/heads/main | awk 'NR == 1 {print $1}')"
curl -fsSL "https://raw.githubusercontent.com/rlaope/oh-my-hermes/$OMH_REF/install.sh" \
  | OMH_PACKAGE_URL="https://github.com/rlaope/oh-my-hermes/archive/$OMH_REF.zip" \
    OMH_SOURCE_REF="$OMH_REF" sh
```

PASSO 5

5 CONFIGURE E VERIFIQUE

A instalação só prepara o comando. O setup registra o OMH no Hermes.

```
omh setup
omh doctor
```

- `omh setup` instala as skills em `~/.omh/skills`, registra o diretório no config do Hermes e instala a ponte do plugin. Preserva o que já existe na sua configuração.
- `omh doctor` confere tudo. Procure por itens com severidade **blocking**: precisam de correção antes de seguir.
- Se o `omh` não for encontrado depois de instalar, use o caminho absoluto que o instalador imprimiu ou adicione a pasta ao PATH.
- Reinicie o Hermes (ou o Hermes Desktop) para ele recarregar as skills.

Atualizar depois

```
omh update
```

O `omh update` detecta como você instalou (brew, bun, npm, curl) e atualiza pelo mesmo caminho. Não rode o instalador curl por cima de uma instalação feita por gerenciador de pacote.

• PASSO 6

6 ESCOLHA O MODELO DE CADA TAREFA

É aqui que o Oh My Hermes deixa de ser um monte de comandos e vira um roteador.

```
omh model
```

O seletor mostra categorias. Cada uma é uma **cadeia editável de modelo + esforço**: se um provedor recusa o modelo, a cadeia avança para o próximo.

`ultrabrain` `deep` `architect` `unspecified-high` `unspecified-low` `quick` `writing` `visual-engineering` `artistry` `capable` `simple-work` `deep-work`

- Dentro do seletor: setas escolhem a categoria, ← → trocam o modelo principal e **-** / **+** mudam o esforço.
- Para incluir uma família nova de modelos, use a skill `/omh-model-setup` dentro do Hermes.
- Comece com o que o setup sugeriu. Ajuste uma categoria por vez e compare.

O painel do vídeo, com 32 modelos nomeados em 32 tarefas, é uma **ilustração** do próprio autor (está escrito nele: "não é uma execução real"). Quem decide os modelos de verdade é a sua configuração.

• PASSO 7

7 JUNTE AS DUAS PEÇAS

Com plugin e camada instalados, você só conversa. O OMH pontua o pedido, escolhe o fluxo e as skills de especialista.

```
Use o REA para mapear este app Electron, rastrear o fluxo
de dados do login e conferir as conclusões com evidência
antes de me responder.
```

O que o OMH acrescenta ao pedido

- **Roteamento por tipo de tarefa**: pedido simples vai para a via rápida, busca exaustiva vai para um modelo que não deixa escapar.
- **Trabalho em paralelo** quando é seguro: o plano vira unidades que não compartilham arquivo, cada uma na sua worktree.
- **Estados honestos**: "relatado como feito" só vira "verificado" depois que uma checagem passa.
- **108 skills de especialista** (frontend, backend, segurança, depuração nativa e mais) carregadas quando o pedido toca naquela área.
- **Memória de longo prazo revisada**: nada é lembrado em silêncio.



Os quatro grupos do painel do vídeo: o Hermes é dono da pergunta e o último grupo só confere antes de concluir.

• ATENÇÃO

CUIDADOS QUE VALEM OURO

- **Só analise software seu ou que você esteja autorizado a analisar.**
- Algumas ferramentas do REA **executam coisas**: rodam um comando, abrem um aplicativo, mexem num celular Android ligado, anexam o Frida a um processo, abrem um depurador. O Hermes **não pergunta** antes; a skill manda o agente **pedir a sua confirmação**. Leia antes de aceitar.
- Programa **não confiável**: analise em um ambiente que você escolheu para isso (máquina virtual, por exemplo).
- O REA não envia telemetria. As ferramentas só acessam a rede para o alvo que você apontar.
- Conclusão importante merece conferência: peça assembly, referências e o que ficou sem verificar.

Problemas comuns

O servidor do REA não sobe	Confira o Node (versões 23 e 25 não funcionam) e abra uma sessão nova.
`omh` : comando não encontrado	Use o caminho absoluto impresso pelo instalador ou ajuste o PATH. Depois, `omh doctor`.
Hermes não vê as skills	Reinicie o Hermes ou o Hermes Desktop.
Primeira consulta demora	Normal com Ghidra em executável grande. Espere e reaproveite a sessão.
Decompilação nativa falha	Instale Ghidra com JDK, Hopper ou IDA por conta própria.

• REFERÊNCIAS

ONDE CONFERIR TUDO

Plugin do REA no Hermes	hermes-agent.nousresearch.com/docs/plugins/rea
REA (morluto, MIT)	rea.tools · github.com/morluto/rea
Oh My Hermes (rlaope, MIT)	github.com/rlaope/oh-my-hermes
Protocolo de instalação do OMH	INSTALL_FOR_AGENTS.md, na raiz do repositório

Versões citadas: plugin do REA fixa `rea-agents@6.7.0` (publicado em 18/10/2026) e exige Hermes 0.22.0+. O Oh My Hermes muda quase todo dia: sempre confira o README.

HERMES WEEK

Toda semana, a Hermes Week ensina o Hermes no detalhe, do zero.

@redpro.ia