• GUIA HÍBRIDO · 24/10/2026

LIMPE SUA TV

PARA VOCÊ ENTENDER. PARA O SEU AGENTE EXECUTAR.

Como tirar anúncios e apps inúteis de uma Android TV ou Google TV com um agente de IA, pelo Wi-Fi, sem root e com restauração em um comando. Cada etapa tem uma explicação simples e um bloco técnico para o agente.

02 Leia primeiro: o que muda na sua TV
03 Antes de começar: sua TV e o que ligar
04 Protocolo do agente e o pedido pronto
05 1 · Conectar e fazer o backup
06 2 · Desativar o que sobra
07 3 · A tela inicial nova
08 4 · Restaurar e fechar a porta
09 Relatório e checklist em JSON
10 Fontes e limites

@redpro.ia

Baseado no repositório Gathin23/cleanyourtv (licença MIT), lido em 24/10/2026. O projeto muda rápido: confira o README antes de agir. Este guia não substitui o suporte do fabricante da TV.

• LEIA PRIMEIRO

O QUE MUDA NA SUA TV

PARA VOCÊ

A tela inicial de muitas TVs virou vitrine: anúncios patrocinados, linhas de conteúdo que você não pediu e serviços que mandam dados do que você assiste. O projeto **CleanYourTV** usa um agente de IA no seu computador, na mesma rede Wi-Fi da TV, para **desativar** isso e instalar uma tela inicial limpa, no estilo da Apple TV.

Leva cerca de **15 minutos**. Você responde três ou quatro perguntas (quais apps usa, quantos ícones no dock, se quer manter o assistente de voz, o Chromecast e as atualizações) e acompanha pelas capturas de tela.

Sem root, sem cabo	Tudo pelo Wi-Fi, usando a depuração do próprio Android.
Nada é desinstalado	Os apps são desativados. Um script de restauração desfaz cada passo.
Você decide	O agente pergunta antes de mexer em streaming, voz, Chromecast e atualizações.
O que você ganha	Tela inicial preta com dock de apps, painel com o nome do app em foco, grade de apps, atalhos de entradas HDMI, Wi-Fi e ajustes.
O que você precisa	TV Android TV ou Google TV, um computador na mesma rede e um agente de IA com acesso ao terminal (Claude Code, Codex ou Gemini CLI).

PARA VOCÊ

Se você usa um agente: entregue este PDF a ele. O pedido pronto está na página 4 e o agente só segue depois que você liga a depuração da TV (página 3).

Seja realista. Cada marca traz um tipo diferente de lixo e algumas TVs reagem mal a certas mudanças. Por isso o guia manda **fazer backup antes**, mexer em **lotes pequenos** e **conferir pela tela**. Leia a página 8 antes de começar.

• ANTES DE COMEÇAR

SUA TV E O QUE LIGAR

Android TV, Google TV	Funciona: limpeza e tela inicial nova (Xiaomi, TCL, Hisense, Sony, OnePlus, Realme, Nvidia Shield e a maioria das outras).
Fire TV	Só a limpeza. O Fire OS não entrega a tela inicial a um launcher de terceiros, e no Fire TV Box de 2015 nem isso funciona.
Samsung (Tizen), LG (webOS)	Não funciona: são outros sistemas.
Alguns modelos TCL do mercado chinês	Recusam instalar qualquer launcher. Só a limpeza é possível.

PARA VOCÊ

Na TV, antes de tudo:

1. Ajustes, Preferências do dispositivo, Sobre.
2. Aperte OK sete vezes em **Compilação** (Build).
3. Volte, abra **Opções do desenvolvedor** e ligue a **Depuração USB**. Se aparecer **Depuração de rede** ou ADB, ligue também.
4. Deixe a TV ligada. Quando o agente conectar, aparece **Permitir depuração USB?**. Aceite.

Cuidado: algumas TVs cortam a energia da porta USB com a depuração ligada, então um pen drive ou caixa de som USB para de funcionar até você desligar. Se a sua internet vem de um adaptador Ethernet USB, faça tudo numa sentada só.

PARA O AGENTE

Checagens antes de qualquer mudança:

1. Confirme que é Android TV ou Google TV e o nível de SDK (`ro.build.version.sdk`): o launcher pede 26 (Android 8.0) ou mais, e abaixo disso o `adb install` responde `INSTALL_FAILED_OLDER_SDK`. Nesse caso ofereça só a limpeza.
2. Pergunte o que está ligado nas portas USB da TV e, **separadamente**, se a rede chega por adaptador Ethernet USB. "Nada plugado" pode ser verdade com a rede passando pela porta.
3. Procure o seu modelo em `examples/` do repositório: há 260 TVs de 77 marcas com listas testadas.

• PROTOCOLO

REGRAS DO AGENTE E O PEDIDO PRONTO

PARA O AGENTE

1. **Backup antes de tudo.** Nada muda antes de existirem os arquivos de backup e o script de restauração.
2. **Desativar, nunca desinstalar** pacotes de sistema (`pm disable-user --user 0`).
3. **Perguntar antes** de tocar em apps de streaming, assistente de voz, Chromecast, Miracast e atualização.
4. **Lotes pequenos** e captura de tela entre eles. Um comando `pm` por chamada.
5. **Trabalhar só na TV indicada.** Se a TV está em outra casa, use o endereço Tailscale que a pessoa informar e não varra a rede local.
6. **Não imprimir senhas, tokens nem códigos de pareamento** em logs ou conversa.
7. **No fim, fechar a porta ADB** (página 8).

O pedido pronto (cole no seu agente)

```
Quero limpar a minha TV (Android TV ou Google TV) de anúncios e apps que eu não uso.
O modelo da minha TV é: <MODELO DA TV>.
Leia o PROMPT.md e o README do repositório github.com/Gathin23/cleanyourtv e siga o que
ele manda, passo a passo.
Regras: trabalhe só na minha TV, confira cada passo com captura de tela, faça um backup
antes de mudar qualquer coisa e me pergunte antes de qualquer escolha que dependa de mim.
Não desinstale nada: desative apenas, e me entregue o script de restauração.
Quando terminar, desligue a depuração USB e de rede e confirme que a porta fechou.
```

PARA VOCÊ

Troque `<MODELO DA TV>` pelo nome do seu modelo (aparece na etiqueta da TV ou em Ajustes, Sobre). O agente descobre o IP sozinho ou pergunta a você.

Sobre o agente. O projeto foi feito para o Claude Code, mas o repositório diz que Codex e Gemini CLI também funcionam. Ele precisa de acesso ao terminal do computador, e é por isso que o guia insiste em perguntar, conferir e fechar a porta no fim.

ETAPA 1

CONECTAR E FAZER O BACKUP

PARA VOCÊ

O agente acha a TV na sua rede e conecta pelo mesmo canal que o Android usa para depurar aplicativos. Você aceita um aviso na tela da TV. Em seguida ele **copia a lista de apps e de ajustes** e escreve o script que desfaz tudo.

PARA O AGENTE

Conexão: descubra a TV por hostname, tabela ARP ou perguntando o IP, e conecte na porta 5555.

```
adb connect 192.168.1.50:5555          # IP da TV; depuracao USB ligada
adb devices                            # a TV deve aparecer como "device"
adb shell getprop ro.product.model
adb shell getprop ro.build.version.sdk # o launcher pede 26 (Android 8.0) ou mais
```

PARA O AGENTE

- **Porta 5555 fechada:** a TV pode oferecer só **depuração sem fio** (comum em Google TV). Procure `_adb-tls-connect._tcp` (`adb mdns services`), peça à pessoa o código e a porta em Opções do desenvolvedor, Depuração sem fio, Parear com código, e rode `adb pair`, `adb connect` e `adb tcpip 5555`. O Android desliga a depuração sem fio quando o Wi-Fi cai.
- **Android 14:** se o `adb install` trava, ele espera uma confirmação na tela. Envie o APK e rode `pm install -r` pelo shell.
- **macOS:** "No route to host" com a porta aberta é a privacidade de rede local bloqueando o `adb`. Use o pacote Python `adb-shell` como cliente.

Backup

```
mkdir -p backup
adb shell pm list packages        > backup/pacotes.txt
adb shell pm list packages -d     > backup/desativados.txt
adb shell getprop                 > backup/getprop.txt
adb shell settings list global    > backup/settings-global.txt
adb shell settings list secure    > backup/settings-secure.txt
```

PARA O AGENTE

Escreva também o **script de restauração** que reativa tudo o que for desativado. Guarde a pasta `backup/`: ela é o seu plano B.

ETAPA 2

DESATIVAR O QUE SOBRA

PARA VOCÊ

O agente lista tudo o que está instalado e separa em grupos: **telemetria** do fabricante, **anúncios e linhas de conteúdo**, serviços de fundo que você provavelmente não usa e apps pré-instalados. **Apps de streaming, voz, Chromecast e atualização só mudam se você disser que não usa.**

```
adb shell pm disable-user --user 0 <pacote>    # UM comando por chamada, em lotes pequenos
adb shell pm list packages -d                  # conferir; reinicie 1 vez e compare de novo
adb shell dumpsys package <pacote> | head -60  # entender o pacote SEM abrir o app
```

PARA O AGENTE

1. Desative as categorias de telemetria e anúncios primeiro, em **lotes pequenos**, com captura de tela entre eles. Não dá para saber qual pacote de um lote grande tirou algo essencial.
2. **Nunca desative o que a TV precisa:** o app de TV e os serviços de entrada (HDMI, sintonizador), o menu de fontes, controle remoto e pareamento Bluetooth, o teclado na tela, a Google Play Store e os Play Services. Nomes de fabricantes dizem pouco: leia `dumpsys package` e pergunte se continuar em dúvida.
3. **Nunca desative os pacotes centrais do Android** (controlador de permissões, instalador de pacotes, `com.android.systemui`, `com.android.shell`, `com.android.phone`, `com.android.settings`, `com.android.tv.settings`, `android` e os `com.android.providers.*`). Um Mi TV Stick original não ligou mais depois de uma lista que tirou seis deles.
4. **Não abra pacotes com factory, production, AT ou fac menu no nome** (`com.cvte.tv.hkcfac`, `com.at.factory.*`, `mediatek.factorymenu.ui`). Em placas Haier e CVTE, abrir um liga o modo de fábrica, desliga o botão Input e o CEC e faz o próximo boot desativar Play Services, Netflix e Chromecast, que o shell não consegue reativar.
5. Se o `pm disable-user` for recusado para todos os pacotes, **pare**: em certos firmwares (Fire OS 5) `pm hide` relata sucesso sem mudar nada. Confirme com `pm list packages -d`, não pelo código de saída.
6. **Reinicie uma vez** e compare a lista de desativados: alguns firmwares reativam pacotes a cada boot. Anote em vez de desativar de novo.

Opcional: DNS privado com bloqueio de anúncios (Android 9 ou mais novo). Não bloqueia anúncios do YouTube. Se o seu roteador já filtra por domínio (Pi-hole, AdGuard Home, VPN com listas), o DNS privado passa por cima dele: nesse caso bloqueie no roteador.

```
adb shell settings put global private_dns_specifier dns.adguard-dns.com
adb shell settings put global private_dns_mode hostname
# desfazer:
adb shell settings put global private_dns_mode opportunistic
```

ETAPA 3

A TELA INICIAL NOVA

PARA VOCÊ

O agente instala um **launcher** pequeno e nativo (cerca de meio megabyte), no estilo da Apple TV: fundo preto, um dock com os 4 apps que você escolher, o resto numa grade que sobe quando você aperta para baixo, um destaque de vidro que pula de ícone em ícone e atalhos para entradas HDMI, Wi-Fi e ajustes. Há **temas** e a ordem dos apps pode mudar depois.

PARA O AGENTE

1. **Antes de construir, teste se a TV aceita APKs:** alguns aparelhos do mercado chinês respondem `INSTALL_FAILED_VERIFICATION_FAILURE` a qualquer instalação, ou recusam todo pacote que declara a categoria HOME sem a assinatura do fabricante. Se for o caso, faça só a limpeza, diga isso claramente e **pare de tentar instalar**.
2. **Confira o SDK** (página 3). Abaixo de 26 o launcher não instala.
3. Não instale launcher de terceiros que cobra por itens básicos, como papéis de parede.
4. Instale por ADB, defina como Home e desative o launcher original **só depois** de checar quem mais disputa a tela inicial.
5. **Google TV:** o assistente de configuração (`com.google.android.tungsten.setupwraith`) toma a tela inicial mesmo com o launcher original desativado, e a rede Wi-Fi salva na configuração inicial pertence a ele. Antes de desativá-lo, rode `dumpsys wifi | grep -o 'cname=[^ ]*'` : desativar apaga essa rede e a TV sai do Wi-Fi e do ADB. Peça à pessoa para esquecer e reentrar na rede antes.
6. Nas placas **CVTE** (`com.cvte.*`), deixe o launcher de fábrica ativo, defina o seu como Home com `set-home-activity` , reinicie e confirme que a tela inicial e o ADB voltam antes de qualquer outra coisa.
7. Em Google TV, peça à pessoa para apertar os botões de atalho do controle (Netflix, YouTube, Entrada, Ajustes) e remapeie os que não responderem.

```
adb shell cmd package query-activities -a android.intent.action.MAIN \
  -c android.intent.category.HOME              # quem disputa a tela inicial
adb shell dumpsys activity activities | grep mFocusedApp   # confirmar o que abriu de fato
```

PARA O AGENTE

Confirme com a tela. `set-home-activity` pode imprimir `Success` sem mudar nada. Só diga que a troca funcionou depois de ver o launcher em `mFocusedApp` e numa captura de tela. Navegação com o direcional previsível: cima e baixo andam uma linha, e cima a partir do dock vai para a barra superior.

ETAPA 4

RESTAURAR E FECHAR A PORTA

PARA VOCÊ

Mudou de ideia? Um comando devolve tudo o que foi desativado, e a tela inicial original volta. Rode a restauração **antes** de qualquer problema maior, e não só quando a TV já está estranha.

```
TV_HOST=192.168.1.50 tools/restore.sh examples/<sua tv>/debloat.txt
# Google TV (devolve tambem a tela inicial original):
TV_HOST=192.168.1.50 tools/restore.sh examples/<sua tv>/debloat.txt \
  com.google.android.apps.tv.launcherx
```

PARA VOCÊ

Depois de terminar, feche a porta da TV. Enquanto a depuração está ligada, qualquer computador autorizado na sua rede consegue controlar a TV. Em alguns firmwares, qualquer aparelho da rede consegue um shell sem autorização. Desligue a depuração USB e a de rede, revogue as autorizações em Opções do desenvolvedor e reinicie a TV.

PARA O AGENTE

1. Desligue **Depuração USB** e **Depuração de rede/ADB**, revogue as autorizações de depuração USB e reinicie.
2. Confirme que a porta fechou. Só `Connection refused` prova isso: no macOS, `nc` pode ser bloqueado pela privacidade de rede local, e "No route to host" não prova nada.
3. Se a rede da TV vinha de um adaptador Ethernet USB, desconecte e reconecte o adaptador depois de desligar a depuração e peça à pessoa para confirmar que a TV voltou para o cabo, e não ao Wi-Fi.
4. Se a tela inicial ficou preta ou voltou o assistente de configuração, veja `logcat | grep RecoveryActivity` e reative o launcher original **antes** de qualquer outra coisa.
5. Entregue à pessoa: o script de restauração, o script de instalação do launcher e um README que explique como reativar um app e como trocar a ordem do dock ou o papel de parede.

```
python3 tools/adb-closed.py 192.168.1.50   # so "Connection refused" prova que fechou
```

• SAÍDA

RELATÓRIO E CHECKLIST EM JSON

PARA O AGENTE

Formato do relatório que o agente devolve no fim:

TV	marca, modelo, versão do Android, SDK
Desativados	quantidade e grupos (telemetria, anúncios, preinstalados), sem listar nada sensível
Mantidos por escolha	streaming, voz, Chromecast e atualização, conforme as respostas da pessoa
Launcher	instalado e confirmado por captura de tela, ou motivo de não instalar
Porta ADB	fechada (Connection refused) ou aberta, com o motivo
Restauração	caminho do script e o comando para rodar

Checklist legível por máquina

```
{
 "data": "2026-10-24",
 "regras": ["so_leitura_primeiro", "backup_antes", "desativar_nunca_desinstalar",
            "perguntar_antes_de_preferencia", "fechar_adb_no_fim"],
 "projeto": "github.com/Gathin23/cleanyourtv",
 "etapas": [
  {"id": "compat", "ok_se": "Android TV ou Google TV, SDK ⩾ 26 para o launcher"},
  {"id": "conectar", "acao": "adb connect <ip>:5555 ou depuracao sem fio", "aviso": "aceitar na TV"},
  {"id": "backup", "acao": "pacotes, desativados, getprop, settings, script de restauracao"},
  {"id": "debloat", "acao": "pm disable-user --user 0, lotes pequenos, captura entre lotes"},
  {"id": "launcher", "acao": "instalar, definir como Home, confirmar com mFocusedApp"},
  {"id": "reiniciar", "acao": "comparar pm list packages -d com o que foi desativado"},
  {"id": "encerrar", "acao": "desligar depuracao, revogar autorizacoes, reiniciar, adb-closed.py"}
 ],
 "nunca": ["desinstalar pacote de sistema", "abrir pacote com factory/fac no nome"]
}
```

O JSON resume este guia e não traz segredos. Se ele divergir do README do repositório, vale o README.

FONTES E LIMITES

DE ONDE VEM CADA INFORMAÇÃO

- **Projeto:** repositório Gathin23/cleanyourtv (antes chamado tv-vibehack), README, PROMPT.md, SECURITY.md e a pasta tools/, lidos em 24/10/2026. Site oficial: cleanyour.tv. Licença MIT.
- **Origem:** um post no X de 17/10/2026, em que o autor limpou a TV dos pais com o Claude Code. O README descreve a lista de modelos testados e a restauração em uma linha.
- **Modelos:** o README diz 260 TVs de 77 marcas com listas testadas e a primeira lista, nos primeiros quatro dias, tinha mais de 170. Confira o seu modelo em examples/.
- **Segurança:** a depuração ADB é poderosa por desenho. Vulnerabilidades do projeto devem ser reportadas pelo painel Security do próprio repositório.

Limites. Este guia resume o projeto de um terceiro e não foi testado em todas as TVs. O repositório lista casos em que uma lista de pacotes deixou a TV sem ligar, então siga o backup, os lotes pequenos e a restauração. Não use em TV de trabalho ou alugada sem permissão. Nenhum número aqui é garantia de resultado.

@REDPRO.IA

Mais conteúdo sobre agentes de IA no perfil.