GUIA COMPLETO

100 DICAS DE HERMES

Tudo o que a Nous Research publicou sobre o uso do Hermes, nas mesmas 9 categorias, em português.

@redpro.ia

As dicas vêm das Hermes Wingtips, publicadas por @witcheer, da Nous Research. Tradução e organização: @redpro.ia.

ÍNDICE

9 CATEGORIAS, 100 DICAS

01 Mensagens e controles do dia a dia
Messaging & everyday controls
10 dicas · pág. 3

02 Memória e contexto da conversa
Memory & conversation context
11 dicas · pág. 4

03 Skills e instruções do agente
Skills & agent instructions
11 dicas · pág. 5

04 Projetos e organização do agente
Projects & agent organization
8 dicas · pág. 6

05 Ferramentas e acesso ao computador
Tools & computer access
9 dicas · pág. 7

06 Automação e trabalho em segundo plano
Automation & background work
15 dicas · pág. 8

07 Modelos e controle de custo
Models & cost control
17 dicas · pág. 10

08 Segurança e permissões
Safety & permissions
7 dicas · pág. 12

09 Manutenção e recuperação
Maintenance & recovery
12 dicas · pág. 13

01 Mensagens e controles do dia a dia

Messaging & everyday controls

10 dicas

#1 Se faltam mensagens de grupo do Telegram, confira a privacidade do bot; quem já estava no grupo pode precisar atualizar a participação.

#22 Redirecione uma tarefa em andamento, enfileire um prompt para depois ou defina como a entrada se comporta enquanto o agente está ocupado.

#76 Ative a edição de entrada no estilo vi no terminal; reinicie o CLI para aplicar a preferência.

#77 Ative o sino do terminal para turnos concluídos e perguntas que bloqueiam o trabalho, enquanto você foca em outra coisa.

#87 Leve o chat e o histórico do terminal para um canal de mensagens configurado e continue pelo celular.

#91 Peça anexos em PDF, imagem de gráfico ou planilha quando um arquivo funciona melhor que uma resposta longa no chat.

#94 Anexe um arquivo ou linhas selecionadas com a sintaxe de referência de arquivo, em vez de colar o conteúdo.

#96 Desfaça o último par de prompt e resposta para reformular. Restaure arquivos por checkpoints separados.

#97 Peça esclarecimentos antes de o trabalho começar; reúna várias perguntas num único painel interativo do terminal.

#99 Copie a última resposta do chat do terminal para a área de transferência e use em outro app.

02 Memória e contexto da conversa

Memory & conversation context

11 dicas

#2 A compactação condensa o chat antigo; ajuste a retenção, o modelo de resumo e a capacidade se detalhes sumirem.

#3 As memórias vão para o disco na hora; o snapshot do prompt da conversa só atualiza na próxima sessão.

#15 A compactação mantém um resumo de trabalho e o histórico bruto pesquisável. Diga metas e decisões com clareza.

#19 Memórias novas entram no prompt em sessão nova ou retomada; as ferramentas ao vivo já conseguem lê-las.

#24 Chats de gateway guardam o histórico por padrão; ative reinícios diários ou por inatividade para sessões novas agendadas.

#49 Ajuste a compactação à capacidade de contexto do modelo principal; use limites específicos por modelo para janelas diferentes.

#52 Defina compactação por tempo após um período de silêncio, independente do limite de tamanho da conversa.

#63 Defina o tempo de silêncio antes de os resumos recuarem ou serem cancelados; resumos lentos e ativos são tratados de forma diferente.

#73 Dê ao modelo os horários de envio das mensagens do usuário para raciocinar sobre datas e intervalos, sem alterar o chat visível.

#88 Inspecione instruções, ferramentas, memórias, histórico do chat e o espaço restante na janela de contexto.

#89 Ramifique um chat com seu histórico em uma nova sessão para testar outra abordagem sem perder o original.

03 Skills e instruções do agente

Skills & agent instructions

11 dicas

#4 Identidade, fatos do usuário, memórias e regras de projeto usam arquivos diferentes; arquivos de projeto de maior prioridade podem sobrepor os outros.

#5 Transforme fontes ou trabalho concluído em uma skill reutilizável; revise a descrição e o autor antes de confiar nela.

#35 Reúna skills usadas com frequência sob um único nome, para um comando carregar o mesmo fluxo nos chats compatíveis.

#44 Inspecione e restaure snapshots da biblioteca de skills para recuperar itens arquivados ou mesclados pela curadoria automática.

#53 Separe personalidade do agente, convenções do projeto e fatos aprendidos do usuário ou do ambiente nos arquivos certos.

#64 Coloque regras pessoais de projeto num override local; deixe intacto o arquivo de instruções versionado pelo time.

#68 Invoque skills instaladas como comandos com barra, combine-as conforme a necessidade e descreva com clareza quando cada uma se aplica.

#70 Descubra as pastas de skills compartilhadas; entenda a precedência de nomes e as permissões de bibliotecas graváveis e somente leitura.

#72 Escolha onde as novas skills são salvas; combine as configurações de descoberta para as bibliotecas compartilhadas aceitarem leitura e escrita.

#80 Fixe skills para toda sessão nova; edições no conteúdo fixado passam a valer quando a próxima sessão começa.

#93 Peça ao agente para achar e instalar uma skill, com a verificação de segurança e as instruções de uso.

04 Projetos e organização do agente

Projects & agent organization

8 dicas

#9 Perfis isolam o estado; gateways de um mesmo perfil compartilham um agente. Clone um perfil para criar outro.

#12 Dê às tarefas do kanban um workspace absoluto persistente; as pastas temporárias padrão são limpas ao concluir.

#36 Visualize antes de importar instruções, skills e integrações de um setup de agente de código; as credenciais não são copiadas automaticamente.

#37 Agrupe repositórios relacionados como um projeto; se quiser, vincule o quadro a convenções compartilhadas de branch e workspace.

#43 Tópicos do Telegram compartilham um agente entre chats paralelos; use perfis separados para estados de agente independentes.

#45 Visualize a migração do OpenClaw; exclua segredos, a menos que peça, e use o ponto de restauração pré-migração se precisar.

#54 Diferencie conversas e workspaces agrupados dos perfis independentes e de suas representações nomeadas no Desktop.

#65 Importe uma conversa de agente de código para continuar no Hermes; o contexto do chat é transferido, a configuração não.

05 Ferramentas e acesso ao computador

Tools & computer access

9 dicas

#7 Configure o driver de computer-use do macOS e as permissões para o Hermes operar apps em segundo plano.

#11 Ative as ferramentas do kanban explicitamente; o conjunto geral pode não incluir ferramentas para gerenciar o quadro.

#17 Confira memória, busca, navegador, agendamento e delegação nativos antes de adicionar skills de terceiros duplicadas.

#34 Um proxy de API local compatível expõe os modelos assinados; ele não serve o agente completo, as ferramentas e a memória.

#46 O Browser Use pode rodar fluxos web de vários passos num script, em vez de chamar uma ferramenta separada a cada interação.

#58 O modo de navegação usa uma cópia separada do perfil do navegador; o acesso é revogável e funciona com modelos locais.

#79 Desative conjuntos de ferramentas escolhidos em todas as plataformas com uma lista global aplicada depois da config de ferramentas de cada plataforma.

#84 Ajuste as conexões simultâneas com servidores MCP para equilibrar a velocidade de inicialização com os recursos do host.

#92 Use o setup do Portal para entrar, escolher um modelo e ativar as ferramentas incluídas; inspecione a configuração resultante.

06 Automação e trabalho em segundo plano

Automation & background work

15 dicas

#25 Dê ao trabalho guiado por meta critérios de conclusão explícitos, para o juiz reconhecer o resultado final.

#27 Inicie uma sessão separada em segundo plano para continuar conversando; inclua todo o contexto necessário no prompt dela.

#28 Dê aos jobs agendados uma pasta de trabalho absoluta que já exista, para usarem os arquivos e regras certos do projeto.

#47 Dê aos prompts agendados todo o contexto, as fontes e as regras; cada execução não tem a conversa de origem.

#50 Use o marcador de resposta silenciosa em monitores para suprimir o sucesso de rotina e reportar só os problemas.

#55 Alimente um job com a saída mais recente de outro, ou leve o resultado anterior dele adiante para dar continuidade.

#57 Oriente workers paralelos sobre arquivos, limites e critérios de conclusão; eles não herdam o seu chat.

#60 Use uma sessão em segundo plano para trabalho independente, ou um snapshot do chat para uma pergunta lateral no meio da tarefa.

06 Automação e trabalho em segundo plano

continuação

15 dicas

#61 O preflight bloqueia jobs com configuração ausente antes das chamadas ao modelo; libera quando a configuração fica saudável.

#71 Retome sessões em chamadas pontuais por script para manter o contexto; a saída opcional de uso acompanha os recursos.

#85 Pause o trabalho novo agendado, de quadro e de gateway para investigar ou editar dependências compartilhadas; depois retome.

#86 Envie a saída de um script pelo gateway para um destino de mensagens configurado, sem chamar o modelo.

#90 Reúna detalhes no chat com um blueprint de automação para agendar uma tarefa recorrente pronta.

#95 Repita uma verificação em intervalos no chat ativo enquanto espera um build, um deploy ou trabalho parecido.

#98 Defina um fuso horário IANA para o relógio do agente e os jobs agendados, em vez de usar a localização do servidor.

07 Modelos e controle de custo

Models & cost control

17 dicas

#8 Use ensembles de modelos para perguntas difíceis; pese o ganho de qualidade contra as chamadas extras e o custo da tarefa.

#10 Ponha provedor e modelo em cada entrada de fallback; um endpoint local pode cobrir falhas da nuvem.

#14 Trocar de modelo pode invalidar a entrada em cache; evite trocas repetidas em chats longos para controlar o custo.

#21 Gire as credenciais do mesmo provedor antes do fallback de provedor; trocar de chave pode perder a entrada em cache.

#23 Se as chamadas de ferramenta locais aparecem como texto simples, confira a configuração de tool-calling e de parser do servidor de inferência.

#26 Use um modelo mais barato para resumir páginas; use as ferramentas do navegador quando precisar do conteúdo sem reescrita.

#29 Se os modelos locais perdem as instruções, confira a capacidade de contexto no servidor; deixe o suficiente para o trabalho do agente.

#31 Inspecione o tamanho do prompt fixo; corte conjuntos de ferramentas, skills ou instruções de projeto sem uso para reduzir o overhead.

#32 Revise tokens, modelos, plataformas e ferramentas recentes para entender o uso de recursos; ajuste a janela de tempo.

07 Modelos e controle de custo

continuação

17 dicas

#39 Em erros de modelo não encontrado, confira se falta o prefixo do fornecedor antes de supor uma queda do serviço.

#42 Use um modelo auxiliar mais rápido e barato quando a compactação da conversa ficar lenta ou cara.

#48 Reduza os conjuntos de ferramentas de plataforma sem uso para cortar o overhead de schema; compare o tamanho resultante do prompt.

#56 Troque de modelo com comandos no chat, sem o seletor do terminal, por um turno ou de forma persistente.

#59 Defina backups ordenados de provedor/modelo para erros; volte ao modelo principal num turno posterior.

#62 Defina um modelo padrão para trabalho agendado; substitua em jobs individuais quando a complexidade pedir.

#74 Escolha, ordene ou exclua hosts do OpenRouter globalmente ou por modelo; reinicie depois de editar o roteamento.

#75 Reduza o raciocínio auxiliar em tarefas simples; mantenha inalteradas as configurações de esforço da conversa principal.

08 Segurança e permissões

Safety & permissions

7 dicas

#18 Ative portões de aprovação para revisar gravações de memória e de skills antes de o agente salvar o que aprendeu.

#40 Limite o admin sem senha aos comandos de serviço exatos necessários; teste se ações privilegiadas não relacionadas continuam bloqueadas.

#41 Revise aprovações recorrentes como propostas de regras de allowlist; uma pessoa ainda escolhe quais sugestões adotar.

#69 Guardrails de loop detectam falhas repetidas ou resultados inalterados, avisam o agente e podem interromper turnos sem supervisão.

#78 Adicione regras pessoais à política de aprovação de revisão de comandos, incluindo ações que exigem revisão humana.

#81 Escolha como os bots tratam remetentes não aprovados; use uma recusa breve em vez de um convite de pareamento, quando fizer sentido.

#83 Limite comandos negados consecutivos para o agente relatar o bloqueio e pedir ajuda, em vez de tentar variações.

09 Manutenção e recuperação

Maintenance & recovery

12 dicas

#6 Diante de crescimento inesperado de disco, inspecione snapshots de estado, saídas de cron acumuladas e a saída de console redirecionada.

#13 O histórico de sessões fica num SQLite local; o código-fonte descreve a poda como desativada por padrão.

#16 Para um gateway como serviço de usuário no Linux, ative o lingering após logout e reboot, ou use um serviço de sistema.

#20 Exporte uma ou mais sessões para documentos legíveis ou HTML; remova credenciais antes de compartilhar.

#30 Faça um backup completo ou do estado crítico antes de trocar de máquina ou experimentar; restaure com a importação.

#33 Ative checkpoints antes de edições arriscadas; inspecione as diferenças entre snapshots e restaure arquivos ou estados anteriores.

#38 Rode a verificação de saúde nativa para checar consistência do ambiente, avisos de segurança, integrações e problemas de configuração.

#51 Ative checkpoints para execuções por script; inspecione e restaure os snapshots depois, numa sessão interativa.

#66 Configure a limpeza automática de sessões antigas já encerradas, ou desative para manter todo o histórico de conversa.

#67 Crie um pacote de diagnóstico com dados sensíveis removidos; inspecione localmente se quiser e depois escolha onde compartilhar.

#82 Um aviso de travamento sinaliza inatividade após um follow-up, sem cancelar o turno. Espere, pare ou recomece do zero.

#100 Nas atualizações de instalação pelo código-fonte, escolha releases ou cada commit da main, com opções persistentes ou de uma execução.