Formação Arquiteto de Agentes · Checklist

# Checklist de Blindagem da VPS

Os quatro passos para trancar o servidor antes de instalar o agente, com o teste de cada um e o que fazer quando dá errado.

Encontro 1 · material do aluno

Outubro de 2026

NESTE GUIA

# O que tem aqui


| | |
|---|---|
| • | Como usar |
| **Antes** | O que ter à mão |
| **Passo 1** | Um usuário comum com poder de administrador |
| **Passo 2** | Trancar o ssh |
| **Passo 3** | Firewall, vigia e atualizações |
| **Passo 4** | Trancar a senha do root |
| **Depois** | O que separa "blindei" de "está blindado" |
| • | O teste de pronto |
| • | Quando dá errado |
| • | O que ficou de fora |

# Como usar

Quatro passos, sempre **nesta ordem**, com um teste depois de cada um, para você nunca fechar uma porta sem ter certeza de que a outra abre. Faça antes de instalar o Hermes. Cada item diz o que fazer e o que você vai ver se estiver errado. Se preferir que o seu agente conduza, use a skill `blindar-vps` e peça "blinde a minha VPS"; esta lista serve para você conferir o que ele fez.

---

ANTES

# O que ter à mão

## 1. Um acesso que funciona hoje

Entre na VPS pelo terminal e confirme que você consegue. Todo o resto depende disso.

**FAÇA ANTES** entre como administrador (o root que a Hostinger entrega) usando a chave SSH, e rode o comando `whoami`. Tem que responder `root`.

**O SINTOMA DE TER PULADO** você tranca o acesso no passo 2 sem nunca ter confirmado que o primeiro funcionava.

## 2. A chave SSH, guardada no seu computador

A chave privada é o que prova que você é você. Ela nunca sai do seu computador, e ninguém tem que ver ela, nem o seu agente colando em chat.

**FAÇA ANTES** saiba o caminho do arquivo da chave privada, e use um par de chaves só para esta VPS.

**O SINTOMA DE TER PULADO** a chave some junto com o computador, ou aparece num lugar onde não devia, e o servidor inteiro passa a ser de quem a achar.

## 3. Uma segunda janela aberta

Enquanto você mexe no acesso, deixe uma sessão antiga aberta. Ela é o seu plano B se um teste falhar.

**FAÇA ANTES** abra duas janelas de terminal na VPS e só feche a segunda no fim da lista.

**O SINTOMA DE TER PULADO** o teste do passo 2 falha, a sessão que você tinha fechou, e você fica trancado para fora do seu próprio servidor.

PASSO 1

# Um usuário comum com poder de administrador

## 4. Crie o usuário antes de mexer em qualquer regra

Rodar tudo como root é o jeito de um pedido mal escrito apagar a máquina inteira. O usuário comum faz o trabalho do dia a dia, e só pede poder de administrador (o `sudo`) quando precisa.

**FAÇA** crie o usuário, ponha ele no grupo `sudo` e copie a sua chave SSH para a pasta dele.

**O SINTOMA DE TER PULADO** quando você fechar o root no passo 2, não sobra ninguém com quem entrar.

## 5. Teste antes de seguir

**FAÇA** entre como o novo usuário e rode `whoami && sudo whoami`. A resposta tem que ser o nome do usuário e, na linha de baixo, `root`.

**O SINTOMA DE TER ERRADO** o `sudo` pede senha que você nunca criou, ou a chave não entra. **Pare aqui.** Não passe para o passo 2 enquanto isto não funcionar.

PASSO 2

# Trancar o ssh

## 6. Só entra quem tem a chave, e ninguém entra como root

**FAÇA** no arquivo de configuração do SSH, desligue o login do root e o login por senha. Antes de reiniciar o serviço, peça ao sistema para validar o arquivo (`sshd -t`).

**O SINTOMA DE TER PULADO** o servidor aceita tentativa de senha de qualquer lugar do mundo. Em poucas horas o registro está cheio de robôs tentando adivinhar.

## 7. Dois testes, e os dois têm que passar

**FAÇA** com a segunda janela ainda aberta, entre de novo como o usuário comum e confira que o acesso continua. Depois tente entrar como root por senha, e confira que o servidor responde `Permission denied`.

**O SINTOMA DE TER ERRADO** se o primeiro teste falhar, use a segunda janela para restaurar a cópia do arquivo (`sshd_config.bak-hardening`). Por isso a cópia é feita antes de mudar qualquer coisa.

PASSO 3

# Firewall, vigia e atualizações

## 8. Libere o SSH primeiro, ative o firewall depois

O firewall (UFW) bloqueia tudo que você não liberou. A ordem importa: se você ativar antes de liberar a porta do SSH, tranca a si mesmo.

**FAÇA** libere o `OpenSSH`, e só então ative o `ufw`.

**O SINTOMA DE TER INVERTIDO** a sua sessão atual continua, mas a próxima conexão não entra.

## 9. Um vigia contra tentativas repetidas

O fail2ban lê o registro de acessos e bloqueia o endereço que erra demais.

**FAÇA** instale o `fail2ban` e confirme que o jail `sshd` está ativo.

**O SINTOMA DE TER PULADO** nada acontece de imediato, mas o servidor passa a ser testado o dia inteiro, sem ninguém barrando.

## 10. Atualizações de segurança automáticas

**FAÇA** ative o `unattended-upgrades` e deixe o reinício automático **desligado**, para o servidor não reiniciar sozinho no meio de uma tarefa do agente.

**O SINTOMA DE TER PULADO** uma falha conhecida fica aberta por meses, esperando você lembrar de atualizar.

PASSO 4

# Trancar a senha do root

## 11. Feche até o acesso local

**FAÇA** rode `sudo passwd -l root`. O SSH já estava fechado desde o passo 2, e isto fecha o resto.

**O SINTOMA DE TER PULADO** sobra uma senha de administrador guardada em algum lugar, e senha guardada vaza.

DEPOIS

# O que separa "blindei" de "está blindado"

## 12. Os quatro serviços estão ativos

**FAÇA** rode `sudo systemctl is-active ssh ufw fail2ban unattended-upgrades`. Tem que aparecer `active` quatro vezes.

**O SINTOMA DE TER PULADO** você achou que o firewall estava ligado, e ele nunca subiu.

## 13. Só a porta 22 está aberta

**FAÇA** rode `sudo ufw status`. Tem que listar só o SSH (porta 22). Tudo que aparecer além disso, você precisa saber por que está ali.

**O SINTOMA DE TER PULADO** uma porta de teste fica aberta e esquecida.

## 14. Docker passa por cima do firewall

Quando você subir qualquer contêiner depois, o Docker publica a porta por conta própria e o UFW **não barra**. O firewall diz uma coisa e a porta está aberta.

**FAÇA SEMPRE** teste as portas de fora do servidor, do seu computador (`nc -vz IP PORTA`), e não de dentro da VPS. Para fechar, publique a porta só em `127.0.0.1`.

**O SINTOMA DE TER PULADO** um banco de dados ou um painel de administração fica exposto na internet, com o firewall "ativo".

# O teste de pronto

Marque cada linha só depois de ver o resultado na sua tela.

1. Entrei como o usuário comum e o `sudo whoami` respondeu `root`.
2. Tentei entrar como root por senha e recebi `Permission denied`.
3. `ufw status` mostra só a porta 22.
4. O jail `sshd` do fail2ban está ativo.
5. `unattended-upgrades` está ativo, com o reinício automático desligado.
6. A senha do root está trancada (`passwd -l`).
7. Testei as portas de fora do servidor, e só a 22 responde.
8. A chave privada está só no meu computador, e eu sei onde.

# Quando dá errado

### O servidor não aceita mais a minha chave

Quase sempre é o arquivo do SSH, depois do passo 2. Use a segunda janela que você deixou aberta e restaure o `sshd_config.bak-hardening`. Se a segunda janela também fechou, entre pelo console web do painel da Hostinger.

### O botão "Salvar" da chave SSH fica rodando no painel da Hostinger

Aconteceu no teste real. Atualize a página (F5). A chave costuma ter salvado mesmo com o botão travado, e uma senha root nova pode ter sido gerada no recarregamento. Use a nova.

### Uma ferramenta que entra por SSH como root parou de funcionar

Ferramentas como o Coolify assumem que entram como root. Com o root trancado, cada tentativa falha e conta para o fail2ban, que pode acabar banindo o endereço interno do Docker. O sintoma é a ferramenta "não alcançável" com o SSH normal funcionando. Confira com `sudo fail2ban-client status sshd` e libere com `sudo fail2ban-client set sshd unbanip ENDEREÇO`.

### O comando com `sudo` e `tee` não escreve o arquivo

`sudo echo texto | tee arquivo` só dá poder de administrador ao `echo`. O certo é `echo texto | sudo tee arquivo`.

## O que ficou de fora

Este checklist cobre a blindagem do servidor. O passo a passo da instalação do Hermes fica no `checklist-da-instalacao-do-hermes` e na skill `instalar-hermes-vps`. Tudo aqui foi feito e conferido numa VPS real da Hostinger com Ubuntu 24.04, em 29/09/2026.