



# Manuale di unimi-presentation

Vittorio Robecchi (10851734)

27 giugno 2026



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI MILANO



# Indice

## 1 Introduzione

1 ► Introduzione

2 ► Realizzazione della presentazione



# Titolo

## 1 Introduzione

- È necessario compilare le seguenti informazioni in `#config-info()` all'inizio della presentazione:

typ

```
#show: unimi-presentation.with(  
  config-info(  
    title: [Titolo della Presentazione],  
    course: [Corso di Laurea],  
    author: [Nome Cognome],  
    serial-number: [123456],  
    date: datetime(...),  
  ),  
)
```



# Titolo

## 1 Introduzione

- Impostare la lingua:

typ

```
#set text(lang: "it")
```



# Titolo

## 1 Introduzione

- Impostare la lingua:

typ

```
#set text(lang: "it")
```

- Sia la diapositiva del titolo che quelle normali faranno riferimento a quei dati



# Titolo

## 1 Introduzione

- Impostare la lingua:

typ

```
#set text(lang: "it")
```

- Sia la diapositiva del titolo che quelle normali faranno riferimento a quei dati
- Essa è chiamabile mediante `#title-slide()` e generalmente si piazza appena dopo la precedente funzione



# Comandi generali

## 1 Introduzione

- La presentazione si può dividere in sezioni e diapositive, rispettivamente utilizzando i titoli di livello 1 ( $\equiv$ ) e 2 ( $\equiv\equiv$ )



# Comandi generali

## 1 Introduzione

- La presentazione si può dividere in sezioni e diapositive, rispettivamente utilizzando i titoli di livello 1 ( $\equiv$ ) e 2 ( $\equiv\equiv$ )
  - **Attenzione:** i numeri in basso a sinistra fanno riferimento rispettivamente al numero di diapositive *adesso* (3) e al numero di diapositive *totali* (8) – **NON** al numero di pagine



# Comandi generali

## 1 Introduzione

- La presentazione si può dividere in sezioni e diapositive, rispettivamente utilizzando i titoli di livello 1 ( $\equiv$ ) e 2 ( $\equiv\equiv$ )
  - **Attenzione:** i numeri in basso a sinistra fanno riferimento rispettivamente al numero di diapositive *adesso* (3) e al numero di diapositive *totali* (8) – **NON** al numero di pagine
- Nell'intestazione appaiono sempre il titolo della diapositiva corrente e, al di sotto, quello della sezione



# Comandi generali

## 1 Introduzione

- La presentazione si può dividere in sezioni e diapositive, rispettivamente utilizzando i titoli di livello 1 ( $\equiv$ ) e 2 ( $\equiv\equiv$ )
  - **Attenzione:** i numeri in basso a sinistra fanno riferimento rispettivamente al numero di diapositive *adesso* (3) e al numero di diapositive *totali* (8) – **NON** al numero di pagine
- Nell'intestazione appaiono sempre il titolo della diapositiva corrente e, al di sotto, quello della sezione
- Ogni volta che si cambia sezione, viene invocato l'indice con il titolo corrispondente evidenziato, mentre gli altri leggermente sbiaditi (vedasi prossima diapositiva)



# Indice

2 Realizzazione della presentazione

1 ► Introduzione

2 ► Realizzazione della presentazione



# Punti a elenco

## 2 Realizzazione della presentazione

- Una tipica diapositiva è costituita da punti a elenco che vengono mostrati uno per volta



# Punti a elenco

## 2 Realizzazione della presentazione

- Una tipica diapositiva è costituita da punti a elenco che vengono mostrati uno per volta
- I punti a elenco si scrivono come segue:

typ

- Primo
- Secondo



# Punti a elenco

## 2 Realizzazione della presentazione

- Una tipica diapositiva è costituita da punti a elenco che vengono mostrati uno per volta
- I punti a elenco si scrivono come segue:

typ

- Primo
- Secondo

- Per farli apparire uno per diapositiva, Touying offre la funzione `#pause`:

typ

- Primo `#pause`
- Secondo `#pause`



# Punti a elenco

## 2 Realizzazione della presentazione

- Una tipica diapositiva è costituita da punti a elenco che vengono mostrati uno per volta
- I punti a elenco si scrivono come segue:

typ

- Primo
- Secondo

- Per farli apparire uno per diapositiva, Touying offre la funzione `#pause`:

typ

- Primo `#pause`
- Secondo `#pause`

- Si noti come il numero della diapositiva sia rimasto il medesimo (ossia 4)



# Colonne

## 2 Realizzazione della presentazione

- Spesso è utile disporre il contenuto in un certo numero di colonne in base alla necessità



# Colonne

## 2 Realizzazione della presentazione

- Spesso è utile disporre il contenuto in un certo numero di colonne in base alla necessità
- Typst offre la funzione `#columns(n)`, che distribuisce il contenuto su più colonne in base al numero specificato



# Colonne

## 2 Realizzazione della presentazione

- Spesso è utile disporre il contenuto in un certo numero di colonne in base alla necessità
- Typst offre la funzione `#columns(n)`, che distribuisce il contenuto su più colonne in base al numero specificato
- Inoltre è utile utilizzare anche `#colbreak()` per l'interruzione di colonna



# Colonne

## 2 Realizzazione della presentazione

- Spesso è utile disporre il contenuto in un certo numero di colonne in base alla necessità
- Typst offre la funzione `#columns(n)`, che distribuisce il contenuto su più colonne in base al numero specificato
- Inoltre è utile utilizzare anche `#colbreak()` per l'interruzione di colonna
- Touying invece offre `#components.adaptive-columns()`, che distribuisce il contenuto su diverse colonne in base alle dimensioni (come nell'indice)



# Dividere le diapositive

## 2 Realizzazione della presentazione

- Alla volte è utile passare alla prossima diapositiva prima, senza aspettare che il contenuto la riempia



# Dividere le diapositive

## 2 Realizzazione della presentazione

- Alla volte è utile passare alla prossima diapositiva prima, senza aspettare che il contenuto la riempia
- Un altro modo di vederlo è mostrare prima una certo contenuto...



# Dividere le diapositive

## 2 Realizzazione della presentazione

- ...e solo dopo il resto; tuttavia «rimuovendo» la parte prima, come se la schermata venisse aggiornata



# Dividere le diapositive

## 2 Realizzazione della presentazione

- ...e solo dopo il resto; tuttavia «rimuovendo» la parte prima, come se la schermata venisse aggiornata
- Questo è possibile farlo utilizzando il separatore - - -, che chiama la funzione `#pagebreak()`



# Conclusione

## 2 Realizzazione della presentazione

- Generalmente le presentazioni terminano con una singola dispositiva che scrive «Grazie per l'attenzione» o auguri affini



# Conclusione

## 2 Realizzazione della presentazione

- Generalmente le presentazioni terminano con una singola dispositiva che scrive «Grazie per l'attenzione» o auguri affini
- La funzione standard per questo scopo è `#focus-slide(content)`, dove content è la frase di chiusura



# Conclusione

## 2 Realizzazione della presentazione

- Generalmente le presentazioni terminano con una singola dispositiva che scrive «Grazie per l'attenzione» o auguri affini
- La funzione standard per questo scopo è `#focus-slide(content)`, dove content è la frase di chiusura
- Il codice della prossima – e ultima – diapositiva infatti è

typ

```
#focus-slide("Grazie per l'attenzione.")
```

Grazie per l'attenzione.