

Amortizirana časovna zahtevnost

Operacija ima amort. čas zahtevnost C , če kakršno koli zaporedje n operacij zahteva največjemu $C \cdot n$ enot časa

Primer: Dvojiški števca predstavljen s tabelo ničel in enic B , ki predstavlja število $\sum B[i] \cdot 2^i$

Za posamezno povečanje $O(\log n)$ časa
za n korakov potrebujemo $O(n \log(n))$
za en korak je amort. čas. zahtevnost $O(\log(n))$

Agregacijska metoda

$$C = \frac{\sum_{i=1}^n c_i}{n}$$

1. Dvojišni stevec



$$\sum c_i = n + \lfloor \frac{n}{2} \rfloor + \dots + \lfloor \frac{n}{2^{\log n}} \rfloor = \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{n}{2^k} = 2n$$

$$\Rightarrow C = 2 \quad \text{Amortizirane zas. zah. je } O(1)$$

2 Dinamična tabela

Pr: vsakem koraku vstavimo 1 element

Na koraku $2^k + 1$ prestavimo še 2^k el.

$$\begin{aligned} \sum c_i &= n + 1 + 2 + 4 + 8 + \dots + 2^{\lfloor \log n \rfloor} \leq \\ &\leq n + \sum_{i=0}^{\lfloor \log n \rfloor} 2^i = n + 2^{\lfloor \log n \rfloor + 1} - 1 \end{aligned}$$

$$\leq n + 2^{\log(n)+1} = 3n$$

Računska metoda

Ideja: Operacije lahke, "plačilo" del stroška kasnejših operacij

1. Dvojisti števec

- Vsaka sprememba iz 0 na 1 plača 2 enoti.
eno zase, eno za morebitno spremembo $1 \rightarrow 0$
- Sprememba $1 \rightarrow 0$ pokoristi privarčevana siceršnje operacije bo plačala $\hat{c}_i$; tako, da bo $\sum c_i \leq \sum \hat{c}_i$

Na vsakem koraku plačamo natanko 2 enoti.

Hvat je to dovolj, saj vsaka sprememba $1 \rightarrow 0$ sled. spremembi: $0 \rightarrow 1$

3. Unija z rangom

Glej PSA1

Dokažimo da je amortizirana čas. zaht. $O(\log^* n)$

$$I_1 = [1, 1] \quad I_2 = [2, 2] \quad I_3 = [3, 4] \quad I_4 = [5, 16]$$

$$I_k = [2^{k-1} + 1, 2^{2^{k-1}}] = \{x \in \mathbb{N} \mid \log^* x = k\}$$

Y 26.2 manjkele

Pretvorba statičnih podatkovnih struktur v dinamične

dinamična dodajamo in vzememo elemente
poldinamična samo eno ali drugo
statična samo gledamo elemente

Elemente lahko shranimo v statično tabelo.
ko odstranimo element, označimo v neki
drugi tabeli vrednost False, da ga ne moremo
več riniti

Recimo, da imamo P.S. nad elementi iz množice
 X s stopnjo $S(X)$, ki padeja

- predpriprava $\iota: P(X) \rightarrow S(X)$

- proizvodbe $\varphi: S(X) \times Q \rightarrow A$

tako da proizvedbe lahko razpadejo

prek operacije $\oplus: R \times R \rightarrow R$

da, je

$$\varphi(\iota(A_1 \cup A_2), g) = \varphi(\iota(A_1), g) \oplus \varphi(\iota(A_2), g)$$

Primeri:

- iskanje elementa v tabeli

ι uredi tabelo

φ poišče z bisekcijo

$\oplus$ V

- iskanje najbližje točke v ravnini v $A^{\text{kon}} \subseteq \mathbb{R}^k$


ι kd-~~dr~~ drevo

φ najbližja točka

$\oplus$ izbere izmed dveh točk bližje

Protiprimer

Število enotnih intervalov s krogiščane v A



Ideja je, da vodimo svoje $L_0, L_1, \dots, L_k$

v L_i je 2^i elementov, ki so razvršeni.

Nov element ledujemo na najnižji nivo

če je razpeta, jih preberemo skupaj in damo gor

Naj bo časovna zahtevnost $L(A)$ enake $P(n)$ $n = |A|$

• čas. zehť, $P(L(A), g)$ je $Q(n)$

• Naj bo P **superaditivna** ($P(m+n) \geq P(m) + P(n)$)

Tedaj je amortizirana čas. zehť. vstavljanja

enake
$$I'(n) = \begin{cases} O(P(n)) & P(n) \in \Theta(n^{1+\epsilon}) \quad \epsilon > 0 \\ P(n)O(\log n); & \text{v vseh primerih} \end{cases}$$

' označuje zahtevnosti na novi strukturi

časovna zahtevnost proizvodnje

$$Q'(n) = \begin{cases} O(Q(n)) & ; Q(n) \in \Theta(n^\epsilon) \quad \epsilon > 0 \\ Q(n)O(\log n) & ; \text{v vseh primerih} \end{cases}$$

Dokaz:

$$1) \cdot Q'(n) = O(Q(n) \log(n)) \quad DN$$

$$2) \cdot Q'(n) = O(n^c) \quad c > 0 \Rightarrow Q'(n) = O(Q(n)) \quad DN$$

$$3) \cdot P'(n) \text{ amort} = O\left(\frac{P(n) \log n}{n}\right)$$

$$4) \cdot P(n) = O(n^{1+c}) \quad c > 0 \Rightarrow$$

3) Recimo da smo ustavili n elementov

$$\dots \quad \text{Param} \quad \frac{n}{2}P(1) + \frac{n}{4}P(2) + \frac{n}{8}P(4) \in \dots P\left(\frac{n}{2}\right) = *$$

Zaradi superaditivnosti

$$P\left(2 \cdot \frac{m}{2}\right) \geq 2 \cdot P\left(\frac{m}{2}\right)$$

$$\text{in podobno} \quad P(m) \geq 2^e P\left(\frac{m}{2^e}\right)$$

$$* \leq \frac{1}{2} (P(n) + P(n) + \dots + P(n)) \leq O(P(n) \log(n))$$

4) ker je $P(n) = O(n^{1+c})$ je tudi $O(n^{1+c})$

zato je sledeč čas. zaht.

$$\frac{1}{2} \sum_{i=0}^{\log n} \frac{n}{2^i} P(2^i) = \frac{n}{2} \sum_{i=0}^{\log n} \frac{O((2^i)^{1+c})}{2^i} =$$

$$O\left(\frac{n}{2} \sum_{i=0}^{\log n} (2^i)^c\right) = \frac{n}{2} O((2^{\log n})^{c+1}) =$$

$$= O(n^{c+1}) = O(P(n))$$

Hitra fourierova transformacija

Imamo različne predstavitve polinomov stopnje n z $n+1=N$ podatki:

predstavitev	seštevanje	množenje	izračun $\sum_{j=0}^n a_j x_j^k$
$a_0 + \dots + a_n x^n$	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n)$
$a_n(x-x_0)\dots(x-x_{n-1})$	???	$O(n)$	$O(n)$
$(x_0, y_0), \dots, (x_n, y_n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n^2)$

Poglejmo kako lahko za smiselno izbrane točke dobimo evalvacijo v času $O(n \log n)$

Opazimo:

$$a_0 + a_1 x + \dots = a_0 + a_2 x^2 + a_4 x^4 + \dots + x(a_1 + a_3 x^2 + \dots)$$

$$\text{oz: } p(x) = p_s(x^2) + x p_e(x^2)$$

$$1) p(1) = p_s(1) + p_e(1)$$

$$2) p(-1) = p_s(1) - p_e(1)$$

rabimo samo
u vrednosti

$$3) p_s(-1) + i p_e(-1)$$

$$4) p_s(-1) - i p_e(-1)$$

p_s razdelimo še na $p_s = p_{ss} + p_{se}$

Naj bo $N = 2^k$ in $\omega = e^{\frac{2\pi i}{N}}$

Vidimo da velja

$$p(\omega^k) = p_s(\omega^{2k}) + \omega^k p_e(\omega^{2k})$$

$$p(\omega^{k+\frac{N}{2}}) = p(-\omega^k) = p_s(\omega^{2k}) - \omega^k p_e(\omega^{2k})$$

$$\text{FFT}([a_0, a_1, \dots, a_{N-1}]) = [p(\omega^0), p(\omega^1), \dots, p(\omega^{N-1})]$$

$$\text{za } p(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_{N-1} x^{N-1}$$

časovna zahtevnost $O(n \log n)$

Rabimo še inverz

Za dovolj velik N (DN) velja
 $\text{FFT}(\text{keet}(p \cdot g)) = \text{FFT}(\text{keet}(p)) \cdot \text{FFT}(\text{keet}(g))$
 če želimo $\text{keet}(p \cdot g)$ rabimo inverz

$$\begin{bmatrix} p(\omega^0) \\ \vdots \\ p(\omega^{N-1}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \omega & \dots & \omega^{N-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \omega^{N-1} & \dots & \omega^{N-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ \vdots \\ a_{N-1} \end{bmatrix}$$

$$[W]_{ij} = \omega^{ij}$$

W je skoraj unitarna

$$[W W^H]_{ij} = \sum_{k=0}^{N-1} \omega^{ik} \bar{\omega}^{kj} = \sum_{k=0}^{N-1} (\omega^{(i-j)})^k = \begin{cases} 0 & i \neq j \\ N & i = j \end{cases}$$

$$W^{-1} = \frac{1}{N} W^H$$

Zelimo p , da bo $\mathbb{Z}_p$ imel N -to koren enote
 $p \equiv 1 \pmod{N}$ in g generata $\mathbb{Z}_p^*$
 je $g^{\frac{p-1}{N}}$ N -ti koren enote, saj je

$$(g^{\frac{p-1}{N}})^N = g^{p-1} \equiv 1 \pmod{p} \quad (\text{mali Fermatov izrek})$$

Če so koeficienti večji o p lahko vsekakor
 ustrezno večji, p

še bolj pa uporabiti kitajski izrek o ostankih

2 niza S, t $\text{len}(S)=n$
 $\text{len}(t)=m$

abeceda Γ kdaj je tangram S

for x in S $T(h(x)) += 1$

for x in t $T(h(x)) -= 1$

check $T=0$

$$\textcircled{3} \quad h(u) = \sum_{i=0}^{|u|-1} u[i] \cdot 31^{|u|-1-i}$$

Ali j $S_0, S_1, \dots, S_n$ podniz $z_0, \dots, z_m$
 $\underbrace{\hspace{10em}}_{h(S)}$

$z_0 z_1 \dots z_m$
 $\underbrace{\hspace{4em}}_1$
 $\underbrace{\hspace{4em}}_1$
 $\underbrace{\hspace{4em}}_1$

preverjamo god nič;

računamo bruiselne

$$h_2 = h_1 - 31.$$

$$h_{i+1} = 31(h_i - u_{i-1} \cdot 31^{n-1}) + u_{i+1} \cdot 31^n$$

10^4 različnih izdelkov

$$J(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|} \in [0, 1]$$

$$k: \text{izdelki} \rightarrow \mathbb{N}_0$$

$$K = k_*(\{\text{izdelki}\})$$

π permutacija $\in S_K$

$$h(A) = \min_{a \in A} \pi(a)$$

$$\mathcal{P}(h(A) = h(B)) = J(A, B)$$

$$\mathcal{P}\left(\min_{a \in A} \pi(a) = \min_{b \in B} \pi(b)\right) = \mathcal{P}(x \in A \cap B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}$$

$x := \min_{y \in A \cup B} \pi(y)$

$$\mathcal{P}(h(A) = h(B)) =$$

$$\mathcal{P}(\exists x \in A \cap B. \forall y \in \{\text{izdelki}\}. k(y) < k(x) \Rightarrow y \notin A \cup B) =$$

Fiksiramo $x \in A \cap B \neq \emptyset$

$$= \mathcal{P}(y \notin A \cup B \mid k(y) < k(x))$$

???

V ^zagstörwne
Isels

Za odprto nasklavljanje potrebujemo močnejšo predpostavko enakomernega zgoščevanja:

Za vsako permutacijo $\pi \in S_m$ je

$$P((h(x,0), h(x,1), \dots, h(x,m-1)) = \pi) = \frac{1}{m!}$$

Tej predpostavki ne zadosti nobena od prejšnjih funkcij:

- linearno in kvadratno zgoščevanje porodita le $O(m)$ permutacij.

$$h(x,i)h'(x) + a \cdot i + b;^2$$

- dvojno zgoščevanje porodi $O(m^2)$ permutacij, kar je v praksi dovolj dobro

$$h(x,i) = (h_1(x) + i h_2(x)) \bmod m$$

Trditev: Ob predpostavki enakomernege zgoščevanja je pričakovano število posklob:

- $\frac{1}{1-\alpha}$ pri neuspešnem iskanju
- $\frac{1}{\alpha} \ln\left(\frac{1}{1-\alpha}\right)$ pri uspešnem iskanju

$1 + \alpha + \alpha^2 + \dots$

Univerzalne družine zgoščevalnih funkcij

Idealne zgoščevalne funkcije ni!

Za $\forall h$ lahko najdemo $O(m)$ elementov, ki se shikajo v isto zgoščeno vrednost. Ideja je, da imamo družino funkcij $\mathcal{H}$ in za vsako tabelo neključno izberemo eno izmed njih

Definicija: Družina $\mathcal{H}$ je univerzalna, če za vse $x_1 \neq x_2 \in \mathcal{U}$ velja

$$|\{h \in \mathcal{H} ; h(x_1) = h(x_2)\}| \leq \frac{|\mathcal{H}|}{m}$$

$\uparrow$
velikost tabele

Opomba:

- ob predpostavki univerzalne družine lahko „ponovimo“ iste dokaze kot pri predpostavki enostavnega enakomernega zgoščanja
- za odprto naslavljanje iščemo k-neodvisne družine

$\forall h \in \mathcal{H}. \rightarrow P(h(x_1) = y_1 \wedge \dots \wedge h(x_k) = y_k) = \frac{1}{m^k}$

- poimenovanje ni pocondeno

Trditvi: 2-neodvisne družine je 1-univerzalna

Dokaz:

$$\mathcal{P}(h(x_1) = h(x_2)) = \mathcal{P}\left(\bigvee_y h(x_1) = y \wedge h(x_2) = y\right)$$

$$\leq \sum_y \mathcal{P}(h(x_1) = y \wedge h(x_2) = y) \leq \sum_y \frac{1}{m^2} = \frac{1}{m}$$


Naj bo $p > |U|$ praštevilo.
Torej definiramo

$$\mathcal{H}_{p,m} = \{h_{a,b} ; a \in \mathbb{Z}_p^* \ b \in \mathbb{Z}_p\}$$
$$h_{a,b}(x) = (a \cdot x + b \bmod p) \bmod m$$

Trditev:

$\mathcal{H}_{p,m}$ je univerzalna.

Dokaz:

Vzemimo $x \neq y$, da je $h_{a,b}(x) = h_{a,b}(y)$

Označimo $r = ax + b \bmod p$

$s = ay + b \bmod p$

Torej je $r - s \equiv a(x - y) \bmod p$

ker je $a \in \mathbb{Z}_p^*$ je tuj p , ker je $p > |U|$

je $x - y$ tuj p zato je

$r - s$ tuje p in zato $r \neq s$

Torej trk nastane $\Leftrightarrow$ ko je $r \equiv s \bmod m$.

Še več: Za fikсна (x, y) imamo bijekcijo
med $(a, b) \in \mathbb{Z}_p^* \times \mathbb{Z}_p$ $(r, s) \in (\mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p) - \Delta$.

Torej je verjetnost trka pri naključno izbrani
 (a, b) ista kot verjetnost trka pri naključno
izbranih (r, s)

Zadani r so r trku

$$s \in \{r + km ; k \in \mathbb{N}\} \quad |\{s\}| = \frac{p}{m}$$

Torej je verjetnost trka $\frac{p}{m} \cdot \frac{1}{p} = \frac{1}{m}$

Popolno zgoščevanje - lahko zgradimo
zgoščeno tabelo brez trkov s proizvodnami:
v času $O(1)$

Ideja: če je $m \geq n^2$, je pričakovano število
trkov $\leq \frac{1}{2}$

Po neenakosti Markova $P(x \geq t) \leq \frac{E(x)}{t}$
je vrje trost trka $< \frac{1}{2}$

$$E(\text{št trkov}) = E\left(\sum_{x \neq y} \begin{cases} 1; & \text{if } h(x) \neq h(y) \\ 0; & \text{if } h(x) = h(y) \end{cases}\right) =$$

$$= \frac{n(n-1)}{2} \cdot \frac{1}{m} < \frac{n^2}{2m}$$

Da porabimo manj kot $O(n^2)$ prostora
naredimo strukturo v dveh nivojih:

1. tabela T velikosti: m z zgoščevalno
funkcijo $h \in \mathcal{H}^{\text{univ}}$.
2. Vse elemente, ki zasedajo mesto j ,
shranimo v tabelo T_j velikosti: n_j^2

Prejemo si velikost sekundarne
 izdel de so n_j^2
 Tudi to

$$E\left(\sum_{j=1}^n n_j^2\right) = O(n)$$

Dokaz

$$E\left(\sum n_j^2\right) = E\left(\sum n_j + 2 \sum \binom{n_j}{2}\right) =$$

$$= E\left(\sum n_j\right) + 2 E\left(\sum \binom{n_j}{2}\right) =$$

$\approx$ št. vrhov na prvem
 nivoju

$$= n + 2 \cdot E\left(\sum_{i,j} I(\text{trk med } i, j)\right) =$$

$$\leq n + 2 \cdot \frac{1}{m} \binom{n}{2} \stackrel{2n-1}{\sim} O(n)$$

$\hat{=}$ vsota
 vsota
 vrhov
 vrhov


Drugece ne bi

~~$$\sum E(n_j) = \sum E\left(\left(\sum I(n(x_i)=j)\right)^2\right)$$~~

Opomba $m=n$ je kompromis med
 velikostjo primerne tabeli in
 skupno velikostjo sekundarne tabeli

Wgetnost de velikost

tabela preseže $4n < \frac{1}{2}$



Bloomovi filtri

Bloomov filter je PS ki podpira operaciji:

- dodaj (x) ki doda x v PS in
- preveri (x), ki za x vrne vedno resno DA, če je neki in najbrž NE, če ni neki.

Implementacije:

Imena: $labelCB$ z m biti in k neodvisnih zgostovalnih funkcij, $h_i: U \rightarrow [m]$

Element x vstavi label CB in

$$B[h_i(x)] := 1$$

Trditev: Maj bo M število elementov v
Torej je:

- pričakovana št. nivojev $O(\log n)$
- prič. št. vozlišč $O(n) = 2n + O(\log n)$
- pričakovana dolžina pri iskanju $O(\log n)$

Dokaz:

Verjetnost da se element pojavi na
nivoju $L_i = \frac{1}{2^i}$ $E(|L_i|) = \frac{n}{2^i}$

Očitno je $[L_i \neq \emptyset] \leq |L_i|$

$\uparrow$ κ karakteristične funkcije
Izsonovi deljaki:
pričakovano št. nivojev $\log n$

$$E(\sum [L_i \neq \emptyset]) = \sum_{i=0}^{\log n} E([L_i \neq \emptyset]) + \sum_{i=\log n+1}^{\infty} E([L_i \neq \emptyset])$$

$$\leq \log n \cdot 1 + \sum_{i=\log n+1}^{\infty} \dots \leq \log n + \underbrace{\sum_{i=2}^{\infty} \frac{n}{2^i}}_{< 2} \in O(\log n)$$

At nekateri nivoji

$$\sum_{i=0}^{\infty} E(L_i) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{n}{2^i} = 2n$$

Nałajman: istota deversse

to cap (tree + heap)

|| kalendarium vs dokument
algorytm + priorytety

Funkcijske podatkovne strukture

Pozor: bomo na dve koncepte:

- Nespremenljivost P.S. in
- lenost izvajanja

Nespremenljivost:

Do sedaj smo delali s spremljivimi:

podatkovnimi strukturami (minljive/ephemeral).

V funkcijem programiranju si želeli referenčne transparentnosti: Vseka vrednost je

enaka svoji definiciji.

Želimo nespremenljivost (trajnih/persistent)

pod. strukture

$r \leftarrow \text{ref } 0$

Primer: $f_x = x + x$

$g_x = \text{incr } r; r + x$

Ali: $f(g_x) = g_x + g_x$?

Negativni, med desno s poljajem
soemfivih pletel, ~~med~~ ušmeritost
pa z deljenjem negativnih pletel



Pomeranča ča ča ča

ločimo med


- abstraktnim, podaljevanim, skulturnim;
specifičnim & operativnim nglavim
hodnobi (ohlad, vste s
podzostje...)
- suplementarnim; ter odstop, pa...
(ohlad z vrezanim seznanom)
ali tabola "lodec

Levizarova kopica

Ova nahajajene kopice

- dvojide drevesa
- lastnost min-kopice
- rang levega otoka je večji od ranga desnega
← dolžine desnega roba
- rekursivna na otok

Primer:



Trditiv:

$$\text{Rang arvea} \leq \lfloor \log_2(n+1) \rfloor$$

Dokaz: DN

Kyuzna opacitiz na limit kuzich
je zhrvaje
Sep je vse same zhrvaje

