

PLANO DE TESTES

API ServeRest — Fluxos de Usuário Cliente e Administrador

Modelo estruturado para exploração e planejamento de testes

Responsável: Letícia Kamille Vidal Gomes | Desenvolvedora de Automação de Testes Júnior

Data: 09/09/2026

Parte 1 — Plano de Testes de API

1. Resumo

Este plano define a estratégia, as técnicas, o escopo e os cenários para validação funcional da API ServeRest (Link: https://compassuol.serverest.dev/?lang=pt-BR#/Login/post_login), com foco nos fluxos de usuário cliente e administrador. A cobertura considera os módulos de Login, Usuários, Produtos e Carrinhos, incluindo cenários positivos, negativos e edge cases. Testes de performance/carga e segurança não estão incluídas no escopo principal.

2. Objetivos dos Testes

- Validar o funcionamento correto dos endpoints da API.
- Verificar a aplicação das regras de negócio.
- Identificar falhas funcionais e inconsistências.
- Avaliar o comportamento da API ao longo dos fluxos de usuário cliente e administrador.

3. Escopo

3.1 Em Escopo

- Autenticação/Login
- Usuários
- Produtos
- Carrinhos
- Validações de acesso, erros e permissões

3.2 Fora do Escopo

- Testes de performance/carga como objetivo principal
- Validações internas de código/unitárias

5. Estratégia de Testes

A estratégia adota Session-Based Test Management (SBTM), com execução de sessões de testes exploratórios contendo missão definida, tempo delimitado e registro sistemático dos achados. As sessões são organizadas por fluxos funcionais de usuário cliente e administrador, que podem ser definidos mais claramente por meio desta tabela:

Fluxo	Objetivo	Módulos
Usuário Cliente	Validar autenticação, consulta e operações permitidas ao cliente.	Login, Usuários, Produtos, Carrinhos
Usuário Administrador	Validar autenticação, gestão de usuários e produtos.	Login, Usuários, Produtos, Carrinhos

7. Critérios de Aceitação

Categoria	O que testar	O que deve acontecer para passar no teste
1. Código de Status (HTTP)	Retorno do servidor	O código retornado (ex: 200, 201, 400, 404) deve ser exatamente o que a documentação informa para aquela situação.
2. Mensagem e Dados	Resposta da API	As informações retornadas devem estar certas e completas, sem exibir erros de código ou de banco de dados.
3. Regras da Aplicação	Funcionalidades principais	• Login: Entra com dados certos e avisa quando a senha/e-mail estiverem errados. • Usuários: Cadastra e altera sem repetir e-mails já existentes. • Produtos: Cadastra, busca e atualiza os itens do catálogo. • Carrinho: Impede compras sem estoque e ajusta a quantidade do produto ao concluir ou cancelar o pedido.
4. Atualização de Dados	Mudanças no sistema	Quando você cria, altera ou apaga um item, a consulta seguinte deve mostrar exatamente o resultado dessa ação.

8. Casos de Teste — Usuário Cliente

8.1 Cenários Positivos

ID	Endpoint	Método	Descrição	Resultado esperado
CT-C01	/login	POST	Login com credenciais válidas de cliente	Status 200 — autenticação realizada com sucesso
CT-C02	/usuarios	GET	Listar usuários	Status 200 — usuários retornados

CT-C03	/usuarios/{id}	GET	Consultar usuário existente	Status 200 — usuário retornado
CT-C04	/produtos	GET	Listar produtos	Status 200 — produtos retornados
CT-C05	/produtos/{id}	GET	Consultar produto existente	Status 200 — produto retornado
CT-C06	/carrinhos	GET	Listar carrinhos	Status 200 — carrinhos retornados
CT-C07	/carrinhos/{id}	GET	Consultar carrinho existente	Status 200 — carrinho retornado

8.2 Cenários Negativos

ID	Endpoint	Método	Descrição	Resultado esperado
CT-C08	/login	POST	Login com e-mail ou senha inválidos	Status 401 — credenciais inválidas
CT-C09	/usuarios/{id}	GET	Consultar usuário inexistente	Status 400 — usuário não encontrado
CT-C10	/carrinhos/{id}	GET	Consultar carrinho inexistente	Status 400 — carrinho não encontrado
CT-C11	/carrinhos	POST	Criar carrinho com dados inválidos	Status 400 — requisição rejeitada
CT-C12	/carrinhos	POST	Criar carrinho sem autenticação	Status 401 — token ausente, inválido ou expirado
CT-C13	/carrinhos/concluir-compra	DELETE	Concluir compra sem autenticação	Status 401 — acesso não autorizado
CT-C14	/carrinhos/cancelar-compra	DELETE	Cancelar compra sem autenticação	Status 401 — acesso não autorizado

8.3 Edge Cases

ID	Endpoint	Método	Descrição	Resultado esperado
EC-C01	/usuarios/{id}	GET	Consultar usuário com ID no limite ou formato incomum	Comportamento consistente com a validação do endpoint
EC-C02	/produtos/{id}	GET	Consultar produto com ID de valor limite	Comportamento consistente com a validação do endpoint
EC-C03	/carrinhos/{id}	GET	Consultar carrinho com ID de valor limite	Comportamento consistente com a validação do endpoint

EC-C04	/carrinhos	POST	Criar carrinho com quantidade mínima/máxima aplicável	Comportamento conforme regra documentada
--------	------------	------	---	--

9. Casos de Teste — Usuário Administrador

9.1 Cenários Positivos

ID	Endpoint	Método	Descrição	Resultado esperado
CT-A01	/login	POST	Login com credenciais válidas de administrador	Status 200 — autenticação realizada com sucesso
CT-A02	/usuarios	GET	Listar usuários	Status 200 — usuários retornados
CT-A03	/usuarios/{id}	GET	Consultar usuário existente	Status 200 — usuário retornado
CT-A04	/usuarios	POST	Cadastrar usuário válido	Status 201 — usuário criado
CT-A05	/usuarios/{id}	PUT	Atualizar usuário existente	Status 200 — usuário atualizado
CT-A06	/usuarios/{id}	PUT	Criar usuário via PUT	Status 201 — usuário criado
CT-A07	/usuarios/{id}	DELETE	Excluir usuário sem carrinho	Status 200 — usuário excluído
CT-A08	/produtos	GET	Listar produtos	Status 200 — produtos retornados
CT-A09	/produtos	POST	Cadastrar produto válido	Status 201 — produto criado
CT-A10	/produtos/{id}	PUT	Atualizar produto existente	Status 200 — produto atualizado
CT-A11	/produtos/{id}	DELETE	Excluir produto sem vínculo	Status 200 — produto excluído

9.2 Cenários Negativos

ID	Endpoint	Método	Descrição	Resultado esperado
CT-A12	/usuarios	POST	Cadastrar usuário com e-mail já cadastrado	Status 400 — e-mail já cadastrado
CT-A13	/usuarios/{id}	PUT	Atualizar usuário com e-mail já cadastrado	Status 400 — e-mail já cadastrado
CT-A14	/usuarios/{id}	DELETE	Excluir usuário com carrinho cadastrado	Status 400 — usuário com carrinho cadastrado
CT-A15	/produtos/{id}	GET	Consultar produto inexistente	Status 400 — produto não encontrado

CT-A16	/produtos	POST	Cadastrar produto com nome já existente	Status 400 — produto já existente
CT-A17	/produtos	POST	Cadastrar produto sem autenticação	Status 401 — token ausente, inválido ou expirado
CT-A18	/produtos	POST	Cadastrar produto sem perfil administrador	Status 403 — rota exclusiva para administradores
CT-A19	/produtos/{id}	PUT	Atualizar produto sem autenticação	Status 401 — token ausente, inválido ou expirado
CT-A20	/produtos/{id}	PUT	Atualizar produto sem perfil administrador	Status 403 — rota exclusiva para administradores
CT-A21	/produtos/{id}	DELETE	Excluir produto sem autenticação	Status 401 — token ausente, inválido ou expirado
CT-A22	/produtos/{id}	DELETE	Excluir produto sem perfil administrador	Status 403 — rota exclusiva para administradores

9.3 Edge Cases

ID	Endpoint	Método	Descrição	Resultado esperado
EC-A01	/usuarios	POST	Cadastrar usuário com dados nos limites definidos	Comportamento conforme regras de validação
EC-A02	/usuarios/{id}	GET	Consultar usuário com ID limite/extremo	Comportamento consistente com a validação do endpoint
EC-A03	/produtos	POST	Cadastrar produto com valores de fronteira	Comportamento conforme regras documentadas
EC-A04	/produtos/{id}	PUT	Atualizar produto com valores de fronteira	Comportamento conforme regras documentadas
EC-A05	/produtos/{id}	DELETE	Excluir produto em condição de vínculo/estado limite	Operação respeita as regras de integridade

13. Riscos e Mitigações

Risco	Impacto	Prioridade	Mitigação
Falhas de autenticação/autorização	Alto	Alta	Priorizar testes de login, token e perfis de acesso.
Falhas no fluxo de carrinhos/compras	Alto	Alta	Testar jornadas completas e dependências entre endpoints.

Dados inválidos aceitos pela API	Médio	Média	Aplicar Particionamento de Equivalência e edge cases.
Documentação divergente do comportamento real	Médio	Média	Registrar diferenças encontradas durante a exploração e validar antes de concluir o cenário.
Dados de teste inconsistentes	Médio	Média	Preparar massa controlada e registrar pré-condições.

14. Dependências

- Disponibilidade da API ServeRest e do ambiente de testes.
- Documentação/Swagger da API.
- Postman configurado.
- Dados válidos para autenticação de usuário cliente e administrador.
- Recursos pré-existentes necessários para cenários dependentes, como usuários, produtos e carrinhos.
- Acesso às respostas reais da API para validação dos comportamentos.

Apêndice A — Plano de Testes Web

A.1 Prompt utilizado

Prompt 1:
 Você é um especialista em testes de API e qualidade de software. Seu papel é gerar um plano de testes estruturado e abrangente baseado na documentação da API fornecida.

****Tarefa:****

Analisar a API enviada e gerar um plano de testes completo que inclua:

- **Escopo**:** Defina claramente quais **endpoints**, funcionalidades e fluxos serão testados e quais ficarão fora do escopo.
- **Contexto**:** Resuma o propósito da API, seus principais componentes, tecnologias utilizadas e qualquer informação relevante sobre integração ou dependências externas.
- **Objetivo**:** Estabeleça os objetivos principais do plano de testes (confiabilidade, segurança, performance, compatibilidade, etc.).
- **Estratégia de Testes**:** Descreva a abordagem geral, no caso, como os testes seriam organizados. Leve em consideração que para essa API, gostaria de utilizar a estratégia SBTM.
- **Casos de Testes**:** Organize em três categorias:
 - **Casos Positivos**:** Fluxos esperados com dados válidos
 - **Casos Negativos**:** Comportamentos com dados inválidos, ausentes ou mal formados
 - **Edge Cases**:** Limites, valores extremos, e situações excepcionais
- **Critérios de Aceitação**:** Defina as condições que cada caso de teste deve atender para ser considerado passou.
- **Riscos**:** Identifique riscos potenciais de falha, impactos esperados e nível de severidade.
- **Dependências**:** Liste dependências técnicas, dados necessários, ambientes requisitados, e qualquer outra pré-condição para executar os testes.

****Requisitos do Plano:****

- Estrutura clara e bem organizada
- Linguagem técnica mas acessível
- Cada caso de teste deve incluir: **endpoint**, método HTTP, entrada esperada, resultado esperado
- Priorize os testes por criticidade
- Seja específico às funcionalidades e comportamentos da API fornecida

Quando receber a documentação ou especificação da API, execute a tarefa completa.

A.2

Registro de validação/ajustes humanos

Durante os testes exploratórios identifiquei que existem dois tipos de usuário: usuário cliente e usuário admin, e que estes possuem algumas diferenças nas responsabilidades e acessos na API. Então realizei algumas alterações no Modelo de Plano de Testes retornado para refletir isso.

Parte 2 — Plano de Testes Web

1. Contexto

A aplicação sob teste é o ServeRest, um sistema Web de comércio eletrônico utilizado como ambiente de estudo/prática de testes. O front-end está disponível em <https://front.serverest.dev/> e consome a API documentada em <https://compassuol.serverest.dev/?lang=pt-BR>, que serve como fonte de referência das regras de negócio, autenticação/autorização e estrutura de dados. A aplicação possui dois perfis de usuário com comportamentos distintos: Administrador e Cliente.

2. Objetivo

Elaborar um Plano de Testes Web que permita validar, sob a perspectiva do usuário na interface, os fluxos críticos de Login, Cadastro/Registro, Listagem de Produtos e Compra do front-end do ServeRest, utilizando a documentação da API apenas como referência para determinar o comportamento esperado.

3. Escopo

3.1 Dentro do escopo

- Login (/login): autenticação com credenciais válidas/inválidas, mensagens de erro, máscara de senha, redirecionamento por perfil, persistência de sessão, logout.
- Cadastro / Registro de usuários: cadastro público via link "Cadastre-se" na tela de login, e cadastro de usuários pelo painel administrativo (/admin/cadastrarusuarios).
- Listagem de produtos: página inicial do cliente ("Serverest Store"), exibição de cards (nome, preço, imagem), busca de produtos, e listagem administrativa de produtos (/admin/listarprodutos), incluindo o cadastro de produtos pelo administrador (/admin/cadastrarprodutos).
- Compra: seleção de produto, adição à "Lista de Compras", ajuste de quantidade, ação "Adicionar no carrinho".

3.2 Fora do escopo

- Testes de performance, carga, stress ou segurança avançada.

4. Cenários Funcionais e de UI

4.1 Login

ID	Cenário	Tipo	Prioridade	Pré-condição	Resultado Esperado	Referência API
TC-LOGIN-01	Login com e-mail e senha válidos de usuário administrador	Positivo	Alta	Usuário administrador previamente cadastrado	Usuário é autenticado e redirecionado para /admin/home, exibindo mensagem de boas-vindas com o nome do	POST /login → 200, retorna authorization

ID	Cenário	Tipo	Prioridade	Pré-condição	Resultado Esperado	Referência API
					usuário e o menu administrativo	
TC-LOGIN-02	Login com e-mail e senha válidos de usuário cliente (não administrador)	Positivo	Alta	Usuário cliente previamente cadastrado	Usuário é autenticado e redirecionado para a página "Serverest Store", exibindo menu de cliente (Home, Lista de Compras, Carrinho)	POST /login → 200, retorna authorization
TC-LOGIN-03	Login com senha inválida para e-mail cadastrado	Negativo	Alta	Usuário previamente cadastrado	Login não é realizado; usuário permanece na tela de login; mensagem de erro é exibida	POST /login → 401
TC-LOGIN-04	Login com e-mail não cadastrado	Negativo	Alta	Nenhuma	Login não é realizado; mensagem de erro é exibida; usuário permanece na tela de login	POST /login → 401
TC-LOGIN-05	Login com campo de e-mail vazio	Validação	Média	Nenhuma	Formulário não é submetido, ou é submetido e retorna erro de validação; usuário permanece na tela de login	Não especificado na documentação fornecida
TC-LOGIN-06	Login com campo de senha vazio	Validação	Média	Nenhuma	Formulário não é submetido, ou é submetido e retorna erro de validação; usuário permanece na tela de login	Não especificado na documentação fornecida
TC-LOGIN-07	Login com e-mail em formato inválido (sem "@" ou domínio)	Validação	Média	Nenhuma	Sistema exibe mensagem de erro (validação local ou erro retornado pela API); usuário permanece na tela de login	POST /login → 401 (se a validação não for feita no front)
TC-LOGIN-08	Verificar mascaramento do campo de senha	UI/Funcional	Baixa	Nenhuma	Caracteres digitados no campo de senha são exibidos ocultos, conforme observado na captura de tela do login	Não especificado na documentação fornecida
TC-LOGIN-09	Logout do sistema	UI/Funcional	Alta	Usuário autenticado (admin ou cliente)	Ao clicar em "Logout", sessão é encerrada e usuário é redirecionado para a tela de login; acesso posterior a páginas restritas exige novo login	Não especificado na documentação fornecida
TC-LOGIN-10	Persistência da sessão após atualizar a página (F5)	UI/Funcional	Média	Usuário autenticado	Usuário permanece autenticado e na mesma área (admin ou cliente) após recarregar a página	Não especificado na

ID	Cenário	Tipo	Prioridade	Pré-condição	Resultado Esperado	Referência API
						documentação fornecida
TC-LOGIN-11	Tentativa de acessar rota administrativa (/admin/home) estando deslogado ou logado como cliente	Negativo	Alta	Usuário deslogado, ou autenticado como cliente	Acesso é bloqueado/redirecionado; usuário não visualiza o painel administrativo	POST /login (perfil administrador) — regra de autorização por perfil

4.2 Cadastro / Registro

ID	Cenário	Tipo	Prioridade	Pré-condição	Resultado Esperado	Referência API
TC-CAD-01	Cadastro de novo usuário com dados válidos via link "Cadastre-se" na tela de login	Positivo	Alta	E-mail ainda não cadastrado	Cadastro é concluído com sucesso; mensagem de sucesso é exibida; usuário é redirecionado conforme o perfil cadastrado	POST /usuarios → 201
TC-CAD-02	Cadastro de usuário com e-mail já existente	Negativo	Alta	E-mail já cadastrado no sistema	Cadastro não é concluído; mensagem de erro informando e-mail já em uso é exibida na tela	POST /usuarios → 400
TC-CAD-03	Cadastro com campo "Nome" vazio	Validação	Média	Nenhuma	Formulário não é submetido, ou retorna erro de campo obrigatório; usuário permanece na tela de cadastro	Não especificado na documentação fornecida
TC-CAD-04	Cadastro com campo "Email" vazio	Validação	Média	Nenhuma	Formulário não é submetido, ou retorna erro de campo obrigatório; usuário permanece na tela de cadastro	Não especificado na documentação fornecida
TC-CAD-05	Cadastro com campo "Senha" vazio	Validação	Média	Nenhuma	Formulário não é submetido, ou retorna erro de campo obrigatório; usuário	Não especificado na documentação fornecida

ID	Cenário	Tipo	Prioridade	Pré-condição	Resultado Esperado	Referência API
					permanece na tela de cadastro	
TC-CAD-06	Cadastro marcando a opção "Cadastrar como administrador?"	Positivo	Alta	E-mail ainda não cadastrado	Usuário é cadastrado com perfil administrador; ao logar com essas credenciais, é redirecionado para /admin/home	POST /usuarios (campo administrador: "true")
TC-CAD-07	Administrador cadastra um novo usuário pelo painel /admin/cadastrarusuarios	Positivo	Alta	Administrador autenticado; e-mail ainda não cadastrado	Usuário é cadastrado com sucesso e passa a constar na tela "Lista dos usuários"	POST /usuarios → 201
TC-CAD-08	Novo usuário cadastrado (público ou pelo admin) aparece corretamente na listagem, com a coluna "Administrador" refletindo true/false conforme marcado no cadastro	Integração Front-end/API	Alta	Usuário recém-cadastrado	Linha da tabela "Lista dos usuários" exibe Nome, Email, Senha e valor correto (true/false) na coluna Administrador, consistente com o cadastro realizado	GET /usuarios → 200

4.3 Listagem de Produtos

ID	Cenário	Tipo	Prioridade	Pré-condição	Resultado Esperado	Referência API
TC-LIST-01	Acesso à listagem de produtos como cliente autenticado	Positivo	Alta	Cliente autenticado	Página "Serverest Store" exibe a lista de produtos cadastrados, cada card contendo nome e preço	GET /produtos → 200
TC-LIST-02	Exibição de produto sem imagem cadastrada	UI/Funcional	Média	Produto cadastrado sem imagem	Card do produto exibe o placeholder "Sem Imagem", conforme observado nas capturas de tela	Não especificado na documentação fornecida
TC-LIST-03	Consistência entre o preço exibido no card e o valor	Integração Front-end/API	Alta	Produto previamente cadastrado	Valor de "Preço" exibido no card do cliente corresponde	GET /produtos → 200

ID	Cenário	Tipo	Prioridade	Pré-condição	Resultado Esperado	Referência API
	cadastrado/retornado pela API			com preço conhecido	exatamente ao valor cadastrado (visível também na listagem administrativa)	
TC-LIST-04	Pesquisar produto pelo campo "Pesquisar Produtos" com termo existente	Positivo	Média	Ao menos um produto cadastrado com nome conhecido	Resultado exibido contém apenas produto(s) cujo nome corresponde ao termo pesquisado	Não especificado na documentação fornecida
TC-LIST-05	Pesquisar produto com termo inexistente	Negativo	Média	Nenhum produto com o termo pesquisado	Lista de resultados é exibida vazia, sem erro na interface	Não especificado na documentação fornecida
TC-LIST-06	Acesso à listagem administrativa de produtos /admin/listarprodutos	Positivo	Alta	Administrador autenticado	Tabela "Lista dos Produtos" exibe colunas Nome, Preço, Descrição, Quantidade, Imagem e Ações, com dados consistentes com os produtos cadastrados	GET /produtos → 200
TC-LIST-07	Cadastro de novo produto com dados válidos pelo administrador	Positivo	Alta	Administrador autenticado	Produto é cadastrado com sucesso e passa a constar na tela "Lista dos Produtos" e na "Serverest Store" do cliente	POST /produtos → 201
TC-LIST-08	Tentativa de cadastro de produto com campos obrigatórios vazios (Nome, Preço, Descrição ou Quantidade)	Validação	Média	Administrador autenticado	Formulário não é submetido, ou retorna erro de campo obrigatório; produto não é criado	Não especificado na documentação fornecida

4.4 Compra

ID	Cenário	Tipo	Prioridade	Pré-condição	Resultado Esperado	Referência API
TC-COMP-01	Adicionar um produto à "Lista de Compras" a partir do botão "Adicionar a lista"	Positivo	Alta	Cliente autenticado; produto disponível na listagem	Produto é adicionado à "Lista de Compras"; ao navegar até essa tela, o produto aparece com nome,	Não especificado na documentação fornecida

ID	Cenário	Tipo	Prioridade	Pré-condição	Resultado Esperado	Referência API
					preço e quantidade "Total: 1"	
TC-COMP-02	Aumentar a quantidade do produto na "Lista de Compras" usando o botão "+"	UI/Funcional	Alta	Produto já presente na "Lista de Compras"	Quantidade exibida ("Total") é incrementada em 1 a cada clique	Não especificado na documentação fornecida
TC-COMP-03	Diminuir a quantidade do produto na "Lista de Compras" usando o botão "-"	UI/Funcional	Média	Produto na "Lista de Compras" com quantidade maior que 1	Quantidade exibida é decrementada em 1 a cada clique	Não especificado na documentação fornecida
TC-COMP-04	Reduzir a quantidade do produto até o limite mínimo (tentar decrementar abaixo de 1 ou remover)	Negativo	Média	Produto na "Lista de Compras" com quantidade igual a 1	Comportamento da interface ao tentar reduzir abaixo do mínimo deve ser validado na execução (ex.: bloqueio do botão ou remoção do item)	Não especificado na documentação fornecida
TC-COMP-05	Usar o botão "Limpar Lista"	UI/Funcional	Média	Ao menos um produto na "Lista de Compras"	Lista de compras é esvaziada	Não especificado na documentação fornecida
TC-COMP-06	Clicar em "Adicionar no carrinho" com produto(s) na "Lista de Compras"	Integração Front-end/API	Alta	Cliente autenticado; ao menos um produto na "Lista de Compras"	Ação deve refletir na interface o resultado da tentativa de criação do carrinho (mensagem de sucesso ou erro); comportamento exato da tela resultante deve ser confirmado na execução, já que a tela "Carrinho" está indisponível ("Em construção aguarde")	POST /carrinhos (regra de negócio esperada)
TC-COMP-07	Acessar o menu "Carrinho"	Negativo/UI	Alta	Cliente autenticado	Sistema exibe a tela "Em construção aguarde", confirmando que a funcionalidade de visualização/gestão do carrinho não está disponível na UI	Não especificado na documentação fornecida

ID	Cenário	Tipo	Prioridade	Pré-condição	Resultado Esperado	Referência API
TC-COMP-08	Tentar montar/gerenciar lista de compras sem estar autenticado	Negativo	Alta	Usuário deslogado	Acesso à tela de produtos/lista de compras é bloqueado ou redirecionado para login	Não especificado na documentação fornecida

Apêndice B — Plano de Testes Web

B.1 Prompt utilizado

Fluxo de usuário admin e cliente



Vou lhe enviar algumas imagens que estão organizadas com o fluxo de usuário admin e usuário cliente. As 6 primeiras imagens tem as telas apresentadas quando me cadastro como usuário admin. Já o restante, é quando me cadastro como usuário cliente

Pesquisou na web, buscou 2 páginas >

Entendi a organização! Só para confirmar o que vejo em cada grupo:

Fluxo Admin (imagens 1-6) — logado como Letícia Vidal (admin):

1. Home admin, com os cards: Cadastrar Usuários, Listar Usuários, Cadastrar Produtos, Listar Produtos, Relatórios
2. Tela "Cadastro de usuários" (Nome, Email, Senha, checkbox "Cadastrar como administrador?")
3. Tela "Lista dos usuários" (colunas Nome, Email, Senha, Administrador, Ações)

Você está sem **mensagens** gratuitas até 23:30

+ Escreva uma mensagem...

Claude é uma IA e pode cometer erros. Verifique sempre as respostas.

Conteúdo colado

11,74 KB • 426 linhas • A formatação pode estar inconsistente com a fonte

```
# ROLE
Atue como um(a) **Analista de QA Sênior especializado(a) em testes de aplicações Web**, com experiência em test
es funcionais, testes de UI, análise de requisitos, validação de regras de negócio e integração entre Front-end
e API.

# CONTEXT
O sistema a ser testado é uma aplicação Web de comércio eletrônico.

**Front-end:**
[https://front.serverest.dev/login](https://front.serverest.dev/login)
A documentação da API será fornecida juntamente com este prompt.

Antes de elaborar o Plano de Testes, **analise a documentação da API**, considerando:
- Endpoints;
- Métodos HTTP;
- Parâmetros;
- Request Body;
- Response Body;
- Códigos HTTP;
- Mensagens de erro e sucesso;
- Autenticação;
- Autorização;
- Perfis de usuário;
- Regras de negócio;
- Estrutura dos dados;
- Dependências entre endpoints.

A API deve ser utilizada como **fonte de referência para determinar os comportamentos esperados**, mas o objeto
principal dos testes é o **Front-end Web**.
Portanto, os testes devem ser elaborados pela perspectiva do usuário utilizando a interface da aplicação.

A relação esperada é:
**API → regra/comportamento esperado → comportamento da UI → cenário de teste Web → critério de aceitação.**

Os principais fluxos a serem considerados são:
1. Login;
2. Cadastro/Registration;
3. Listagem de produtos;
4. Compra.

Quando necessário, considere fluxos relacionados, como:
- Navegação;
- Sessão;
- Logout;
- Carrinho;
- Redirecionamentos;
- Autenticação;
- Autorização;
```

B.2 Intervenção humana

Ao realizar mais testes exploratórios na versão web do SERVEREST, percebi algumas limitações, como o fato de que quando um produto é colocado no carrinho, o usuário é redirecionado para uma página informando que a página ainda está em construção, o que impede o cliente de finalizar esse fluxo do carrinho e, consequentemente a compra quando está logado como usuário cliente. Portanto, quando baixei o Plano de Testes enviado pelo Claude, tentei adaptar os casos de teste levando esse impedimento em consideração.