27. Error analysis

Em chọn 3 dự đoán đúng và 3 dự đoán sai từ tập test. Model chỉ sử dụng tối đa 100 token đầu của mỗi review.

Ba dự đoán đúng:

1. Mẫu 8149: Nhãn thật negative, dự đoán negative, xác suất 97,70%. Attention tập trung nhiều nhất vào "awful" (5,76%), phù hợp với nội dung chê phim. Review bị cắt ngắn nhưng phần được giữ vẫn chứa tín hiệu tiêu cực rõ.

2. Mẫu 17219: Nhãn thật negative, dự đoán negative, xác suất 86,59%. Có yếu tố negation và truncation: cần bị cắt ngay sau "not", còn "entertaining" ở token 101 bị loại. Attention cao nhất ở "bunch" (4,29%). Kết quả đúng chứa dù chưa chắc model xử lý đúng phủ định.

3. Mẫu 3484: Nhãn thật positive, dự đoán positive, xác suất 96,96%. Review có cả lời khen và từ chê "muddled", thuộc trường hợp ambiguous moderate. Attention cao nhất ở tên riêng "Sinuhe" (5,58%). Cho thấy token nhận weight lớn nhất không nhất thiết là từ thể hiện sentiment rõ nhất.

Ba dự đoán sai:

4: Mẫu 39028: Nhãn thật negative, dự đoán positive, xác suất 81,37%. Phân loại: truncated. Review dài 651 token nhưng model chỉ đọc 100 token đầu, chủ yếu kể về sự yêu thích của tình. Attention cao nhất ở "favorite" (6,04%). Giả thuyết: Model dựa vào lời khen ban đầu và thiếu phần phê bình phía sau.

5. Mẫu 23000: Nhãn thật negative, dự đoán positive, xác suất 99,34%. Phân loại: truncated và long-range dependency. Đầu bài khen đạo diễn Ozu, còn phần sau phê bình kịch bản phim đang được đánh giá. Attention cao ở "masterfully" và "transcendent". Giả thuyết: model chưa phân biệt được lời khen với bộ phim bị chê.

6. Mẫu 13358: Nhãn thật positive, dự đoán negative, xác suất 82,59%. Phân loại: negation và truncation. Phần đầu nhắc lại lời chê của người khác; các câu khen như "well done", "enjoyed" nằm ngoài 100 token đầu. Giả thuyết: model thiên về phần thể hiện quan điểm tích cực của người viết.

Được quét bằng CamScanner