

```

1  #include <stdio.h>
2  int main() {
3      int t;
4      scanf("%d",&t);
5      while(t--){
6          int n,m,d,min,temp;
7          scanf("%d %d",&n,&m);
8          d=n-m;
9          int arr[n];
10         for(int i=0;i<n;i++)
11             scanf("%d",&arr[i]);
12         for(int j=0;j<n;j++){
13             min=j;
14             for(int k=j;k<n;k++){
15                 if(arr[k]<arr[min])
16                     min=k;
17             }
18             temp=arr[min];
19             arr[min]=arr[j];
20             arr[j]=temp;
21         }
22         int maxsum=0,minsum=0;
23         for(int a=0;a<d;a++)
24             minsum+=arr[a];
25         for(int b=n-1;b>m-1;b--)
26             maxsum+=arr[b];
27         printf("%d\n",maxsum-minsum);
28     }
29 }

```

	Input	Expected	Got	
✓	1 5 1 1 2 3 4 5	4	4	✓

Passed all tests! ✓

```

1  #include <stdio.h>
2  int main() {
3      int n,min1,min2,temp,flag=1;
4      scanf("%d",&n);
5      int vac[n],pat[n];
6      for(int i=0;i<n;i++)
7          scanf("%d",&vac[i]);
8      for(int i=0;i<n;i++)
9          scanf("%d",&pat[i]);
10
11     for(int j=0;j<n-1;j++)
12     {
13         min1=j,min2=j;
14         for(int k=j;k<n;k++)
15         {
16             if(vac[k]<vac[min1])
17                 min1=k;
18             if(pat[k]<pat[min2])
19                 min2=k;
20         }
21
22         temp=vac[min1];
23         vac[min1]=vac[j];
24         vac[j]=temp;
25
26         temp=pat[min2];
27         pat[min2]=pat[j];
28         pat[j]=temp;
29     }
30     for(int i=0;i<n;i++){
31         if(vac[i]<=pat[i])
32         {
33             flag=0;
34             break;
35         }
36     }
37     if(flag==1)
38         printf("Yes");
39     else
40         printf("No");
41 }

```

	Input	Expected	Got	
✓	5 123 146 454 542 456 100 328 248 689 200	No	No	✓

Passed all tests! ✓

```

1  #include <stdio.h>
2  int main() {
3      int n,count=0;
4      scanf("%d",&n);
5      int arr[n];
6      for(int i=0;i<n;i++)
7          scanf("%d",&arr[i]);
8      for(int i=0;i<n-1;i++)
9      {
10         for(int j=i+1;j<n;j++){
11             if((arr[i]^arr[j])==0)
12                 count++;
13         }
14     }
15     printf("%d",count);
16 }

```

	Input	Expected	Got	
✓	5 1 3 1 4 3	2	2	✓

Passed all tests! ✓

```

1  #include <stdio.h>
2  int main() {
3      int n;
4      scanf("%d",&n);
5      int arr[n];
6      for(int i=0;i<n;i++)
7          scanf("%d",&arr[i]);
8      int max=arr[0];
9      for(int i=1;i<n;i++){
10         if(arr[i]>max){
11             max=arr[i];
12         }
13     }
14     max++;
15     int min=0;
16     for(int a=0;a<n;a++){
17         for(int b=0;b<n;b++){
18             if(arr[b]<arr[min])
19                 min=b;
20         }
21         printf("%d ",min);
22         arr[min]=max;
23     }
24 }

```

	Input	Expected	Got	
✓	5 4 5 3 7 1	4 2 0 1 3	4 2 0 1 3	✓

Passed all tests! ✓