

Formulario pedidos

1. Introducción

En este proyecto he creado un formulario con el cual puedo gestionar pedidos de clientes con productos almacenados en archivos CSV. Incluye funcionalidades de listar, crear, editar y borrar pedidos.

2. pedidos.php

Muestra un listado de todos los pedidos y permite crear nuevos pedidos.

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Pedidos</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  <style>
    .boton {
      background-color: #4CAF50; /* Green */
      border: none;
      color: white;
      padding: 10px 20px;
      text-align: center;
      text-decoration: none;
      display: inline-block;
      font-size: 16px;
      margin: 4px 2px;
      cursor: pointer;
      border-radius: 12px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Listado de Pedidos</h1>
  <table border="1" cellpadding="5">
    <thead>
      <tr>
        <th>ID</th>
```

```

        <th>Cliente</th>
        <th>Productos</th>
        <th>Fecha</th>
        <th>Total</th>
        <th>Acciones</th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
<?php

```

// Leer clientes

```

$clientes = [];
if (($file = fopen("csv/clientes.csv", "r")) !== FALSE) {
    fgetcsv($file);
    while (($data = fgetcsv($file, 1000, ",")) !== FALSE) {
        $clientes[$data[0]] = $data[1] . " " . $data[2];
    }
    fclose($file);
}

```

// Leer productos

```

$productos = [];
if (($file = fopen("csv/productos.csv", "r")) !== FALSE) {
    fgetcsv($file);
    while (($data = fgetcsv($file, 1000, ",")) !== FALSE) {
        $productos[$data[0]] = $data[1];
    }
    fclose($file);
}

```

// Leer detalle de pedidos

```

$detalles = [];
if (($file = fopen("csv/detalle_pedidos.csv", "r")) !== FALSE) {
    fgetcsv($file);
    while (($data = fgetcsv($file, 1000, ",")) !== FALSE) {
        $nombreProd = $productos[$data[1]] ?? "Producto {$data[1]}";
        $detalles[$data[0]][0] = "$nombreProd x {$data[2]} ({$data[3]}€)";
    }
    fclose($file);
}

```

// Leer pedidos

```

if (($file = fopen("csv/pedidos.csv", "r")) !== FALSE) {
    fgetcsv($file);
    while (($data = fgetcsv($file, 1000, ",")) !== FALSE) {
        echo "<tr>";
    }
}

```

```

        echo "<td><a
href='formulario.php?id={ $data[0] }'><button>{ $data[0] }</button></a></td>";
        echo "<td>" . ($clientes[$data[1]] ?? "Desconocido") . "</td>";
        echo "<td>" . (!empty($detalles[$data[0]]) ? implode("<br>", $detalles[$data[0]]) :
"Sin productos") . "</td>";
        echo "<td>{ $data[2] }</td>";
        echo "<td>{ $data[5] } €</td>";
        echo "<td><a
href='borrar_pedido.php?id={ $data[0] }'><button>Borrar</button></a></td>";
        echo "</tr>";
    }
    fclose($file);
}
?>
</tbody>
</table>
<br>
<a href="formulario.php" class="boton">Crear nuevo pedido</a>
</body>
</html>

```

2. fomulario.php

Este formulario se encarga de permitir crear o editar un pedido concreto

```

<?php

error_reporting(E_ALL);
ini_set("display_errors", 1);

// Modo edición si viene con ?id=...
$edit = isset($_GET['id']);
$idPedido = $edit ? $_GET['id'] : null;

$pedido = [];
$detalle = [];

// Leer pedido si es edición
if ($edit && ($file = fopen("csv/pedidos.csv", "r")) !== FALSE) {
    $header = fgetcsv($file);
    while (($data = fgetcsv($file)) !== FALSE) {
        if ($data[0] == $idPedido) {
            $pedido = $data;
            break;
        }
    }
}

```

```
}  
fclose($file);  
}
```

// Leer detalle si es edición

```
if ($edit && ($file = fopen("csv/detalle_pedidos.csv", "r")) !== FALSE) {  
    fgetcsv($file);  
    while (($data = fgetcsv($file)) !== FALSE) {  
        if ($data[0] == $idPedido) {  
            $detalle[$data[1]] = [$data[2], $data[3]]; // cantidad, precio  
        }  
    }  
    fclose($file);  
}
```

// Generar ID si es nuevo

```
if (!$edit) {  
    $idPedido = 1;  
    if (($file = fopen("csv/pedidos.csv", "r")) !== FALSE) {  
        fgetcsv($file);  
        while (($data = fgetcsv($file)) !== FALSE) {  
            $idPedido = $data[0] + 1;  
        }  
        fclose($file);  
    }  
}
```

```
?>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="es">
```

```
<head>
```

```
    <meta charset="UTF-8">
```

```
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
    <title>Formulario Pedido</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
    <h1><?php echo $edit ? "Editar Pedido" : "Nuevo Pedido"; ?></h1>
```

```
    <form action="procesar_form.php" method="post">
```

```
        <input type="hidden" name="edit" value="<?php echo $edit ? 1 : 0; ?>">
```

```
        <label>ID Pedido:</label>
```

```
        <input type="text" name="id" value="<?php echo $idPedido; ?>" readonly><br><br>
```

```
        <label>Cliente:</label>
```

```
        <select name="cliente" required>
```

```
            <option value="">Seleccione</option>
```

```
        <?php
```

```

        if (($file = fopen("csv/clientes.csv", "r")) !== FALSE) {
            fgetcsv($file);
            while (($data = fgetcsv($file)) !== FALSE) {
                $selected = ($edit && $pedido[1] == $data[0]) ? "selected" : "";
                echo "<option value='{$data[0]}' $selected>{$data[1]} {$data[2]}</option>";
            }
            fclose($file);
        }
    ?>
</select><br><br>

<label>Fecha:</label>
<input type="date" name="fecha" value="<?php echo $edit ? $pedido[2] : ""; ?>"
required><br><br>

<label>Pago:</label>
<select name="pago" required>
    <option value="">Seleccione</option>
    <?php
        $pagos = ["Tarjeta", "Transferencia", "Paypal"];
        foreach ($pagos as $p) {
            $sel = ($edit && $pedido[3] == $p) ? "selected" : "";
            echo "<option value='{$p}' $sel>{$p}</option>";
        }
    ?>
</select><br><br>

<h3>Productos</h3>
<?php
    // Listar productos con cantidad y precio
    if (($file = fopen("csv/productos.csv", "r")) !== FALSE) {
        fgetcsv($file);
        while (($data = fgetcsv($file)) !== FALSE) {
            // Mantener los comentarios originales de checked, cantidad y precio
            $checked = isset($detalle[$data[0]]) ? "checked" : "";
            $cant = isset($detalle[$data[0]]) ? $detalle[$data[0]][0] : "";
            $precio = isset($detalle[$data[0]]) ? $detalle[$data[0]][1] : "";
            echo "<div>";
            // Asociar cantidad y precio al ID del producto
            echo "<input type='checkbox' name='producto[{$data[0]}]' value='{$data[0]}' $checked>
{$data[1]}";
            echo " Cantidad: <input type='number' name='cantidad[{$data[0]}]' min='1'
value='{$cant}'>";
            echo " Precio: <input type='number' name='precio[{$data[0]}]' min='0' step='0.01'
value='{$precio}'>";
            echo "</div>";
        }
    }
}

```

```

    }
    fclose($file);
}
?>

<br>
<label>Gastos de Envío:</label>
<input type="number" name="gastos_envio" min="0" value="<?php echo $edit ?
$pedido[4] : 0; ?>"><br><br>

<?php
// Calcular total inicial
$total = 0;
foreach ($detalle as $d) $total += $d[0] * $d[1];
$total += $edit ? $pedido[4] : 0;
?>
<label>Total:</label>
<input type="number" name="total" value="<?php echo $total; ?>" readonly><br><br>

<input type="submit" value="Guardar Pedido">
</form>
</body>
</html>

```

3. procesar_form.php

Procesa el formulario y guarda los pedidos y sus detalles.

```

<?php
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $edit    = $_POST['edit'] ?? 0;
    $id_pedido = $_POST['id'] ?? null;
    $cliente  = $_POST['cliente'] ?? null;
    $fecha    = $_POST['fecha'] ?? null;
    $pago     = $_POST['pago'] ?? null;
    $productos = $_POST['producto'] ?? [];
    $cantidades = $_POST['cantidad'] ?? [];
    $precios   = $_POST['precio'] ?? [];
    $gastos_envio = $_POST['gastos_envio'] ?? 0;

    if (!$cliente || !$fecha || !$pago) {
        die("Error: faltan datos obligatorios.");
    }

    // Calcular total usando IDs de productos seleccionados

```

```
$total = 0;
foreach ($productos as $prod_id) {
    $cant = $cantidades[$prod_id] ?? 0;
    $precio = $precios[$prod_id] ?? 0;
    if ($cant > 0 && $precio > 0) {
        $total += $cant * $precio;
    }
}
$total += $gastos_envio;
```

// --- EDITAR ---

```
if ($edit) {
    // Reescribir pedidos.csv sin el anterior
    $rows = [];
    if (($file = fopen("csv/pedidos.csv", "r")) !== FALSE) {
        $header = fgetcsv($file);
        $rows[] = $header;
        while (($data = fgetcsv($file)) !== FALSE) {
            if ($data[0] != $id_pedido) {
                $rows[] = $data;
            }
        }
        fclose($file);
    }
    $rows[] = [$id_pedido, $cliente, $fecha, $pago, $gastos_envio, $total];
    $file = fopen("csv/pedidos.csv", "w");
    foreach ($rows as $r) fputcsv($file, $r);
    fclose($file);
```

// Reescribir detalle_pedidos.csv sin el anterior

```
$rows = [];
if (($file = fopen("csv/detalle_pedidos.csv", "r")) !== FALSE) {
    $header = fgetcsv($file);
    $rows[] = $header;
    while (($data = fgetcsv($file)) !== FALSE) {
        if ($data[0] != $id_pedido) {
            $rows[] = $data;
        }
    }
    fclose($file);
}
```

// Agregar los nuevos productos con correspondencia correcta

```
foreach ($productos as $prod_id) {
    $cant = $cantidades[$prod_id] ?? 0;
    $precio = $precios[$prod_id] ?? 0;
    if ($cant > 0 && $precio > 0) {
```

```

        $rows[] = [$id_pedido, $prod_id, $cant, $precio];
    }
}
$file = fopen("csv/detalle_pedidos.csv", "w");
foreach ($rows as $r) fputcsv($file, $r);
fclose($file);

} else {
    // --- NUEVO ---
    $file = fopen("csv/pedidos.csv", "a");
    fputcsv($file, [$id_pedido, $cliente, $fecha, $pago, $gastos_envio, $total]);
    fclose($file);

    $file = fopen("csv/detalle_pedidos.csv", "a");
    foreach ($productos as $prod_id) {
        $cant = $cantidades[$prod_id] ?? 0;
        $precio = $precios[$prod_id] ?? 0;
        if ($cant > 0 && $precio > 0) {
            fputcsv($file, [$id_pedido, $prod_id, $cant, $precio]);
        }
    }
    fclose($file);
}

echo "<h2>Pedido Guardado Correctamente</h2>";
echo "<a href='pedidos.php' class='boton'>Volver a pedidos</a>";
}
?>

```

4. borrar_pedido.php

Elimina un pedido y la información de detalles-pedido.

```

<?php

if (!isset($_GET['id'])) {
    die("Error: falta ID");
}
$id = $_GET['id'];

// Borrar de pedidos.csv
$rows = [];
if (($file = fopen("csv/pedidos.csv", "r")) !== FALSE) {
    $header = fgetcsv($file);
    $rows[] = $header;
    while (($data = fgetcsv($file)) !== FALSE) {

```



```

        if ($data[0] != $id) {
            $rows[] = $data;
        }
    }
    fclose($file);
}
$file = fopen("csv/pedidos.csv", "w");
foreach ($rows as $r) fputcsv($file, $r);
fclose($file);

// Borrar de detalle_pedidos.csv
$rows = [];
if (($file = fopen("csv/detalle_pedidos.csv", "r")) !== FALSE) {
    $header = fgetcsv($file);
    $rows[] = $header;
    while (($data = fgetcsv($file)) !== FALSE) {
        if ($data[0] != $id) {
            $rows[] = $data;
        }
    }
    fclose($file);
}
$file = fopen("csv/detalle_pedidos.csv", "w");
foreach ($rows as $r) fputcsv($file, $r);
fclose($file);

header("Location: pedidos.php");
exit;
?>

```

5. Archivos CSV

5.1. clientes.csv

Fichero encargado de guardar los clientes

```

id,nombre,apellido,email,telefono
1,Ana,García,ana.garcia@email.com,612345678
2,Luis,Pérez,luís.perez@email.com,622345679
3,Carmen,López,carmen.lopez@email.com,632345680
4,Juan,Martínez,juan.martinez@email.com,642345681
5,María,Sánchez,maria.sanchez@email.com,652345682

```

5.2. productos.csv

Fichero encargado de guardar los clientes

```
id,nombre
1,Bombilla LED
2,Panel LED
3,Regleta fluorescente
4,Foco halógeno
5,Tira LED
```

5.3. pedidos.csv

Fichero encargado de guardar los pedidos

```
id,cliente,fecha,pago,gastos_envio,total
1,3,2025-10-03,Transferencia,2,6
```

5.4. detalle_pedidos.csv

Fichero encargado de guardar el detalle de los pedidos como la cantidad o el precio del mismo

```
id_pedido,id_producto,cantidad,precio
1,1,2,2
```