

# Maria Luiza Duarte e Victor Guerreiro







Atividade 18 de Abril

1)

```
create table marcas(  
    codigoM int,  
    nomeM varchar (30),  
    paisorigem varchar (30),  
    constraint pk_marcas  
        primary key (codigoM));  
  
select * from marcas;  
  
insert into marcas values (  
    1012, 'Volkswagen', 'Brasil'),  
    (1013, 'Fiat', 'Brasil'),  
    (1014, 'Audi', 'Alemanha'),  
    (1015, 'Chevrolet', 'Brasil'),  
    (1016, 'Chevrolet', 'USA');
```

	<b>codigom</b> [PK] integer	<b>nomem</b> character varying (30)	<b>paisorigem</b> character varying (30)
1	1012	Volkswagen	Brasil
2	1013	Fiat	Brasil
3	1014	Audi	Alemanha
4	1015	Chevrolet	Brasil

```
create table modelos(  
    codigoMO int,  
    nomeMO varchar (30),  
    tipoMO varchar (30),  
    corMO varchar (30),  
    codigom int,  
    constraint pk_modelos  
        primary key (codigoMO));  
  
select * from modelos;  
  
insert into modelos values (  
    101, 'Gol', 'GT', 'Cinza', 1012),  
    (102, 'P lio', 'XS', 'Preto', 1013),  
    (103, 'Zafira', 'GLS', 'Verde', 1015),  
    (104, 'Linea', 'GL', 'Cinza', 1013),  
    (105, 'A3', 'GT', 'Preto', 1014),  
    (106, 'Polo', 'GL', 'Cinza', 1012),  
    (107, 'Taurus', 'XLS', 'Preto', 1016);
```

	 <b>codigomo</b> [PK] integer 	<b>nomemo</b> character varying (30) 	<b>tipomo</b> character varying (30) 	<b>cormo</b> character varying (30) 	<b>codigom</b> integer 
1	101	Gol	GT	Cinza	1012
2	102	Pálio	XS	Preto	1013
3	103	Zafira	GLS	Verde	1015
4	104	Linea	GL	Cinza	1013
5	105	A3	GT	Preto	1014
6	106	Polo	GL	Cinza	1012
7	107	Taurus	XLS	Preto	1016



2)

```

35  --a
36  select corMo from modelos where nomeMo = 'Zafira';

```

Data Output Explain Messages Notifications



 <b>cormo</b> character varying (30) 	
1	Verde

```

38  --b
39  select tipoMo from modelos where nomeMo = 'Taurus';

```

Data Output Explain Messages Notifications



 <b>tipomo</b> character varying (30) 	
1	XLS

```

41  --c
42  select paisOrigem from marcas where nomeM = 'Volkswagen';

```

Data Output Explain Messages Notifications

 <b>paisorigem</b> character varying (30) 	
1	Brasil

```

44 --d
45 select nomeM from marcas where paisOrigem = 'USA';

```

Data Output Explain Messages Notifications

	nomem character varying (30)	
1	Chevrolet	

```

47 --e
48 select codigoMo from modelos where nomeMo = 'Pálio';

```

Data Output Explain Messages Notifications

	codigomo [PK] integer	
1	102	

```

0 --f
1 select nomeMo from modelos where corMo = 'Preto';

```

Data Output Explain Messages Notifications

	nomemo character varying (30)	
	Pálio	
	A3	
	Taurus	