



data creació: desembre 2021 darrera revisió:	pàg. 1/2
	HYDROSEC HP

DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	
DEFINICIÓ	Líquid a base de polímers siloxànics en base aigua per a la protecció hidròfuga de murs i façanes exteriors.
PROPIETATS	Protegeix contra la humitat, però permet transpirar el suport. No canvia pràcticament l'aspecte del suport. Molt bona resistència exterior
SUPORTS	Qualsevol suport mineral porós.
SISTEMA	Aplicar una o dues capes (moll sobre moll) sense diluir, en funció de la porositat

INSTRUCCIONS D'APLICACIÓ	
CONDICIONS D'APLICACIÓ	El suport ha d'estar sec, desengreixat i lliure de pols. Protegiu les parts que no es volen tractar. Aplicar a temperatura ambient. Min. 10 C - Màx. 30 C H.R. Màx. 80%
DILUCIÓ	Aplicar a brotxa o polvoritzador
NETEJA	Llest a l'ús.
CONSUMS	Aigua
PARTICULARITATS	4 m2./l. cicle en funció del suport Barrejar be el material abans d'utilitzar. Protegir les zones a no tractar, per evitar taques irreversibles.

data creació: desembre 2021
darrera revisió:

pàg. 2/2

HYDROSEC HP

DADES TÈCNIQUES

ACABAT	Invisible (amb una possible lleugera alteració del suport)
COLORS	incolor
DENSITAT	1 Kg./l.
CONTINGUT EN SÒLIDS	En pes: 7%
VISCOSITAT	15 sec.
TEMPS DE SECAT	1 h.
	Repintat (moll sobre moll)
CONTINGUT COV	0 gr./l
EMBALATGE	5 l.
EMMAGATZEMATGE	24 mesos en un lloc sec i en el seu envàs original.

Aquesta fitxa tècnica ha estat confeccionada segons la nostra experiència i es només una guia d'utilització, que en cap cas pot ser utilitzat com una garantia.