

data creació: març 2018 darrera revisió: novembre 2020	pàg. 1/1
---	----------

## INFINITY FIBER

### DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE

<b>DEFINICIÓ</b>	Fil de vidre AR, especialment concebut per barrejar amb l'INFINITY i augmentar les seves prestacions
<b>PROPIETATS</b>	Alta dispersió, excel·lent per evitar fissures als suports i augmentar la resistència
	Molt adequada per a armar la primera capa de l'INFINITY (obligat en el cas dels paviments)
<b>SISTEMA</b>	Barrejar l'INFINITY amb l'aigua abans d'afegir l' INFINITY FIBER De no seguir aquest procés, el material no es barrejarà de manera correcta amb el morter.

### INSTRUCCIONS D'APLICACIÓ

<b>DILUCIÓ</b> <b>NETEJA</b> <b>CONSUMS</b> <b>PARTICULARITATS</b>	Es barreja amb INFINITY Aigua 6 gr. de fibres per 1 Kg. d'INFINITY (120 gr. per 20 Kg.) Sempre afegirem l'INFINITY FIBER de manera progressiva en el morter INFINITY ja pastat.
---	--

### DADES TÈCNIQUES

<b>RESISTENCIA A LA TRACCIÓ</b> <b>DENSITAT</b> <b>EMBALATGE</b> <b>EMMAGATZEMATGE</b>	> 1.700 Mpa 2,68 gr./cm <sup>3</sup> . 120 gr. 24 mesos en un lloc sec i en el seu envàs original.
---	---

Aquesta fitxa tècnica ha estat confeccionada segons la nostra experiència i es només una guia d'utilització, que en cap cas pot ser utilitzat com una garantia.