

fecha creación: marzo 2019
última revisión: noviembre 2020

pág. 1/2

TRADE THERM

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

DEFINICION

TRADE THERM es un esmalte anticorrosivo de máxima calidad para interiores y exteriores. Especialmente desarrollado para aplicaciones expuestas a altas temperaturas.

PROPIEDADES

Poder antioxidante, altísima calidad y muy decorativo. Apto para estufas, chimeneas, barbacoas, radiadores, tubos, calderas y también como acabado decorativo del hierro interior o exterior.

SOPORTES

Excelente adherencia sobre hierro, acero, aluminio...

SISTEMA

Aplicar capas finas de 20 micras.
Con capas gruesas provocaremos una adherencia insuficiente y la película puede arrugarse.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

CONDICIONES DE APLICACION

Seco, desengrasado y libre de polvo
Aplicar a temperatura ambiente. Min. 10 C - Máx. 30 C
H.R. Máx. 80%

LIMPIEZA

Aplicar en pulverización

CONSUMOS

Disolvente

PARTICULARIDADES

2 m2. /l. aprox. (aerosol de 400 ml.)

Agitar bien antes de usar.

Resistencia a la temperatura:

800 C (antracita y negro)

650 C (blanco)

400 C (barniz)

fecha creación: marzo 2019
última revisión: noviembre 2020

pág. 2/2

TRADETERM

DATOS TECNICOS

ACABADO	Mate (Gardner 3-5)
COLORES	Blanco, incoloro, antracita y negro
DENSIDAD	1,05 Kg. /l.
CONTENIDO EN SOLIDOS	17-21% en volumen
TIEMPO DE SECADO	15 minutos
	Repintado a partir de 30 minutos
CONTENIDO COV	685-735 gr./l.
EMBALAJE	Aerosol de 400 ml.
ALMACENAJE	24 meses en un lugar seco y en su envase original.

Esta ficha técnica ha estado confeccionada según nuestra experiencia y es solamente una guía de utilización, que en ningún caso puede ser utilizada como una garantía.