



<p>Fecha creación: diciembre 2021 Última revisión: diciembre 2021</p>	<p>pág. 1/2</p> <p><b>HYDROSEC HP</b></p>
---	---

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
<b>DEFINICIÓN</b>	Líquido a base de polímeros siloxánicos en base agua para la protección hidrófuga de muros y fachadas exteriores.
<b>PROPIEDADES</b>	<p>Protege contra la humedad, pero permite transpirar el soporte.</p> <p>No cambia prácticamente el aspecto del soporte.</p> <p>Excelente resistencia al exterior</p>
<b>SOPORTES</b>	Cualquier soporte mineral que sea poroso
<b>SISTEMA</b>	Aplicar una o dos capas (mojado sobre mojado) sin diluir, en función de la porosidad.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN	
<b>CONDICIONES DE APLICACION</b>	<p>El soporte ha de estar seco y libre grasa y polvo.</p> <p>Proteger las partes en las que no se quiere actuar con el producto.</p> <p>Aplicar a temperatura ambiente. Min. 10 C - Max. 30 C</p> <p>H.R. Max. 80%</p> <p>Aplicar a brocha o pulverizador</p> <p>Listo al uso.</p>
<b>DILUCIÓN</b>	Agua
<b>LIMPIEZA</b>	
<b>CONSUMOS</b>	4 m2./l. ciclo en función del soporte
<b>PARTICULARIDADES</b>	<p>Mezclar bien el material antes de utilizar.</p> <p>Proteger las zonas donde no se aplique el material, para evitar manchas irreversibles.</p>



Fecha creación: diciembre 2021  
Ultima revisión: diciembre 2021

pág. 2/2

## HYDROSEC HP

### DATOS TECNICOS

<b>ACABADO</b>	Invisible (con una posible ligera alteración del soporte)
<b>COLORES</b>	incoloro
<b>DENSIDAD</b>	1 Kg./l.
<b>CONTENIDO EN SOLIDOS</b>	En peso: 7%
<b>VISCOSIDAD</b>	15 seg.
<b>TIEMPO DE SECADO</b>	1 h.
<b>CONTENIDO COV</b>	Repintado (mojado sobre mojado)
<b>EMBALAJE</b>	0 gr./l
<b>ALMACENAJE</b>	5 l.
	24 meses en un lugar seco y en el envase original.

Esta ficha técnica ha estado confeccionada según nuestra experiencia y es solamente una guía de utilización, que en ningún caso puede ser utilizada como garantía.