

fecha creación: febrero 2024	pág. 1/2
última revisión: noviembre 2024	
	MATERIK

DESCRIPCION DEL PRODUCTO		
DEFINICION		
	Estuco decorativo extra mate de aspecto mineral y fácil aplicación, a base de resinas acrílicas y aditivos seleccionados. Los áridos seleccionados naturales, le confieren un aspecto altamente mineral y natural. Materik es un revestimiento con un gran poder de anclaje y resistencia.	
	Úso para interiores. En exterior se protegerá con Tradegraff.	
PROPIEDADES	Estuco acrílico listo al uso. Ideal para la reparación y la rehabilitación de paredes y grandes superficies.	
SOPORTES	Todos, excepto los flexibles	
SISTEMA	Aplicar una capa de Imprimación árida de granulometría fina, previo a la aplicación del producto Materik. Una vez seca, aplicar una primera capa de Materik a rodillo extendiendo el material de manera regular y con un consumo estimado de 0,4 kg /m2. Aplicar una segunda capa a rodillo y seguidamente prensar con llana de plástico flexible o llana inox. flexible. Consumo estimado de esta capa de 0,4 Kg/m2.	

INSTRUCCIONES	
DE APLICACION	
PREPARACION DEL SOPORTE CONDICIONES DE APLICACION	Soporte seco, desengrasado y libre de polvo. Aplicar a temperatura ambiente: min. 5 C – máx. 35 C
APLICACION DILUCION LIMPIEZA CONSUMOS	H.R. máx. 80% Llana de plástico o llana inox. flexible (0,3 mm). Listo al uso Agua 0,9-1,0 Kg./m2 (ciclo de dos capas)



fecha creación: febrero 2024	pág. 2/2
última revisión: noviembre 2024	
	MATERIK

DATOS TECNICOS	
ACABADO	Mate
COLORES	Blanco y carta de colores
DENSIDAD	1,72 Kg./l.
PUNTO DE INFLAMACION	Euro clase A2
TIEMPO DE SECADO	8-12 h.
рН	8,5 - 9
CONTENIDO COV	35 gr./l. (Normativa 2004/42/CE)
EMBALAJE	5 - 20 Kg.
ALMACENAMIENTO	24 meses en un lugar seco y en su envase original.

Esta ficha técnica ha sido confeccionada según nuestra experiencia y es solamente una guía de utilización, que en ningún caso puede ser utilizado como garantía.