



data creació: març 2019
darrera revisió: novembre 2020

pàg. 1/2

TRADETERM

DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE

DEFINICIÓ

TRADETERM es un esmalt anti-calòric de màxima qualitat per a interiors i exteriors.
Especialment desenvolupat per aplicacions exposades a altes temperatures.

PROPIETATS

Poder antioxidant, altíssima qualitat i molt decoratiu.
Apte per estufes, xemeneies, barbacoes, radiadors, tubs, calderes i també com acabat decoratiu del ferro interior o exterior.

SUPORTS

Excel·lent adherència sobre ferro, acer, alumini...

SISTEMA

Aplicar capes primes de 20 micres
Amb capes gruixudes provocarem manques d'adherència i la pel·lícula es pot arrugar.

INSTRUCCIONS D'APLICACIÓ

CONDICIONS D'APLICACIÓ

El suport ha d'estar sec, desengreixat i lliure de pols.
Aplicar a temperatura ambient. Min. 10 C - Màx. 30 C
H.R. Màx. 80%

NETEJA

Aplicar per polvorització

CONSUMS

Dissolvent

PARTICULARITATS

2 m2./l. aprox. (aerosol de 400 ml.)

Remoure molt be abans d'utilitzar.

Resistència a la temperatura:

800 C (antracita i negre)

650 C (blanc)

400 C (vernís)

data creació: març 2019
darrera revisió: novembre 2020

pàg. 2/2

TRADETERM

DADES TÈCNIQUES

ACABAT	Mat (Gardner 3-5)
COLORS	Blanc, incolor, antracita i negre
DENSITAT	1,05 Kg./l.
CONTINGUT EN SÒLIDS	17-21% en volum
TEMPS DE SECAT	15 minuts
	Repintat a partir de 30 minuts
CONTINGUT COV	685-735 gr./l.
EMBALATGE	Aerosol de 400 ml.
EMMAGATZEMATGE	24 mesos en un lloc sec i en el seu envàs original.

Aquesta fitxa tècnica ha estat confeccionada segons la nostra experiència i es només una guia d'utilització, que en cap cas pot ser utilitzat com una garantia.