



data creació: juny 2017 darrera revisió: novembre 2020	pàg. 1/2
	RUSTOP

DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	
DEFINICIÓ	RUSTOP es un esmalt a l'aigua a base de polímers acrílics i additius especials que s'utilitza com a sistema anticorrosiu. Fons i acabat en un sol producte. Classificació contra la corrosió: C4 alt – C5 mig
PROPIETATS	Excel·lent sobre ferro, acer galvanitzat, alumini, coure... Garantia 10 anys (amb 3 capes i un film de 180 micres)
SUPORTS	Excel·lent adherència sobre qualsevol suport
SISTEMA	Aplicar dues o tres capes de RUSTOP sense diluir, en funció de l'entorn ambiental. Nivell de neteja sobre superfície oxidada: Sa2 – St2 Combinat amb HYDROGRAFF HP 2 comp. (v. fitxa tècnica), podem aconseguir un nivell C5 amb 3 capes.

INSTRUCCIONS D'APLICACIÓ	
CONDICIONS D'APLICACIÓ	El suport ha d'estar sec, desengreixat i lliure de pols. Aplicar a temperatura ambient. Min. 10 C - Màx. 30 C H.R. Màx. 80%
DILUCIÓ	Aplicar a frataador, brotxa, rodet de pel curt o airless
NETEJA	Llest a l'ús.
CONSUMS	Aigua
PARTICULARITATS	8 m2./l. per capa (60 micres seques) Barrejar be el material abans d'utilitzar. Adherència excepcional (ISO 2409): 3 MPa Duresa Persoz (ISO 1522): 70 Resistència al ratllat (ASTM D3363): F

data creació: juny 2017
darrera revisió: novembre 2020

pàg. 2/2

RUSTOP

DADES TÈCNIQUES

ACABAT

Blanc: semi brillant (Gardner 60)

COLORS

Incolor: semi setinat (Gardner 10)

DENSITAT

Blanc - incolor

CONTINGUT EN SÒLIDS

1,15 Kg./l.

43% en volum

51% en pes

VISCOSITAT

30-50 P

TEMPS DE SECAT

12 h.

Repintat a partir de les 4 h. (2h. en capes primes)

Endureix en 72 h. (secat complert)

CONTINGUT COV

Blanc: 45 gr./l.

Incolor: 35 gr./l.

EMBALATGE

0,75 - 2,5 l.

EMMAGATZEMATGE

24 mesos en un lloc sec i en el seu envàs original.

Aquesta fitxa tècnica ha estat confeccionada segons la nostra experiència i es només una guia d'utilització, que en cap cas pot ser utilitzat com una garantia.