

data creació: març 2021  
darrera revisió: març 2021

pàg. 1/1

## INFINITY SEALER

### DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE

#### DEFINICIÓ

Primer a base resines acríliques  
Segellador per l'aplicació successiva de poliuretans

#### PROPIETATS

Funció de consolidant i d'uniformització de l'absorció.

#### SUPORTS

Infinity

#### SISTEMA

Aplicar una capa d'INFINITY SEALER diluït un 100% amb aigua.

### INSTRUCCIONS D'APLICACIÓ

#### PREPARACIÓ DEL SUPORT CONDICIONS D'APLICACIÓ APLICACIÓ DILUCIÓ NETEJA CONSUMS PARTICULARITATS

El suport ha d'estar sec, desengreixat i lliure de pols  
Aplicar a temperatura ambient. Min. 5 C – Màx. 35 C  
Brotxa i rodet  
1:1 amb aigua  
Aigua  
16 m2./l.  
Cal barrejar el material abans de l'aplicació,

### DADES TÈCNIQUES

#### ACABAT DENSITAT PUNT D'INFLAMACIÓ TEMPS DE SECAT CONTINGUT COV pH EMBALATGE EMMAGATZEMATGE

Transparent  
1,03 Kg./l.  
No inflamable  
6 h.  
7 gr./l.  
8,5-9,5  
0,75 l.  
24 mesos en un lloc sec i en el seu envàs original.

Aquesta fitxa tècnica ha estat confeccionada segons la nostra experiència i es només una guia d'utilització, que en cap cas pot ser utilitzat com una garantia.