



CENTRO UNIVERSITARIO DE
CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS



Procesadores RISC y CISC

Programación Paralela y en Tiempo Real

Actividad 5

Alumno: Quijas Contreras Victor Manuel

Código: 220429771

Carrera: ICOM

Profesor: De León López Gloria

Fecha: 09/09/2026

Índice

Índice 1

Tabla comparativa 1

Bibliografía 2

Tabla comparativa

Característica	AMD Ryzen 7 9800X3D	Intel Core Ultra 7 265K	Apple M4 (10 núcleos)	Qualcomm Snapdragon X Elite (X1E-84-100)
Filosofía de diseño	CISC (x86-64)	CISC (x86-64)	RISC (ARM64 / ARMv9)	RISC (ARM64 / ARMv9)
Microarquitectura	Zen 5	Arrow Lake	Apple M4	Qualcomm Oryon
Núcleos / Hilos	8 núcleos / 16 hilos	20 núcleos (8P + 12E) / 20 hilos	10 núcleos (4P + 6E) / 10 hilos	12 núcleos / 12 hilos
Frecuencia	4.7 GHz / 5.2 GHz	3.9 GHz / 5.5 GHz	2.89 GHz (E) - 4.4 GHz (P)	3.8 GHz / 4.2 GHz
Memoria Caché	8 MB L2 + 96 MB L3 (3D V-Cache)	36 MB L2 + 30 MB L3	20 MB L2 + SLC	42 MB Total Cache
Consumo energético	120 W	125 W base / hasta 250 W	10 W a 28 W (según chasis y carga)	23 W a 45 W (configurable hasta 65 W)
Proceso de fabricación	TSMC 4 nm	TSMC N3B	TSMC 3 nm	TSMC 4 nm
Segmento principal	Equipos de escritorio / Gaming de alto rendimiento	Equipos de escritorio / Productividad y creación de contenido	Portátiles / Tablets / Equipos compactos marcaApple	Portátiles de alta eficiencia

Bibliografía

Información aportada dentro de la actividad.